
## Ringkasan

Pada tutorial ini saya belajar untuk menggunakan conditional statement pada thymeleaf. Saya juga belajar untuk menggunakan fragment yang merupakan potongan dari sebuah halaman yang akan ditampilkan. Saya belajar untuk menggunakan bootstrap pada HTML dan menggunakan bootstrap untuk datatables dengan menggunakan thymeleaf. Saya belajar untuk melakukan handle untuk sebuah error.

## Pertanyaan


- 1. Apakah value yang dihasilkan dari \${iterationStatus.odd}?

  Boolean yang akan bernilai true jika iterationStatus merupakan angka ganjil.
- 2. Mengapa condition di dalam th:unless sama dengan di dalam th:if? Jelaskan jawaban Anda. Unless merupakan penulisan else dalam thymeleaf, jadi jika if tidak terpenuhi maka akan melakukan pengecekan ke unless
- 3. Coba ubah condition pada th:unless=\${student.gpa>=3.49} menjadi th:unless=\${student.gpa<=3.48}, lalu run kembali aplikasi Anda dan mengakses halaman yang sama. Apakah terjadi error? Jika iya, kenapa? Jelaskan alasan Anda. Jika tidak error, apakah hasilnya sesuai?



Terjadi error parsing pada operasi "<="

4. Tuliskan cara lain Anda dengan penulisan conditional expression yang berbeda untuk mendapatkan hasil yang sama seperti gambar di atas. Hint: Gunakan ternary operator



Operasi if else dengan th:text="\${student.gpa>=3.49} ? 'Cum Laude!' : 'Sangat Memuaskan!'"

- 5. Apa yang dimaksud dengan th:replace="fragments/fragment :: header" dan th:replace="fragments/fragment :: footer" pada file index.html yang Anda buat?

  Menggantikan bagian yang ditujukan dengan bagian yang telat dibuat pada fragment.html dan mengambil nama yang telah ditetapkan setelah ":: "
- 6. Apa handler dengan metode ini juga dapat berlaku bagi error lain seperti error 500: internal server error?

Tidak, karena handle yang dibuat merupakan handle untuk error 404