Thymeleaf – Presentation Layer

Penggunaan For Looping



All Students

No. 1

NPM = 123

Name = Chanek

GPA = 4.0

Kuliah yang diambil


• MPKT-6 sks

<u>Delete data</u> <u>Update data</u>

Apakah value yang dihasilkan dari \${iterationStatus.odd}?

Dengan menggunakan \${iterationStatus.odd}, maka yang ditampilkan adalah iterasi dengan nomor ganjil


Penggunaan Conditional Expression pada Thymeleaf



Pertanyaan 2 : Mengapa condition di dalam th:unless sama dengan di dalam th:if ? Jelaskan jawaban Anda.

Hal tersebut dapat terjadi karena pada condition unless akan memberikan hasil apabila statusnya false, dan condition if memberikan hasil apabila statusnya true, dan didalam konteks ini maka akan menghasilkan condition yang sama.

Pertanyaan 3: Coba ubah condition pada th:unless=\${student.gpa>=3.49} menjadi th:unless=\${student.gpa<=3.48}, lalu run kembali aplikasi Anda dan mengakses halaman yang sama. Apakah terjadi error? Jika iya, kenapa? Jelaskan alasan Anda. Jika tidak error, apakah hasilnya sesuai?



Whitelabel Error Page

This application has no explicit mapping for /error, so you are seeing this as a fallback.

Sat Oct 21 13:49:52 ICT 2017

There was an unexpected error (type=Internal Server Error, status=500). Exception parsing document: template="viewall", line 15 - column 39

Ya, terjadi error. Karena dalam condition unless tidak boleh menggunakan notasi "<".

Pertanyaan 4: Tuliskan cara lain Anda dengan penulisan conditional expression yang berbeda untuk mendapatkan hasil yang sama seperti gambar di atas. Hint: Gunakan ternary operator.


=3.49?'Cum Laude!':'Sangat Memuaskan!'">

Static file



Welcome To Tutorial 6 APAP

Fragment



- Home
- Daftar Mahasiswa
- Menambah Mahasiwa


Welcome To Tutorial 6 APAP

Mata Kuliah APAP

Pertanyaan 5: Apa yang dimaksud dengan th:replace="fragments/fragment :: header" dan th:replace="fragments/fragment :: footer" pada file index.html yang Anda buat?

th:replace="fragments/fragment :: header" merupakan sebuah nilai yang terdapat di dalam tag <div> tersebut. Nilai tersebut selanjunya merupakan nilai yang selanjutnya akan berada dalam folder fragments dengan penamaan file fragment yang diberi nama header, sedangkan untuk th:replace="fragments/fragment :: footer" merupakan hal yang sama persis hanya berbeda penamaan yaitu footer.

Error 404 Not Found Handler



Halaman Tidak Ditemukan

Pertanyaan 6: Apa handler dengan metode ini juga dapat berlaku bagi error lain seperti error 500: internal server error ?

Ya, bisa dengan cara yang sama.


Latihan

Index



Welcome To Tutorial 6 APAP

View All Students



View Students By NPM

