

Pertanyaan 1:

Apakah value yang dihasilkan dari `${iterationStatus.odd}`?

Jawaban 1:

Valuenya berupa nilai boolean true jika iterasi berada pada index bilangan ganjil dan false jika iterasi berada pada index bilangan genap.

Pertanyaan 2:

Mengapa condition di dalam `th:unless` sama dengan di dalam `th:if`? Jelaskan jawaban Anda.

Jawaban 2:

Karena `unless` disini berperan sebagai kondisi di luar `th:if` jadi jika kita menginginkan hasil kondisi di luar `th:if` kita harus mengisi kondisi `th:unless` sama dengan `th:if`.

Pertanyaan 3:

Coba ubah condition pada `th:unless=${student.gpa}>=3.49}` menjadi `th:unless=${student.gpa}<=3.48}`, lalu run kembali aplikasi Anda dan mengakses halaman yang sama. Apakah terjadi error? Jika iya, kenapa? Jelaskan alasan Anda. Jika tidak error, apakah hasilnya sesuai?

Jawaban 3:

Tidak terjadi error tetapi hasil yang didapat akan berbeda.

Pertanyaan 4:

Tuliskan cara lain Anda dengan penulisan conditional expression yang berbeda untuk mendapatkan hasil yang sama seperti gambar di atas. Hint: Gunakan ternary operator.

Jawaban 4:

`${student.gpa} >= 3.49 ? 'Cum Laude!' : 'Sangat Memuaskan!'`

Pertanyaan 5:

Apa yang dimaksud dengan `th:replace="fragments/fragment :: header"` dan `th:replace="fragments/fragment :: footer"` pada file `index.html` yang Anda buat?

Jawaban 5:

Berfungsi untuk melakukan replace bagian header dan footer yang ada di file `fragments/fragment.html`.

Pertanyaan 6:

Apa handler dengan metode ini juga dapat berlaku bagi error lain seperti error 500: internal server error?

Jawaban 6:


Berlaku untuk semua error termasuk 500 dan 400.

## Tutorial05 APAP

David Michael Simanjuntak - 1706106684

### Latihan 1:

Hasil implemtasi view all student menggunakan datatables :



### Latihan 2:

Langkah - langkah yang dilakukan untuk membuat title menjadi dinamis:

Membuat fragment tile yang membaca nilai dari variabel pageTitle, jika variabel pageTitle tidak mempunyai nilai maka akan diset nilai default Tutorial05 APAP

```
<title th:text="${pageTitle} ? ${pageTitle} : 'Tutorial05 APAP'"></title>
```

Mendefinisikan nilai variabel pageTitle disetiap route yang ada di file StudentController.java

```
model.addAttribute("pageTitle", "Add New Student");
```