

Pertanyaan 1:

Apakah value yang dihasilkan dari `${iterationStatus.odd}`?

Jawab : value berupa object student dengan angka ganjil.

Pertanyaan 2: Mengapa *condition* di dalam **th:unless** sama dengan di dalam **th:if**? Jelaskan jawaban Anda.

Jawab : karena th:if sama seperti if pada java dan unless:if adalah else pada java.

Pertanyaan 3: Coba ubah *condition* pada **th:unless=\${student.gpa}>=3.49}** menjadi **th:unless=\${student.gpa}<=3.48}**, lalu run kembali aplikasi Anda dan mengakses halaman yang sama. Apakah terjadi *error*? Jika iya, kenapa? Jelaskan alasan Anda. Jika tidak *error*, apakah hasilnya sesuai?

Jawab : terjadi error karena th:if dan th:unless harus sama.

Pertanyaan 4: Tuliskan cara lain Anda dengan penulisan *conditional expression* yang berbeda untuk mendapatkan hasil yang sama seperti gambar di atas. Hint: Gunakan *ternary operator*.

Jawab : `<h3 th:text="${student.gpa} >= 3.49 ? 'Cum Laude!' : 'Sangat Memuaskan!'"></h3>`

Pertanyaan 5: Apa yang dimaksud dengan **th:replace="fragments/fragment :: header"** dan **th:replace="fragments/fragment :: footer"** pada file **index.html** yang Anda buat?

Jawab :

th:replace="fragments/fragment :: header" melakukan replace menjadi fragment dengan nama header.

th:replace="fragments/fragment :: footer" melakukan replace menjadi fragment dengan nama footer.

Pertanyaan 6: Apa *handler* dengan metode ini juga dapat berlaku bagi *error* lain seperti *error 500: internal server error*?

Jawab : tidak, hanya pada error 404.