

Thymeleaf – Presentation Layer Design

Penggunaan For Looping

Jawaban 1: Value yang dihasilkan adalah menambahkan attribute class dengan nama "odd" pada tag HTML <div> ketika nilai iterasi dari list student bernilai ganjil. Iterasi dimulai dari 0.



Jawaban 2: Kondisi tersebut sama, karena nilai yang dihasilkan th:unless merupakan kebalikan dari persamaan matematika yang ditulis.



Jawaban 3: Setelah mengubah condition pada th:unless=\${student.gpa>=3.49} menjadi th:unless=\${student.gpa<=3.48} terjadi error. Karena simbol "<" akan dibaca sebagai awal tag pada HTML. Jika memang ingin menggunakan lebih kecil maka sebaiknya digunakan *< (less then)*.

```
nio-8080-exec-1] o.s.web.servlet.DispatcherServlet : FrameworkServlet 'dispatcherServle nio-8080-exec-1] c.e.service.StudentServiceDatabase : select all students nio-8080-exec-1] o.thymeleaf.templateparser.ErrorHandler : [THYMELEAF][http-nio-8080-exec-1] of attribute "th:if" associated with an element type "h3" must not contain the '<' character. rnal.util.ErrorHandlerWrapper.createSAXParseException(ErrorHandlerWrapper.java:203) ~[na:1.8.0] rnal.util.ErrorReporter.reportError(XMLErrorReporter.java:400) [na:1.8.0_151] rnal.impl.XMLErrorReporter.reportError(XMLErrorReporter.java:327) [na:1.8.0_151] rnal.impl.XMLScanner.reportFatalError(XMLScanner.java:1472) [na:1.8.0_151]
```

Jawaban 4: Cara lain penulisan conditional expression adalah dengan menggunakan ternary operator.

```
th:text="${student.gpa>=3.49 ? 'Cum Laude!' : 'Sangat Memuaskan!'}"
```

Fragment

Jawaban 5: Kedua statement tersebut adalah menggantikan bagian pada index.html dengan tampilan yang telah dibuat pada fragment.html. Untuk th:replace="fragments/fragment:: header mengganti bagian atas dan th:replace="fragments/fragment:: footer mengganti bagian bawah.

Error 404 Not Found Handler

Jawaban 6: Iya, handler tersebut dapat berlaku bagi error http lainnya seperti error 500.




Latihan

1. DataTables

Modifikasi file fragment.html dengan dengan menambahkan pemanggilan resource javascript maupun css- datatables. Kemudian menambahkan fungsi javascript.

```
| Interview | Interview
```

Berikut tamplian pada browser



2. Fragment Dinamis

Modifikasi file fragment.html dengan dengan mengubah tag <head> menjadi seperti berikut.

Kemudian modifikasi file setiap view dengan menambahkan parameter title pada pemnaggilannya.

```
<head th:replace="fragments/fragment :: topfragment(title='View All Students')">
</head>
```

Berikut tampilan title pada browser ketika membuka viewall.



1706106614 Alex Fransiscus Manihuruk

Dan berikut tampilan pada view lainnya misalnya index
Tutorial 5 APAP - Google Chrome

