



Procedimiento de Envío, Validación y Revisión de Evidencias – Marco de Ciberseguridad (MCU)

Versión v0.2 – 2026-04-30

Resumen ejecutivo

Este documento describe el procedimiento de generación y envío de información por parte de las instituciones, como el BCU recibe y analiza los datos enviados y de qué forma se genera un estado general de cumplimiento. A continuación, se describen los actores involucrados y su rol dentro del flujo de información:

- **Institución:** completa la planilla, calcula niveles, genera el XML, referencia evidencias por nombre y carga los archivos de evidencia al repositorio Filr, envía información a través del portal IDI.
- **Plataforma:** valida el XML en base al XSD con formato establecido, registra el envío, reprocesa y valida consistencia de niveles y métricas, gestiona mensajes de rechazo en caso de ser necesario.
- **BCU:** analiza la evidencia en base a los archivos subidos al repositorio, determina el estado final de controles validado, observado o rechazado, según el procedimiento interno.

Descripción general del proceso de envío

A continuación, se describe el proceso completo para remitir al BCU la información del Marco de Ciberseguridad mediante la plataforma IDI y repositorio de archivos Filr.

1. Generación del archivo XML por la institución

Antes de comenzar a describir el procedimiento general es necesario definir que es la planilla del modelo de madurez, como está organizada y de qué manera debe emplearse para lograr definir el nivel de la institución.

1.1. Para qué sirve la planilla modelo de madurez

La planilla es la herramienta de autoevaluación que permite a la institución registrar, de forma ordenada y comparable, el grado de implementación del Marco de Ciberseguridad aplicado al Sistema de Pagos. Tiene dos objetivos principales, por un lado, registrar el cumplimiento de controles concretos (sí o no) y por otro calcular niveles de madurez por subcategoría, del 1 al 4 y agregados por función y categoría a partir de esos cumplimientos.

1.2. Cómo está organizada la planilla



La planilla se organiza en capas y es importante entenderlas ya que para alcanzar determinado nivel es necesario cumplir con todos los controles, desde el más bajo hasta el más alto, a continuación, se describe el anidamiento o jerarquía del modelo:

1. **Función:** agrupa los grandes dominios del Marco (por ejemplo: Gobernar, Identificar, Proteger, Detectar, Responder, Recuperar).
2. **Categoría:** es un conjunto temático dentro de la función (por ejemplo: “Contexto organizativo (GV.OC)”).
3. **Subcategoría:** contiene el enunciado específico de lo que se espera lograr (por ejemplo: “GV.OC-01 ...”).
4. **Requisitos MCU 5.0:** referencias a grupos de controles (por ejemplo: PL.1, GR.2, etc.) asociados a la subcategoría.
5. **Controles:** son las afirmaciones verificables que se responden con Verdadero o Falso según el cumplimiento de la institución (por ejemplo: “PL.1-1...”, “GR.2-1...”, etc.).

La idea principal es que el “objeto” mínimo de evaluación es el **control**, en base estos se calculan los niveles por cada una de las subcategorías y luego de forma recurrente se obtiene el nivel general.

1.3. Qué significa “cumplir” un control en la planilla

Para cada control, la institución marca si está:

- **Cumplido (Verdadero):** existe implementación real y puede respaldarse con evidencia (documento, registro, procedimiento, configuración, etc.) que luego subirá al repositorio para que sea contrastada.
- **No cumplido (Falso):** no existe implementación o no puede evidenciarse adecuadamente.

Regla práctica recomendada: si no hay evidencia razonable (o no puede obtenerse), el control no debería marcarse como Verdadero.

1.4. Cómo se relacionan los controles con los niveles 1 a 4

Como se menciona anteriormente cada subcategoría se evalúa en niveles progresivos, esto significa que para “llegar” a un nivel, se deben cumplir los controles asociados a ese nivel y también los niveles inferiores. En la planilla, los controles están agrupados por nivel en columnas distintas, en cada columna se marca Verdadero o Falso para los controles que aplican a ese nivel.

1.5. Cómo se calcula el nivel alcanzado por subcategoría

La planilla determina el nivel de cada subcategoría aplicando la regla del *máximo nivel completo*, que en forma simplificada se describe en los puntos a continuación:



- **Nivel 4:** se alcanza si todos los controles definidos para Nivel 1, 2, 3 y 4 están en Verdadero.
- **Nivel 3:** si no se alcanza 4, se alcanza 3 cuando todos los controles de Nivel 1, 2 y 3 están en Verdadero.
- **Nivel 2:** si no se alcanza 3, se alcanza 2 cuando todos los controles de Nivel 1 y 2 están en Verdadero.
- **Nivel 1:** si no se alcanza 2, se alcanza 1 cuando todos los controles de Nivel 1 están en Verdadero.

Esto explica por qué una subcategoría puede quedar en 1 o 2 incluso si hay algunos controles marcados como Verdadero en niveles superiores ya que *NO alcanza con tener “alguno” para alcanzar el nivel, deben estar “todos” marcados.*

1.6. Qué revisar antes de generar el XML

1. Hay que confirmar que cada control marcado como Verdadero tiene evidencia identificable con un documento que lo respalde.
2. Revisar que el valor de la columna S refleje la realidad y no haya inconsistencias por edición manual.
3. Verificar que no existan niveles “vacíos”, por ejemplo, que, si una subcategoría tiene controles definidos para un nivel, efectivamente estén listados y evaluados.
4. Mantener consistencia interna de criterios, (por ejemplo: definir qué se considera evidencia suficiente para “procedimiento documentado”, “auditoría realizada”, etc.).

1.7. Uso de evidencias

Es posible y aceptable que un mismo documento sirva como evidencia para más de un control, siempre que el documento realmente respalde lo que cada control declara.

Cómo proceder en ese caso:

1. En el XML referenciar el mismo nombre de archivo en cada control al que aplique.
2. En el repositorio de evidencias Filr subir una única vez el archivo con ese nombre (no duplicarlo con nombres distintos).
3. Mantener consistencia: si el nombre en el XML es, por ejemplo, *Politica_Seguridad_v3_20260630.pdf*, el archivo en el repositorio debe llamarse exactamente igual.

Un caso típico en el que puede ocurrir este escenario es cuando en la planilla existen controles vinculados a políticas, su aprobación, difusión y revisión periódica como por ejemplo dentro de la función Gobernar y categorías relacionadas a política. Un único documento de “Política de Seguridad” podría servir como evidencia para varios controles siempre que el documento y su trazabilidad efectivamente muestre esos aspectos.



Nota Importante 1: No se permite más de un archivo como evidencia de un control, en caso de que sea necesario aportar más de uno, la institución deberá compaginarlos en uno solo y ese es el que subirá al repositorio y hará la referencia en el XML.

Nota Importante 2: El nombre del archivo debe contener la fecha del envío sin los guiones, este cambio debe quedar anexado al final de este y previo al punto de separación del tipo de archivo, como por ejemplo Política_Seguridad_v3_20260630.pdf.

Advertencia importante: No se recomienda reutilizar un mismo archivo como evidencia de muchos controles si el documento no contiene o no demuestra lo que esos controles exigen, es decir utilizar el archivo como si fuera un comodín. La evidencia será analizada por el equipo del Banco y, si se determina que **no es evidencia suficiente o no corresponde**, podrá **rechazarse el control**, aunque haya sido declarado como cumplido en el XML.

1.8. Recomendaciones para reducir errores al generar el XML

- **Fecha del período:** asegurar que el período respete el formato YYYY-MM-DD y no se genere en formatos alternativos.
- **Nombres de evidencia:** evitar espacios iniciales o finales en <evidencia nombre-archivo .../> y mantener un criterio consistente, respetando las restricciones detalladas en la nota 2 del punto anterior.
- **Evitar edición manual:** si se modifica el XML manualmente, incrementar los controles de verificación.

2. Carga del XML en la plataforma y validación contra el XSD

El objetivo de esta sección es describir el proceso por el cual las instituciones deberán subir la información solicitada a través del portal IDI, excede el alcance de este documento explicar cómo funciona la herramienta, por lo que se asume que el usuario que sube los datos conoce el procedimiento.

2.1. Objetivo de esta etapa

Una vez realizado el envío la plataforma verifica que el XML esté bien conformado, que tenga la estructura correcta, que el código BIC de la institución coincida con quien hace el envío, que los campos obligatorios sean correcto, verifica los tipos de datos esperados y valida los campos de resumen, si alguno de estos controles falla, el envío se rechaza y se muestra el mensaje de error correspondiente.

Nota Importante: Deben enviarse todas las funciones, categorías, subcategorías, requisitos y controles especificados en la hoja “*Perfil SistemaPagos*” del Excel “*Perfil comunitario SistemaPagos.xlsx*”.

2.2. Preparación del archivo antes de la carga



1. Verificar que el archivo sea un XML válido y esté completo sin cortes o secciones faltantes.
2. Hay que confirmar que el XML corresponde al período que se desea reportar.
3. Validar el XML en la institución contra el XSD vigente antes de subirlo, para reducir rechazos.

2.3. Metadatos obligatorios del envío

El XML empieza con el elemento raíz **envio** y tres atributos obligatorios: **comunicacion**, **institucion** y **periodo**.

- **Comunicación** es un campo fijo y siempre corresponde al valor **YYYY/BIC**.
- **Institución** es el código BIC de la institución que realiza el envío y fue proporcionado por el BCU cuando esta fue dada de alta, está formado por ocho caracteres que la identifican unívocamente.
- **Periodo** que debe informarse en formato **YYYY-MM-DD** (por ejemplo: 2026-06-30).

2.4. Validación estructural

La plataforma valida la estructura del XML contra el XSD y verifica que:

1. La existencia de las seis funciones GOBERNAR (GV), IDENTIFICAR (ID), PROTEGER (PR), DETECTAR (DE), RESPONDER (RE) y RECUPERAR (RC).
2. La presencia de las veinte categorías Contexto organizativo (GV.OC), Estrategia de gestión de riesgos (GV.RM), Funciones, responsabilidades y autoridades (GV.RR), Gestión de riesgos de la cadena de suministro en materia de ciberseguridad. (GV.SC), Política (GV.PO), Gestión de Activos (ID.AM), Evaluación de riesgos (ID.RA), Concienciación y capacitación (PR.AT), Gestión de identidades, autenticación y control de acceso (PR.AA), Resistencia de la infraestructura tecnológica (PR.IR), Seguridad de los datos (PR.DS), Seguridad de los datos (PR.PS), Análisis de eventos adversos (DE.AE), Monitoreo continuo (DE.CM), Análisis de incidentes (RS.AN), Gestión de incidentes (RS.MA), Mitigación de incidentes (RS.MI), Notificación y comunicación de la respuesta al incidente (RS.CO), Comunicación de la recuperación del incidente (RC.CO) y Ejecución del Plan de Recuperación de Incidentes (RC.RP).
3. El cumplimiento de la jerarquía obligatoria: **Funcion** → **Categoria** → **Subcategoria** → **Requisito** → **Control** → **cumplimiento** con **evidencia** en caso de que corresponda.
4. El bloque de resumen estadístico con sus cuatro etiquetas `controlesImplementados`, `porcentajeCumplimiento`, `controlesConEvidencia` y `nivelPromedioGeneral`.

2.5. Resumen estadístico



El XML incluye un bloque ResumenEstadistico tal como se menciona anteriormente, esta sección muestra las métricas resumidas del contenido enviado y permiten visualizar de forma rápida el nivel de la institución y apoyan validaciones automáticas posteriores de consistencia, haciendo un doble control de los datos.

2.6. Errores comunes que suelen causar rechazo

1. Faltan atributos obligatorios en envío (por ejemplo, no enviar institucion o periodo).
2. El XML no respeta la jerarquía requerida (por ejemplo, un Control fuera de un Requisito).
3. Tipos inválidos (por ejemplo, cumplimiento valor distinto de true o false, o un nivel no numérico).
4. Formato de período incorrecto (debe ser YYYY-MM-DD).
5. Nombres de evidencia inconsistentes (espacios iniciales o finales, falta de fecha) que luego no coinciden con el repositorio.

3. Rechazo del envío

Esta sección describe que ocurre cuando se intenta enviar la información a través del portal IDI, pero por algún motivo el sistema rechaza el envío y muestra un mensaje sobre las causas. Se recuerda que esta fuera del alcance de este instructivo el uso del portal, se entiende que la institución tiene el conocimiento necesario para poder enviar los datos.

3.1. Qué significa “rechazo” y en qué momento ocurre

Un envío queda **rechazado** cuando el XML no pasa las validaciones automáticas, en ese caso, el proceso se corta ahí, no se registra el envío para las etapas siguientes (reprocesamiento y revisión de evidencias) y la plataforma muestra el mensaje indicando el motivo.

3.2 Ejemplos de mensajes típicos de rechazo

- “El control de la funcion [%s] categoria [%s] en la subcategoria [%s] con el control [%s] esta faltando”
- “Esta duplicado para la subcategoria [%s] el control [%s]”
- “Para la subcategoria [%s] el control [%s] dice completo, pero no tiene evidencias”
- “El nivel calculado para en la función [%s] en la categoria [%s] y subcategoria [%s] es [%d], pero el enviado fue [%d].”
- “El nivel promedio de la funcion [%s] no coincide con el de las categorias declaradas [%d] en vez de [%d]”
- “El control de la funcion [%s] categoria [%s] en la subcategoria [%s] con el control [%s] es requerido”
- “En los resultados se declararon [%d] controles Implementados, pero hay [%d]”



- “En los resultados se declararon [%d] controles Implementados con Evidencia, pero hay [%d]”
- “En los resultados se declararon [%.2f] Porcentaje de cumplimiento, pero es [%.2f]”
- “En los resultados se declararon [%.2f] Nivel de Promedio General, pero es [%.2f]”

3.3. Cómo leer el mensaje de error (guía rápida)

- **Identificar la categoría del error:** estructura XSD, formato (por ejemplo, periodo), tipo de dato (booleano, entero, decimal) o atributo faltante.
- **Buscar la ubicación:** elemento y atributo indicado (por ejemplo: envío periodo, Control código, cumplimiento valor).
- **Corregir en el origen:** ajustar el generador o exportador o los datos base, evitar “parches” manuales si no hay control de versiones.
- **Regenerar y revalidar:** generar un nuevo XML completo y validarlo contra el XSD antes de reenviar.

Cuando un envío se rechaza, la plataforma muestra un mensaje con el motivo, es necesario poder entender cuál fue el motivo, luego de solucionarlo e intentar nuevamente hasta que todos los errores sean subsanados, en caso de que no se entienda el mensaje o el error persista comunicarse con el Departamento de Supervisión y Vigilancia.

4. Registro del envío aceptado y almacenamiento en base de datos

En este punto es importante mencionar que una vez que los datos pasan los controles y son almacenados en el sistema del BCU, existe un periodo de análisis de la información donde se determina la validez de las evidencias subidas al Filr, se crea un estado del nivel alcanzado por la institución y se genera un cuadro con el nivel general del sistema.

4.1. Objetivo del registro y almacenamiento

Cuando el XML pasa las validaciones iniciales, la plataforma registra el envío y guarda su contenido, esto nos permite tener trazabilidad, reprocesar consistencia, armar reportes y dejar evidencia para la auditoría. En esta etapa se guarda exactamente lo que la institución declaró en el XML, antes de revisar el contenido de las evidencias.

4.2. Reenvíos

Desde el punto de vista del BCU las instituciones pueden reenviar el XML tantas veces como quieran, el sistema se queda con el último envío, en estos casos la institución debe revisar que coincidan los nombres de archivos que se indican como evidencia con los que realmente se encuentran subidos al FILR.



5. Repositorio de archivos

En esta sección se describe en detalle el procedimiento de carga de archivos en el repositorio Filr, es importante tener en cuenta los puntos siguientes ya que de ellos depende que la institución pase los controles necesarios para validar su nivel de cumplimiento con el MCU.

5.1. Objetivo del repositorio de evidencias

El repositorio de evidencias almacena los archivos (documentos, reportes, capturas, registros, etc.) que respaldan los controles declarados como cumplidos en el XML. Tal como ya se mencionó previamente el XML no incluye los archivos, únicamente referencia cada evidencia por nombre, por lo tanto, la correcta carga y nomenclatura en el repositorio es imprescindible para el análisis posterior.

5.2. Reglas de nomenclatura

1. El nombre del archivo en el repositorio debe coincidir **exactamente** con el valor informado en el campo **nombre-archivo** del XML.
2. Evitar espacios al inicio o final del nombre, caracteres especiales y nombres ambiguos.
3. Utilizar una nomenclatura general para todos los documentos con caracteres alfanuméricos.
4. Agregar versionado y fecha incluida en el envío al nombre del archivo.
5. Utilizar un nombre descriptivo relacionado con la temática del contenido.
6. Si un mismo archivo respalda más de un control, debe subirse una sola vez y referenciarse en el XML tantas veces como corresponda.

5.3. Organización del repositorio y control de versiones de evidencias

Se recomienda que la institución utilice un criterio consistente para organizar y versionar evidencias (por ejemplo, incorporando fecha o versión en el nombre). Si una evidencia se actualiza, el nombre debe reflejar esa nueva versión y el XML debe referenciar el nombre correcto.

5.4. Carga de evidencias

El acceso al repositorio se hará a través de la siguiente URL <https://filr.bcu.gub.uy:8443/>, utilizando usuario y contraseña previamente gestionados con el Departamento de Normativa y Vigilancia. Es responsabilidad de la institución mantener activos los usuarios y solicitar los cambios cuando lo requieran.

5.5. Estructura dentro del repositorio



Cada institución tendrá creada una carpeta dentro de la plataforma, dentro de la misma deberá subir una nueva carpeta cuyo nombre será el de la fecha del envío, por ejemplo 2026-06-30. Luego dentro de esta carpeta deben estar todos los archivos referenciados en el XML enviado, tal como se mencionó previamente es fundamental que los nombres coincidan exactamente para que puedan pasar los controles automatizados que se realizan posteriormente.

5.6. Tipos de archivo y convenciones

Si bien no existe una lista de archivos permitida, se entiende que los formatos esperados son archivos pdf, documentos, hojas de cálculo, imágenes, archivos de texto plano, archivos comprimidos, etc. Se espera que cada una de las instituciones revise el contenido que sube al repositorio en busca de virus, código malicioso o cualquier otro tipo de contenido que pueda dañar el sistema. En este sentido esperamos trabajar de forma colaborativa entre todos con el fin de cumplir con lo establecido en el marco de ciberseguridad y las buenas prácticas. A continuación, señalamos algunos puntos importantes a tener en cuenta:

- Hay que confirmar que cada evidencia referenciada en el XML existe efectivamente en el repositorio.
- Confirmar coincidencia exacta de nombre entre XML y repositorio.
- No subir archivos distintos para el mismo control.
- Hay que asegurar que los archivos correspondan al período reportado.
- Verificar que el contenido no significa una amenaza a la seguridad del sistema donde quedarán alojados.

5.7. Plazos para subir al repositorio

El plazo para subir los archivos al repositorio es el mismo que para el envío del XML a través del portal IDI, culminados los siete días hábiles posteriores al cierre de cada trimestre se ejecutará el proceso automatizado de revisión de contenido en el repositorio, si en ese momento no existe la información correspondiente el envío será rechazado y la institución estará marcada en falta según lo establecido en la reglamentación.

6. Procesamiento de evidencias

Tal como fue mencionado previamente, una vez finalizado el plazo para subir la información, se ejecuta un proceso automatizado que hace una revisión de los archivos, este proceso es fundamental para validar el cumplimiento normativo.

7. Análisis posterior de evidencias

El análisis de evidencias es la verificación documental mediante la cual el BCU evalúa si la documentación aportada respalda efectivamente el cumplimiento declarado en el XML. Esta etapa



no recalcula niveles, sino que valida la evidencia asociada a controles declarados como cumplidos. El resultado puede afectar el estado de un control (por ejemplo, validado u observado, rechazado) según la suficiencia y correspondencia de la evidencia. El resultado del análisis se registra con trazabilidad verificando el control, evidencia evaluada, conclusión y observaciones, según el procedimiento interno, un control puede quedar como: **validado**, **observado** (requiere aclaración de evidencia adicional) o **rechazado** (la evidencia no corresponde o no demuestra el cumplimiento). Como resultado de este análisis la institución obtendrá una calificación para el periodo en cuestión y el Departamento de Supervisión y Vigilancia tomará acciones en consecuencia según el resultado obtenido. Cabe recordar que este proceso es un requerimiento impuesto por el BCU y que su incumplimiento puede acarrear sanciones, por este motivo se espera un alto nivel de compromiso por parte de las instituciones, tratando de generar un estado de resiliencia más fuerte en todo el sistema.

8. Glosario

- **Archivo XML:** archivo estructurado que contiene la declaración de cumplimiento de la institución, incluyendo funciones, categorías, subcategorías, requisitos, controles, valores de cumplimiento y referencias de evidencia.
- **Análisis de evidencias:** etapa posterior en la que el BCU revisa la documentación aportada para determinar si respalda el cumplimiento declarado para cada control.
- **Categoría:** agrupador temático dentro de una Función del marco (por ejemplo, GV.OC).
- **Comunicación:** identificador del envío declarado por la institución en el atributo **envio comunicación**, con formato YYYY/957, ejemplo 2026/957.
- **Control:** unidad mínima de evaluación. Es una afirmación verificable asociada a un código (por ejemplo, PL.1-1) que se marca como cumplida o no cumplida.
- **Correspondencia (evidencia):** criterio de revisión que evalúa si la evidencia presentada aplica al control (tema, institución, período vigencia, etc.).
- **Cumplimiento:** valor que indica si un control está implementado. En el XML se expresa como **cumplimiento valor** con valores **true** o **false**.
- **Evidencia:** documento archivo que respalda un control declarado como cumplido. En el XML se referencia con el nodo **evidencia** y su atributo **nombre-archivo**.
- **Envío:** remisión de información por parte de una institución a través de la plataforma. En el XML corresponde al nodo raíz **envio** con atributos de identificación y período.
- **Función:** nivel superior de organización del marco (por ejemplo: Gobernar, Identificar, Proteger, Detectar, Responder, Recuperar), representado en el XML por **Funcion@codigo**.
- **InformeCiberseguridad:** nodo del XML que contiene el detalle del reporte (funciones, categorías, subcategorías, requisitos, controles) y el resumen estadístico.
- **Institución:** identificador de la entidad que reporta, declarado en **envio institución**, correspondo al código BIC obtenido al momento del registro en BCU.

- **Madurez subcat:** nivel alcanzado por una subcategoría calculado en la planilla a partir del cumplimiento de controles (regla de máximo nivel completo).
- **nivel-promedio:** valor agregado informado por función en el XML (**Funcion nivel-promedio**) que resume el desempeño promedio según la metodología definida.
- **Nivel (1 a 4):** indicador de madurez alcanzada. Se calcula por subcategoría según la regla de “máximo nivel completo” (de 1 a 4).
- **nombre-archivo:** nombre exacto del archivo de evidencia a localizar en el repositorio. Se declara en **evidencia nombre-archivo** y debe coincidir exactamente con el nombre del archivo subido.
- **Observado:** resultado posible del análisis de evidencia cuando se requiere aclaración o evidencia adicional (según el procedimiento interno).
- **Período:** fecha período reportado en **envio periodo**. En este documento se define el formato esperado como **yyyy-mm-dd**.
- **Planilla (modelo de madurez):** archivo base usado por la institución para autoevaluar controles y calcular niveles por subcategoría antes de generar el XML.
- **Rechazo:** estado en el cual el envío no supera controles automáticos de validación y no continúa el procesamiento. La plataforma informa el motivo del rechazo.
- **Repositorio de evidencias:** ubicación donde la institución carga los archivos que se referencian en el XML para su revisión posterior, portal Filr URL <https://filr.bcu.gub.uy:8443/>.
- **Requisito:** agrupación de controles dentro de una subcategoría (por ejemplo, PL.1, GR.2) que contiene múltiples controles asociados.
- **Reenvío:** nuevo envío realizado por la institución para corregir errores o inconsistencias detectadas en un envío previo.
- **ResumenEstadistico:** nodo del XML que contiene métricas resumidas del envío (por ejemplo, controles implementados, porcentaje de cumplimiento, controles con evidencia y nivel promedio general).
- **Suficiencia (evidencia):** criterio de revisión que evalúa si la evidencia demuestra el requisito del control (aprobación, ejecución, registros, resultados, etc.).
- **Subcategoría:** unidad de reporte dentro de una categoría (por ejemplo, GV.OC-01). En el XML se declara en **Subcategoria codigo** y su nivel en **Subcategoria nivel**.
- **Trazabilidad:** capacidad de reconstruir qué se envió, cuándo, por quién, qué validaciones se aplicaron y cuáles fueron los resultados (incluye estados, versiones y hallazgos).
- **Validación XSD:** validación automática que comprueba que el XML cumple la estructura, obligatoriedad de campos y tipos de datos definidos en el esquema XSD.



- **Validado:** resultado posible del análisis de evidencia cuando el control queda respaldado correctamente por la documentación presentada.
- **XSD (XML Schema Definition):** archivo de esquema que define la estructura esperada del XML, sus elementos, atributos, obligatoriedad y tipos de datos.