

## Utilisation de l'API : get1Cmp

### 1/interrogation de base : ?base = dv&Interval=10&idCamp=91

[http://gamisio.com/xyz\\_new5/apis/get1Cmp.php?base=dv&interval=10&idCamp=91](http://gamisio.com/xyz_new5/apis/get1Cmp.php?base=dv&interval=10&idCamp=91)

retour

```
[{
  "req": "==> base =_dv # idCmp = 91 # dt1 = 2016-06-14 # dt2 = 2016-06-23",
  "idCamp": "91",
  "regie": "TJ", ...
```

### 2/ Interrogation sur dates : ...dt2=2016-01-03&dt1=2016-01-01...

[http://gamisio.com/xyz\\_new5/apis/get1Cmp.php?base=dv&dt2=2016-01-03&dt1=2016-01-01&idCamp=91](http://gamisio.com/xyz_new5/apis/get1Cmp.php?base=dv&dt2=2016-01-03&dt1=2016-01-01&idCamp=91)

retour

```
[{
  "req": "==> base =_dv # idCmp = 91 # dt1 = 2016-01-01 # dt2 = 2016-01-03",
  "idCamp": "91",
  "regie": "TJ", ...
```

### 3/ Interrogation mixte : date et intervalle

C'est intervalle qui est pris en compte, les dates sont ignorées.

Exemple:

[http://gamisio.com/xyz\\_new5/apis/get1Cmp.php?base=dv&dt2=2016-01-03&dt1=2016-01-01&idCamp=91&interval=10](http://gamisio.com/xyz_new5/apis/get1Cmp.php?base=dv&dt2=2016-01-03&dt1=2016-01-01&idCamp=91&interval=10)

retour :

```
[{
  "req": "==> base =_dv # idCmp = 91 # dt1 = 2016-06-14 # dt2 = 2016-06-23",
  "idCamp": "91",
  "regie": "TJ",
  "jeu": "CHALK-CHALLENGE",
```

c'est bien intervalle qui est pris en compte

Pour obtenir les valeurs à une date considérée il faut, néanmoins, **renseigner les deux**

dates avec les mêmes valeurs, sinon c'est la dddr qui est prise en compte.

L'ordre des dates importe peu l'api recalcule un intervalle cohérent à partir **des** dates.

Si l'intervalle et une date sont omises, la requête est effectuée à la date dddr: exemple :

[http://gamisio.com/xyz\\_new5/apis/get1Cmp.php?idCmp=91](http://gamisio.com/xyz_new5/apis/get1Cmp.php?idCmp=91)

retour

```
[{
  "req": "==> base =_dv # idCmp = 91 # dt1 = 2016-06-23 # dt2 = 2016-06-23",
  "idCamp": "91",
  "regie": "TJ",
  "jeu": "CHALK-CHALLENGE",
```

#### 4/ Retour d'un paramètre unique : ...&param=renta

Il est possible de ne retourner qu'un seul champ de la requête; exemple

[http://gamisio.com/xyz\\_new5/apis/get1Cmp.php?idCmp=91&param=renta](http://gamisio.com/xyz_new5/apis/get1Cmp.php?idCmp=91&param=renta)

retour:

'renta' : '-0.32'

les champs interrogeables sont :

- camp
- cout\_dollard
- CPM
- CVR
- nb\_transfo
- ctr\_game
- ctr\_login
- gain\_euro
- jeu
- marge
- regie
- renta
- val\_1\_clic

## 5/ Points particuliers

La base de donnée, peut être omise, la base "m" est utilisée par défaut.

Toute incohérence au regard de la base provoquant un retour vide se manifeste par une erreur; par exemple un interval  $<0$ .

## 6/ La page help

Cette page s'obtient en plaçant dans la ligne de commande le parametre 'help'.

Exemple:

[http://gamisio.com/xyz\\_new5/apis/get1Cmp.php?help](http://gamisio.com/xyz_new5/apis/get1Cmp.php?help)