SOLUSI JARINGAN DISTRIBUSI ANDA

VOLTRA

PROFIL PERUSAHAAN

- PT.MEGA KARYA PERKASA didirikan pada tahun 2008,dengan merek dagang "VOLTRA" yang bergerak dibidang industri Trafo Distribusi berpendingin minyak dan kelengkapannya. Trafo VOLTRA didisain untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi sesuai dengan standart Nasional dan Internasional demi kepuasan pelanggan. Sistem pemeriksaan on line telah diterapkan pada setiap tahap produksi,sehingga menghasilkan produk yang telah sesuai dengan standart IEC dan standart Industri Indonesia (SPLN)

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN



Trafo VOLTRA didisain dengan keseimbangan antara kualitas dan kenerja, melalui pengawasan secara terus menerus dan seleksi bahan berkualitas tinggi. Setiap bahan utama dari trafo,seperti : Inti besi,kumparan,bahan isolasi,penyangga inti besi,dan tangki didisain dengan tepat dan ditangani oleh ahli yang berpengalaman di bidangnya.

INTI BESI (CORE) DAN KUMPARAN (COIL)





- Inti besi terbuat dari Cold Rolled Grain Oriented Silicon Sheet yang berkualitas tinggi dengan rugi besi yang rendah,induksi dapat tercapai dengan efisiensi yang tinggi dengan.
- Untuk kumparan menggunakan bahan tembaga (Cu) dan Alumunium (Al) murni dibuat menjadi kawat bulat,rectangular (kotak) atau lembaran. Kawat tembaga bulat berlapis anamel untuk kumparan tegangan tinggi sedangpada kumparan tegangan rendah dari kawat ataupun lembaran tembaga dan alumunium yang berlapis kertas .
- Oil Duct (saluran saluran miyak) pada sisi tegangan tinggi atau rendah dirancang degan ukuran yang kompak dan cermat sehingga pertukan panas menjadi lebih baik dan untuk penyekat kondisi hubung singkat.

TANKI DAN CORE CLAMP

Terbuat dari plat baja hitam (Cold Rolled atau Hot Rolled) dengan fin wall (Corrugated Radiator atau Panel Radiator yang disesuaikan dengan kapasitas trafo. Semua tanki melewati proses pemeriksaan kebocoran, washing, coating threadment dan pengecatan dengan ketebalan minimum 8o mikron.

Untuk Trafo kami, pelanggan memiliki opsiuntuk jenis tanki conservator, hermetik atau hermetik dengan nitrogen.



BAHAN ISOLASI



- Kertas isolasi (Insulation paper) dan Diamond Dotted Papersebagai media isolasi utama dalam kumparan untuk meningkatkan kekuatan isolasi kumparan ketika terjadi arus hubung singkat. Press Board digunakan sebagai penyangga (support) antara kumparan kumparan dan core clamp.
- Isolasi minyak menggunakan jenis mineral,alami ataupun silikon,dengan titik api yang tinggidan mempunyai minimun dielektik 50kVuntuk memberikan garansi trafo tahan lama.

PENGAWASAN MUTU

- Semua trafo VOLTRA harus melewati proses pengawansan mutu dan tes pengujian sebelum di kirim kepada pelangan .



Pengujian tersebut antara lain

- Visual ,pembuatan dan dimensi
- Tahana belitan
- Perbandingan rasio belitan
- Kekuatan dialektrik oli .
- Rugi beban nol dan arus beban nol
- Rugi beban penuh dan impedansi
- Tegangan terapan
- Tegangan Induksi lebih.
- Tes kebocoran tangki

SEKIAN
DAN
TERIMA KASIH

PT.MEGA KARYA PERKASA