

Balise HTML5 sémantique

1) Structure globale (Mise en page)

- <header> : L'en-tête de la page ou d'une section (contient souvent le logo, le titre et la navigation).
- <nav> : Le bloc de navigation principal (les menus de liens).
- <main> : Le contenu principal et unique de la page (il ne doit y en avoir qu'un seul par page).
- <section> : Une section thématique logique dans le document (ex: "À propos", "Nos services").
- <article> : Un contenu autonome et indépendant qui pourrait être réutilisé ailleurs (ex: un article de blog, une actualité, un commentaire).
- <aside> : Un contenu indirectement lié au sujet principal (ex: une barre latérale, des publicités, des liens connexes).
- <footer> : Le pied de page (contient souvent les droits d'auteur, les mentions légales ou les contacts).

2) Contenu textuel et Articles

- <h1> à <h6> : Les titres de différents niveaux (du plus important au moins important).
- <p> : Un paragraphe de texte.
- <hr> : Une rupture thématique (historiquement une ligne horizontale).
- <pre> : Du texte préformaté (respecte les espaces et les retours à la ligne).
- <blockquote> : Une citation longue provenant d'une autre source.

3) Liens et Texte enrichi (Inline)

- : Texte d'une importance cruciale (souvent affiché en gras).
- : Texte sur lequel on met l'accent (souvent affiché en italique).
- <mark> : Texte surligné pour attirer l'attention.
- <cite> : Le titre d'une œuvre (livre, film, chanson).
- <q> : Une citation courte en ligne.
- <code> : Un fragment de code informatique.
- <time> : Une date ou une heure précise (lisible par les machines).

4) Formulaire et Contenus interactifs

- <details> : Un accordéon (widget) que l'utilisateur peut ouvrir ou fermer.
- <summary> : Le titre ou l'intitulé visible sur lequel cliquer pour ouvrir le bloc <details>.
- <progress> : Une barre de progression.
- <meter> : Une mesure scalaire dans une plage connue (ex: l'utilisation du disque dur).