

Architecture MVC exemple

1-Le Routeur (public/index.php)

Il reçoit la demande du navigateur, l'analyse, et instancie le bon contrôleur : ProductController.

2-Le Contrôleur (app/Controllers/ProductController.php)

Il comprend l'action demandée. Il appelle le modèle pour récupérer les données.

3-Le Modèle (app/Models/Product.php)

Il exécute la requête SQL (ex: `SELECT * FROM products WHERE id = 5`), récupère les données de la base, et les renvoie sous forme d'objet ou de tableau au Contrôleur.

4-Le Contrôleur

Il reçoit les données brutes du produit, puis "injecte" ces données dans la Vue correspondante (views/products/show.php).

5-core/Security/Encryption.php

C'est une classe utilitaire centrale. Elle centralise les algorithmes sécurisés (comme AES-256-GCM via l'extension OpenSSL de PHP) pour chiffrer des données sensibles (numéros de téléphone, jetons d'API) avant leur insertion en base de données, et les déchiffrer à la lecture.

6-La Vue (views/products/show.php)

Elle combine le code HTML avec les données PHP (ex: `<?= $product['name'] ?>`) et génère la page finale que l'utilisateur voit à l'écran.

Project-mvc

app /

Controllers /

Controllers.php

ProductController.php

Models /

Model.php

Product.php

core /

Database.php

Router.php

Security /

Encryption.php

views /

layout.php

products /

index.php

public /

assets /

index.php

config /

config.php

autoload.php