

LLDD FE - Document Lists

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

แนวทางการใช้เอกสาร

หัวข้อ	คำอธิบาย
วัตถุประสงค์	ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้
ลำดับการอ่าน	เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

1. Overview

รายการ	รายละเอียด
Track	FE
Estimate	28 ชั่วโมง
Owner	Chidchanok <lin> Saengamnat
Objective	สร้างหน้ารายการเอกสารรอดำเนินการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

Common contract reference: ทุกหัวข้อ API/FE ต้องยึด LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf สำหรับ error/auth/format/pagination/action/RBAC ก่อนลงรายละเอียดเฉพาะหน้าหรือเฉพาะ endpoint

2. Screen / Functional Scope

- Waiting list
- Related document list
- Search/filter/status filter
- Pagination/row action
- Red flag for sales data < 60 days

3. Screenshot Reference

ระบบประกันรายได้ (SBP MALL)

Home > SBP Management System > เอกสาร - รอดำเนินการ

TH Phatcharida Pra...Administra

ขั้นตอน Workflow ตามบทบาท 06 - ฝ่าย SBP DSA (Manager Franchise - section_code 06)

06 ฝ่าย SBP DSA > 08 จน. SBP DSA > 01 หน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ > 02 GM OPT > 03 AVP OPT

เอกสารประกันรายได้ - รอดำเนินการ

ระบบประกันรายได้ - คลังรายการเพื่อเปิดเอกสารร้านถูกระบุ

ค้นหา: ค้นหาเลขที่เอกสาร / รหัสร้าน / ชื่อร้าน

ภาค: ทุกภาค

ประเภท: ทุกประเภท

วันที่สร้าง: yyyy-mm-dd - yyyy-mm-dd

ยอดขายที่ลดลง (%): ต่ำสุด - สูงสุด

เงินยอดขาย (บาท): ต่ำสุด - สูงสุด

รอ (วัน): ต่ำสุด - สูงสุด

ล้างตัวกรอง


Selected Filter: Default Quick Search: All fields พิมพ์คำค้น แล้วกรองทันที...

ครั้งที่	เลขที่เอกสาร	รหัสร้าน	ชื่อร้านถูกระบุ	ภาค	ยอดขายที่ลดลง	จำนวนเงินที่ยอดขาย	ผู้ดำเนินการ (เจ้าของงาน)
1	2026/00006	00120	รัตนอุทิศ ข.13	BE	5.00%	15,000.00	Somchai Jaidee

รูปที่ 1: Screenshot: k2-list-waiting-01.png

4. Implementation Flow Diagram (Reference)

LLDD FE - Document Lists



รูปที่ 4: Implementation flow reference: LLDD FE - Document Lists

5. Field, Format, and Validation

Field / UI	Format	Validation	Behavior
docNo	YYYY/xxxxx	optional search	ถ้าคลิก row ส่งไป detail
year	ค.ศ. YYYY	required สำหรับ /documents	default current year (ค.ศ.)
status	status code/string	optional single select	ใช้ filter chip
table.roundNo	integer	column 1	ครั้งที่ (รอบขดเชยของร้าน)
table.docNo	YYYY/xxxxx	column 2	เลขที่เอกสารและลิงก์เปิด detail
table.impactStoreCode	string 5 digits	column 3	รหัสร้านถูกกระทบ; คง leading zero
table.impactStoreName	string	column 4	ชื่อร้านถูกกระทบ
table.regionCode	string	column 5	ภาค
table.salesDeclinePercent	decimal	column 6	ยอดขายที่ลดลง (%)
table.totalCompensationAmount	decimal	column 7; >=0	จำนวนเงินที่ชดเชย; format #,##0.00
table.statusCode/statusName	code + label	column 8	สถานะ; เก็บ code และ resolve label จาก dictionary
table.daysPending	integer	column 9; >=0	รอ (วัน)
table.salesDataDays	integer	internal (ไม่ใช่คอลัมน์แสดง)	<60 = แฉาผิดปกติสีแดง (red-flag)

5.1 Input / Progress / Output Contract

Stage	Contract for implementation
Input	GET /api/v1/tasks; GET /api/v1/documents
Progress	Read route mode; Bind filter values; Call list API; Render table
Output	Rendered UI state or normalized API response with status/message and audit-ready trace reference.

5.90 Document Lists Component Contract

ID	Component / Scope	Single responsibility	Definition of done
C01	Waiting list	โหลดงานของผู้ใช้จาก /tasks และ map 9 คอลัมน์หลักพร้อม task owner/status	waiting list แสดง 9 คอลัมน์ตรง type และรักษา leading zero ของรหัสร้าน
C02	Related document list	ค้นหาเอกสารจาก /documents โดย บังคับปีและแสดงเอกสารที่เกี่ยวข้องตาม permission	ไม่ call API เมื่อไม่มีปี และ empty result ไม่แสดงข้อมูลจาก query ก่อนหน้า
C03	Search/filter/status filter	serialize docNo/year/status/store filters ลง query state และ restore เมื่อย้อนกลับจาก detail	Search/Clear/refresh ให้ผลซ้ำได้และ pagination ใช้ filter ชุดเดียวกัน
C04	Pagination/row action	ควบคุม page/size/sort และ row navigation โดยใช้ docNo เป็น stable key	เปลี่ยนหน้าไม่ reset filter และเปิด detail ของ row ที่เลือกถูกเลขเอกสาร
C05	Red flag for sales data < 60 days	คำนวณ presentation flag จาก salesDataDays < 60 โดยไม่ใช่ waitingDays แทน	แถวผิดปกติเป็นสีแดงพร้อม accessible label เฉพาะเมื่อยอดขายไม่ครบ 60 วัน

5.91 Document Lists API Adapter Map

Endpoint	Typed adapter purpose	Invoked by
GET /api/v1/tasks	รายการเอกสารรอดำเนินการ	Search (ปุ่มค้นหา)
GET /api/v1/documents	ค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ต้องระบุปี	Clear (ปุ่มเคลียร์)

5.92 Document Lists Interaction State Machine

Action	Trigger	API / State transition	Expected visible result
Search	ปุ่มค้นหา	GET /api/v1/tasks หรือ /documents	reload table
Clear	ปุ่มเคลียร์	client state	reset filters
Open detail	click row	navigate /documents/:docNo	เปิดเอกสาร

5.93 Document Lists Feature Failure Checks

Case	Feature-specific scenario	Expected evidence
FE-01	ค้นหาด้วย docNo	ตาราง 9 คอลัมน์หลักครบ
FE-02	filter status	ปีเป็น required เมื่อใช้ /documents
FE-03	เปิด detail	ยอดขายไม่ครบ 60 วันสีแดงแดง
FE-04	empty result	pagination คง filter เดิม
FE-05	abnormal row	ตาราง 9 คอลัมน์หลักครบ

6. Button / User Action Mapping

Action	Trigger	API / Service	Expected Result
Search	ปุ่มค้นหา	GET /api/v1/tasks หรือ /documents	reload table
Clear	ปุ่มเคลียร์	client state	reset filters
Open detail	click row	navigate /documents/:docNo	เปิดเอกสาร

7. API Contract

GET /api/v1/tasks

รายการเอกสารรอดำเนินการ

Query Params

```
{
  "page": 1,
  "size": 20,
  "status": "06"
}
```

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
page	integer	No	>= 1; default 1
size	integer	No	1..100; default 20
status	string	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Response

```
{
  "page": 1,
  "size": 20,
  "total": 24,
  "items": [
    {
      "roundNo": 1,
      "docNo": "2026/00123",
      "impactedStoreCode": "01234",
      "impactedStoreName": "สาขาตัวอย่าง",
      "regionCode": "BE",
      "salesDeclinePercent": 12.5,
      "statusCode": "06",
      "statusName": "รอฝ่าย SBP DSA ดำเนินการ",
      "totalCompensationAmount": 48200.0,
      "daysPending": 3,
      "salesDataDays": 58
    }
  ]
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
page	integer	Yes	>= 1; default 1
size	integer	Yes	1..100; default 20
total	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
items	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
items[].roundNo	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].docNo	string	Yes	ค.ศ. YYYY/xxxxx
items[].impactedStoreCode	string	Yes	exactly 5 digits; preserve leading zero
items[].impactedStoreName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].regionCode	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].salesDeclinePercent	number	Yes	number 0..100 with 2 decimals
items[].statusCode	string	Yes	canonical code; do not replace with display label
items[].statusName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].totalCompensationAmount	number	Yes	number >= 0 with 2 decimals
items[].daysPending	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].salesDataDays	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

GET /api/v1/documents

ค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ต้องระบุปี

Query Params
<pre>{ "year": 2026, "page": 1, "size": 20 }</pre>

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
year	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
page	integer	No	>= 1; default 1
size	integer	No	1..100; default 20

Response

```
{
  "page": 1,
  "size": 20,
  "total": 342,
  "items": [
    {
      "roundNo": 2,
      "docNo": "2026/00124",
      "impactedStoreCode": "01235",
      "impactedStoreName": "สาขาตัวอย่าง 2",
      "regionCode": "BS",
      "salesDeclinePercent": 18.0,
      "statusCode": "99",
      "statusName": "เสร็จสิ้น",
      "totalCompensationAmount": 72500.0,
      "daysPending": 0,
      "salesDataDays": 60
    }
  ]
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
page	integer	Yes	>= 1; default 1
size	integer	Yes	1..100; default 20
total	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
items[].roundNo	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].docNo	string	Yes	ค.ศ. YYYY/xxxxx
items[].impactedStoreCode	string	Yes	exactly 5 digits; preserve leading zero
items[].impactedStoreName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].regionCode	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].salesDeclinePercent	number	Yes	number 0..100 with 2 decimals
items[].statusCode	string	Yes	canonical code; do not replace with display label
items[].statusName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].totalCompensationAmount	number	Yes	number >= 0 with 2 decimals
items[].daysPending	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].salesDataDays	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

8. Skeleton Code (โครงโค้ดตั้งต้นของหน้าจอนี้)

โค้ดชุดนี้อิง convention ของ portal เดิม srm-sps-spsap-web-frontend (build target sbpm): Next.js App Router + 'use client', PrimeReact ที่ห่อไว้แล้วใน @/components/Form และ @/components/Table, react-hook-form + yup, Zustand permissionStore, axios instance กลาง @/lib/apiClient และ react-query 5 — โปรเจกต์ไม่มี chart library จึงไม่มีโค้ดกราฟในเอกสารนี้ คัดลอกไปตั้งต้นได้ทันที แล้วเติมจุดที่กำกับ TODO :

8.1 ฟังไฟล์ที่ต้องสร้าง

โครงไฟล์ portal เดิม (srm-sps-spsap-web-frontend, target sbpm) — โมดูล SBPGI อยู่ใต้ src/app/(main)/sbpgi/* และ import ผ่าน alias @/* ทุกจุด

Path ไฟล์	หน้าที่
src/app/(main)/sbpgi/documents/waiting/page.tsx	route page — หน้ารายการเอกสารรอดำเนินการ (GET /tasks)
src/app/(main)/sbpgi/documents/related/page.tsx	route page — หน้าเอกสารที่เกี่ยวข้อง (GET /documents · ปี = required)
src/components/sbpgi/document-lists/DocumentListsForm.tsx	component — ฟอर्म/ฟิลเตอร์ (react-hook-form + yup + FormControl)
src/services/sbpgi/document.service.ts	service — เรียก BFF ผ่าน apiClient (GET)
src/hooks/sbpgi/document.query.ts	hook — query key factory + useQuery/useMutation + invalidate
src/types/sbpgi/document.ts	types — request/response ตาม API contract ของเอกสารนี้

8.2 page.tsx — หน้ารายการ (permission gate + react-query + Table กลาง)

```
'use client';
// หน้ารายการเอกสารรอดำเนินการ (GET /tasks)
// route: /sbpgi/documents/waiting · ต้องมี record ใน GET /menus และสิทธิ์ใน GET /groups/current-user/permissions

import { useState } from 'react';
import { useRouter } from 'next/navigation';
// Table/Column import จาก barrel '@/components/Table' เท่านั้น (table.tsx เป็น named export
// และ re-export 'Column = PrimeColumn' ไว้แล้ว — ห้าม import จาก 'primereact/column')
import { Column, Table } from '@/components/Table';
import AccessDenied from '@/components/Permission/AccessDenied';
// permissionStore เป็น named export ของ Zustand store (ไม่มี symbol ชื่อ usePermissionStore ในโปรเจกต์)
import { permissionStore } from '@/stores/permissionStore';
import { apiErrorMessage } from '@/lib/sbpgi/apiError';
import { useTasksQuery } from '@/hooks/sbpgi/document.query';
import type { TaskListItem } from '@/types/sbpgi/document';

const PAGE_URL = '/sbpgi/documents/waiting';

export default function DocumentsWaitingPage() {
  const router = useRouter();
  const { hasPermission, isPermissionLoaded } = permissionStore();
  const [query, setQuery] = useState({ page: 1, size: 20 });
  // NOTE: เรียก hook ไตรรกก่อน แล้วค่อย early-return (rules of hooks)
  const { data, isLoading, isError, error } = useTasksQuery(query);

  // รอ permission โหลดเสร็จก่อน ไม่งั้นจะเห็น AccessDenied แว่บหนึ่งทุกครั้งที่เข้าหน้า
  if (!isPermissionLoaded) return null;
  if (!hasPermission(PAGE_URL, 'canView')) return <AccessDenied />;

  return (
    <div className="flex flex-col gap-4 p-4">
      <h1 className="text-xl font-semibold">{/* TODO: หัวข้อหน้าจอตตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ */}</h1>
      <div>{/* TODO: <DocumentListsForm onSearch={(v) => setQuery((q) => ({ ...q, ...v, page: 1 }))) /> */}</div>
      <Table
        value={data?.items ?? []}
        loading={isLoading}
        lazy
        paginator
        rows={query.size}
        first={(query.page - 1) * query.size}
        totalRecords={data?.total ?? 0}
        onPage={(e) => setQuery((q) => ({ ...q, page: (e.page ?? 0) + 1, size: e.rows ?? q.size })))}
        onClick={(e) => router.push(`/sbpgi/documents/${encodeURIComponent((e.data as TaskListItem).docNo)}`)}
        emptyMessage="ไม่พบข้อมูล"
        rowClassName={(row: TaskListItem) => (row.salesDataDays < 60 ? 'flag-red' : '')} // ยอดขายไม่ครบ 60 วัน = แฉกผิดปกติ
      >
        <Column field="roundNo" header="ครั้งที่ (รอบเขตเซชของร้าน)" sortable align="right" />
        <Column field="docNo" header="เลขที่เอกสารและลิงก์เปิด detail" sortable />
        <Column field="impactedStoreCode" header="รหัสร้านถูกระทบ" sortable />
      </Table>
    </div>
  );
}
```

```

<Column field="impactedStoreName" header="ชื่อร้านถูกกระทบ" sortable />
<Column field="regionCode" header="ภาค" sortable />
<Column field="salesDeclinePercent" header="ยอดขายที่ลดลง (%)" sortable align="right" />
<Column field="statusCode" header="สถานะ" sortable />
<Column field="statusName" header="statusName" sortable />
<Column field="totalCompensationAmount" header="จำนวนเงินที่ชดเชย" sortable align="right" />
<Column field="daysPending" header="รอ (วัน)" sortable align="right" />
</Table>
{isError && <p className="text-red-600">{apiErrorMessage(error)}</p>}
</div>
);
}

```

8.3 service — `src/services/sbpgi/document.service.ts`

□□ src/services/sbpgi/document.service.ts เป็นไฟล์ร่วมของโมดูล SBPGI (เอกสาร FE หลายฉบับที่ใช้ domain document ประกาศไฟล์นี้เหมือนกัน) — เวลา implement ให้ merge เพิ่ม เข้าไฟล์เดิม ห้ามเขียนทับทั้งไฟล์ มิฉะนั้น type/function ของเอกสารฉบับก่อนหน้าจะหายไปเจียบ ๆ

```

// src/services/sbpgi/document.service.ts
// apiClient = axios instance กลาง (baseUrl = bffUrl ซึ่งรวม /api/v1 แล้ว, withCredentials, refresh-token interceptor, global loading)
// ห้ามสร้าง axios instance ใหม่ และห้าม set Authorization header เอง — session อยู่ใน httpOnly cookie ของ BFF

import apiClient from '@lib/apiClient';
import type { ApiResponse, PageResponse } from '@types/sbpgi/common';
import type * as T from '@types/sbpgi/document';

/** GET /api/v1/tasks — รายการเอกสารรอดำเนินการ */
export async function getTasks(params: T.TasksParams): Promise<PageResponse<T.TasksItem>> {
  const { data } = await apiClient.get<ApiResponse<PageResponse<T.TasksItem>>>('/tasks', { params });
  return data.data;
}

/** GET /api/v1/documents — ค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ต้องระบุปี */
export async function getDocuments(params: T.DocumentsParams): Promise<PageResponse<T.DocumentsItem>> {
  const { data } = await apiClient.get<ApiResponse<PageResponse<T.DocumentsItem>>>('/documents', { params });
  return data.data;
}

// TODO: ยืนยันกับทีม BFF ว่า unwrap envelope { success, data } ที่ขึ้นไหน (BFF หรือ FE)

```

8.4 types — `src/types/sbpgi/document.ts`

□□ src/types/sbpgi/document.ts เป็นไฟล์ร่วมของโมดูล SBPGI (เอกสาร FE หลายฉบับที่ใช้ domain document ประกาศไฟล์นี้เหมือนกัน) — เวลา implement ให้ merge เพิ่ม เข้าไฟล์เดิม ห้ามเขียนทับทั้งไฟล์ มิฉะนั้น type/function ของเอกสารฉบับก่อนหน้าจะหายไปเจียบ ๆ

```

// src/types/sbpgi/document.ts — ตรงกับตาราง API ในเอกสารนี้
// วันที่/เดือนเป็น ค.ศ. ทั้ง payload (ISO) และ display — ไม่แปลงเป็น พ.ศ. (มติ 2026-08-06)

import type { PageResponse } from '@types/sbpgi/common';

/** GET /api/v1/tasks — request */
export interface TasksParams {
  page?: number;
  size?: number;
  status?: string;
}

/** GET /api/v1/tasks — 1 แถวในตาราง */
export interface TasksItem {
  roundNo: number;
  docNo: string;
  impactedStoreCode: string;
  impactedStoreName: string;
  regionCode: string;
  salesDeclinePercent: number;
  statusCode: string;
  statusName: string;
  totalCompensationAmount: number;
  daysPending: number;
  salesDataDays: number;
}
export type TasksListResponse = PageResponse<TasksItem>;

/** GET /api/v1/documents — request */
export interface DocumentsParams {
  year?: number;
  page?: number;
  size?: number;
}

```

```

}

/** GET /api/v1/documents — 1 แถวในตาราง */
export interface DocumentsItem {
  roundNo: number;
  docNo: string;
  impactedStoreCode: string;
  impactedStoreName: string;
  regionCode: string;
  salesDeclinePercent: number;
  statusCode: string;
  statusName: string;
  totalCompensationAmount: number;
  daysPending: number;
  salesDataDays: number;
}
export type DocumentsListResponse = PageResponse<DocumentsItem>;

// TODO: ใส่ nullable / required ให้ตรงกับ contract ฉบับล่าสุดของ BE

```

8.5 react-query keys + hooks — `src/hooks/sbpgi/document.query.ts`

□□ src/hooks/sbpgi/document.query.ts เป็น ไฟล์รวมของโมดูล SBPGI (เอกสาร FE หลายฉบับที่ใช้ domain document ประกาศไฟล์นี้เหมือนกัน) — เวลา implement ให้ merge เพิ่ม เข้าไฟล์เดิม ห้ามเขียนทับทั้งไฟล์ มีฉะนั้น type/function ของเอกสารฉบับก่อนหน้าจะหายไปเสียเลย

```

// src/hooks/sbpgi/document.query.ts
import { useQuery } from '@tanstack/react-query';
import * as api from '@services/sbpgi/document.service';
import type * as T from '@types/sbpgi/document';

export const documentKeys = {
  all: ['sbpgi', 'document'] as const,
  tasks: (params?: T.TasksParams | null) => [...documentKeys.all, 'tasks', params] as const,
  documents: (params?: T.DocumentsParams | null) => [...documentKeys.all, 'documents', params] as const,
};

export function useTasksQuery(params?: T.TasksParams | null) {
  return useQuery({
    queryKey: documentKeys.tasks(params),
    queryFn: () => api.getTasks(params!),
    enabled: !!params, // ยังไม่ยิงจนกว่าจะมีพารามิเตอร์ครบ
    staleTime: 30_000, // TODO: ปรับตามความถี่ของข้อมูลหน้านี้
  });
}

export function useDocumentsQuery(params?: T.DocumentsParams | null) {
  return useQuery({
    queryKey: documentKeys.documents(params),
    queryFn: () => api.getDocuments(params!),
    enabled: !!params, // ยังไม่ยิงจนกว่าจะมีพารามิเตอร์ครบ
    staleTime: 30_000, // TODO: ปรับตามความถี่ของข้อมูลหน้านี้
  });
}

```

8.6 ฟอรั่ม + validation — `src/components/sbpgi/document-lists/DocumentListsForm.tsx`

```

'use client';
// DocumentListsForm — ฟอรั่มของ "LLDD FE - Document Lists" (ฟิลด์/validation ตามตารางฟิลด์ในเอกสารนี้)
// ผูก react-hook-form ด้วย FormControl (components/Form/Layout/form-input-control.tsx)
// — InputText เองไม่รับ prop name/control/label/error (extends PrimeInputTextProps เท่านั้น)

import { useForm } from 'react-hook-form';
import { yupResolver } from '@hookform/resolvers/yup';
import * as yup from 'yup';
import { FormControl, InputText } from '@components/Form';

export interface DocumentListsFormValue {
  docNo: string;
  year: string;
  status: string;
}

// TODO: แทนข้อความ validation ด้วยข้อความ verbatim จาก ข้อกำหนดทางธุรกิจ ก่อน UAT
const schema = yup.object({
  docNo: yup.string().matches(/^d{4}\d{5}$/, 'เลขที่เอกสารต้องเป็น YYYY/xxxxx (ค.ศ.)', // ถ้าคลิก row ส่งไป detail
  year: yup.string().required('กรุณาระบุ year'), // default current year (ค.ศ.)
  status: yup.string(), // ใช้ filter chip
});

export default function DocumentListsForm({ defaultValues, onSubmit }: {
  defaultValues?: Partial<DocumentListsFormValue>;

```

```

onSubmit: (values: DocumentListsFormValue) => void;
}) {
const { control, handleSubmit, reset } = useForm<DocumentListsFormValue>({
  resolver: yupResolver(schema) as never,
  defaultValues: defaultValues as DocumentListsFormValue,
  mode: 'onSubmit',
});

return (
  <form onSubmit={handleSubmit(onSubmit)} className="grid grid-cols-1 gap-3 md:grid-cols-3">
    <FormInputControl name="docNo" control={control} input={InputText} label="docNo" />
    <FormInputControl name="year" control={control} input={InputText} label="year" />
    <FormInputControl name="status" control={control} input={InputText} label="status" />
    /* TODO: ปรับ input ให้ตรงชนิดข้อมูล (Dropdown / DatePicker / MultiSelect) ตามตารางฟิลด์ */
    <div className="col-span-full flex justify-end gap-2">
      <button type="submit" className="btn btn-primary">
        ค้นหาข้อมูล
      </button>
      <button type="button" className="btn btn-secondary" onClick={() => reset()}>
        เคลียร์ค่าเริ่มต้น
      </button>
    </div>
  </form>
);
}

```

- ทุกหน้าเช็คสิทธิ์ด้วย `permissionStore.hasPermission(url, 'canView' | 'canManage' | 'canExport' | 'canOther')` แล้ว render `<AccessDenied />` เมื่อไม่มีสิทธิ์
- เมนู/สิทธิ์มาจาก GET `/menus` และ GET `/groups/current-user/permissions` — ห้าม hardcode role หรือรายการเมนูใน FE
- session อยู่ใน httpOnly cookie ของ BFF (withCredentials: true) — FE ไม่เก็บและไม่แนบ token เอง
- payload และการแสดงผลใช้วันที่ ค.ศ. เสมอ ผ่าน formatter กลางจุดเดียว — ไม่แปลงเป็น พ.ศ. (มติ 2026-08-06)
- ข้อความ error แสดงจาก `error.message` ของ BE ตรง ๆ (ห้าม paraphrase) — fallback ใช้เฉพาะกรณี network error

9. Processing Flow

Step	Description
1	Read route mode
2	Bind filter values
3	Call list API
4	Render table
5	Apply abnormal row style
6	Navigate to detail on row click

10. Acceptance Criteria

- ตาราง 9 คอลัมน์หลักครบ
- ป้อนเป็น required เมื่อใช้ `/documents`
- ยอดขายไม่ครบ 60 วันแสดงแดง
- pagination คง filter เดิม

11. Developer Test Checklist

No	Test
1	ค้นหาด้วย docNo
2	filter status
3	เปิด detail
4	empty result
5	abnormal row