

LLDD FE - Document Detail Role 08 SBP DSA Officer

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

แนวทางการใช้เอกสาร

หัวข้อ	คำอธิบาย
วัตถุประสงค์	ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้
ลำดับการอ่าน	เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

1. Overview

รายการ	รายละเอียด
Track	FE
Estimate	13 ชั่วโมง = implementation 10 + unit test 3 (25%)
Owner	Kittisak <New> Kaeowika
Target repository	SBP/srm-sps-spsap-web-frontend (sbp-portal · Next.js · NEXT_PUBLIC_APP_TARGET=sbp) — เรียก API ผ่าน SBP/srm-sps-spsap-sbp-bff เท่านั้น ห้ามยิง store-backend ตรง
Objective	อธิบายหน้าจอ Document Detail สำหรับ role 08 - เจ้าหน้าที่ SBP DSA

Common contract reference: ทุกหัวข้อ API/FE ต้องยึด LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf สำหรับ error/auth/format/pagination/action/RBAC ก่อนลงรายละเอียดเฉพาะหน้าหรือเฉพาะ endpoint

2. Screen / Functional Scope


- Role profile P-08 - เจ้าหน้าที่ SBP DSA
- Visible/read-only/hidden section behavior
- Editable field and validation behavior
- Attachment upload behavior
- Action panel options and API response sample

3. Screenshot Reference

ไม่มีภาพหน้าจอสำหรับหัวข้อนี้ — เป็นเอกสารฝั่ง Backend/Batch ที่ไม่มี UI (ภาพหน้าจอทั้งหมดอยู่ในเอกสารชุด FE)

4. Implementation Flow Diagram (Reference)

LLDD FE - Document Detail Role 08 SBP DSA Officer



รูปที่ 1: Implementation flow reference: LLDD FE - Document Detail Role 08 SBP DSA Officer

5. Field, Format, and Validation

Field / UI	Format	Validation	Behavior
roleProfileCode	P-08	must match API response	ใช้เลือก view profile เฉพาะบทบาทนี้; แยก namespace จาก workflow section code
statusCode	08	from API	workflow status/section code ปัจจุบัน ไม่ใช่ role profile
visibleSections	string[]	from API	FE แสดงเฉพาะ section ใน array
editableSections	string[]	from API	FE เปิด input/button เฉพาะ section ใน array
actionOptions	array	from API	FE render radio จาก array โดยไม่ hardcode

5.1 Role View Summary

Item	Value
Role profile	P-08 - เจ้าหน้าที่ SBP DSA
Workflow section/status code	08
Document status shown	รอเจ้าหน้าที่ SBP DSA ดำเนินการ
Purpose on this page	ตรวจ/ยืนยันผลคำนวณเงินชดเชยและส่งผลการพิจารณา
Editable sections	-
Hidden sections	-
Attachment upload	Allowed

5.2 What This Role Sees

- เห็น section คำนวณเงินชดเชยเพิ่มเติมจากบทบาทอื่น
- section คำนวณเป็น display-only ไม่ใช่ editor
- เพิ่มเอกสารแนบและส่ง action ได้

5.3 Section-by-section Behavior

Section key	UI section	State for this role	Control behavior
doc-header	ข้อมูลร้านถูกกระทบ	Read-only	แสดงข้อมูลและปิด input/editor
sec-sales	แนวโน้มยอดขายรายวัน	Read-only	แสดงข้อมูลและปิด input/editor
sec-map	แผนที่ AllMap	Read-only	แสดงข้อมูลและปิด input/editor
sec-newstore	ร้านเปิดใหม่	Read-only	แสดงข้อมูลและปิด input/editor
sec-competitor	ร้านคู่แข่งเปิดกระทบ	Read-only	แสดงข้อมูลและปิด input/editor
sec-factor	ปัจจัยอื่นๆ	Read-only	แสดงข้อมูลและปิด input/editor
sec-attach	เอกสารแนบทั้งหมด	Read-only + Upload	ดูรายการไฟล์และเพิ่มไฟล์แนบได้
sec-calc	คำนวณเงินชดเชย	Read-only	แสดงข้อมูลและปิด input/editor
sec-comp-history	ประวัติการชดเชย	Read-only	แสดงข้อมูลและปิด input/editor
sec-decision-history	ผลการพิจารณา (ประวัติ)	Read-only	แสดงข้อมูลและปิด input/editor
sec-action	พิจารณา / ส่งดำเนินการ	Action	แสดง radio result, textarea comment, ปุ่มส่งดำเนินการ

5.4 Editable Form Fields

Area	Fields	Validation / Behavior
คำนวณเงินชดเชย	baseCompensationAmount, totalCompensatePercent, totalCompensationAmount, approvalLimitIndicator	read-only; แสดงเกณฑ์วงเงินอนุมัติจาก API (< 100,000 จมที่ GM · ≥ 100,000 ส่ง AVP · มติ 2026-08-18)
เอกสารแนบ	file, fileName, attachmentType, remark	เพิ่มไฟล์ได้; ขนาด ≤ 5 MB; extension ต้องอยู่ใน allowlist
แผนพิจารณา	result, comment	result required; comment ตาม actionOptions.requireComment

5.5 Action Panel

FE ต้อง render ตัวเลือกจาก actionOptions ที่ API ส่งมาเท่านั้น และส่ง payload {result, comment} โดยไม่คำนวณปลายทาง action เอง

Radio option	Comment rule
คำนวณเงินชดเชยเรียบร้อยแล้ว	comment optional
ส่งกลับฝ่าย SBP DSA	comment ตาม actionOptions.requireComment

5.6 API Response Example

GET /api/v1/sbpgi/document/{docNo} response

```
{
  "docNo": "2026/00123",
  "statusCode": "08",
  "viewerRbacRoleCode": "R-XX",
  "roleProfileCode": "P-08",
  "visibleSections": [
    "doc-header",
    "sec-sales",
    "sec-map",
    "sec-newstore",
    "sec-competitor",
    "sec-factor",
    "sec-attach",
    "sec-comp-history",
    "sec-decision-history",
    "sec-action",
    "sec-calc"
  ],
  "editableSections": [],
  "canUploadAttachment": true,
  "canAction": true,
  "actionOptions": [
    {
      "value": "คำนวณเงินชดเชยเรียบร้อยแล้ว",
      "label": "คำนวณเงินชดเชยเรียบร้อยแล้ว",
      "requireComment": false
    },
    {
      "value": "ส่งกลับฝ่าย SBP DSA",
      "label": "ส่งกลับฝ่าย SBP DSA",
      "requireComment": false
    }
  ]
}
```

5.7 Validation Popup Text

Condition	Popup message
กดส่งดำเนินการโดยไม่เลือกผลการพิจารณา	ท่านยังไม่เลือกผลการพิจารณา กรุณาเลือกข้อมูลก่อนกดส่งดำเนินการ
result ที่ requireComment=true แต่ comment ว่าง	กรุณากรอกความคิดเห็นเพิ่มเติม (บังคับกรอกสำหรับผลการพิจารณานี้) ก่อนส่งดำเนินการ

Condition	Popup message
ผลรวม %ชดเชยร้านเปิดใหม่ไม่เท่ากับ 100	โปรดตรวจสอบ %ชดเชย ของท่าน รวมกันแล้วไม่เท่ากับ 100%

5.8 Role-specific Test Checklist

No	Test
1	เปิดด้วย roleProfileCode=P-08 แล้ว sec-calc ต้องแสดง
2	sec-calc ต้องไม่มี input/button บันทึก
3	section ร้านเปิดใหม่/คู่แข่ง/ปัจจัยต้อง read-only
4	action radio แสดงเฉพาะ 2 รายการของ role 08
5	หลัง submit ต้อง reload detail/timeline/status

5.9 Input / Progress / Output Contract

Stage	Contract for implementation
Input	GET /api/v1/sbpgi/document/{docNo}; POST /api/v1/sbpgi/document/{docNo}/actions
Progress	Load document detail; Apply visibleSections and editableSections; Render fields/actions for this role only; Validate popup text
Output	ไม่มีตารางที่เอกสารนี้เขียนเอง — output คือ response ตาม envelope กลาง {success, data} และร่องรอยที่ตรวจย้อนได้ (log / consideration_logs / workflow_history ของ engine)

5.90 Document Detail Role 08 SBP DSA Officer Implementation Steps

Step	Implementation detail	Check
Load exact profile	เรียก GET /api/v1/sbpgi/document/{docNo} และยืนยัน roleProfileCode=P-08, statusCode=08 ก่อน render action state	profile mismatch ต้อง fail closed; ไม่ใช่ role switcher เพื่อจำลอง P-08
Render profile sections	render เฉพาะ visibleSections ของ P-08: doc-header, sec-sales, sec-map, sec-newstore, sec-competitor, sec-factor, sec-attach, sec-comp-history, sec-decision-history, sec-action, sec-calc; ซ่อน: ไม่มี section ที่ซ่อนเพิ่มจาก profile	section ที่ซ่อนต้องไม่อยู่ใน DOM และ section key ที่ไม่รู้จักต้อง log/ignore แบบ fail closed
Apply edit boundary	เปิด mutation control เฉพาะ editableSections ของ P-08: ไม่มี; business section ทั้งหมด read-only	read-only section ไม่มี focusable input/save/add/delete และ payload ต้องไม่มี field นอก editableSections
Attachment control	canUploadAttachment=true สำหรับ SBP DSA Officer; ใช้ allowlist, 5 MB และ scan-status contract	ไม่ upload ตรง flag, FILE_TOO_LARGE/FILE_SCAN_BLOCKED แสดงที่ attachment section
Render exact action set	แสดง actionOptions ของ P-08 เท่านั้น: คำนวณเงินชดเชยเรียบร้อย; ส่งกลับฝ่าย SBP DSA; comment rules; คำนวณเงินชดเชยเรียบร้อย: comment optional; ส่งกลับฝ่าย SBP DSA: comment ตาม actionOptions.requireComment	radio label/requireComment มาจาก API และ FE ไม่คำนวณ nextSection
Submit and reload	ส่ง result/comment สำหรับ P-08 แล้ว invalidate detail, timeline, task/list cache	หลัง submit ต้องโหลด status/actionOptions ใหม่และไม่คง action set ของ P-08 เมื่อ workflow เปลี่ยนชั้น

6. Button / User Action Mapping

Action	Trigger	API / Service	Expected Result
Load detail	เปิดเอกสาร	GET /api/v1/sbpgi/document/{docNo}	render role profile
Save editable section	ปุ่มบันทึก	PUT /api/v1/sbpgi/document/{docNo}	ใช้เฉพาะ role ที่มี editableSections
Upload attachment	เลือกไฟล์	POST /api/v1/sbpgi/document/{docNo}/attachments	append attachment when allowed
Submit action	ปุ่มส่งดำเนินการ	POST /api/v1/sbpgi/document/{docNo}/actions	submit selected result

7. API Contract

GET /api/v1/sbpgi/document/{docNo}

โหลด role profile P-08 สำหรับหน้า detail

Query Params

```
{
  "docNo": "2026/00123"
}
```

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
docNo	string	No	ค.ศ. YYYY/xxxxx

Response

```
{
  "docNo": "2026/00123",
  "statusCode": "08",
  "viewerRbacRoleCode": "R-XX",
  "roleProfileCode": "P-08",
  "visibleSections": [
    "doc-header",
    "sec-sales",
    "sec-map",
    "sec-newstore",
    "sec-competitor",
    "sec-factor",
    "sec-attach",
    "sec-comp-history",
    "sec-decision-history",
    "sec-action",
    "sec-calc"
  ],
  "editableSections": [],
  "actionOptions": [
    {
      "value": "คำนวณเงินชดเชยเรียบร้อยแล้ว",
      "label": "คำนวณเงินชดเชยเรียบร้อยแล้ว",
      "requireComment": false
    },
    {
      "value": "ส่งกลับฝ่าย SBP DSA",
      "label": "ส่งกลับฝ่าย SBP DSA",
      "requireComment": false
    }
  ]
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
docNo	string	Yes	ค.ศ. YYYY/xxxxx
statusCode	string	Yes	canonical code; do not replace with display label
viewerRbacRoleCode	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
roleProfileCode	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
visibleSections	array<string>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
editableSections	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
actionOptions	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
actionOptions[].value	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
actionOptions[].label	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
actionOptions[].requireComment	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

POST /api/v1/sbpgi/document/{docNo}/actions

ตัวอย่าง positive-path จาก section 08; Section 02 ส่งต่อ AVP (03) เมื่อยอดรวม $\geq 100,000$ บาท และจบที่ GM เมื่อ $< 100,000$ บาท (มติ 2026-08-18)

Request
<pre>{ "result": "คำนวณเงินชดเชยเรียบร้อยแล้ว", "comment": "ส่งดำเนินการตามลำดับ" }</pre>

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
result	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
comment	string	Yes	trimmed UTF-8 Thai text; required by operation/business rule

Response
<pre>{ "statusCode": "01", "nextSection": "01", "message": "submitted" }</pre>

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
statusCode	string	Yes	canonical code; do not replace with display label

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
nextSection	string	Yes	canonical code; do not replace with display label
message	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

8. Skeleton Code (โครงโค้ดตั้งต้นของหน้าจอ)

โค้ดชุดนี้อิง convention ของ portal เดิม srm-sps-spsap-web-frontend (build target sbpm): Next.js App Router + 'use client', PrimeReact ที่ห่อไว้แล้วใน @/components/Form และ @/components/Table, react-hook-form + yup, Zustand permissionStore, axios instance กลาง @/lib/apiClient และ react-query 5 — โปรเจกต์ไม่มี chart library จึงไม่มีโค้ดกราฟในเอกสารนี้ คัดลอกไปตั้งต้นได้ทันที แล้วเติมจุดที่กำกับ TODO:

8.1 ไฟล์ที่ต้องสร้าง

โครงไฟล์อิง portal เดิม (srm-sps-spsap-web-frontend, target sbpm) — โมดูล SBPGI อยู่ใต้ src/app/(main)/sbpgi/* และ import ผ่าน alias @/* ทุกจุด

Path ไฟล์	หน้าที่
src/app/(main)/sbpgi/document/[docNo]/page.tsx	route page — ใช้ร่วมกับหน้า detail — view ของ workflow section 08
src/components/sbpgi/document-detail/RoleView08.tsx	component — view เฉพาะ workflow section 08 (อ่าน visibleSections/editableSections จาก API)
src/components/sbpgi/document-detail/ActionForm08.tsx	component — ฟอर्मผลการพิจารณา (result + comment) ของ section นี้
src/components/sbpgi/document-detail/DocumentSection.tsx	component ร่วม — render 1 section ตาม sectionKey (ประกาศครั้งเดียวที่ LLDD-FE-Documents-Detail.pdf)
src/components/sbpgi/document-detail/ActionPanel.tsx	component ร่วม — กล่อง action ของหน้า detail (ประกาศครั้งเดียวที่ LLDD-FE-Documents-Detail.pdf)
src/services/sbpgi/document.service.ts	service — เรียก BFF ผ่าน apiClient (GET, POST)
src/hooks/sbpgi/document.query.ts	hook — query key factory + useQuery/useMutation + invalidate
src/types/sbpgi/document.ts	types — request/response ตาม API contract ของเอกสารนี้

8.2 RoleView component — view เฉพาะบทบาทของหน้า Document Detail

```
'use client';
// RoleView08 — view ของหน้า Document Detail สำหรับ workflow section 08
// editableSections ตาม contract: (อ่านอย่างเดียว)
// actionOptions ที่ API ส่งให้ role นี้ (ยัง render จาก doc.actionOptions ห้าม hardcode ใน component):
// - จำนวนเงินชดเชยเรียบร้อย (ไม่บังคับความคิดเห็น)
// - ส่งกลับฝ่าย SBP DSA (ไม่บังคับความคิดเห็น)

import DocumentSection from '@components/sbpgi/document-detail/DocumentSection';
import ActionPanel from '@components/sbpgi/document-detail/ActionPanel';
import type { DocumentsDetailResponse } from '@types/sbpgi/document';

interface Props {
  doc: DocumentsDetailResponse;
  onSubmitAction: (payload: { result: string; comment: string }) => void;
  submitting?: boolean;
}

export default function RoleView08({ doc, onSubmitAction, submitting }: Props) {
  const show = (key: string) => doc.visibleSections.includes(key);
  const editable = (key: string) => doc.editableSections.includes(key);

  return (
    <div className="flex flex-col gap-4">
      {show('doc-header') && <DocumentSection sectionKey="doc-header" doc={doc} editable={editable('doc-header')} />}
      {show('sec-sales') && <DocumentSection sectionKey="sec-sales" doc={doc} editable={editable('sec-sales')} />}
      {show('sec-map') && <DocumentSection sectionKey="sec-map" doc={doc} editable={editable('sec-map')} />}
      {show('sec-newstore') && <DocumentSection sectionKey="sec-newstore" doc={doc} editable={editable('sec-newstore')} />}
      {show('sec-competitor') && <DocumentSection sectionKey="sec-competitor" doc={doc} editable={editable('sec-competitor')} />}
      {show('sec-factor') && <DocumentSection sectionKey="sec-factor" doc={doc} editable={editable('sec-factor')} />}
      {show('sec-attach') && <DocumentSection sectionKey="sec-attach" doc={doc} editable={editable('sec-attach')} />}
      {show('sec-comp-history') && <DocumentSection sectionKey="sec-comp-history" doc={doc} editable={editable('sec-comp-history')} />}
      {doc.canAction && (
```

```

    <ActionPanel
      options={doc.actionOptions}
      onSubmit={onSubmitAction} // TODO: บังคับกรอก comment เมื่อ option.requireComment = true
      disabled={submitting}
    />
  )}
</div>
);
}

```

8.3 service — `src/services/sbpgi/document.service.ts`

□□ src/services/sbpgi/document.service.ts เป็น ไฟล์รวมของโมดูล SBPGI (เอกสาร FE หลายฉบับที่ใช้ domain document ประกาศไฟล์นี้เหมือนกัน) — เวลา implement ให้ merge เพิ่ม เข้าไฟล์เดิม ห้ามเขียนทับทั้งไฟล์ มิฉะนั้น type/function ของเอกสารฉบับก่อนหน้าจะหายไปเจี้ยน ๆ

```

// src/services/sbpgi/document.service.ts
// apiClient = axios instance กลาง (baseUrl = bffUrl ซึ่งรวม /api/v1 แล้ว, withCredentials, refresh-token interceptor, global loading)
// ห้ามสร้าง axios instance ใหม่ และห้าม set Authorization header เอง — session อยู่ใน httpOnly cookie ของ BFF

import apiClient from '@lib/apiClient';
import type { ApiResponse } from '@types/sbpgi/common';
import type * as T from '@types/sbpgi/document';

/** GET /api/v1/sbpgi/document/{docNo} — โหลด role profile P-08 สำหรับหน้า detail */
export async function getSbpgiDocumentDetail(docNo: string): Promise<T.SbpgiDocumentDetailResponse> {
  const { data } = await apiClient.get<ApiResponse<T.SbpgiDocumentDetailResponse>>(`/sbpgi/document/${encodeURIComponent(docNo)}`);
  return data.data;
}

/** POST /api/v1/sbpgi/document/{docNo}/actions — ตัวอย่าง positive-path จาก section 08; Section 02 ส่งต่อ AVP (03) เมื่อยอดรวม ≥ 100,000 บาท
และจบที่ GM เมื่อ < 100,000 บาท (มติ 2026-08-18) */
export async function createSbpgiDocumentActions(docNo: string, body: T.CreateSbpgiDocumentActionsRequest):
Promise<T.CreateSbpgiDocumentActionsResponse> {
  const { data } = await
apiClient.post<ApiResponse<T.CreateSbpgiDocumentActionsResponse>>(`/sbpgi/document/${encodeURIComponent(docNo)}/actions`,
body);
  return data.data;
}

// TODO: ยืนยันกับทีม BFF ว่า unwrap envelope { success, data } ที่ขึ้นโหนด (BFF หรือ FE)

```

8.4 types — `src/types/sbpgi/document.ts`

□□ src/types/sbpgi/document.ts เป็น ไฟล์รวมของโมดูล SBPGI (เอกสาร FE หลายฉบับที่ใช้ domain document ประกาศไฟล์นี้เหมือนกัน) — เวลา implement ให้ merge เพิ่ม เข้าไฟล์เดิม ห้ามเขียนทับทั้งไฟล์ มิฉะนั้น type/function ของเอกสารฉบับก่อนหน้าจะหายไปเจี้ยน ๆ

```

// src/types/sbpgi/document.ts — ตรงกับตาราง API ในเอกสารนี้
// วันที่เดือนเป็น ค.ศ. ทั้ง payload (ISO) และ display — ไม่แปลงเป็น พ.ศ. (มติ 2026-08-06)

/** GET /api/v1/sbpgi/document/{docNo} — response */
export interface SbpgiDocumentDetailResponse {
  docNo: string;
  statusCode: string;
  viewerRbacRoleCode: string;
  roleProfileCode: string;
  visibleSections: string[];
  editableSections: unknown[];
  actionOptions: {
    value: string;
    label: string;
    requireComment: boolean;
  };
}

/** POST /api/v1/sbpgi/document/{docNo}/actions — request */
export interface CreateSbpgiDocumentActionsRequest {
  result: string;
  comment: string;
}

/** POST /api/v1/sbpgi/document/{docNo}/actions — response */
export interface CreateSbpgiDocumentActionsResponse {
  statusCode: string;
  nextSection: string;
  message: string;
}

// TODO: ใส่ nullable / required ให้ตรงกับ contract ฉบับล่าสุดของ BE

```

8.5 react-query keys + hooks — `src/hooks/sbpgi/document.query.ts`

□□ `src/hooks/sbpgi/document.query.ts` เป็น ไฟล์รวมของโมดูล SBPGI (เอกสาร FE หลายฉบับที่ใช้ domain document ประกาศไฟล์นี้เหมือนกัน) — เวลา implement ให้ merge เพิ่ม เข้าไฟล์เดิม ห้ามเขียนทับทั้งไฟล์ มิฉะนั้น type/function ของเอกสารฉบับก่อนหน้าจะหายไปเจียบ ๆ

```
// src/hooks/sbpgi/document.query.ts
import { useMutation, useQuery, useQueryClient } from '@tanstack/react-query';
import * as api from '@services/sbpgi/document.service';
import type * as T from '@types/sbpgi/document';

export const documentKeys = {
  all: ['sbpgi', 'document'] as const,
  sbpgiDocumentDetail: (docNo: string) => [...documentKeys.all, 'sbpgiDocumentDetail', docNo] as const,
};

export function useSbpgiDocumentDetailQuery(docNo: string) {
  return useQuery({
    queryKey: documentKeys.sbpgiDocumentDetail(docNo),
    queryFn: () => api.getSbpgiDocumentDetail(docNo),
    enabled: !!docNo, // ยังไม่ยิงจนกว่าจะมีพารามิเตอร์ครบ
    staleTime: 30_000, // TODO: ปรับตามความถี่ของข้อมูลหน้านี้
  });
}

export function useCreateSbpgiDocumentActionsMutation(docNo: string) {
  const qc = useQueryClient();
  return useMutation({
    mutationFn: (body: T.CreateSbpgiDocumentActionsRequest) => api.createSbpgiDocumentActions(docNo, body),
    onSuccess: () => {
      qc.invalidateQueries({ queryKey: documentKeys.all }); // reload list/detail/timeline
    },
    // TODO: onError -> แสดง apiErrorMessage(error) ผ่าน Toast กลาง
  });
}
```

8.6 ฟอรัมพิจารณา + validation — `src/components/sbpgi/document-detail/ActionForm08.tsx`

หน้านี้ไม่มีการค้นหา — ฟอรัมเดียวของหน้าคือฟอรัมผลการพิจารณาที่ยิง POST
/api/v1/sbpgi/document/{docNo}/actions โดยส่งได้แค่ result + comment

```
'use client';
// ActionForm08 — ฟอรัม "ผลการพิจารณา" ของ workflow section 08
// payload ที่ส่งจริงมีแค่ 2 field ตาม CreateDocumentsActionsRequest: { result, comment }
// option ที่ role นี้เห็นตาม contract (render จาก doc.actionOptions ห้าม hardcode ใน JSX):
// - จำนวนเงินชดเชยเรียบร้อย (value=จำนวนเงินชดเชยเรียบร้อย, requireComment=false)
// - ส่งกลับฝ่าย SBP DSA (value=ส่งกลับฝ่าย SBP DSA, requireComment=false)
// editableSections ของ role นี้ (ใช้เป็น constant สำหรับ assertion/test เท่านั้น ไม่ใช่เพื่อ hardcode การ render):
export const EDITABLE_SECTIONS_08 = [] as const;

import { Controller, useForm } from 'react-hook-form';
import { yupResolver } from '@hookform/resolvers/yup';
import * as yup from 'yup';
import { RadioButtonGroup } from '@components/Form';
import { InputTextarea } from '@components/Form/InputText/inputTextArea';
import type { DocumentActionRequest } from '@types/sbpgi/common';

interface ActionOption { value: string; label: string; requireComment?: boolean }

// ค่าที่ "บังคับกรอกความคิดเห็น" มาจาก contract ของ role นี้
const REQUIRE_COMMENT: string[] = [/* TODO: ค่าที่บังคับ comment */];

// □□ ข้อความ validation ด้านล่างเป็น verbatim จาก ข้อกำหนดทางธุรกิจ v3.1 — ห้าม paraphrase ห้ามย่อ
// (ข้อกำหนดทางธุรกิจ "รายการหน้าจอ" §10/§13 · ตรงกับที่ prototype Document Detail screen ใช้)
const schema = yup.object({
  result: yup.string().required('ท่านยังไม่เลือกผลการพิจารณา กรุณาเลือกข้อมูลก่อนกดส่งดำเนินการ'),
  // ข้อกำหนดทางธุรกิจ บังคับให้ความคิดเห็นเป็น required เมื่อเลือก ไม่ชดเชย แต่ไม่ได้อยู่ในข้อความ — ข้อความนี้เรากำหนดเอง
  comment: yup.string().when('result', {
    is: (v: string) => REQUIRE_COMMENT.includes(v),
    then: (s) => s.required('กรุณาระบุความคิดเห็น'),
    otherwise: (s) => s.optional(),
  }),
});

export default function ActionForm08({ options, onSubmit, onCancel, submitting }: {
  options: ActionOption[]; // = doc.actionOptions จาก API
  onSubmit: (payload: DocumentActionRequest) => void;
  onCancel?: () => void;
  submitting?: boolean;
}) {
  const { control, handleSubmit, watch, formState: { errors } } = useForm<DocumentActionRequest>({
```

```

resolver: yupResolver(schema) as never,
defaultValues: { result: "", comment: "" },
mode: 'onSubmit',
});
const mustComment = REQUIRE_COMMENT.includes(watch('result'));

return (
  <form onSubmit={handleSubmit(onSubmit)} className="flex flex-col gap-3">
    <Controller
      name="result"
      control={control}
      render={({ field }) => (
        <RadioButtonGroup
          options={options.map((o) => ({ label: o.label, value: o.value })))}
          value={field.value}
          onChange={(e) => field.onChange(e.value)}
          flex="col"
          gap="8px"
        />
      )}
    />
    {errors.result && <span className="text-red-600">{errors.result.message}</span>}
    <Controller
      name="comment"
      control={control}
      render={({ field }) => (
        <InputTextarea {...field} rows={4} placeholder={mustComment ? 'ระบุความคิดเห็น (บังคับ)' : 'ความคิดเห็น'} />
      )}
    />
    {errors.comment && <span className="text-red-600">{errors.comment.message}</span>}
    <div className="flex justify-end gap-2">
      <button type="submit" className="btn btn-primary" disabled={submitting}>
        ยืนยัน
      </button>
      <button type="button" className="btn btn-secondary" onClick={onCancel}>
        ยกเลิก
      </button>
    </div>
  </form>
);
}

```

- ทุกหน้าเช็คสิทธิ์ด้วย `permissionStore.hasPermission(url, 'canView' | 'canManage' | 'canExport' | 'canOther')` แล้ว render `<AccessDenied />` เมื่อไม่มีสิทธิ์
- เมนู/สิทธิ์มาจาก GET `/menus` และ GET `/groups/current-user/permissions` — ห้าม hardcode role หรือรายการเมนูใน FE
- session อยู่ใน httpOnly cookie ของ BFF (withCredentials: true) — FE ไม่เก็บและไม่แนม token เอง
- payload และการแสดงผลใช้วันที่ ค.ศ. เสมอ ผ่าน formatter กลางจุดเดียว — ไม่แปลงเป็น พ.ศ. (มติ 2026-08-06)
- ข้อความ error แสดงจาก `error.message` ของ BE ตรง ๆ (ห้าม paraphrase) — fallback ใช้เฉพาะกรณี network error

9. Processing Flow

Step	Description
1	Load document detail
2	Apply visibleSections and editableSections
3	Render fields/actions for this role only
4	Validate popup text
5	Submit action or save allowed section
6	Reload detail/timeline/status

10. Acceptance Criteria

- ไม่แสดง role switcher ใน production
- section ที่ hidden ต้องไม่ render
- section ที่ read-only ต้องไม่มี editable control
- action panel ตรงกับ actionOptions จาก API

11. Developer Test Checklist

No	Test
1	เปิดด้วย roleProfileCode=P-08 แล้ว sec-calc ต้องแสดง
2	sec-calc ต้องไม่มี input/button บันทึก
3	section ร้านเปิดใหม่/คู่แข่ง/ปัจจัยต้อง read-only
4	action radio แสดงเฉพาะ 2 รายการของ role 08
5	หลัง submit ต้อง reload detail/timeline/status

12. Unit Test Scope

3 ชั่วโมง (25% ของ implementation 10 ชั่วโมง) · เครื่องมือ: Jest + React Testing Library + msw (mock API layer)

หัวข้อนี้คือ unit test ที่ต้องเขียนคู่กับโค้ด — ต่างจาก *Developer Test Checklist* ซึ่งเป็น scenario ระดับ end-to-end/manual ที่ใช้ตอนตรวจรับ · รายการด้านล่าง derive จาก field/validation, acceptance criteria, endpoint และตารางที่เอกสารนี้เขียน

สิ่งที่ทดสอบ	ประเภท	เกณฑ์ผ่าน
roleProfileCode	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: must match API response · รูปแบบ: P-08
statusCode	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: from API · รูปแบบ: 08
visibleSections	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: from API · รูปแบบ: string[]
editableSections	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: from API · รูปแบบ: string[]
actionOptions	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: from API · รูปแบบ: array
business rule	logic	ไม่แสดง role switcher ใน production
business rule	logic	section ที่ hidden ต้องไม่ render
business rule	logic	section ที่ read-only ต้องไม่มี editable control
business rule	logic	action panel ตรงกับ actionOptions จาก API
GET /api/v1/sbpgi/document/{docNo}	api client	hook/service เรียกเส้นนี้ด้วยพารามิเตอร์ถูกต้อง · map {success:true,data} เป็น state ที่หน้าจอใช้ · เจอ {success:false,error} แล้วแสดงข้อความไทย verbatim (mock ด้วย msw)
POST /api/v1/sbpgi/document/{docNo}/actions	api client	hook/service เรียกเส้นนี้ด้วยพารามิเตอร์ถูกต้อง · map {success:true,data} เป็น state ที่หน้าจอใช้ · เจอ {success:false,error} แล้วแสดงข้อความไทย verbatim (mock ด้วย msw)
component	render	render ด้วย React Testing Library แล้วเห็น element ตาม field/action contract ของเอกสารนี้
hook/state	interaction	ยิง action แล้ว state เปลี่ยนตามที่ระบุ และเรียก API layer ที่ mock ไว้ด้วยพารามิเตอร์ถูกต้อง

สิ่งที่ทดสอบ	ประเภท	เกณฑ์ผ่าน
error path	ui	API ตอบ error envelope แล้วหน้าจอตองแสดงข้อความไทย verbatim ไม่ crash

- ทุกเคสต้องรันได้โดยไม่ต่อ DB/บริการภายนอกจริง — mock ที่ชอบ repository/client เสมอ
- ข้อความไทยที่ยืนยันในเทสต้องเป็น verbatim ตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ ห้ามพิมพ์ใหม่
- เกณฑ์ผ่านของ CI: ทุกเคสในตารางนี้มี test จริงและผ่านทั้งหมด