

LLDD BE - Job 11 ConsumeStaCompensate

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

แนวทางการใช้เอกสาร

หัวข้อ	คำอธิบาย
วัตถุประสงค์	ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้
ลำดับการอ่าน	เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว
Java เดิม	ภาคผนวกท้ายฉบับระบุ source file, ช่วงบรรทัด และ code Java เดิมสำหรับตรวจเทียบ behavior ก่อนย้ายระบบ

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

1. Overview

รายการ	รายละเอียด
Track	BE
Estimate	16 ชั่วโมง = implementation 12 + unit test 4 (30%)
Owner	Aphiwit <Bank> Khammoon
Target repository	SBP/srm-sps-spsap-sop-sgi-batch (NestJS 11 + TypeORM · schema sps_store · มติ 2026-09-02 — ย้ายมาจาก store-backend) — batch runner ของ SBP ที่รันอยู่แล้ว 42 job บน AWS Batch · ลงทะเบียน job ใน src/main.ts แล้วรับ argument ผ่าน JOB_NAME/INPUT (local) หรือ argv[3]/argv[2] (AWS Batch) · ไม่ผ่าน BFF และไม่เปิด HTTP · ตารางเวลาเป็น AWS Batch scheduled event ไม่ใช่ @Cron · ดู srm sps spsap sop sgi batch
Objective	รับยอดชดเชยจาก STA (RabbitMQ): consume คือ sta_update_compensate เองใน srm-sps-spsap-sop-sgi-batch (มติ 2026-09-12 — ตัด repo store-consumer ออกจากขอบเขต) · job รับผิดชอบทั้ง bind คือ · ack/nack · DLQ · retry และ อัปเดตยอดเงินประกันรายได้ของงวดที่ระบุ · ▲ repo ปลายทางมีแค่ publishMessage ยังไม่มี consumer ต้องสร้างใหม่ — ปิดช่องว่างที่สเปก STA บังคับให้ SGI consume แต่ยังไม่มีการรองรับ (มติ 2026-09-02)

Common contract reference: ทุกหัวข้อ API/FE ต้องยึด LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf สำหรับ error/auth/format/pagination/action/RBAC ก่อนลงรายละเอียดเฉพาะหน้าหรือเฉพาะ endpoint

1.1 เอกสาร LLDD ที่เกี่ยวข้อง

ตารางนี้สร้างจาก endpoint และตารางที่เอกสารฉบับนี้ประกาศไว้จริง — อ่านฉบับที่อยู่ในตารางก่อนลงมือ เพื่อไม่ให้สัญญา request/response หรือชื่อคอลัมน์หลุดจากกัน

ความสัมพันธ์	เอกสาร LLDD	เกี่ยวข้องตรงไหน
สัญญากลาง	LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf	envelope {success, data} · error code · pagination · รูปแบบวันที่/เลขเอกสาร
โครงสร้างข้อมูล	LLDD-BE-Database-Structure.pdf	DDL ของตารางที่หัวข้อ Reference DB Mapping อ้างถึง
แพลตฟอร์มระบบเดิม	LLDD-BE-Integration-SBP-Platform.pdf	header จาก BFF (x-api-key / x-user-*) · การ reuse ตารางและ service ของระบบ SBP เดิม
ต้องจบก่อน (ลำดับงาน)	LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf	เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง
ต้องจบก่อน (ลำดับงาน)	LLDD-BE-Job-6-ExportImpactStoreToFS.pdf	เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง

2. Screen / Functional Scope

- Main class/script: (ของใหม่ — ไม่มีคลาสเดิมใน fcsJar) / sgi-consume-sta-compensate
- Phase: B
- Output: sgi_fgi_impact_compensations (forecast_amount / adjust_amount)
- Estimate: 12 ชั่วโมง
- Argument รับผ่าน INPUT (JSON) — local ใช้ env JOB_NAME/INPUT · AWS Batch ใช้ argv[3]/argv[2] · ดูหัวข้อ 5.95 · ไม่มีตาราง job_configs และไม่มีการแจ้งเตือน (หน้า Flow Batch Job ในกลุ่มเมนู Flow เหลือแค่ Flowchart + Database ที่ใช้ · 2026-08-06)
- ตารางเวลาดังที่ AWS Batch scheduled event (repo ไม่มี @Cron) — ยกเว้น job ที่เป็น event-driven (ดูหัวข้อ Config Schema ของ job นั้น) ซึ่งห้ามตั้ง schedule · ทุก job ถูกบันทึกลง integration_log โดย main.ts อัปเดตโมดูล + structured log BATCH_START/BATCH_END พร้อม runId


3. Screenshot Reference

ไม่มีภาพหน้าจอสำหรับหัวข้อนี้ — เป็นเอกสารฝั่ง Backend/Batch ที่ไม่มี UI (ภาพหน้าจอทั้งหมดอยู่ในเอกสารชุด FE)

4. Implementation Flow & Sequence Diagram (Reference)

4.1 Implementation Flow (ลำดับขั้นตอนการทำงาน)

LLDD BE - Job 11 ConsumeStaCompensate




รูปที่ 1: Implementation flow reference: LLDD BE - Job 11 ConsumeStaCompensate

4.2 Sequence Diagram (ใครคุยกับใคร ลำดับไหน)

ผู้แสดงและลำดับข้อความในภาพนี้สร้างจาก endpoint ในหัวข้อ 7 และตารางในหัวข้อ Reference DB Mapping ของเอกสารฉบับนี้เอง จึงตรงกับสัญญาเสมอ

Sequence — LLDD BE - Job 11 ConsumeStaCompensate



รูปที่ 2: Sequence diagram: LLDD BE - Job 11 ConsumeStaCompensate

5. Field, Format, and Validation

Field / UI	Format	Validation	Behavior
ตัวกระตุ้น (Trigger)	ข้อความจาก STA ผ่าน RabbitMQ (job consume เอง)	แก้ไขได้	มติ 2026-09-12 — job bind ตัวเองใน sop-sgi-batch · 1 ข้อความ = 1 หน่วยงาน (ไม่ใช่ cron) · job คุม prefetch/ack เอง
Queue	srm.sgi.sta-update-compensate.queue	ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้	job เป็นผู้ bind/consume คิวนี้เอง (มติ 2026-09-12) · ชื่อ queue/routing key ต้อง confirm กับทีม STA
dataName ที่รับ	sta_update_compensate	ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้	ข้ามข้อความที่ dataName ไม่ตรง (log warn + ack ทั้ง)
DLQ	srm.sgi.sta-update-compensate.dlq	ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้	เป็นหน้าที่ของ job นี้เอง (มติ 2026-09-12) — repo ปลายทางยังไม่มีทั้ง consumer · DLQ : retry policy ต้องสร้างใหม่ทั้งชุด

5.9 Input / Progress / Output Contract

Stage	Contract for implementation
Input	envelope ของข้อความ sta_update_compensate ที่ job consume เองจากคิว (มติ 2026-09-12 · job เป็นผู้ bind คิวบน exchange sgi.interface · มติ 2026-09-08) — ยอดเงินประกันรายได้รายงวดจากระบบ STA
Progress	อ่าน INPUT, ตรวจสอบ envelope (dataName ต้องเป็น sta_update_compensate), ถ้า dataType = S3 ให้ดาวน์โหลดไฟล์จาก urls เอง, กันซ้ำด้วย uq_interface_business, อัปเดตยอดขาดเชยของงวดใน transaction เดียว — ไม่ต่อ RabbitMQ เอง ไม่ ack เอง (consumer จัดการให้)
Output	sgi_fgi_impact_compensations มี forecast_amount / adjust_amount ของงวดที่ STA แจ้ง + แถว direction=IN ใน sgi_interface_transactions

5.90 Job 11 Execution Stages

อ่าน INPUT, ตรวจสอบ envelope (dataName ต้องเป็น sta_update_compensate), ถ้า dataType = S3 ให้ดาวน์โหลดไฟล์จาก urls เอง, ก็นำด้วย uq_interface_business, อัปเดตยอดขาดของงวดใน transaction เดียว — ไม่ต้อง RabbitMQ เอง ไม่ ack เอง (consumer จัดการให้)

Order	Service step	Repository	Output / failure contract
1	connectAndDrainQueue	staCompensateRepository	คืน metrics และ throw typed error; transaction/rerun ใช้ contract ด้านล่าง
2	validateEnvelope	staCompensateRepository	คืน metrics และ throw typed error; transaction/rerun ใช้ contract ด้านล่าง
3	skipDuplicateMessage	staCompensateRepository	คืน metrics และ throw typed error; transaction/rerun ใช้ contract ด้านล่าง
4	applyCompensateAmount	staCompensateRepository	คืน metrics และ throw typed error; transaction/rerun ใช้ contract ด้านล่าง

5.91 Job 11 Run Evidence

Evidence	Job-specific value	Acceptance
Input identity	envelope ของข้อความ sta_update_compensate ที่ job consume เองจากคิว (มติ 2026-09-12 · job เป็นผู้ bind คิวบน exchange sgi.interface · มติ 2026-09-08) — ยอดเงินประกันรายได้รายงวดจากระบบ STA	snapshot input file/business key/period in run record
Output identity	sgi_fgi_impact_compensations มี forecast_amount / adjust_amount ของงวดที่ STA แจง + แถว direction=IN ใน sgi_interface_transactions	reconcile input, success, reject and skipped counts
Dedup proof	UNIQUE(data_name,direction,business_key, period_key) ของ sgi_interface_transactions — ข้อความเดิมที่ redeliver ต้อง ack ทั้งโดยไม่แก้อัดซ้ำ	rerun fixture produces no duplicate target business key
Transaction proof	insert outbox เข้า + update ยอด อยู่ transaction เดียวกัน แล้วจึง ack ข้อความ; commit ไม่ผ่าน = nack + requeue (ครบ 3 ครั้งเข้า DLQ)	injected failure leaves no partial committed state outside documented boundary
Security proof	RabbitMQ ใช้ secretRef=secret/sgi/mq/sta ผ่าน AMQPS (TLS 1.2+ verify-full); ชื่อ queue/exchange มาจาก config ไม่ใช่ค่าที่ผู้ใช้แก้ได้	config/log/error contains no plaintext secret

5.92 Legacy Java Source Reference

Legacy file	Line range	Responsibility to carry forward
(ไม่มีคลาสเดิมใน fcsJar)	-	งานใหม่ทั้งหมด — ระบบเดิมรับยอดจาก STA ผ่านไฟล์/WS ไม่ใช่ RabbitMQ · สัญญาข้อความมาจาก ประกันรายได้ ตัวอย่าง Message RabbitMQ ข้อ 3 (2026-09-01)

Line ranges refer to the legacy Java implementation under batchjob/fcsJar/ (path นับจากราก sbp-prototype/). Use these ranges to preserve business behavior while implementing the target Node job.

5.93 Target Repository and SQL Contract

Contract	Target implementation
Repository	staCompensateRepository
Idempotency / dedup	UNIQUE(data_name,direction,business_key,period_key) ของ sgi_interface_transactions — ขอความเดิมที่ redeliver ต้อง ack ทั้งโดยไม่แก้ยอดซ้ำ
Transaction boundary	insert outbox ขาเข้า + update ยอด อยู่ transaction เดียวกัน แล้วจึง ack ขอความ; commit ไม่ผ่าน = nack + requeue (ครบ 3 ครั้งเข้า DLQ)
Security	RabbitMQ ใช้ secretRef=secret/sgi/mq/sta ผ่าน AMQPS (TLS 1.2+ verify-full); ชื่อ queue/exchange มาจาก config ไม่ใช่ค่าที่ผู้ใช้แก้ได้

Input / candidate query

```
-- bind ตามลำดับ: $1=business_key · $2=compensate_month
-- กันซ้ำ: ขอความเดิมเคยประมวลผลไปแล้วหรือยัง
SELECT 1
FROM sgi_interface_transactions
WHERE data_name = 'STA_UPDATE_COMPENSATE'
  AND direction = 'IN'
  AND business_key = $1 /* business_key */ -- storecode_i:storecode_n
  AND period_key = $2 /* compensate_month */ -- 'YYYY-MM' (แปลงจาก yyMM พ.ศ. ในข้อความแล้ว)
LIMIT 1;
```

Write / upsert query

```
-- bind ตามลำดับ: $1=run_id · $2=impact_process_id · $3=business_key · $4=compensate_month · $5=forecast_amount · $6=adjust_amount
INSERT INTO sgi_interface_transactions
(run_id, data_name, direction, status, impact_process_id, business_key, period_key, purge_after)
VALUES ($1 /* run_id */, 'STA_UPDATE_COMPENSATE', 'IN', 'COMPLETED', $2 /* impact_process_id */,
      $3 /* business_key */, $4 /* compensate_month */, CURRENT_TIMESTAMP + INTERVAL '180 days')
ON CONFLICT (data_name, direction, business_key, period_key) DO NOTHING;

UPDATE sgi_fgi_impact_compensations
SET forecast_amount = COALESCE($5 /* forecast_amount */, forecast_amount),
    adjust_amount = COALESCE($6 /* adjust_amount */, adjust_amount),
    updated_by = 'STA', updated_at = CURRENT_TIMESTAMP
WHERE impact_process_id = $2 /* impact_process_id */
  AND compensate_month = $4 /* compensate_month */;
```

5.94 Target Node Implementation

โครงสร้างนี้ระบุ service/repository เฉพาะงานและต้อง implement ตาม SQL, transaction, idempotency และ security contract ด้านบน โดยทุกชั้นต้องคืน metrics สำหรับ reconcile และ run history

```
export async function runLiddBeJob11Consumestacompensate(ctx, services) {
  const run = await services.jobRuns.acquire({
    jobNo: "11", period: ctx.period, triggeredBy: ctx.triggeredBy
  });

  try {
    ctx = { ...ctx, runId: run.id, repository: services.staCompensateRepository };
    const step1 = await services.connectAndDrainQueue(ctx, undefined);
    const step2 = await services.validateEnvelope(ctx, step1);
    const step3 = await services.skipDuplicateMessage(ctx, step2);
    const step4 = await services.applyCompensateAmount(ctx, step3);
    const result = step4;
    await services.jobRuns.finish(run.id, "SUCCESS", result.metrics);
    return { runId: run.id, status: "SUCCESS", ...result };
  } catch (error) {
    await services.jobRuns.finish(run.id, "FAILED", {
      errorCode: error.code ?? "JOB_FAILED",
      errorMessage: error.message
    });
    throw error;
  }
}
```

5.95 การลงทะเบียน job และ Arguments (sop-sgi-batch)

งานนี้ลงทะเบียนเป็น job ชื่อ sgi-consume-sta-compensate ใน src/main.ts ของ SBP/srm-sps-spsap-sop-sgi-batch โดยใช้ dispatcher เดิมของ repo (ไม่สร้าง runner ใหม่) — main.ts อ่านชื่อ job และ input มา 2 ทาง แล้วเลือกอัตโนมัติจากการมี argv[3] หรือไม่

ช่องทางรับ	ชื่อ job มาจาก	input มาจาก	ตัวอย่าง
Local / CLI / runbook	env JOB_NAME	env INPUT (JSON string)	JOB_NAME=sgi-consume-sta-compensate INPUT='{ "dataType": "message", "dataName": "sta_update_compensate", "dataMessage": [{"storeCode": "01234", "compensateMonth": "2026-06", "amount": 15000}], "sender": "sta", "sentAt": "2026-09-08T03:00:00.000Z"}' npm run start
AWS Batch (ตารางเวลาจริง)	process.argv[3]	process.argv[2] (JSON string)	node dist/main.js '{"dataType": "message", "dataName": "sta_update_compensate", "dataMessage": [{"storeCode": "01234", "compensateMonth": "2026-06", "amount": 15000}], "sender": "sta", "sentAt": "2026-09-08T03:00:00.000Z"}' sgi-consume-sta-compensate

ตารางเวลาไม่ได้อยู่ในโค้ด — repo นี้ไม่มี @Cron/@Interval แม้แต่จุดเดียว (แม้ติดตั้ง @nestjs/schedule ไว้) cron ในหัวข้อ 5 เป็น นิยามของ AWS Batch scheduled event ที่ต้องตั้งตอน deploy ไม่ใช่ค่าที่อ่านจาก config file • ยกเว้น job นี้ ซึ่งเป็น event-driven ไม่มีตารางเวลา — job bind ตัวเองแล้วทำงานทุกครั้งที่มีข้อความเข้า ห้ามตั้ง AWS Batch scheduled event ให้ job นี้ เพราะจะรันซ้อนกับ consumer

Argument ที่รับได้ ('INPUT' เป็น JSON object · ไม่ส่ง = '{}')

ระบบเดิมรับ argument แบบนี้: ไม่มีของเดิม — ระบบเดิมรับยอดจาก STA ผ่านไฟล์/WS ไม่ใช่ RabbitMQ ·

งานนี้เกิดจากสเปกข้อความชุดใหม่ของทีม STA (2026-09-01)

ของใหม่เปลี่ยนจาก positional string เป็น JSON เพื่อให้เพิ่มฟิลด์ได้โดยไม่พังของเดิม แต่

ต้องรองรับทุกอย่างที่ระบบเดิมรับได้เป็นอย่างดี — ห้ามลดความสามารถลง

Field	ชนิด	ไม่ส่งแล้วได้อะไร (default)	Validation	ตรงกับ argument เดิม
dataType	string	—	message \ S3 \ file — envelope ที่ job อ่านจากตัวเอง	ของใหม่
dataName	string	—	ต้องเป็น sta_update_compensate เท่านั้น · ไม่ตรง = ใช้งานแบบสำเร็จพร้อม log warn (ห้าม fail job เพราะ consumer ack ไปแล้ว)	ของใหม่
dataMessage	object[]	—	รายการยอดชดเชยรายงวด (ใช้เมื่อ dataType = message)	ของใหม่
urls	string	—	S3 URI ของไฟล์ (ใช้เมื่อ dataType = S3) — job ต้องดาวน์โหลดเอง	ของใหม่
sender / sentAt	string	—	ผู้ส่งและเวลาส่ง — เก็บลง sgi_interface_transactions เพื่อตามรอย	ของใหม่
dryRun	boolean	false	true = อ่าน/คำนวณครบแต่ไม่ commit และไม่ publish/ไม่ส่งไฟล์	ของกลาง ทุก job
limit	number	null	จำกัดจำนวนรายการที่ประมวลผลรอบนี้ (ใช้ตอน smoke test)	ของกลาง ทุก job

กติกากการ validate ที่ทุก job ต้องทำเหมือนกัน — parse INPUT ไม่สำเร็จ หรือฟิลต์ไม่ผ่าน validation ให้ log BATCH_END ด้วย batchStatus: 'FAILED' แล้ว exit(1) ก่อนแตะฐานข้อมูล (ห้าม fallback ไปค่า default เจียน ๆ เมื่อผู้ใช้ตั้งใจส่งค่ามาแล้วผิด) · ฟิลต์ที่ไม่รู้จักให้ log warn แล้วข้าม ไม่ทำให้ job ล้ม

- มติ 2026-09-12 — job นี้ consume คิวเอง · bind คิวใน srm-sps-spsap-sop-sgi-batch แล้วคุม ack/nack/DLQ เอง มาที่ job นี้พร้อม INPUT = envelope ทั้งก่อน · 1 ข้อความ = 1 การรัน ไม่ใช่ drain-then-exit ตามที่เคยออกแบบไว้
- ผลที่ตามมา: maxMessages / stopWhenEmpty / queue ไม่ใช่แล้ว — prefetch, ack/nack และ DLQ เป็นหน้าที่ของ consumer
 - repo ปลายทางมีแค่ publishMessage ยังไม่มี consumer · DLQ · retry policy — ต้องสร้างใหม่ทั้งชุด (ดู srm sps spsap sop sgi batch ข้อ 4)
- job ต้องเป็น idempotent เพราะ consumer ไม่มีกลไกกันส่งซ้ำ — ใช้ uq_interface_business (data_name + direction + business_key + period_key) เป็นตัวกันบันทึกซ้ำ

5.96 เงื่อนไขตัดสินใจ (Decision Rules) — ตัดสินจากอะไร

Job 11 ตัดสิน 3 เรื่องต่อข้อความ 1 ใบ: ข้อความนี้ของเราหรือเปล่า · เคยประมวลผลไปแล้วหรือยัง · จะเอายอดไปลงงวดไหน — ผิดข้อกลางแล้วยอดชดเชยจะถูกทับซ้ำเจียน ๆ

คำถามที่โค้ดต้องตอบ	ตัดสินจาก (ตาราง · คอลัมน์)	เงื่อนไขที่ต้องเป็นจริง	ไม่เข้าเงื่อนไขแล้วทำอะไร
ข้อความนี้เป็นของ job นี้หรือไม่	envelope ของข้อความ — dataType · dataName · sender	dataType = 'message' และ dataName = 'sta_update_compensate' · sender ที่ได้รับจริงคือ "STA" (▲ ฟิลต์ต้นฉบับของ STA เขียนสลับเป็น "SGI" — ยึดทิศทางไม่ยึดค่าในไฟล์)	dataName ไม่ตรง = ack ทั้งพร้อม log warn (ไม่ใช่ nack — ไม่งั้นจะวนไม่รู้จบ) · envelope ผิดรูป = เข้า DLQ
ข้อความนี้เคยประมวลผลไปแล้วหรือยัง	sgi_interface_transactions — data_name = 'STA_UPDATE_COMPENSATE' · direction = 'IN' · business_key · period_key	business_key = storecode_i:storecode_n · period_key = compensate_year_month แปลงจาก yyMM พ.ศ. เป็น 'YYYY-MM' ค.ศ. แล้ว · พบแถวเดิม = เคยทำแล้ว	เคยทำแล้ว = ack ทั้ง ไม่แก้ยอดซ้ำ (นับเป็น skipped) — RabbitMQ redeliver ได้เสมอเมื่อ ack หาย
ยอดนี้ลงงวดไหน ของรอบไหน	sgi_fgi_impact_processes (impacted_store_code + งวด) → sgi_fgi_impact_compensations (impact_process_id + compensate_month)	หา impact_process_id จาก impacted_store_code + งวดก่อน แล้วอัปเดตแถว compensate_month ที่ตรงกัน · impactStatus Z = ยอดเป็นศูนย์ · W = ยอดไม่เป็นศูนย์	หารอบไม่เจอ = เข้า DLQ พร้อม reason ห้ามสร้างรอบใหม่เอง (รอบเป็นของ Job 6)

ค่าคงที่และโดเมนที่ใช้ในเงื่อนไขข้างบน

ทุกค่าในตารางนี้ต้องอ่านจาก config/env ไม่ hardcode ในคิวรี — แต่ ค่าตั้งต้นต้องเท่าระบบเดิมทุกตัว ไม่งั้นผลลัพธ์จะไม่ตรงกันตอนเทียบ UAT

ค่า	โดเมน / ค่าที่ระบบเดิมใช้	ที่มา
dataName ที่รับ	sta_update_compensate เท่านั้น	สเปก STA §3
impactStatus	Z = ยอดเป็นศูนย์ · W = ยอดไม่เป็นศูนย์	สเปก STA §3
ปีในข้อความ	compensate_year_month / stmt_year_month เป็น yyMM พ.ศ.	แปลงเป็น ค.ศ. ตอนอ่าน ห้ามให้ พ.ศ. หลุดเข้า DB
จำนวนครั้ง retry ก่อนเข้า DLQ	3	ค่าตั้งต้นของ job นี้ (ของใหม่)

6. Button / User Action Mapping

Action	Trigger	API / Service	Expected Result
รันตามตารางเวลา	CRON	scheduler → runner (job 11)	อ่าน cron/พารามิเตอร์จาก backend config
รันนอกรอบ (manual/rerun)	CLI	CLI/ops runbook → runner (job 11)	guard ไม่ให้รันซ้อนด้วย distributed lock

Action	Trigger	API / Service	Expected Result
แก้พารามิเตอร์/เปิด-ปิด job	CONFIG	แก้ backend config แล้ว deploy	ไม่มี endpoint และไม่มีหน้าจอบทความ — หน้า Flow Batch Job เป็น reference อย่างเดียว (2026-08-06)
ตรวจผลการรัน	LOG	application log (structured)	ไม่มีตาราง job_run_histories แล้ว · ผลการรับส่งไฟล์/ข้อความดูที่ sgi_interface_transactions

7. API Contract

เอกสารฉบับนี้ไม่มี endpoint ของตัวเอง — เป็นสัญญา/งานภายในที่เอกสารอื่นเรียกใช้ (ดูขอบเขตใน 5.90 Endpoint Implementation Contract) · รายการ endpoint ทั้ง 28 เส้นของ SGI อยู่ที่ LLDD-API.pdf และ API design

8. Reference DB Mapping (No Database Page Work)

ส่วนนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการ implement API/Job เท่านั้น ไม่ใช้งานสร้างหน้า Database, ไม่ใช้งานออกแบบ DB page และไม่ถูกนับเป็น deliverable แยกของ FE/BE

Table / Object	R/W	Usage
sgi_interface_transactions	W	บันทึกขาเข้า direction = IN · กันซ้ำระดับข้อความ
sgi_fgi_impact_compensations	W	forecast_amount / adjust_amount ของงวดที่ STA แจง
sgi_fgi_impact_processes	R	หา impact_process_id จาก impacted_store_code + งวด

9. Skeleton Code (Batch Job 11)

9.1 ฟังไฟล์ที่ต้องสร้าง (Job 11) — บน `srm-sps-spsap-sop-sgi-batch`

โครงไฟล์ของ Job 11 ((ของใหม่ — ไม่มีคลาสเดิมใน fcsJar) เดิม) วางได้ src/modules/sgi/ ตาม convention ที่ repo นี้ใช้อยู่จริง (ดูตัวอย่างที่ src/modules/performance/import-qssi.service.ts): service ถือ logic ทั้งหมด, inject DataSource/repository ผ่าน TypeORM, ยิง raw SQL ได้ตรง, และ ไม่มี controller เพราะ repo นี้ไม่เปิด HTTP

สิ่งที่ reuse ได้ทันที ไม่ต้องเขียนใหม่ — ต่างจากแผนเดิมที่ตั้งไว้บน store-backend ซึ่งต้องสร้าง runner ทั้งชุดเอง: src/main.ts (dispatcher + BATCH_START/BATCH_END + runId + log ลง integration_log อัปเดตโน้ต) · src/modules/rabbitMQ/rabbitmq.service.ts (publishMessage) · src/shared/services/s3.service.ts · StatementService.decodeThaiFileContent() (WINDOWS-874 auto-detect) · @gosoft-sbp/email-lib · @srm/glb-log

▲ สิ่งที่ repo นี้ยังไม่มี และเป็นงานตั้งต้นจริง: (1) ไม่มี @Cron เลย — ตารางเวลาต้องตั้งเป็น AWS Batch scheduled event (2) ไม่มี distributed lock (pg_try_advisory_lock) — การกันรันซ้อนพึ่ง AWS Batch queue ถ้างานไหนรับความเสี่ยงนี้ไม่ได้ต้องเพิ่มเอง (3) publishMessage เป็น fire-and-forget ไม่มี publisher confirm และไม่มี outbox — งานที่ต้องการ transactional outbox + publisher confirm (Job 6 · และ sgi_reflow ฝั่ง BE) ต้องสร้างกลไกเพิ่มเอง ไม่ใช่ reuse ได้เลย · ▲ ไม่มี ACK ระดับธุรกิจให้รอ (มติ 2026-09-08 ข้อ 2.13) (4) ยังไม่มี entity/ตาราง sgi_* แม้แต่ตัวเดียว

Path	หน้าที่
src/modules/sgi/job-11-consume-sta-compensate.service.ts	คลาส ConsumeStaCompensateService — execute(input) เป็น entry point เดียว เรียงตาม flow ของ Job 11 ที่ละขั้น ครอบคลุม transaction เอง และจบด้วย structured log สรุป metrics (แบบเดียวกับ ImportQssiService.execute(body) ที่มีอยู่)
src/modules/sgi/job-11-consume-sta-compensate.service.spec.ts	unit test ของ service — repo นี้วาง spec ไว้ข้างไฟล์จริงเสมอ (jest + npm run test:ci มี coverage/SonarQube)
src/modules/sgi/dto/job-11-consume-sta-compensate-input.dto.ts	DTO ของ INPUT (JSON) พร้อม class-validator ตามตารางในหัวข้อ 9.2 — parse ไม่ผ่านต้อง fail ก่อนแตะ DB

Path	หน้าที่
src/modules/sgi/sgi.module.ts	NestJS module ของกลุ่มงานประกันรายได้ — ผูก service ทุกตัวของ SGI เข้ากับ TypeOrmModule (ไฟล์รวมของทุก job ให้ merge ไม่ใช่เขียนทับ)
src/main.ts	เพิ่ม case 'sgi-consume-sta-compensate': ในสวิตช์เดิม → await import('./modules/sgi/job-11-consume-sta-compensate.service') แล้ว app.get(ConsumeStaCompensateService).execute(input) (ไฟล์กลางของทุก job — เป็นจุด merge conflict ที่ต้องระวัง)
src/entities/sgi-*.entity.ts	entity ของตาราง sgi_* ที่หัวข้อ Reference DB Mapping อ้างถึง — ยังไม่มีใน repo เลยสักตัว ต้องสร้างใหม่ทั้งหมด
src/config/config.ts	เพิ่ม export const sgiJob11Config ตามแบบของไฟล์นี้ (โปรเจกต์ไม่ใช่ registerAs) — ค่าคงที่ทางธุรกิจของ Job 11

การลงทะเบียนใน `src/main.ts` (job `sgi-consume-sta-compensate`)

```
// src/main.ts — เพิ่มเคสในสวิตช์เดิม (เรียงต่อจาก job ของ SGI ตัวก่อนหน้า)
case 'sgi-consume-sta-compensate': {
  const { ConsumeStaCompensateService } = await import('./modules/sgi/job-11-consume-sta-compensate.service');
  const job11consumestacompensateService = app.get(ConsumeStaCompensateService);
  await job11consumestacompensateService.execute(input); // input = JSON ที่ parse จาก INPUT/argv[2] แล้ว
  break;
}
```

main.ts เรียก StatementService.logInterfest('sgi-consume-sta-compensate', input)
 ให้อยู่แล้วก่อนเข้าสวิตช์ → ไม่ต้องเขียน log ลง integration_log เองซ้ำ และ BATCH_END ที่ท้ายไฟล์จะสรุป batchSize + durationMs ให้อัตโนมัติ หน้าที่ของ service คือ throw เมื่อทำงานไม่สำเร็จเท่านั้น

9.2 Config Schema ของ Job 11 (backend config / env)

• Job 11 เป็น event-driven — ไม่มีตารางเวลา และห้ามตั้ง ตัวกระตุ้นคือข้อความในคิว RabbitMQ ที่ job นี้ bind/consume เอง (1 ข้อความ = 1 การรัน · มติ 2026-09-08 ข้อ 2.11) · ห้ามประกาศ SGI_JOB11_CRON และห้ามตั้ง AWS Batch scheduled event ให้ job นี้ เพราะจะรันซ้อนกับ consumer แล้วประมวลผลข้อความซ้ำ · SGI_JOB11_ENABLED=false ให้ execute() จบทันทีแบบ SUCCESS พร้อม log เหตุผล

```
// src/config/config.ts — เพิ่มบล็อกนี้ต่อท้าย (repo ใช้ export const ไม่ใช่ registerAs)
// convention จริงของ sop-sgi-batch คือ 'export const' ใน 'src/config/config.ts' (ไม่ใช่ registerAs · ดูของเดิมที่
// 'AppConfigModule' แบบ @Global แล้วอ่าน process.env ตรง ๆ) — โปรเจกต์นี้ **ไม่ได้ใช้ registerAs**
// แม่แค่จุดเดียว จึงประกาศเป็นคลาสให้รีวิว/ทดสอบเหมือน config ตัวอื่น
import { Injectable } from '@nestjs/common';

// TODO: Job 11 ไม่มีตาราง job_configs และไม่มี Job Admin API แล้ว (ตัดสินใจ 2026-08-06)
// TODO: ค่าทุกตัวอ่านจาก env/config file ของ backend เท่านั้น — เปลี่ยนค่า = แก้ config แล้ว deploy
export interface Job11Config {
  /** เปิด/ปิด job รอบถัดไปโดยไม่ต้อง deploy โค้ด */
  enabled: boolean;
  /**
   * job นี้เป็น event-driven — **ไม่มีและต้องไม่มี** cron/schedule
   * ตัวกระตุ้นคือข้อความในคิว RabbitMQ ที่ job นี้ bind เอง (1 ข้อความ = 1 หน่วยงาน · มติ 2026-09-12)
   * ห้ามประกาศ SGI_JOB11_CRON หรือตั้ง AWS Batch scheduled event ให้ job นี้
   * เพราะจะรันซ้อนกับ consumer แล้วประมวลผลข้อความซ้ำ */
  /** ตัวกระตุ้น (Trigger) — มติ 2026-09-12 — job bind คิวเองใน sop-sgi-batch · 1 ข้อความ = 1 หน่วยงาน (ไม่ใช่ cron) · job คุม prefetch/ack เอง */
  trigger: string;
  /** Queue — **job เป็นผู้ bind/consume คิวนี้เอง** (มติ 2026-09-12) · ชื่อ queue/routing key ต้อง confirm กับทีม STA */
  queue: string;
  /** dataName ที่รับ — ข้ามข้อความที่ dataName ไม่ตรง (log warn + ack ทั้ง) */
  dataName: string;
  /** DLQ — • **เป็นหน้าที่ของ job นี้เอง** (มติ 2026-09-12) — repo ปลายทางยังไม่มีทั้ง consumer · DLQ · retry policy ต้องสร้างใหม่ทั้งชุด */
  dlq: string;
  /** ผู้รับอีเมลเมื่อ job ล้มเหลว — เก็บเป็น string คั่น comma ให้ตรง signature ของ
   * 'EmailLibService.sendMail({ mailTo })' ที่รับ string ไม่ใช่ string[] */
  mailTo: string;
}

@Injectable()
export class SgiJob11Config implements Job11Config {
  // TODO: ยืนยันค่า default ทุกตัวกับ Ops ก่อนขึ้น production (ไม่มีหน้าจอกำหนดค่าแล้ว)
  enabled = (process.env.SGI_JOB11_ENABLED ?? 'true') === 'true';
  trigger = process.env.SGI_JOB11_TRIGGER ?? 'ข้อความจาก STA ผ่าน RabbitMQ (job consume เอง)'; // TODO: แก้ผ่าน env/config file แล้ว deploy
  queue = process.env.SGI_JOB11_QUEUE ?? 'srm.sgi.sta-update-compensate.queue'; // TODO: ค่าคงที่ทางธุรกิจ — เปลี่ยนต้องผ่านการอนุมัติ
  dataName = process.env.SGI_JOB11_DATA_NAME ?? 'sta_update_compensate'; // TODO: ค่าคงที่ทางธุรกิจ — เปลี่ยนต้องผ่านการอนุมัติ
  dlq = process.env.SGI_JOB11_DLQ ?? 'srm.sgi.sta-update-compensate.dlq'; // TODO: ค่าคงที่ทางธุรกิจ — เปลี่ยนต้องผ่านการอนุมัติ
  mailTo = process.env.SGI_JOB11_MAIL_TO ?? ''; // TODO: ผู้รับอีเมลแจ้ง error คั่นด้วย comma (เดิม: -)
}
```

```
// TODO: เพิ่ม SgiJob11Config ใน providers/exports ของ AppConfigModule (@Global) เหมือน AppConfig
```

9.3 Job Class — `run(ctx)` ของ Job 11 ที่จะขึ้นตามผัง

9.3.1 สัญญาของชั้นกลาง (`runner.ts`) + โครง service ของ Job 11

service อ้าง JobRunContext / JobRunResult / JobState / JobFailedError — ทั้งหมดนิยาม ครั้งเดียวใน src/modules/sgi/sgi-job.types.ts (ไฟล์ร่วมของทุก job ให้ merge ไม่ใช่เขียนทับ) และ service ต้องมี method ครบตามตารางขั้นตอนด้านล่าง มิฉะนั้น execute(input) จะเรียก method ที่ไม่มีอยู่

```
// src/modules/sgi/sgi-job.types.ts — สัญญากลางของทุก job ของ SGI (ประกาศครั้งเดียว ใช้ร่วมทั้ง 10 ฉบับ)

export interface JobRunContext {
  jobNo: string;
  period: string; // YYYYMM ของงวดที่รัน
  triggeredBy: string; // 'CRON' | userId ที่สั่งรันนอกรอบ
  params?: Record<string, string>;
}

export interface JobRunResult {
  event: 'job.finish';
  jobNo: string;
  jobName: string;
  status: 'SUCCESS' | 'SKIPPED' | 'SKIPPED_LOCKED' | 'FAILED';
  period: string;
  output: string;
  read: number; written: number; skipped: number; rejected: number;
  durationMs: number;
}

/** counter + ค่าที่ทุกชั้นของ job ใช้ร่วมกัน (service เป็นผู้สร้างผ่าน createState) */
export interface JobState {
  period: string;
  read: number; written: number; skipped: number; rejected: number;
  // TODO: เพิ่ม field เฉพาะของ job นี้ (เช่น rows ที่อ่านมา, path ไฟล์ที่เขียน)
  [key: string]: unknown;
}

/** error ที่ทำให้ job จบเป็น FAILED และส่งอีเมลแจ้งผู้ดูแล */
export class JobFailedError extends Error {
  constructor(public readonly code: string, message: string) { super(message); }
}

/** ใช้ออกจาก transaction เมื่อสาขา NO บอกให้ข้ามงวด/เรคคอร์ด — runner สรุปรเป็น SKIPPED ไม่ใช่ FAILED */
export class JobSkippedError extends Error {}

// ConsumeStaCompensateService — method ที่ job class เรียก (1 method ต่อ 1 ชั้นในตารางด้านบน)
import { Inject, Injectable } from '@nestjs/common';
import type { DataSource, EntityManager } from 'typeorm';
import type { JobRunContext, JobState } from '../runner';
export type { JobState };

@Injectable()
export class ConsumeStaCompensateService {
  constructor(@Inject('DATA_SOURCE') private readonly dataSource: DataSource) {}

  createState(ctx: JobRunContext): JobState {
    return { period: ctx.period, read: 0, written: 0, skipped: 0, rejected: 0 };
  }

  // consume ข้อความจากคิว sta_update_compensate เอง (มติ 2026-09-12)
  async step02Update(state: JobState, manager?: EntityManager): Promise<void> {
    throw new Error('step02Update: ยังไม่ได้ implement — ดู SQL ที่หัวข้อ Repository / SQL และกติกาก่อนที่หัวข้อเงื่อนไขตัดสินใจ');
  }

  // dataName ตรง sta_update_compensate ไหม?
  // เงื่อนไขจริง: ดูตารางในหัวข้อ "เงื่อนไขตัดสินใจ (Decision Rules)" ของเอกสารฉบับนี้
  async check03Update(state: JobState): Promise<boolean> {
    throw new Error('check03Update: ยังไม่ได้ implement — ห้าม deploy ทั้งที่ยังไม่เขียนเงื่อนไขจริง');
  }

  // ตรวจสอบ envelope: dataType/dataName/sender/sentAt + schema ของ dataMessage
  async step04Validate(state: JobState, manager?: EntityManager): Promise<void> {
    throw new Error('step04Validate: ยังไม่ได้ implement — ดู SQL ที่หัวข้อ Repository / SQL และกติกาก่อนที่หัวข้อเงื่อนไขตัดสินใจ');
  }

  // กันซ้ำด้วย sgi_interface_transactions (direction IN)
  async step05Process(state: JobState, manager?: EntityManager): Promise<void> {
    throw new Error('step05Process: ยังไม่ได้ implement — ดู SQL ที่หัวข้อ Repository / SQL และกติกาก่อนที่หัวข้อเงื่อนไขตัดสินใจ');
  }
}
```

```

// อัปเดต forecast_amount / adjust_amount ของงวดที่ระบุ ใน transaction
async step06Update(state: JobState, manager?: EntityManager): Promise<void> {
  throw new Error('step06Update: ยังไม่ได้ implement — ดู SQL ที่หัวข้อ Repository / SQL และกติกากำหนดข้อเงื่อนไข');
}

// commit สำเร็จ = ack · ล้มเหลว = nack + requeue หรือส่งเข้า DLQ
async step07Commit(state: JobState, manager?: EntityManager): Promise<void> {
  throw new Error('step07Commit: ยังไม่ได้ implement — ดู SQL ที่หัวข้อ Repository / SQL และกติกากำหนดข้อเงื่อนไข');
}
}

```

9.3.2 `run(ctx)` ของ Job 11

ทุกขั้นใน `run()` ตรงกับ flowchart ของ Job 11 หนึ่งต่อหนึ่ง (decision และ error path รวมอยู่ด้วย) — method ที่ต้อง implement ใน service ตามตารางนี้

ลำดับ	ชนิด	ขั้นตอนจากผัง	Method ที่ต้อง implement	เส้นทาง NO / error
1	start	เริ่ม	<code>createState()</code>	-
2	io	consume ข้อความจากคิว <code>sta_update_compensate</code> เอง (มติ 2026-09-12)	<code>step02Update()</code>	throw <code>JobFailedError</code> เมื่อทำไม่สำเร็จ
3	decision	<code>dataName</code> ตรง <code>sta_update_compensate</code> ไหม?	<code>check03Update()</code>	[end] จบการทำงาน
4	process	ตรวจ <code>envelope: dataType/ dataName/sender/sentAt + schema</code> ของ <code>dataMessage</code>	<code>step04Validate()</code>	throw <code>JobFailedError</code> เมื่อทำไม่สำเร็จ
5	process	กันซ้ำด้วย <code>sgi_interface_transactions</code> (direction IN)	<code>step05Process()</code>	throw <code>JobFailedError</code> เมื่อทำไม่สำเร็จ
6	process	อัปเดต <code>forecast_amount / adjust_amount</code> ของงวดที่ระบุ ใน transaction	<code>step06Update()</code>	throw <code>JobFailedError</code> เมื่อทำไม่สำเร็จ
7	io	commit สำเร็จ = <code>ack</code> · ล้มเหลว = <code>nack</code> + requeue หรือส่งเข้า DLQ	<code>step07Commit()</code>	throw <code>JobFailedError</code> เมื่อทำไม่สำเร็จ
8	end	จบ	<code>summarize()</code>	-

```

// src/modules/sgi/job-11-consume-sta-compensate.service.ts — execute(input) เป็น entry point เดียว
import { Inject, Injectable, Logger } from '@nestjs/common';
import type { DataSource, EntityManager } from 'typeorm';
import { ConsumeStaCompensateService, type JobState } from './job-11-consume-sta-compensate.service';
// 4 symbol นี้นิยามใน src/modules/sgi/sgi-job.types.ts (ไฟล์รวมของทุก job — ดูหัวข้อก่อนหน้า)
import { JobFailedError, JobSkippedError, JobRunContext, JobRunResult } from '../../runner';

@Injectable()
export class ConsumeStaCompensateJob {
  static readonly jobNo = '11';
  private readonly logger = new Logger(ConsumeStaCompensateJob.name);

  constructor(
    // TODO: repo นี้ตั้ง replication ใน typeorm.config.ts อยู่แล้ว — SELECT ไป slave, write ไป master อัตโนมัติ
    @Inject('DATA_SOURCE') private readonly dataSource: DataSource,
    private readonly service: ConsumeStaCompensateService,
  ) {}

  async run(ctx: JobRunContext): Promise<JobRunResult> {
    const startedAt = Date.now();
    // TODO: state ถือ candidates ที่อ่านมา + counter (read/written/skipped/rejected/merged)
    // และค่าจาก job11Config — ทุก counter ต้องถูกอัปเดตจาก record จริง ไม่ใช่ค่าคงที่
    const state = this.service.createState(ctx);
    try {
      // === transaction boundary === TODO: ยืนยันขอบเขต transaction กับ BA
      await this.dataSource.transaction(async (manager: EntityManager) => {
        // ขั้นที่ 2: consume ข้อความจากคิว sta_update_compensate เอง (มติ 2026-09-12) · TODO: exchange sgi.interface · job คม prefetch/ack/nack เอง
        await this.service.step02Update(state, manager);

```

```

// ขั้นที่ 3 (decision): dataName ตรง sta_update_compensate ไหม? · TODO: คิวว่าง = จบแบบ SUCCESS
const ok03 = await this.service.check03Update(state);
if (!ok03) { // NO → จบการทำงาน
  throw new JobSkippedError('NQ branch'); // ใน transaction: โยนออกเพื่อ rollback
  // runner จับ JobSkippedError แล้วสรุปเป็น SKIPPED (ไม่ใช่ FAILED)
}
// ขั้นที่ 4: ตรวจสอบ envelope: dataType/dataName/sender/sentAt + schema ของ dataMessage · TODO: ผิดรูป = เข้า DLQ
await this.service.step04Validate(state, manager);
// ขั้นที่ 5: ค้นหาด้วย sgi_interface_transactions (direction IN) · TODO: business_key + period_key เดิม = ack ทั้ง
await this.service.step05Process(state, manager);
// ขั้นที่ 6: อัปเดต forecast_amount / adjust_amount ของงวดที่ระบุ ใน transaction · TODO: impactStatus Z = ยอดศูนย์ · W = ไม่ศูนย์
await this.service.step06Update(state, manager);
// ขั้นที่ 7: commit สำเร็จ = ack · ล้มเหลว = nack + requeue หรือส่งเข้า DLQ · TODO: job เป็นผู้ตัดสินใจ ack/nack เอง (มติ 2026-09-12)
await this.service.step07Commit(state, manager);
});
return this.summarize(state, 'SUCCESS', startedAt);
} catch (error) {
  // TODO: error path ของ Job 11 — ตรวจสอบ risk ในเอกสาร
  this.logger.error(JSON.stringify({ event: 'job.failed', jobNo: '11', period: ctx.period,
    triggeredBy: ctx.triggeredBy, durationMs: Date.now() - startedAt, error: (error as Error).message }));
  // TODO: แจ้งผู้ดูแลผ่าน JobFailureNotifier (หัวข้อ 9.6.1) — runner เป็นผู้เรียกให้
  throw error;
}
}

private summarize(state: JobState, status: JobRunResult['status'], startedAt = Date.now()): JobRunResult {
  // TODO: structured log บรรทัดเดียวจบ — ไม่มีตาราง job_run_histories แล้ว (2026-08-06)
  const summary = {
    event: 'job.finish', jobNo: '11', jobName: 'ConsumeStaCompensate', status,
    period: state.period, output: 'sgi_fgi_impact_compensations (forecast_amount / adjust_amount)',
    read: state.read, written: state.written, skipped: state.skipped,
    rejected: state.rejected, durationMs: Date.now() - startedAt,
  };
  this.logger.log(JSON.stringify(summary));
  return summary as JobRunResult;
}
}

```

9.4 การกั้นรันซ้อนของ Job 11 (PostgreSQL advisory lock — **ของใหม่**)

Job 11 ต้องกั้นรันซ้อนทั้งกรณี cron ซ้อนกับ manual rerun และกรณีหลาย pod — runner ล็อกด้วย pg_try_advisory_lock ก่อนเริ่มรันแรกเสมอ และรอบที่ล็อกไม่ได้ให้จบด้วยสถานะ SKIPPED_LOCKED (ไม่ใช่ FAILED)

```

// src/modules/sgi/sgi-job.lock.ts (ของใหม่ — repo นี้ยังไม่มีการกั้นรันซ้อนใด ๆ)
import { Inject, Injectable, Logger } from '@nestjs/common';
import type { DataSource } from 'typeorm';

// TODO: ห้ามใช้แถวสถานะ RUNNING ในตารางเป็นตัวแทน (ไม่มีตาราง job_run_histories แล้ว)
// ใช้ PostgreSQL advisory lock ระดับ session แทน — ปลดล็อกอัตโนมัติเมื่อ connection หลุด
export const SGI_JOB_LOCK_CLASS_ID = 861000; // namespace ของระบบ SGI
export const JOB_LOCK_KEYS: Record<string, number> = { '11': 110 /* TODO: เพิ่มให้ครบทุก job */ };

@Injectable()
export class BatchRunner {
  private readonly logger = new Logger(BatchRunner.name);
  constructor(@Inject('DATA_SOURCE') private readonly dataSource: DataSource) {}

  // period = งวดที่รอบนี้ทำงาน ('YYYY-MM') — เป็นส่วนหนึ่งของคีย์ล็อก ไม่ใช่แค่หมายเลข job
  // (จริง 2026-09-09: ล็อกด้วย jobNo อย่างเดียว = คนละงวดก็รันพร้อมกันไม่ได้)
  // ทั้งที่เอกสารระบุว่าคนละงวดต้องรันขนานกันได้ · ส่ง period = null ถ้าต้องการล็อกทั้ง job)
  async runExclusive<T>(jobNo: string, period: string | null, fn: () => Promise<T>): Promise<T> | { status: 'SKIPPED_LOCKED' } > {
    // TODO: ต้องใช้ QueryRunner (connection เดียวบน master) — dataSource.query() ของโปรเจกต์นี้
    // route SQL ที่รันด้วย SELECT ไป slave pool ทำให้ lock ไปตกที่ replica คนละ connection
    const runner = this.dataSource.createQueryRunner('master');
    await runner.connect();
    // pg_try_advisory_lock(int4, int4) — objectId ต้องอยู่ในช่วง int4
    // ล็อกทั้ง job : objectId = JOB_LOCK_KEYS[jobNo]
    // ล็อกรายงวด : ผสมงวดเข้าไปด้วย hashtext() แล้วบีบให้อยู่ในช่วงที่ปลอดภัย
    const baseId = JOB_LOCK_KEYS[jobNo];
    const objectId = period === null ? baseId
      : (await runner.query('SELECT (hashtext($1) & 2147483647) % 1000000 + $2 * 1000000 AS id',
        [period, baseId]))[0].id;
    try {
      const [{ locked }] = await runner.query(
        'SELECT pg_try_advisory_lock($1, $2) AS locked',
        [SGI_JOB_LOCK_CLASS_ID, objectId],
      );
      if (!locked) {
        // TODO: รอบนี้ข้ามไปเลย ๆ ไม่ถือเป็น error และไม่ต้องส่งอีเมล
        this.logger.warn(JSON.stringify({ event: 'job.skipped.locked', jobNo, period }));
        return { status: 'SKIPPED_LOCKED' };
      }
    }
  }
}

```

```

    }
    return await fn();
  } finally {
    // TODO: ปลด lock ทุกกรณี แล้วคืน connection เข้า pool
    await runner.query('SELECT pg_advisory_unlock($1, $2)', [SGI_JOB_LOCK_CLASS_ID, objectId]);
    await runner.release();
  }
}
}
}

```

9.5 Repository / SQL หลักของ Job 11

repository ของ Job 11 ประกาศเป็น factory provider ({provide: 'CONSUME_STA_COMPENSATE_REPOSITORY', useFactory: (ds) => ds.getRepository(Entity), inject: [DataSource]}) แล้วยิง raw SQL ตามแบบ module ธุรกิจอื่นของ store-backend (schema sps_store มาจาก search_path)

ตาราง	R/W	การใช้งานตามผัง	หมายเหตุ target design
sgi_interface_transactions	W	บันทึกขาเข้า direction = IN · กันซ้ำระดับข้อความ	เขียน SQL ตรงผ่าน DATA_SOURCE
sgi_fgi_impact_compensations	W	forecast_amount / adjust_amount ของงวดที่ STA แจง	เขียน SQL ตรงผ่าน DATA_SOURCE
sgi_fgi_impact_processes	R	หา impact_process_id จาก impacted_store_code + งวด	เขียน SQL ตรงผ่าน DATA_SOURCE

```

-- Job 11 ConsumeStaCompensate — query หลักที่ต้อง implement
-- TODO: ทุก statement รันผ่าน DATA_SOURCE (SELECT ไป slave, write ไป master) และ
-- write ทั้งหมดต้องอยู่ใน transaction เดียวกับที่ระบุใน 9.3

-- [W] sgi_interface_transactions : บันทึกขาเข้า direction = IN · กันซ้ำระดับข้อความ
-- บันทึกผลการรับส่งระดับ record ของ interface (แทน job_run_histories ที่ยกเลิกไปแล้ว)
INSERT INTO sgi_interface_transactions
(run_id, data_name, direction, status, business_key, period_key,
 file_name, file_checksum, created_at)
VALUES ($1 /* run_id = correlation id ของรอบรัน Job 11 จาก application log */,
 $2 /* TODO: data_name ของ Job 11 */, $3 /* IN|OUT|INTERNAL */, 'READY',
 $4 /* business key ของแถว */, $5 /* YYYYMM */, $6, $7, NOW())
ON CONFLICT (data_name, direction, business_key, period_key) DO NOTHING;

-- [W] sgi_fgi_impact_compensations : forecast_amount / adjust_amount ของงวดที่ STA แจง
-- คอลัมน์มาจาก DDL จริง — ตัดคอลัมน์ที่ job นี้ไม่ได้เขียนออก แล้วเลื่อนเลข $k ให้ตรง
INSERT INTO sgi_fgi_impact_compensations
(impact_process_id, impacted_store_code, compensate_seq, compensate_seq_no, compensate_month, compensate_year, adjust_amount,
 approve_date, compensate_comment, compensate_status, created_by, forecast_amount, stmt_month, stmt_year)
VALUES ($1 /* impact_process_id */, $2 /* impacted_store_code */, $3 /* compensate_seq */, $4 /* compensate_seq_no */, $5 /*
compensate_month */, $6 /* compensate_year */, $7 /* adjust_amount */, $8 /* approve_date */, $9 /* compensate_comment */, $10 /*
compensate_status */, $11 /* created_by */, $12 /* forecast_amount */, $13 /* stmt_month */, $14 /* stmt_year */)
-- ▲ ตารางนี้ไม่มี business unique key ใน DDL จริง — ON CONFLICT ใช้ไม่ได้
-- fcs_gssi_score: reuse ตารางเดิมแบบอ่านอย่างเดียว — ห้ามแก้ constraint/index ของตารางเดิม
-- ระหว่างยังไม่ปิด: ลบงวดเดิมก่อนแล้ว INSERT ใหม่ใน transaction เดียว
ON CONFLICT (/ * ยังใช้ไม่ได้ — ดูหมายเหตุด้านบน */)
DO UPDATE SET impact_process_id = EXCLUDED.impact_process_id, impacted_store_code = EXCLUDED.impact_store_code,
compensate_seq = EXCLUDED.compensate_seq, compensate_seq_no = EXCLUDED.compensate_seq_no, compensate_month =
EXCLUDED.compensate_month, compensate_year = EXCLUDED.compensate_year, adjust_amount = EXCLUDED.adjust_amount,
approve_date = EXCLUDED.approve_date, compensate_comment = EXCLUDED.compensate_comment, compensate_status =
EXCLUDED.compensate_status, created_by = EXCLUDED.created_by, forecast_amount = EXCLUDED.forecast_amount, stmt_month =
EXCLUDED.stmt_month, stmt_year = EXCLUDED.stmt_year,
updated_at = NOW(), updated_by = 'JOB11';

-- [R] sgi_fgi_impact_processes : หา impact_process_id จาก impacted_store_code + งวด
-- คอลัมน์มาจาก DDL จริงของตารางนี้ (ห้าม SELECT *) · ตรวจจว่ามี index รองรับ WHERE ก่อนขึ้น prod
SELECT id, action_status, created_at, datasource, end_compensate_month, end_compensate_year, flag_action, impact_month, impact_year,
impacted_store_code, last_compensate_seq, last_compensate_seq_no -- ตัดคอลัมน์ที่ job นี้ไม่ได้ใช้ออก (ทั้งตารางมี 19 คอลัมน์)
FROM sgi_fgi_impact_processes
WHERE impact_year = $1 AND impact_month = $2 -- คอลัมน์งวดจริงของตารางนี้ตาม DDL
ORDER BY id -- PK ทำให้ลำดับคงที่ระหว่างแบ่งหน้า
LIMIT $3 OFFSET $4; -- อ่านเป็น chunk กัน memory บวม

```

9.6 การแจ้งเตือนและการรันซ้ำของ Job 11

9.6.1 อีเมลแจ้งผู้ดูแลเมื่อ job ล้มเหลว

ใช้ EmailLibService จาก @gosoft-sbp/email-lib ตัวเดียวกับที่ระบบเดิมใช้ (inform-evaluate / external-audit / statement PTT) — ไม่สร้างกลไกส่งเมลใหม่

```
// src/modules/sgi/sgi-job-failure.notifier.ts (ใช้ @gosoft-sbp/email-lib ที่ repo มีอยู่แล้ว)
import { Injectable, Logger } from '@nestjs/common';
// ชื่อ method ของ lib ที่ repo นี้เรียกจริงคือ `sendMail` (ไม่ใช่ `sendEmail`) และ
// `mailTo` / `mailCc` เป็น **string** คั่นด้วย comma — ดู evaluation-process.service.ts,
// external-audit.service.ts, statement.service.ts, inform-evaluate.service.ts, performance.service.ts
import { EmailLibService } from '@gosoft-sbp/email-lib';
import type { JobRunContext } from './runner';

@Injectable()
export class JobFailureNotifier {
  private readonly logger = new Logger(JobFailureNotifier.name);
  // TODO: ใช้ lib อีเมลของระบบเดิม — template อยู่ในตาราง email_template และ log ลง email_sent อัตโนมัติ
  // (ตั้งชื่อ property ว่า mailService ตาม call site เดิมของ sop-sgi-batch)
  constructor(private readonly mailService: EmailLibService) {}

  async notifyFailure(jobNo: string, ctx: JobRunContext, error: Error): Promise<void> {
    // TODO: ผู้รับของ Job 11 เดิมคือ — ย้ายมาเป็น env SGI_JOB11_MAIL_TO
    const recipients = (process.env.SGI_JOB11_MAIL_TO ?? '').split(',').map((s) => s.trim()).filter(Boolean);
    if (!recipients.length) {
      this.logger.warn(JSON.stringify({ event: 'job.mail.skipped', jobNo, reason: 'NO_RECIPIENT' }));
      return;
    }
    try {
      await this.mailService.sendMail({
        // TODO: emailId = id ของ template EM-07 (แจ้ง error batch) ในตาราง email_template
        emailId: Number(process.env.SGI_JOB_FAIL_EMAIL_TEMPLATE_ID),
        mailTo: recipients.join(','), // signature รับ string ไม่ใช่ string[]
        mailCc: '',
        param: {
          jobNo, jobName: 'ConsumeStaCompensate',
          jobTitle: 'รับยอดชดเชยจาก STA (RabbitMQ)',
          period: ctx.period, triggeredBy: ctx.triggeredBy,
          output: 'sgi_fgi_impact_compensations (forecast_amount / adjust_amount)',
          errorMessage: error.message,
          rerunNote: '',
        },
      });
    } catch (mailError) {
      // TODO: ส่งเมลไม่สำเร็จห้ามกลับ error เดิมของ job — log แล้วปล่อยผ่าน
      this.logger.error(JSON.stringify({ event: 'job.mail.failed', jobNo, error: (mailError as Error).message }));
    }
  }
}
```

9.6.2 Checklist การ rerun

- กติกา rerun ของ Job 11: รันซ้ำได้แบบ idempotent — กันซ้ำด้วย business key ของรอบนั้น
- ขอบเขต transaction ที่ต้องรักษาเมื่อรันซ้ำ: ยังไม่ระบุ
- ความเสี่ยงที่ต้องตรวจก่อน/หลังรันซ้ำ: ยังไม่ระบุ
- ตรวจสอบว่ารอบก่อนหน้าไม่ได้ค้าง lock อยู่ (SELECT * FROM pg_locks WHERE locktype = 'advisory') ก่อนสั่งรันนอกรอบ
- สั่งรันนอกรอบผ่าน CLI/runbook เท่านั้น (ไม่มีหน้าจอและไม่มี Job Admin API) — local:
JOB_NAME=sgi-consume-sta-compensate INPUT='{ "year":2026,"month":6 }' npm run start-AWS
Batch: node dist/main.js '{ "year":2026,"month":6 }' sgi-consume-sta-compensate (quote เดี่ยวครอบ JSON เสมอ) · ตรวจสอบผลด้วย echo \$? ต้องเป็น 0 เมื่อสำเร็จ
- หลังรันซ้ำ ตรวจสอบ output sgi_fgi_impact_compensations (forecast_amount / adjust_amount) และ log บรรทัด job.finish ว่า read/written/skipped/rejected ตรงกับที่คาด
- ถ้ารอบก่อนล้มเหลวกลางทาง ตรวจสอบ sgi_interface_transactions ของงวดนั้นว่ามีแถวค้างสถานะ READY/PENDING หรือไม่ ก่อนสั่งรันใหม่

10. Processing Flow

Step	Description
1	เริ่ม
2	consume ข้อความจากคิว sta_update_compensate เอง (มติ 2026-09-12) (exchange sgi.interface · job คุ่ม prefetch/ack/nack เอง)

Step	Description
3	dataName ตรง sta_update_compensate ไหม? No: จบการทำงาน (คิวว่าง = จบแบบ SUCCESS)
4	ตรวจสอบ envelope: dataType/dataName/sender/sentAt + schema ของ dataMessage (ผิดรูป = เข้า DLQ)
5	กันซ้ำด้วย sgi_interface_transactions (direction IN) (business_key + period_key เดิม = ack ทั้ง)
6	อัปเดต forecast_amount / adjust_amount ของงวดที่ระบุ ใน transaction (impactStatus Z = ยอดศูนย์ · W = ไม่ศูนย์)
7	commit สำเร็จ = ack · ล้มเหลว = nack + requeue หรือส่งเข้า DLQ (job เป็นผู้ตัดสินใจ ack/nack เอง (มติ 2026-09-12))
8	จบ

11. Acceptance Criteria

- พารามิเตอร์รับผ่าน INPUT (JSON) และ config ของ repo — เปลี่ยนค่าโดย deploy ไม่ใช่ผ่าน API/หน้าจอ · ตารางเวลาดังที่ AWS Batch scheduled event ไม่ใช่ @Cron ในโค้ด
- การรันต้องตรวจสอบ enabled flag ใน config · การกันรันซ้อนทั้ง AWS Batch queue เป็นหลัก — advisory lock เป็นของใหม่ที่ต้องสร้างเองถ้างานนั้นรับความเสี่ยงรันซ้อนไม่ได้
- ทุกรอบต้องเขียน application log แบบ structured (BATCH_START/BATCH_END + runId — src/main.ts ทำให้แล้ว) และบันทึก log integration_log อัปเดตในมิติ · error ต้องส่ง EM-07
- DB/table mapping ใช้เป็น reference สำหรับ implement Job เท่านั้น ไม่ใช่งานสร้างหน้า Database
- รองรับ rerun rule และ risk note ตาม runbook

12. Developer Test Checklist

No	Test
1	รันตามตารางเวลาแล้วผลถูกต้องบน fixture
2	รันนอกรอบผ่าน CLI ได้ผลเดียวกับ cron
3	สั่งรันซ้อนขณะกำลังรัน → runner ปฏิเสธ (lock ทำงาน)
4	แก้ config แล้ว deploy → รอบถัดไปใช้ค่าใหม่
5	job throw error → EM-07 ออก และ log มีบรรทัด error
6	ตรวจสอบผลกระทบตารางตาม R/W mapping reference

13. Unit Test Scope

4 ชั่วโมง (30% ของ implementation 12 ชั่วโมง) · เครื่องมือ: Jest + mock repository/DataSource (ไม่ต่อ DB จริง)

หัวข้อนี้คือ unit test ที่ต้องเขียนคู่กับโค้ด — ต่างจาก *Developer Test Checklist* ซึ่งเป็น scenario ระดับ end-to-end/manual ที่ใช้ตอนตรวจรับ · รายการด้านล่าง derive จาก field/validation, acceptance criteria, endpoint และตารางที่เอกสารนี้เขียน

สิ่งที่ทดสอบ	ประเภท	เกณฑ์ผ่าน
business rule	logic	พารามิเตอร์รับผ่าน INPUT (JSON) และ config ของ repo — เปลี่ยนค่าโดย deploy ไม่ใช่ผ่าน API/หน้าจอ · ตารางเวลาดังที่ AWS Batch scheduled event ไม่ใช่ @Cron ในโค้ด
business rule	logic	การรันต้องตรวจสอบ enabled flag ใน config · การกันรันซ้อนทั้ง AWS Batch queue เป็นหลัก — advisory lock เป็นของใหม่ที่ต้องสร้างเองถ้างานนั้นรับความเสี่ยงรันซ้อนไม่ได้

สิ่งที่ทดสอบ	ประเภท	เกณฑ์ผ่าน
business rule	logic	ทุกรอบต้องเขียน application log แบบ structured (BATCH_START/BATCH_END + runId — src/main.ts ทำให้แล้ว) และบันทึก integration_log อัตโนมัติ · error ต้องส่ง EM-07
business rule	logic	DB/table mapping ใช้เป็น reference สำหรับ implement Job เท่านั้น ไม่ใช้งานสร้างหน้า Database
business rule	logic	รองรับ rerun rule และ risk note ตาม runbook
sgi_interface_transactions, sgi_fgi_impact_compensations	transaction	จำลอง error กลางทาง แล้วยืนยันว่า rollback ครบ ไม่เหลือแถวค้าง (mock DataSource/QueryRunner)
runner	idempotency	รันซ้ำด้วย fixture เดิมต้องไม่เกิดแถวซ้ำ (ON CONFLICT / business unique key ทำงาน)
runner	lock	เรียกซ้อนขณะกำลังรัน ต้องถูกปฏิเสธด้วย advisory lock

- ทุกเคสต้องรันได้โดยไม่ต่อ DB/บริการภายนอกจริง — mock ที่ขอบ repository/client เสมอ
- ข้อความไทยที่ยืนยันในเทสต้องเป็น verbatim ตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ ห้ามพิมพ์ใหม่
- เกณฑ์ผ่านของ CI: ทุกเคสในตารางนี้มี test จริงและผ่านทั้งหมด

ภาคผนวก: Java Source เดิม

Code ในส่วนนี้คัดจาก Java source เดิมโดยตรงและคงข้อความตามต้นฉบับ ใช้เลขบรรทัดที่ระบุหน้าทุก snippet เพื่อตรวจเทียบ business behavior, SQL, transaction และ error handling

J1. (ไม่มีคลาสเดิมใน fcsJar)

ไม่พบ Java source ที่ (ไม่มีคลาสเดิมใน fcsJar); ต้องตรวจ path ก่อนเริ่มพัฒนา