

LLDD BE - API Document List and Search

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

แนวทางการใช้เอกสาร

หัวข้อ	คำอธิบาย
วัตถุประสงค์	ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้
ลำดับการอ่าน	เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

1. Overview

รายการ	รายละเอียด
Track	BE
Estimate	24 ชั่วโมง
Owner	Butsaba <But> Podamrong
Objective	ออกแบบ APIs สำหรับงานรอต่าเนินการและค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้อง

Common contract reference: ทุกหัวข้อ API/FE ต้องยึด LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf สำหรับ error/auth/format/pagination/action/RBAC ก่อนลงรายละเอียดเฉพาะหน้าหรือเฉพาะ endpoint

2. Screen / Functional Scope

- Inbox tasks API
- Document search API
- Pagination
- Status/year filter
- Abnormal row support

4. Implementation Flow Diagram (Reference)

LLDD BE - API Document List and Search



รูปที่ 1: Implementation flow reference: LLDD BE - API Document List and Search

5. Field, Format, and Validation

Field / UI	Format	Validation	Behavior
docNo	YYYY/xxxxx	required when opening existing document	ใช้ปี พ.ศ. และ running 5 หลัก
storeCode	string 5 digits	numeric length = 5	แสดง leading zero
amount	number, 2 decimals	>= 0	format #, ##0.00 บาท

Field / UI	Format	Validation	Behavior
percent	number, 2 decimals	0-100	ใช้ % และรวม allocation ต้องเท่ากับ 100
date	DD/MM/YYYY	valid date	FE แสดง พ.ศ. หาก source เป็น ISO ค.ศ.
attachment	file	<= 5 MB	รองรับ vsd, dwg, afp, pdf, mda, zip, wav, mp3, gif, jpg, tif, tiff, htm, html, txt, xml, mpg, mov, ivs, doc, docx, xls,xlsx, pps, ppt, pot, csv
year	พ.ศ. YYYY	required for /documents	ไม่ระบุคืน 400 ตามข้อกำหนดทางธุรกิจ
page/size	integer	page>=1 size<=100	pagination

5.1 Input / Progress / Output Contract

Stage	Contract for implementation
Input	GET /api/v1/tasks; GET /api/v1/documents
Progress	Read JWT section/role; Validate year for documents; Build filter query; Join impacted_stores
Output	Rendered UI state or normalized API response with status/message and audit-ready trace reference.

5.90 Endpoint Implementation Contract

Endpoint	Use-case owner	Service/repository behavior	Definition of done
GET /api/v1/tasks	Inbox tasks API	Read JWT section/role	year missing fails for /documents
GET /api/v1/documents	Document search API	Validate year for documents	leading zero storeCode preserved

5.91 Backend Execution Sequence

Step	Behavior specific to this LLDD	Failure/test evidence
1	Read JWT section/role	tasks by section
2	Validate year for documents	documents missing year
3	Build filter query	store search
4	Join impacted_stores	empty result
5	Return page result	tasks by section

6. Button / User Action Mapping

Action	Trigger	API / Service	Expected Result
Inbox tasks	GET	task.service.searchOpenTasks	return waiting list
Document search	GET	document.service.search	return related list

7. API Contract

GET /api/v1/tasks

Inbox tasks API

Query Params

```
{
  "sectionCode": "06",
  "page": 1,
  "size": 20
}
```

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
sectionCode	string	No	canonical code; do not replace with display label
page	integer	No	>= 1; default 1
size	integer	No	1..100; default 20

Response

```
{
  "items": [
    {
      "docNo": "2026/00123",
      "waitingDays": 3
    }
  ]
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
items	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
items[].docNo	string	Yes	พ.ศ. YYYY/xxxxx
items[].waitingDays	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

GET /api/v1/documents

Document search API

Query Params

```
{
  "year": 2026,
  "storeCode": "00788",
  "status": "06",
  "page": 1
}
```

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
year	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
storeCode	string	No	exactly 5 digits; preserve leading zero

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
status	string	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
page	integer	No	>= 1; default 1

Response

```
{
  "items": [
    {
      "docNo": "2026/00123",
      "statusCode": "06"
    }
  ]
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
items	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
items[].docNo	string	Yes	พ.ศ. YYYY/xxxxx
items[].statusCode	string	Yes	canonical code; do not replace with display label

8. Reference DB Mapping (No Database Page Work)

ส่วนนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการ implement API/Job เท่านั้น ไม่ใช้งานสร้างหน้า Database, ไม่ใช้งานออกแบบ DB page และไม่ถูกนับเป็น deliverable แยกของ FE/BE

Table / Object	R/W	Usage
workflow_transaction / workflow_approver (@srm/glb-workflow)	R	อ่าน inbox ผ่าน getPendingFlow()
compensation_documents	R	ค้นเอกสารตาม year/status/store
impacted_stores	R	ชื่อร้าน ภาค และข้อมูลร้าน
fgi_impact_sales_summaries	R	flag ข้อมูลผิดปกติ/ยอดขายไม่ครบ 60 วัน

9. Skeleton Code (store-backend + BFF)

โครงโค้ดเริ่มต้นของเอกสารฉบับนี้ ยึด convention จริงของ srm-sps-spsap-store-backend (NestJS 11 + TypeORM, schema sps_store, custom provider DATA_SOURCE ที่ route SELECT ไป slave pool) และ srm-sps-spsap-sbp-bff (ไม่มี DB, forward ผ่าน client service). ทุกจุดที่ต้องเติมกำกับด้วย // TODO: และ response ทุกเส้นถูกห่อเป็น {success, data} โดย ResponseInterceptor อยู่แล้ว จึงห้าม service ห่อซ้ำ

9.1 ไฟล์ที่ต้องสร้าง

Path	หน้าที่
store-backend · src/modules/sbpgi-document-list-search/sbpgi-document-list-search.controller.ts	route ทั้งหมดของเอกสารนี้ (2 เส้น) + @UseGuards(HttpHeaderGuard) + @UserId()
store-backend · src/modules/sbpgi-document-list-search/sbpgi-document-list-search.service.ts	business logic — inject 'DATA_SOURCE' แล้วยิง raw SQL, mutation ใช้ QueryRunner transaction
store-backend · src/modules/sbpgi-document-list-search/sbpgi-document-list-search.sql.ts	เก็บ SQL ต่อ endpoint (คัดจากหัวข้อ 10) แยกออกจาก service ให้ทดสอบ/รีวิวง่าย
store-backend · src/modules/sbpgi-document-list-search/dto/sbpgi-document-list-search.dto.ts	DTO + class-validator ตาม validation ในหัวข้อฟิลด์ของเอกสารนี้

Path	หน้าที่
store-backend · src/modules/sbpgi-document-list-search/sbpgi-document-list-search.module.ts	ประกอบ controller/service/providers แล้ว register ที่ app.module.ts
store-backend · src/entities/compensation-documents.entity.ts	entity ของ compensation_documents (@Entity({schema: process.env.DB_SCHEMA})), ไม่ประกาศ relation) — entity รวมหลายเอกสาร: ประกาศครั้งเดียวแล้วอ้างอิง อย่าสร้างซ้ำ
store-backend · src/entities/impacted-stores.entity.ts	entity ของ impacted_stores (@Entity({schema: process.env.DB_SCHEMA})), ไม่ประกาศ relation)
store-backend · src/entities/fgi-impact-sales-summaries.entity.ts	entity ของ fgi_impact_sales_summaries (@Entity({schema: process.env.DB_SCHEMA})), ไม่ประกาศ relation)
store-backend · src/providers/sbpgi/sbpgi.ts	repository provider แบบ factory ผูก token string กับ DATA_SOURCE — ไฟล์รวมของทุกเอกสาร BE ให้ merge array เพิ่ม ห้ามเขียนทับ
store-backend · sql/deploy-sbpgi-document-list-search.sql	DDL production แบบ idempotent (ทีมนี้ไม่ใช่ migration เป็นหลัก)
BFF · src/common/client-services/sbpgi-client.service.ts	client ต่อจาก BaseClientService ตั้ง baseUrl + x-api-key ตอน onModuleInit
BFF · src/modules/sbpgi-document-list-search/sbpgi-document-list-search.controller.ts	route ผัง BFF prefix /bff/sbpgi/... + @UseGuards(AuthGuard('jwt'))
BFF · src/modules/sbpgi-document-list-search/sbpgi-document-list-search.service.ts	แนบ x-user-id / x-user-group-id / x-user-permissions แล้ว forward ไป backend

9.2 Controller (store-backend)

```
// src/modules/sbpgi-document-list-search/sbpgi-document-list-search.controller.ts
import { Controller, Get, Query, UseGuards } from '@nestjs/common';
import { HttpHeaderGuard } from '../guards/http-header.guard';
import { UserId } from '../common/decorators/user-id.decorator';
import { SbpgiDocumentListSearchService } from './sbpgi-document-list-search.service';
import { DocumentListSearchQueryDto } from './dto/sbpgi-document-list-search.dto';

// LLDD BE - API Document List and Search
// BFF เรียกด้วย x-api-key และแนบ x-user-id / x-user-group-id / x-user-permissions มาให้
@Controller('sbpgi')
@UseGuards(HttpHeaderGuard)
export class SbpgiDocumentListSearchController {
  constructor(private readonly service: SbpgiDocumentListSearchService) {}

  // GET /api/v1/tasks — Inbox tasks API
  @Get('tasks')
  getTasks(@Query() query: DocumentListSearchQueryDto, @UserId() userId: string) {
    // TODO: ตรวจสอบ x-user-permissions ก่อนเรียก service ถ้า endpoint นี้จำกัดสิทธิ์เมนู
    return this.service.getTasks(query, userId);
  }

  // GET /api/v1/documents — Document search API
  @Get('documents')
  getDocuments(@Query() query: DocumentListSearchQueryDto, @UserId() userId: string) {
    // TODO: ตรวจสอบ x-user-permissions ก่อนเรียก service ถ้า endpoint นี้จำกัดสิทธิ์เมนู
    return this.service.getDocuments(query, userId);
  }
}
```

9.3 DTO + Validation

```
// src/modules/sbpgi-document-list-search/dto/sbpgi-document-list-search.dto.ts
import { Type } from 'class-transformer';
import {
  isArray, isBoolean, isInt, isNotEmpty, isNumber, isObject, isOptional,
  isString, matches, max, maxLength, min,
} from 'class-validator';

// ValidationPipe ระดับ global ตั้ง whitelist + forbidNonWhitelisted + transform ไว้แล้ว (main.ts)
// property ที่ไม่ประกาศที่นี่จะถูก reject เป็น 400 อัตโนมัติ

// query รวมของ GET ทุกเส้นในโมดูลนี้ (path param ใช้อย่าง @Param แยก)
export class DocumentListSearchQueryDto {
  /** required เฉพาะบาง endpoint — ตรวจสอบใน service */
  @IsOptional()
  @IsString()
  sectionCode?: string;

  /** pagination */
  @IsOptional()
}
```

```

@Type(() => Number)
@IsInt()
@Min(1)
page?: number;

/** pagination */
@IsOptional()
@Type(() => Number)
@IsInt()
@Min(1)
@Max(100)
size?: number;

/** ไม่ระบุคืน 400 ตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ · required เฉพาะบาง endpoint — ตรวจสอบใน service */
@IsOptional()
@Type(() => Number)
@IsInt()
@Min(2500)
@Max(2600)
year?: number;

/** แสดง leading zero · required เฉพาะบาง endpoint — ตรวจสอบใน service */
@IsOptional()
@IsString()
@Matches(/^\\d{5}$/, { message: 'รหัสร้านต้องเป็นตัวเลข 5 หลัก และคงเลขศูนย์นำหน้า' })
storeCode?: string;

/** required เฉพาะบาง endpoint — ตรวจสอบใน service */
@IsOptional()
@IsString()
status?: string;
}

```

9.4 Service (inject `DATA\_SOURCE` + raw SQL)

service ประกาศ method ครบทุกเส้นที่ controller เรียก และ signature มาจากแหล่งเดียวกับ controller (จำนวน/ลำดับพารามิเตอร์จึงตรงกันเสมอ) — เส้นที่ยังไม่ได้ implement เป็น stub ที่ throw new `NotImplementedException(...)` ให้ TypeScript compile ผ่านตั้งแต่วันแรก

```

// src/modules/sbpgi-document-list-search/sbpgi-document-list-search.service.ts
import { Inject, Injectable, Logger, NotFoundException, NotImplementedException } from '@nestjs/common';
import { DataSource } from 'typeorm';
import { WorkflowService } from '../workflow/workflow.service';
import { SBPGI_SQL } from '../sbpgi-document-list-search.sql';

@Injectable()
export class SbpgiDocumentListSearchService {
  private readonly logger = new Logger(SbpgiDocumentListSearchService.name);
  // versionId ของ workflow ประกันรายได้ (ตั้งใน env เหมือน COOPERATION_WORKFLOW_VERSION_ID)
  private readonly versionId = Number(process.env.SBPGI_WORKFLOW_VERSION_ID);

  constructor(
    // DATA_SOURCE override query(): SELECT/WITH ไป slave pool, write ไป master
    @Inject('DATA_SOURCE') private readonly dataSource: DataSource,
    private readonly workflow: WorkflowService,
  ) {}

  // GET /api/v1/tasks — Inbox tasks API
  async getTasks(query: DocumentListSearchQueryDto, userId: string) {
    const page = Number(query.page ?? 1);
    const size = Math.min(Number(query.size ?? 20), 100);
    // SQL เพิ่มอยู่ในหัวข้อ Database SQL ของเอกสารนี้ (คือ 'GET /api/v1/tasks')
    // □□ SQL ตัวอย่างบางเส้นเขียนด้วย named parameter (:size/:offset) แต่ dataSource.query()
    // รับเฉพาะ positional $1..$n — ต้องแปลงเป็นลำดับก่อน หรือใช้ QueryBuilder แทน
    const rows = await this.dataSource.query(SBPGI_SQL.getTasks, [
      // TODO: เรียงพารามิเตอร์ให้ตรงกับ $1..$n ของ SQL จริง
      userId, (page - 1) * size, size,
    ]);
    // TODO: total ต้องมาจาก COUNT(*) แยก query หรือ window function ไม่ใช่ rows.length
    return { page, size, total: rows.length, items: rows };
  }

  // GET /api/v1/documents — Document search API
  async getDocuments(query: DocumentListSearchQueryDto, userId: string) {
    // TODO: implement ตาม business rule ของ GET /api/v1/documents
    // (SQL อยู่ในหัวข้อ Database SQL คือ 'GET /api/v1/documents')
    throw new NotImplementedException('getDocuments ยังไม่ implement');
  }
}

```

9.5 Workflow (`@srm/glb-workflow`)

□□ ชื่อ function ของ engine ยังไม่ยืนยัน (บันทึก 2026-08-07) — แหล่งอ้างอิง 3 แหล่งให้ชื่อไม่ตรงกัน ชุด A TSM SRM LLDD SBP workflow ■■■■ 1.2 ชุด Detail = eventWorkflow · addPreApprover · getPendingFlowByUser · ชุด B ชุด Mermaid seq ของไฟล์เดียวกัน = triggerEvent · ชุด C srm sps spsap store backend §1.5 = TriggerEventUseCase · AddPreparedApproverUseCase · GetPendingFlowUseCase · ชื่อที่ใช้ใน skeleton ด้านล่างเป็น ชื่อชั่วคราว ต้องยืนยันกับทีมเจ้าของ library ก่อนเขียนโค้ดจริง (ดู LLDD-BE-Workflow-Engine-Definition.pdf หัวข้อ 5.3) · engine มี 13 ตาราง อยู่ใน schema sps_store (ไม่ใช่ 10 ตาราง และไม่ใช่ sps_auth)

Endpoint	Use case ที่ต้องเรียก	เหตุผล
GET /api/v1/tasks	getPendingFlow()	inbox งานค้างของ userId/groupId ที่ BFF ส่งมาใน header

```
// src/modules/sbpgi-document-list-search/sbpgi-document-list-search.workflow.ts (หรือรวมไว้ใน service เดียวกัน)
// WorkflowService = wrapper ของ @srm/glb-workflow ที่ store-backend มีอยู่แล้ว
// (DataSource แยกชื่อ 'workflow-connection', ทุก use case ห่อด้วย TypeOrmUnitOfWork)

// inbox งานค้าง — ใช้ร่วมกับ /api/workflow/pending ของ backlog เดิมได้
const pending = await this.workflow.getPendingFlow({
  userData: { userId: Number(userId), groupId: Number(groupId),
    versionId: this.versionId,
  });
// TODO: join referenceId (= doc_no) กลับไปที่ compensation_documents เพื่อเติมข้อมูลเอกสาร
```

9.6 Entity (TypeORM)

```
// src/entities/compensation-documents.entity.ts
import { Column, Entity, PrimaryColumn } from 'typeorm';

@Entity({ name: 'compensation_documents', schema: process.env.DB_SCHEMA })
export class CompensationDocument {
  @PrimaryColumn({ name: 'doc_no', type: 'varchar', length: 12 })
  docNo: string;

  @Column({ name: 'impact_process_id', type: 'bigint', nullable: true })
  impactProcessId?: number;

  @Column({ name: 'impacted_store_code', type: 'char', length: 5 })
  impactedStoreCode: string;

  @Column({ name: 'status_code', type: 'varchar', length: 2 })
  statusCode: string;

  @Column({ name: 'current_section_code', type: 'varchar', length: 2 })
  currentSectionCode: string;

  @Column({ name: 'round_no', type: 'int', nullable: true })
  roundNo?: number;

  @Column({ name: 'loop_no', type: 'int', nullable: true })
  loopNo?: number;

  @Column({ name: 'statement_id', type: 'varchar', length: 30, nullable: true })
  statementId?: string;

  @Column({ name: 'statement_date', type: 'date', nullable: true })
  statementDate?: Date;

  @Column({ name: 'account_year', type: 'int', nullable: true })
  accountYear?: number;

  @Column({ name: 'account_month', type: 'int', nullable: true })
  accountMonth?: number;

  @Column({ name: 'compensate_amount', type: 'numeric', precision: 15, scale: 2, nullable: true })
  compensateAmount?: string;

  @Column({ name: 'allmap_url', type: 'text', nullable: true })
  allmapUrl?: string;

  @Column({ name: 'approver_snapshot', type: 'jsonb', nullable: true })
  approverSnapshot?: Record<string, unknown>;

  @Column({ name: 'created_at', type: 'timestamp', nullable: true })
  createdAt?: Date;

  @Column({ name: 'updated_at', type: 'timestamp', nullable: true })
  updatedAt?: Date;
```



```

// TODO: ตรวจสอบความยาว/precision กับ DDL จริงใน sql/deploy-sbpgi-*.sql ก่อน merge
// entity ชุดนี้ไม่ประกาศ relation ตาม convention (join ด้วย raw SQL)
}

// src/entities/impacted-stores.entity.ts
import { Column, Entity, PrimaryColumn } from 'typeorm';

@Entity({ name: 'impacted_stores', schema: process.env.DB_SCHEMA })
export class ImpactedStore {
  @PrimaryColumn({ name: 'store_code', type: 'char', length: 5 })
  storeCode: string;

  @Column({ name: 'store_name', type: 'varchar', length: 200 })
  storeName: string;

  @Column({ name: 'zone_code', type: 'varchar', length: 10, nullable: true })
  zoneCode?: string;

  @Column({ name: 'region_code', type: 'varchar', length: 10, nullable: true })
  regionCode?: string;

  @Column({ name: 'store_type', type: 'varchar', length: 5, nullable: true })
  storeType?: string;

  @Column({ name: 'transfer_sbp_date', type: 'date', nullable: true })
  transferSbpDate?: Date;

  @Column({ name: 'is_active', type: 'boolean', default: true })
  isActive: boolean;

  // TODO: ตรวจสอบความยาว/precision กับ DDL จริงใน sql/deploy-sbpgi-*.sql ก่อน merge
  // entity ชุดนี้ไม่ประกาศ relation ตาม convention (join ด้วย raw SQL)
}

```

ตารางที่เหลือของเอกสารนี้ (fgi_impact_sales_summaries) ใช้รูปแบบ entity เดียวกัน — คอลัมน์อ้างอิงจาก Database design ตารางที่ไม่ต้องสร้าง entity เพราะใช้ของระบบเดิม/workflow engine:

Object	R/W	ใช้ของระบบเดิมตัวไหน
workflow_transaction	R	workflow engine @srm/glb-workflow
workflow_approver	R	workflow engine @srm/glb-workflow

9.7 Repository Providers + Module wiring

```

// src/providers/sbpgi/sbpgi.ts — repository provider แบบ factory (ไม่ใช่ TypeOrmModule.forFeature)
// convention ของไฟล์ providers คือ 1 ไฟล์ต่อโดเมน ตั้งชื่อตามโดเมน (business_user/business_user.ts,
// common_code/common_code.ts ...) ไม่ใช่ index.ts
//
// □□ ไฟล์นี้ใช้ร่วมกันทุกเอกสาร BE ของ SBPGI — ให้ **merge array เพิ่ม** เข้าไฟล์เดิม ห้ามเขียนทับ
// (ชื่อ const แยกต่อเอกสารไว้แล้วเพื่อไม่ให้ชนกัน)
import { DataSource } from 'typeorm';
import { CompensationDocument } from '../entities/compensation-documents.entity';
import { ImpactedStore } from '../entities/impacted-stores.entity';
import { FgiImpactSalesSummary } from '../entities/fgi-impact-sales-summaries.entity';

export const sbpgiDocumentListSearchProviders = [
  {
    provide: 'COMPENSATION_DOCUMENT_REPOSITORY',
    useFactory: (dataSource: DataSource) => dataSource.getRepository(CompensationDocument),
    inject: ['DATA_SOURCE'],
  },
  {
    provide: 'IMPACTED_STORE_REPOSITORY',
    useFactory: (dataSource: DataSource) => dataSource.getRepository(ImpactedStore),
    inject: ['DATA_SOURCE'],
  },
  {
    provide: 'FGI_IMPACT_SALES_SUMMARIES_REPOSITORY',
    useFactory: (dataSource: DataSource) => dataSource.getRepository(FgiImpactSalesSummary),
    inject: ['DATA_SOURCE'],
  },
];

// src/modules/sbpgi-document-list-search/sbpgi-document-list-search.module.ts
import { MiddlewareConsumer, Module, NestModule } from '@nestjs/common';
import { DatabaseModule } from '../../database/database.module';
// UserContextMiddleware อ่าน header x-user-id แล้วเซต request.userId ที่ @UserId() ใช้
// — app.module.ts **ไม่ได้** apply แบบ global (มีแค่ HttpContext/LoggerContext) แต่ละโมดูลต้อง apply เอง
// (ดู evaluation-process.module.ts / inform-evaluate.module.ts / cooperation-request.module.ts)
import { UserContextMiddleware } from '../../common/middleware/user-context.middleware';

```

```
import { WorkflowModule } from '../workflow/workflow.module';
import { sbpgiDocumentListSearchProviders } from '../providers/sbpgi/sbpgi';
import { SbpgiDocumentListSearchController } from './sbpgi-document-list-search.controller';
import { SbpgiDocumentListSearchService } from './sbpgi-document-list-search.service';

@Module({
  imports: [DatabaseModule, WorkflowModule],
  controllers: [SbpgiDocumentListSearchController],
  providers: [SbpgiDocumentListSearchService, ...sbpgiDocumentListSearchProviders],
  exports: [SbpgiDocumentListSearchService],
})
export class SbpgiDocumentListSearchModule implements NestModule {
  configure(consumer: MiddlewareConsumer) {
    // ถ้าไม่ apply ตรงนี้ userId จะเป็น undefined เขียน ๆ ทุก endpoint
    consumer.apply(UserContextMiddleware).forRoutes(SbpgiDocumentListSearchController);
  }
}
// TODO: register module นี้ใน app.module.ts (imports) พร้อมกับโมดูล SBPGI ตัวอื่น
```

9.8 BFF Proxy (module + controller + client service)

BFF ยังไม่มีที่เจอไว้ประกันรายได้เลย จึงต้องสร้าง module ใหม่ + client service ใหม่ทั้งชุด และเลือก prefix แบบเดียวทั้งโมดูล (ที่นี้ใช้ /bff/sbpgi/...) เพื่อไม่ให้ปนแบบที่มี/ไม่มี /bff เหมือนโมดูลเดิม

```
// src/common/client-services/sbpgi-client.service.ts
import { Injectable, Logger, OnModuleInit } from '@nestjs/common';
import { BaseClientService } from './base-client.service';

@Injectable()
export class SbpgiClientService extends BaseClientService implements OnModuleInit {
  protected logger: Logger = new Logger(SbpgiClientService.name);

  onModuleInit() {
    // TODO: ถ้า deploy SBPGI แยก service ให้เพิ่ม API_SBPGI_BACKEND_* ใน AppConfigService
    // ตอนนี้ใช้ store backend ตัวเดียวกับ StoreClientService
    this.defaultHeaders[this.config.api.store.key.name] = this.config.api.store.key.value;
    this.baseUrl = this.config.api.store.url;
  }
}
// BaseClientService และ { success, data } ให้แล้ว — service ฟัง BFF จึงได้ data ตรง ๆ
// TODO: เปลี่ยน SbpgiClientService ใน providers/exports ของ ClientServiceModule (@Global)

// src/modules/sbpgi-document-list-search/sbpgi-document-list-search.service.ts (BFF)
import { Injectable } from '@nestjs/common';
import { SbpgiClientService } from '@common/client-services/sbpgi-client.service';

@Injectable()
export class SbpgiDocumentListSearchBffService {
  constructor(private readonly client: SbpgiClientService) {}

  // BFF ไม่มี DB — หน้าทีเดียวคือแนบ user context แล้ว forward
  private userHeaders(user: any) {
    return {
      'x-user-id': user?.userId,
      'x-user-group-id': user?.groupId,
      'x-user-permissions': (user?.permissions ?? []).join(','),
    };
  };

  getTasks(params: any, user: any) {
    return this.client.get('/api/v1/tasks', { params, headers: this.userHeaders(user) });
  }

  getDocuments(params: any, user: any) {
    return this.client.get('/api/v1/documents', { params, headers: this.userHeaders(user) });
  }
}

// ----- src/modules/sbpgi-document-list-search/sbpgi-document-list-search.controller.ts (BFF) -----
import { Body, Controller, Delete, Get, Param, Post, Put, Query, Req, UseGuards } from '@nestjs/common';
import { AuthGuard } from '@nestjs/passport';

// เลือก prefix แบบเดียวทั้งโมดูล: ใช้ '/bff/sbpgi/...' (ห้ามปนกับแบบไม่มี /bff)
@Controller('bff/sbpgi/document-list-search')
@UseGuards(AuthGuard('jwt'))
export class SbpgiDocumentListSearchBffController {
  constructor(private readonly service: SbpgiDocumentListSearchBffService) {}

  // proxy ของ GET /api/v1/tasks
  @Get('tasks')
  getTasks(@Query() query: any, @Req() req: any) {
    return this.service.getTasks(query, req.user);
  }
}
```

```
// proxy ของ GET /api/v1/documents
@Get('documents')
getDocuments(@Query() query: any, @Req() req: any) {
  return this.service.getDocuments(query, req.user);
}
}
// TODO: register module ใน app.module.ts ของ BFF และเพิ่ม SbpgiClientService ใน ClientServiceModule (@Global)
```

10. Database SQL

10.1 ตารางที่อ่าน/เขียน

Table / Object	R/W	Usage
compensation_documents	R	ค้นเอกสารตาม year/status/store
impacted_stores	R	ชื่อร้าน ภาค และข้อมูลร้าน
fgi_impact_sales_summaries	R	flag ข้อมูลผิดปกติ/ยอดขายไม่ครบ 60 วัน
workflow_transaction	R	ใช้ของระบบเดิม: workflow engine @srm/glb-workflow
workflow_approver	R	ใช้ของระบบเดิม: workflow engine @srm/glb-workflow

10.2 SQL จริงต่อ Endpoint

GET /api/v1/tasks — Inbox tasks API

```
-- □□ SQL ตัวอย่างนี้ยังอ้างตารางที่ถูกตัดจาก target design 21 ตารางแล้ว
-- ห้าม implement ตามตัวอักษร ในแผนที่ก่อนใช้งาน:
-- stores -> store / mas_store / sevenshop (store-backend) หรือ impacted_stores ของ SBPGI
-- □□ ชื่อคอลัมน์ต่อไปนี้อย่างไรก็ตาม entity ที่หัวข้อ Entity ของเอกสารนี้ประกาศไว้:
-- total_compensation_amount -> compensate_amount
-- □□ SQL นี้ใช้ named parameter (:name) แต่ 'dataSource.query()' ของ store-backend
-- รับเฉพาะ positional $1..$n — ต้องแปลงเป็นลำดับ หรือรันผ่าน QueryBuilder
-- □□ ไม่มีตาราง workflow_tasks ของ SBPGI แล้ว — กลองงานอ่านจาก engine กลาง (schema sps_store)
-- getPendingFlow({userData:{userId,groupId}, versionId}) [ชื่อ function ยังไม่ยืนยัน - 3 ชุดขัดกัน]
-- □□ DP-1 (reference_id = doc_no หรือ surrogate id) · DP-2 (workflow_transaction ไม่มี PK/index · 19,283 แถว → seq-scan)
-- ยังไม่ตัดสินใจ — ดู SBPGI vs existing system หัวข้อ 4
SELECT d.round_no AS "roundNo",
       d.doc_no AS "docNo",
       d.impact_store_code AS "impactedStoreCode",
       s.store_name AS "impactedStoreName",
       s.region_code AS "regionCode",
       GREATEST(COALESCE(-ss.growth_rate_diff, 0), 0) AS "salesDeclinePercent",
       d.total_compensation_amount AS "totalCompensationAmount",
       d.status_code AS "statusCode",
       d.current_section_code AS "currentSection",
       GREATEST(CURRENT_DATE - w.created_date::date, 0) AS "daysPending",
       ss.total_working_days AS "salesDataDays"
FROM sps_store.workflow_approver a
JOIN sps_store.workflow_transaction w ON w.transaction_id = a.transaction_id
JOIN compensation_documents d ON d.doc_no = w.reference_id -- DP-1
JOIN stores s ON s.store_code = d.impact_store_code
LEFT JOIN fgi_impact_sales_summaries ss ON ss.impact_process_id = d.impact_process_id
WHERE a.state_id = :sectionFromJwt AND a.state_id = w.current_state_id AND w.version_id = :sbpgiVersionId
ORDER BY w.created_date
LIMIT :size OFFSET :offset;
```

GET /api/v1/documents — Document search API

```
-- □□ SQL ตัวอย่างนี้ยังอ้างตารางที่ถูกตัดจาก target design 21 ตารางแล้ว
-- ห้าม implement ตามตัวอักษร ในแผนที่ก่อนใช้งาน:
-- stores -> store / mas_store / sevenshop (store-backend) หรือ impacted_stores ของ SBPGI
-- □□ ชื่อคอลัมน์ต่อไปนี้อย่างไรก็ตาม entity ที่หัวข้อ Entity ของเอกสารนี้ประกาศไว้:
-- total_compensation_amount -> compensate_amount
-- d.year -> d.account_year
-- □□ SQL นี้ใช้ named parameter (:name) แต่ 'dataSource.query()' ของ store-backend
-- รับเฉพาะ positional $1..$n — ต้องแปลงเป็นลำดับ หรือรันผ่าน QueryBuilder
-- ต้องระบุ :year เสมอ ไม่เกิน 400 (กติกากำหนดทางธุรกิจ)
SELECT d.round_no AS "roundNo",
       d.doc_no AS "docNo",
       d.impact_store_code AS "impactedStoreCode",
       s.store_name AS "impactedStoreName",
       s.region_code AS "regionCode",
       GREATEST(COALESCE(-ss.growth_rate_diff, 0), 0) AS "salesDeclinePercent",
```

```

d.total_compensation_amount AS "totalCompensationAmount",
d.status_code AS "statusCode",
d.current_section_code AS "currentSection",
CASE WHEN w.current_status_id <> :statusDone THEN GREATEST(CURRENT_DATE - w.created_date::date, 0) ELSE 0 END AS
"daysPending",
ss.total_working_days AS "salesDataDays"
FROM compensation_documents d
JOIN stores s ON s.store_code = d.impact_store_code
LEFT JOIN fgi_impact_sales_summaries ss ON ss.impact_process_id = d.impact_process_id
LEFT JOIN sps_store.workflow_transaction w ON w.reference_id = d.doc_no AND w.version_id = :sbpgiVersionId -- DP-1 · DP-2 (ไม่มี index →
seq-scan)
WHERE d.year = :year
AND (:impactedStoreCode IS NULL OR d.impact_store_code = :impactedStoreCode)
AND (:status IS NULL OR d.status_code = :status)
ORDER BY d.doc_no DESC
LIMIT :size OFFSET :offset;

```

10.3 Index / Constraint ที่ควรมี (ข้อเสนอ)

Table	DDL ที่เสนอ	ที่มา / หมายเหตุ
compensation_documents	CREATE INDEX idx_compensation_documents_year_impacted_store_code_status_code ON compensation_documents (year, impacted_store_code, status_code);	ข้อเสนอ — อนุมานจากคอลัมน์ที่ปรากฏใน WHERE/JOIN ของ SQL ด้านบน ต้องวัด EXPLAIN ก่อนใช้จริง
fgi_impact_sales_summaries	CREATE INDEX idx_fgi_impact_sales_summaries_impact_process_id ON fgi_impact_sales_summaries (impact_process_id);	ข้อเสนอ — อนุมานจากคอลัมน์ที่ปรากฏใน WHERE/JOIN ของ SQL ด้านบน ต้องวัด EXPLAIN ก่อนใช้จริง

ทั้งหมดเป็น ข้อเสนอ ไม่ใช่ข้อกำหนดตายตัว ข้อกำหนดทางธุรกิจ — ให้ตรวจกับ EXPLAIN ANALYZE บนข้อมูลจริง และรวมเข้าไฟล์ sql/deploy-sbpgi-*.sql แบบ idempotent (CREATE INDEX IF NOT EXISTS) ตาม pattern ที่ทีมใช้อยู่

11. Processing Flow

Step	Description
1	Read JWT section/role
2	Validate year for documents
3	Build filter query
4	Join impacted_stores
5	Return page result

12. Acceptance Criteria

- year missing fails for /documents
- leading zero storeCode preserved
- pagination returns total
- status filter works

13. Developer Test Checklist

No	Test
1	tasks by section
2	documents missing year
3	store search
4	empty result