

ESTABLISHED 2014.10.10	ツーリング設計標準 内研用治具 (KS-B22G)	NO. RE33042A		
REVISED (A) 2023.11.30				
ENFORCED 2023.11.30				

1.適用範囲

本規定は、ロッドエンド・ファスナー事業部ロッドエンド製造部門における、内研機(KS-B22G)に使用されるツーリング設計について規定する。

2. 目 的

ロッドエンド・ファスナー事業部ロッドエンド製造部門におけるツーリング図面の設計・変更等の作業が、確実かつ円滑に行われることを目的とする。

3. 適用規格

N/A

4. 関連規格

RE53001	ツーリング設計・プログラム作成業務資格規定
RE60000	図面管理規格
RE62000	社内図面管理規定
RE62500	ツーリング図面管理規定

5. 担当及び責任

本規定の管理は生産改善部生産技術科が担当し責任を負う。

6.ツーリング分類**6-1) JAW**

図番: 4027-01-XXXX
XXXX は 0001～9999 とする


6-2) BACK PLATE

図番: 4027-02-XXXX
XXXX は 0001～9999 とする

7.対象ワークサイズ

ワーク内径 (ID) : $\phi 4.8 \sim \phi 16\text{mm}$
ワーク外径 (OD) : $\phi 38\text{mm}$ 以下
ワーク巾 (W) : 14mm 以上

ID	: ワーク内径
OD	: ワーク外径
W	: ワーク巾



8.設計の詳細

Innovator に登録してされている下記ブランクを基に設計
図面上の寸法は次のように決定する。(単位:mm)

8-1) JAW : 4027-01-XXX
: 4027-01-0000STD

8-2) BACK PLATE : 4027-02-XXXX
: 4501-02-0000STD

以上

改訂

改訂符号	年月日	改訂事項	承認
A	2023.11.28	現状に合わせ全面書き換え	