

```

1: //EXERCISE 1
2:
3: #include <stdio.h>
4:
5: int getInt(char message[]);
6:
7: /*Λεκτική περιγραφή:
8: Πάρε αριθμό μικρών μπουκαλιών.
9: Πάρε αριθμό μεγάλων μπουκαλιών.
10: Υπολόγισε τον συνολικό αριθμό μπουκαλιών και την αρχική τιμή.
11: Αν η τιμή είναι μεγαλύτερη από 600 ευρώ, εφάρμοσε 24% έκπτωση και ανανέωσε την τιμή.
12: Αν η τιμή είναι μεταξύ 300 και 600 ευρώ ή ο αριθμός μπουκαλιών είναι μεγαλύτερος του 10
13: Εμφάνισε την τιμή.*/
14:
15: int main(int argc, char *argv[]) {
16:     printf("Exercise 1 program running:\n");
17:
18:     int smallBottles=getInt("Enter number of small bottles: ");
19:     int largeBottles=getInt("Enter number of large bottles: ");
20:     int numOfBottles=smallBottles+largeBottles;
21:
22:     float totalPrice=smallBottles*0.08+largeBottles*0.2;
23:
24:     if(numOfBottles>600){
25:         printf("Your total price in euros is: %.2f", totalPrice);
26:         totalPrice=totalPrice-(totalPrice*0.24);
27:         printf("\nYou have a 24 percent discount. Your final price in euros is: %.2f", totalPri
28:     }
29:     else if(300<totalPrice<600||numOfBottles>1000){
30:         printf("Your total price in euros is: %.2f", totalPrice);
31:         totalPrice=totalPrice-(totalPrice*0.12);
32:         printf("\nYou have a 12 percent discount. Your total price in euros is: %.2f", totalPri
33:     }
34:     else printf("Your total price in euros is: %.2f", totalPrice);
35:     return 0;
36:
37: }
38:
39: int getInt(char message[]){
40:     printf(message);
41:     int num;
42:     scanf("%d", &num);
43:     return num;
44: }
45:
46: //EXERCISE 2
47:
48: #include <stdio.h>
49: #include <math.h>
50:
51: /*Για κάθε αριθμό μεταξύ του 100 και 999, κάνε εξαγωγή των ψηφίων του.
52: Αν το άθροισμα κάθε ψηφίου υψωμένο εις την τρίτη ισούται με τον αριθμό αυτό, εμφάνισε τ
53:
54: int main(int argc, char *argv[]) {
55:     printf("Exercise2 program running: \n");
56:     for(int number=100;number<1000;number++){
57:
58:         int digit1=number%10;
59:         int digit2=(number/10)%10;
60:         int digit3=number/100;

```

```
61:
62:     int sumOfDigits=pow(digit1,3)+pow(digit2,3)+pow(digit3,3);
63:     if(sumOfDigits==number){
64:         printf("The sum of %d's digits raised to the power of 3 is equal to %d. (%d^3+%  
65:     }
66: }
67: return 0;
68: }
69:
70:
71:
```