pwd вывести текущую директорию (print working directory)

ls вывести содержимое директории (list directory content)

Например: **ls** --all --human-readable -l *путь*

```
Например:

ls --all --human-readable -l путь

ls -a -h -l путь
```

```
Hапример:

ls --all --human-readable -l путь

ls -a -h -l путь

ls -ahl путь
```

```
Hапример:

ls --all --human-readable -l путь

ls -a -h -l путь

ls -ahl путь
```

man команда справка о команде (для выхода: **Q**)

clear очистить экран терминала

exit закрыть терминал

↑, ↓ перемещение по введенным ранее командам

↑, ↓ перемещение по введенным ранее командам

←, → перемещение по команде

Ctrl + A перейти в начало Ctrl + E перейти в конец

Ctrl + Shift + C скопировать выделенный текст

Ctrl + Shift + V вставить

Correct 'ваша команда' to 'предложение терминала' [nyae]?вопрос о "странных" командах [n – no; y – yes; a – abort; e – edit]

Correct 'ваша команда' to'предложение терминала' [nyae]? вопрос о "странных" командах [n – no; y – yes; a – abort; e – edit]

Таь показать возможные варианты

Tab + Tab выбрать первый вариант

```
Абсолютный путь путь от главной (корневой) директории: "/"
/home/bi/Documents/Linux_course/
/usr/bin/gedit
```

Относительный путь путь от текущей директории Documents/Linux_course file.txt

Специальные символы:

- текущая директория
- .. директория на уровень выше
- ~ домашняя директория
- любое количество любых символов
- ? ровно один любой символ

mkdir *nymь_до_директории* создать директорию

mkdir -p *путь_до_директории* создать директорию и ее "родителей"

touch *путь_до_файла* создать файл

cd *путь_до_директории* войти в директорию

rm *путь_до_файла* удалить файл

rm -r *путь_до_директории* удалить директорию

rm -rf *путь_до_директории* удалить директорию (без вопросов)

ср путь_до_файла1 путь_до_файла2 скопировать файл1 в файл2

ср -г *путь_до_дир1 путь_до_дир2* скопировать дир1 в дир2

mv *путь1 путь2* переместить директорию или файл