

# Pasos copia manual de seguridad de una instalación de WordPress en XAMPP

[Descargar estos apuntes](#)

Aquí tienes una guía paso a paso para hacer una copia operativa de un sitio de WordPress instalado en XAMPP:

## 1. Copiar los Archivos de WordPress

Ve a la carpeta donde está instalado XAMPP. Por lo general, está en C:\xampp.

Dentro de C:\xampp\htdocs, localiza la carpeta de tu sitio WordPress. Supongamos que se llama mi\_sitio.

Copia la carpeta mi\_sitio y pégala en otra ubicación de tu ordenador, como un disco externo o una carpeta de respaldo en tu PC.

## 2. Exportar la Base de Datos

Abre el panel de control de XAMPP y activa el servidor MySQL y Apache.

En tu navegador, accede a <http://localhost/phpmyadmin>.

En el panel de la izquierda, **selecciona la base de datos** de tu sitio (el nombre debería estar en el archivo wp-config.php en la carpeta mi\_sitio).

Ve a la pestaña **Exportar** y selecciona el método **Rápido** en **formato SQL**.

Haz clic en **Continuar** y guarda el archivo SQL.

## 3. Importar la Base de Datos en un Nuevo Entorno

**Crea una nueva base de datos** en phpMyAdmin para tu sitio de respaldo, usando un nombre diferente, como mi\_sitio\_respaldo.

Ve a la pestaña **Importar en la nueva base de datos** y selecciona el **archivo SQL** que exportaste.

Haz clic en **Continuar** para cargar la base de datos.

## 4. Modificar el Archivo wp-config.php

En la **copia de la carpeta** mi\_sitio, abre el archivo **wp-config.php** con un editor de texto.

**Cambia el nombre de la base de datos** a la que acabas de crear (mi\_sitio\_respaldo) en la línea:

```
define('DB_NAME', 'mi_sitio_respaldo');
```

Asegúrate de que el nombre de **usuario y contraseña de MySQL** sean correctos.

## 5. Actualizar las URLs en la Base de Datos

En phpMyAdmin, ve a la base de datos del respaldo (mi\_sitio\_respaldo).

Abre la **tabla wp\_options** y actualiza las siguientes filas:

**siteurl** y **home**: Cambia el valor a [http://localhost/mi\\_sitio\\_respaldo](http://localhost/mi_sitio_respaldo).

Esto actualizará las URLs principales, asegurando que los enlaces funcionen correctamente.

## 6. Probar el Sitio de Respaldo

Coloca la carpeta mi\_sitio\_respaldo en C:\xampp\htdocs.

Abre [http://localhost/mi\\_sitio\\_respaldo](http://localhost/mi_sitio_respaldo) en tu navegador.

Navega por el sitio para confirmar que los enlaces funcionan y que todo está igual que en el original.

Si no funcionan los enlaces, ve a **Ajustes > Enlaces permanentes** en WordPress y guarda la configuración de nuevo para **regenerar el archivo .htaccess**. Si no se soluciona, puedes probar a renombrar el archivo .htaccess a .htaccess\_old, para formar que se regenere.

## 7. Elimina la Cache

Si usas un plugin de caché, **elimina la caché** para que el sitio de respaldo se muestre correctamente.