

Pasos copia manual de seguridad de una instalación de WordPress en XAMPP

[Descargar estos apuntes](#)

Aquí tienes una guía paso a paso para hacer una copia operativa de un sitio de WordPress instalado en XAMPP:

1. Copiar los Archivos de WordPress

Ve a la carpeta donde está instalado XAMPP. Por lo general, está en C:\xampp.

Dentro de C:\xampp\htdocs, localiza la carpeta de tu sitio WordPress. Supongamos que se llama mi_sitio.

Copia la carpeta mi_sitio y pégala en otra ubicación de tu ordenador, como un disco externo o una carpeta de respaldo en tu PC.

2. Exportar la Base de Datos

Abre el panel de control de XAMPP y activa el servidor MySQL y Apache.

En tu navegador, accede a <http://localhost/phpmyadmin>.

En el panel de la izquierda, **selecciona la base de datos** de tu sitio (el nombre debería estar en el archivo wp-config.php en la carpeta mi_sitio).

Ve a la pestaña **Exportar** y selecciona el método **Rápido** en **formato SQL**.

Haz clic en **Continuar** y guarda el archivo SQL.

3. Importar la Base de Datos en un Nuevo Entorno

Crea una nueva base de datos en phpMyAdmin para tu sitio de respaldo, usando un nombre diferente, como mi_sitio_respaldo.

Ve a la pestaña **Importar en la nueva base de datos** y selecciona el **archivo SQL** que exportaste.

Haz clic en **Continuar** para cargar la base de datos.

4. Modificar el Archivo wp-config.php

En la **copia de la carpeta** mi_sitio, abre el archivo **wp-config.php** con un editor de texto.

Cambia el nombre de la base de datos a la que acabas de crear (mi_sitio_respaldo) en la línea:

```
define('DB_NAME', 'mi_sitio_respaldo');
```

Asegúrate de que el nombre de **usuario y contraseña de MySQL** sean correctos.

5. Actualizar las URLs en la Base de Datos

En phpMyAdmin, ve a la base de datos del respaldo (mi_sitio_respaldo).

Abre la **tabla wp_options** y actualiza las siguientes filas:

siteurl y **home**: Cambia el valor a http://localhost/mi_sitio_respaldo.

Esto actualizará las URLs principales, asegurando que los enlaces funcionen correctamente.

6. Probar el Sitio de Respaldo

Coloca la carpeta `mi_sitio_respaldo` en `C:\xampp\htdocs`.

Abre http://localhost/mi_sitio_respaldo en tu navegador.

Navega por el sitio para confirmar que los enlaces funcionan y que todo está igual que en el original.

Si no funcionan los enlaces, ve a **Ajustes > Enlaces permanentes** en WordPress y guarda la configuración de nuevo para **regenerar el archivo .htaccess**. Si no se soluciona, puedes probar a renombrar el archivo `.htaccess` a `.htaccess_old`, para formar que se regenere.

7. Elimina la Cache

Si usas un plugin de caché, **elimina la caché** para que el sitio de respaldo se muestre correctamente.