

选择题 20 道

判断题 10

填空题 10

简答题 6

应用题 3

考试范围:1-7 章

应用题： 3、4、7 章

第 3 章 经典软件体系机构风格

3.2: 数据流风格(批处理风格、管道过滤器风格)。应用+论述实例/组件机制。(p59-62)

3.3: 基于事件的隐式调用风格。实例(代码, p66-67)

第 4 章 分布式软件体系结构风格

4.2: 两层 C/S 体系结构风格

4.3: P2P 体系结构风格

4.4: 三层 C/S 体系机构风格

4.5: B/S 体系机构风格三层

第 7 章 设计原则

7.1: 开闭原则。实例

7.3: 依赖倒转原则。实例

简答题： 2、3、6 章

第 2 章 面向对象方法

2.2 软件体系结构(组件与连接件的定义)

第 3 章 经典软件体系机构风格

3.2: 数据流风格(批处理风格、管道过滤风格)

3.6: 解释器风格

3.7: 反馈控制环风格

第 6 章 软件设计目标

好的软件设计应该要具备什么? 目标要有什么?

其它

第 1 章 概述

结构化方法、面向对象方法(概述、要素、优缺点)

第 2 章 用例图、类图、软件开发模型

第 3 章 软件体系结构风格

3.1: 主程序-子程序风格, 面向模型对象的特点

3.2: 风格数据流

第 5 章 MVC 风格与 Struts 风格

5.1: MVC 风格概述

第 6 章 软件设计目标

健壮性、高效性、可复用性、可维护性

第 7 章 设计原则(各类风格)

7.1: 开闭原则(实例)

7.2: 里氏代换风格(实例)

7.3: 依赖倒转原则(实例)