

1. 在用例图中，如果一个用例中加入一些新的动作后构成了另一个用例，这两个用例之间的关联关系被称为（ ）

- A. 包含关联（Include）
- B. 扩展关联（Extend）
- C. 组合关联（Composition）
- D. 依赖关联（Dependency）

2. 在 UML 类图中，表示“实现接口”关系应当使用的连线和箭头符号是（ ）

- A. 实线加空心三角
- B. 虚线加空心三角
- C. 实线加实心箭头
- D. 虚线加实心箭头

3. 软件体系结构（SA）的核心组成要素通常被概括为（ ）

- A. 算法、数据结构、程序
- B. 类、对象、方法
- C. 组件、连接件、约束
- D. 界面、逻辑、数据存储

4. 在从 OOA（面向对象分析）向 OOD（面向对象设计）过渡的过程中，以下描述正确的是（ ）

- A. OOD 是对 OOA 模型的彻底转换和重写
- B. OOA 侧重于计算机技术的实现方案
- C. OOD 主要是对 OOA 模型进行调整和增补，两者应采用一致的概念和表示法

D. OOD 独立于具体的软硬件实现条件

5. 在针对关系数据库进行数据存储设计时，如果类之间存在“一对多”的关联，通常的处理方法是（ ）

- A. 将所有类映射到一张独立的表
- B. 在多重性为“一”的类所对应的表中增加外键
- C. 在多重性为“多”的类所对应的表中增加外键
- D. 必须创建一个专门的关联表来映射

6. 在 2.2.4 节中，软件体系结构风格的组成包括（ ）

- A. 一组组件类型（如数据容器、对象）
- B. 一组连接件类型（如过程调用、管道）
- C. 组件的拓扑分布
- D. 对拓扑和行为的约束

7. 在 OOD 阶段，设计模型通常包含哪几个部分？（ ）

- A. 问题域部分
- B. 人机交互部分
- C. 控制流管理（控制驱动）部分
- D. 数据管理部分

8. 在类图中，除了类名层是必须显示的以外，属性清单、方法清单等其他几层都是可以省略的。

- A. 对

B. 错

9. 连接件（Connector）可以看作一类特殊的组件，它主要负责完成组件之间的信息交换和行为联系。

A. 对

B. 错

10. 如果编程语言不支持多继承，在 OOD 阶段可以通过将继承关系“压平”或采用聚合关系来调整模型。

A. 对

B. 错