

1. MVC 风格最初是在 1979 年由谁提出的？

- A. James Gosling
- B. Trygve Reenskaug
- C. Rod Johnson
- D. Gavin King

2. 在 MVC 体系结构中，被称为“提供给用户进行操作的接口”的组件是？

- A. 模型
- B. 视图
- C. 控制器
- D. 数据库

3. 下列关于模型（Model）的描述，错误的是？

- A. 负责业务逻辑实现
- B. 负责数据验证
- C. 负责数据存取
- D. 负责将处理结果直接显示给用户

4. MVC 风格中，模型与视图之间的关系通常是？

- A. 一个 Model 只能对应一个 View
- B. 一个 Model 可以对应多个 View
- C. View 必须独立于 Model 存在
- D. Model 直接控制 View 的布局

5. 在 Java EE Web Model 2 模式中，充当“控制器”角色的通常是？

- A. JSP
- B. JavaBean
- C. Servlet
- D. EJB

6. 当模型的数据发生改变时，它通知视图反应的机制通常属于？

- A. 显式调用
- B. 隐式调用
- C. Http 协议调用
- D. 静态绑定

7. MVC 风格的主要目标是什么？

- A. 实现逻辑与数据的合并
- B. 实现 Model 与 View 的解耦
- C. 提高程序的运行速度
- D. 增加代码的编写难度

8. 在二手车拍卖系统案例中，CarGUIView 的 update() 方法由谁触发执行？

- A. 由 CarModel 的 tell() 方法调用
- B. 由用户点击按钮直接调用
- C. 由数据库触发调用

D. 由操作系统调用

9. 下列哪项不属于 MVC 风格的优点？

A. 保证了系统的可扩展性

B. 业务逻辑更易测试

C. 适用于所有简单的、功能单一的软件

D. 改变界面不影响应用程序的功能内核

10. 在 Web 登录案例中，验证用户名密码是否匹配的逻辑写在哪个组件里？

A. loginServlet (控制器)

B. teacher.jsp (视图)

C. userbean (模型)

D. web.xml (配置文件)

11. MVC 体系结构风格包含哪些基本组件？

A. 模型

B. 视图

C. 控制器

D. 适配器

12. 视图 (View) 的具体职责包括哪些？

A. 获取用户输入

B. 向控制器发送处理请求

- C. 存储核心业务数据
- D. 将模型处理结果显示给用户

13. MVC 风格中的“两个主要分离”是指？

- A. 模型与界面分离
- B. 控制器与视图分离
- C. 数据库与服务器分离
- D. 算法与数据分离

14. 在 Java EE Web Model 2 (MVC) 架构中，涉及到的组件技术有？

- A. Servlet (控制器)
- B. JSP (视图)
- C. JavaBean (模型)
- D. 浏览器

15. 模型 (Model) 在系统中的作用有？

- A. 封装内核数据与状态
- B. 当数据改变时通知视图
- C. 响应状态查询
- D. 直接处理 Http 请求头

16. MVC 风格支持的连接件机制包括？

- A. 显式调用

- B. 隐式调用
- C. Http 协议
- D. 物理电缆

17. 下列关于 MVC 优点的说法，正确的有？

- A. 同一信息可以有不同展现方式
- B. 简化了系统设计
- C. 提高了系统的可维护性
- D. 减少了源代码的灵活性

18. 控制器（Controller）的主要职责包括？

- A. 接收来自客户的请求
- B. 调用模型执行
- C. 调用视图显示执行结果
- D. 编写 SQL 语句存取数据

19. 为什么 MVC 能够提高系统的易演化性？

- A. 因为模型独立于特定的表示方法
- B. 因为改变界面不影响功能内核
- C. 因为各方面问题被分解开来考虑
- D. 因为它强迫用户只能使用单一的输入设备

20. 模型（Model）应该被设计成依赖于特定的输出表示

A. 对

B. 错

21. 在 MVC 中，用户只能通过控制器与系统交互。

A. 对

B. 错

22. 模型在其外部数据被改变时，需要通知所有的视图

A. 对

B. 错

23. 视图 (View) 接收来自控制器的反馈。

A. 对

B. 错

24. 在 MVC 工作机制中，状态查询是视图向模型发起的

A. 对

B. 错