

1. 软件设计目标中，“代码按照需求要求执行”指的是？

- A. 健壮性
- B. 正确性
- C. 高效性
- D. 可复用性

2. 在计算器程序中，增加对“除数不能为 0”的判断，主要是为了提高程序的？

- A. 正确性
- B. 高效性
- C. 健壮性
- D. 可维护性

3. 下列哪种手段在提高代码效率的同时，可能会降低代码的可读性、扩展性和复用性？

- A. 消除远程调用
- B. 处理嵌套循环
- C. 消除或减少函数调用
- D. 压缩存储数据

4. 实现类的复用时，将新创建类定义为已设计好的类的子类，这种方法称为？

- A. 聚合复用
- B. 依赖复用
- C. 继承复用
- D. 关联复用

5. 软件设计中，将“业务逻辑”与“界面逻辑”分开的主要目的是？

- A. 提高执行效率
- B. 降低耦合度，提高可维护性
- C. 减少内存占用
- D. 增加代码行数

6. 简单工厂模式的主要缺点是？

- A. 无法实例化对象
- B. 客户端代码过于复杂
- C. 增加新功能时需要修改工厂类的判断逻辑，违背“开-闭”原则
- D. 不支持多态

7. 工厂方法模式通过什么方式克服了简单工厂模式违背“开-闭”原则的缺点？

- A. 取消了工厂类
- B. 使用多态性，将实例化逻辑移至具体子类工厂
- C. 减少了类的数量
- D. 禁用了继承

8. 设计模式中，主要用于描述类或对象怎样交互和分配职责的是？

- A. 创建型模式
- B. 结构型模式
- C. 行为型模式

D. 静态模式

9. 下列不属于面向对象设计原则的是？

A. 单一职责原则

B. 迪米特法则

C. 快速原型原则

D. 里氏代换原则

10. 软件逆向工程的主要目的是？

A. 编写新的代码

B. 分析系统成分及关系，提取设计信息

C. 优化数据库查询速度

D. 彻底删除既存系统

11. 在度量面向对象软件质量时，内聚度是指？

A. 一个类作用于其他类的程度

B. 一个模块内部各成分之间相互关联的程度

C. 继承树的深度

D. 方法数量的多少

12. 哪个设计模式可以避免不必要的函数调用，常用于连接对远程函数的调用？

A. 单例模式

B. 工厂模式

- C. 代理 (Proxy) 模式
- D. 观察者模式

13. 下面哪些是软件设计的主要目标？

- A. 正确性
- B. 健壮性
- C. 高效性
- D. 可复用性和可维护性

14. 为了提高程序的健壮性，需要防止哪些方面的错误？

- A. 用户输入错误
- B. 数据通信错误
- C. 开发过程中的错误设计
- D. 开发过程中的错误实现

15. 提高执行效率（时间效率）可以从哪些方面入手？

- A. 优化嵌套循环
- B. 消除不必要的远程调用
- C. 增加不必要的函数调用
- D. 利用后台线程预取数据

16. 存储效率（空间效率）的度量通常关注？

- A. RAM 的大小

- B. 代码本身的规模
- C. 程序员的打字速度
- D. 磁盘驱动器的大小

17. 实现类复用的技术手段有？

- A. 继承
- B. 聚合
- C. 依赖
- D. 剪贴代码

18. 简单工厂模式中的“运算工厂”类主要负责？

- A. 编写加减乘除的具体算法
- B. 决定实例化哪一个具体的运算类
- C. 接收客户端的运算符号
- D. 存储所有运算结果

19. 工厂方法模式的优点包括？

- A. 保持了封装对象创建过程的优点
- B. 克服了违背“开-闭”原则的缺点
- C. 降低了客户程序与产品对象的耦合
- D. 减少了类的数量，降低了开发量

20. 设计模式一般包含的基本要素有？

- A. 模式名称
- B. 问题
- C. 解决方案
- D. 效果