

1. 在集中式计算模式中，所有的计算能力都属于（ ）
 - A. 远程客户机
 - B. 中央宿主计算机
 - C. 智能终端
 - D. 打印服务器

2. 文件共享体系结构最初用于 PC 网络，其主要的缺陷是（ ）
 - A. 无法实现硬件共享
 - B. 客户端和服务端之间需要移动大量不必要的数据
 - C. 业务逻辑在服务器执行
 - D. 只能在局域网内运行

3. C/S 体系结构定义了工作站如何与服务器相连，以实现数据和应用的（ ）。
 - A. 集中化
 - B. 分布式处理
 - C. 文件共享
 - D. 物理连接

4. 两层 C/S 结构被描述为一种（ ）的体系结构。
 - A. 瘦客户机、胖服务器
 - B. 胖客户机、瘦服务器
 - C. 零客户端
 - D. 对等

5. 在三层 C/S 体系结构中，中间层通常被称为（ ）。

- A. 数据层
- B. 表示层
- C. 功能层（或应用服务器）
- D. 网络层

6. B/S 体系结构中，用户通常使用的唯一客户端软件是（ ）。

- A. SQL 查询工具
- B. 专用应用程序
- C. 浏览器
- D. 中间件

7. 下列哪项是分布式系统中间件的主要作用？（ ）

- A. 提高 CPU 的主频
- B. 屏蔽底层环境的异构性和复杂性
- C. 物理存储数据文件
- D. 设计用户界面

8. P2P 风格体系结构中，网络中的每一台计算机（ ）。

- A. 只能作为服务器
- B. 只能作为客户机
- C. 既可以作为客户机，又可以作为服务器

D. 必须连接到大型宿主机

9. C/S 体系结构的三个主要组成部分包括（ ）。

A. 数据库服务器

B. 客户应用程序

C. 网络

D. 打印机

10. 两层 C/S 结构的缺点包括（ ）。

A. 互操作性差

B. 系统伸缩性差

C. 系统管理与配置成本高

D. 硬件需求低

11. 三层 C/S 结构通常包含以下哪几个层次？（ ）

A. 表示层

B. 功能层

C. 物理层

D. 数据层

12. 常见的 P2P 类业务包括（ ）。

A. 下载类（如 BitTorrent）

B. 流媒体类（如 PPLive）

- C. 即时通讯类（如 QQ）
- D. 集中式计算

13. 混合软件体系结构中，主要的结合原则有（ ）。

- A. “内外有别”原则
- B. “查改有别”原则
- C. “快慢有别”原则
- D. “新旧有别”原则

14. 目前主要的分布式系统中间件技术标准包括（ ）。

- A. Microsoft 的 COM/DCOM
- B. Sun 的 EJB
- C. OMG 的 CORBA
- D. HTML

15. 在文件共享体系结构中，业务逻辑通常在服务器环境下执行。

- A. 对
- B. 错

16. 两层 C/S 结构能够保证系统的并发性，并使网络上传输的数据量减到最少。

- A. 对
- B. 错

17. P2P 下载方式中，参与的人越多，下载速度越快。

A. 对

B. 错

18. 三层 C/S 结构中，未授权用户难以绕过功能层非法访问数据层，因此安全性更高。

A. 对

B. 错

19. B/S 架构比 C/S 架构在数据查询响应速度上更快。

A. 对

B. 错

20. 中间件可以帮助保护企业在应用软件开发中的投资，因为底层硬件更新时，应用软件几乎不需修改

A. 对

B. 错