

第五章 白盒测试

一、单选题

1. 使用白盒测试方法时，确定测试数据的依据是指定的覆盖标准和()？（单选题）

- A. 程序的注释
- B. 程序的内部逻辑
- C. 程序的需求说明
- D. 用户使用说明书

2. 如果某测试用例集实现了某软件的路径覆盖，那么它一定同时实现了该软件的()。（单选题）

- A. 判定/条件覆盖
- B. 组合覆盖
- C. 判定覆盖
- D. 条件覆盖

3. 在下面所列举的逻辑测试覆盖中，测试覆盖最弱的是()？（单选题）

- A. 条件组合覆盖
- B. 判定覆盖
- C. 语句覆盖
- D. 条件覆盖

4. 一个程序中所含有的路径数与()有着直接的关系。（单选题）

- A. 程序指令执行时间

- B. 程序语句行数
- C. 程序的复杂程度
- D. 程序模块数

5. 白盒测试的测试数据是根据()来设计的。(单选题)

- A. 规格说明书
- B. 结构
- C. 内部逻辑
- D. 应用范围

6. 某同学为此编写程序代码 (Java) 如下, 假设已经传入参数并成功调用 process 方法。(简答题)

```
private static void process(double a, double b) {  
    double temp=0;  
    //a>0 条件和 b>0 条件的判断  
    if (a > 0 && b > 0) {  
        temp=a+b;  
        System.out.println("temp 的值为: ")  
    } else {  
        temp=a-b;  
        System.out.println("temp 的值为: ")  
    }  
}
```

请按照基本路径测试方法的以下步骤设计测试用例：

1. 依据代码绘制单条件流程图（注意上述代码是多条件判断），并转化为控制流图
2. 确定控制流图的圈复杂度
3. 确定线性独立路径的基本集合
4. 根据独立路径设计测试用例表覆盖每条基本路径，测试用例表按照指定 csv 格式填写