

Proyecto Final de Procesamiento Digital de Señales

Transformador de imágenes para limpiar chroma y optimizar archivos antes de enviarlos a IA

Alejandro Apodaca Córdova — Matrícula m041852

Gael Calderón Robles — Matrícula m042449

Ingeniería Mecatrónica, CETYS Universidad, Campus Mexicali

3 de junio de 2026

Resumen

El proyecto consiste en una página web que toma una imagen original, detecta si tiene fondo de chroma y genera una versión limpia antes de enviarla a un chat o sistema de inteligencia artificial. La idea principal se resume así: *fondo limpio y archivo optimizado*. El sistema procesa la imagen en el navegador, estima el color de chroma, permite ajustarlo con un selector, quita el fondo o lo reemplaza por un color elegido, reduce la dimensión máxima y codifica la salida como PNG o JPEG según el modo. Aunque la interfaz final es simple, el funcionamiento interno aplica conceptos de procesamiento digital de señales: adquisición de una señal visual, segmentación por color, remuestreo espacial, codificación, medición de error y modelización del ahorro.

1 Problema de investigación

Muchas aplicaciones modernas permiten subir imágenes a modelos de IA. El problema es que una imagen tomada con un teléfono puede pesar varios megabytes y además puede contener un fondo innecesario. En casos de chroma key, por ejemplo, el fondo verde o azul no aporta información al objeto principal y puede distraer tanto al usuario

como al sistema que recibe la imagen. Enviar imágenes pesadas o con fondo artificial aumenta el tiempo de carga, el ancho de banda y el tamaño de los datos si la imagen se convierte a base64 para transmitirse por una API.

Por eso se plantea el siguiente problema de investigación: **¿cómo limpiar el fondo chroma y reducir el peso de una imagen antes de enviarla a un sistema de IA, manteniendo una versión visualmente útil para el usuario?**

Las variables principales del problema son:

- Tamaño original de la imagen, medido en bytes.
- Tamaño de la imagen optimizada, medido en bytes.
- Porcentaje de ahorro.
- Dimensión máxima permitida después del remuestreo.
- Calidad JPEG usada para la compresión.
- Color de chroma detectado o ajustado por el usuario.
- Modo de salida: fondo transparente o fondo reemplazado por color sólido.
- Error entre la imagen procesada y la imagen codificada.

La relevancia del problema está en que optimizar imágenes antes de subirlas reduce recursos de red y mejora la experiencia de uso. En ingeniería, esto permite tomar una decisión técnica con datos y no solo con percepción visual.

2 Preguntas de investigación

Para guiar el proyecto se definieron tres preguntas:

1. ¿Cuánto peso se puede ahorrar al remuestrear una imagen y codificarla como JPEG?
2. ¿Cómo detectar y comunicar el color de chroma de forma simple?
3. ¿Qué limitaciones aparecen cuando se usa segmentación por color, transparencia PNG o compresión JPEG para preparar imágenes destinadas a sistemas de IA?

3 Marco teórico

Una imagen digital puede entenderse como una señal discreta bidimensional $x[m, n]$. Cada coordenada representa una muestra espacial y cada muestra contiene información de color. Cuando se reduce la resolución de la imagen, se reduce el número total de muestras. Este proceso se conoce como remuestreo espacial.

El prototipo también puede convertir la imagen a luminancia usando:

$$Y = 0.299R + 0.587G + 0.114B$$

Esta operación resume la información de color en brillo, lo cual puede ser útil cuando el color no es esencial para el análisis.

Para remover chroma, el sistema estima un color dominante en los bordes de la imagen. Después compara cada pixel contra ese color usando una distancia en el espacio RGB. Si la distancia es pequeña, el pixel se considera fondo. Si la distancia está cerca del umbral, se aplica una transición suave para evitar bordes recortados. El usuario también puede ajustar el color con un selector visual.

Cuando el modo seleccionado es *quitar fondo*, la salida se guarda como PNG para conservar transparencia. Cuando el modo seleccionado es *poner color*, los pixeles de chroma se reemplazan por el color elegido y la salida puede codificarse como JPEG para ahorrar peso. JPEG usa compresión con pérdida: reduce información para obtener un archivo más pequeño. Para medir el error se calcula el error cuadrático medio:

$$MSE = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \hat{x}_i)^2$$

y la relación señal a ruido pico:

$$PSNR = 10 \log_{10} \left(\frac{255^2}{MSE} \right)$$

En la interfaz final no se muestra PSNR para no confundir al usuario, pero sí se calcula internamente y se usa como evidencia técnica en el reporte.

4 Herramienta moderna desarrollada

Se creó una aplicación web con Vite, React, TypeScript y Tailwind CSS. La herramienta funciona en el navegador, por lo que la imagen se transforma antes de llegar a un servidor.

Esto es importante porque el objetivo del proyecto no es solo comprimir una imagen, sino evitar que una imagen innecesariamente pesada sea enviada a una aplicación de IA.

La interfaz final se diseñó para ser directa:

- El usuario sube una imagen.
- La página detecta el color de chroma si aparece.
- El usuario decide si quita el fondo o lo reemplaza por un color.
- Se muestran métricas de tamaño, ahorro y color detectado.
- El usuario puede descargar el PNG transparente o el JPG optimizado.



Figura 1: Interfaz web del transformador de imágenes.

5 Metodología

La metodología aplicada fue la siguiente:

1. Adquirir una imagen real desde el navegador mediante carga de archivo.

2. Decodificar la imagen y registrar sus dimensiones y bytes originales.
3. Estimar el color de chroma a partir de muestras en los bordes.
4. Segmentar el fondo por distancia de color y aplicar borde suave.
5. Quitar el fondo como transparencia o reemplazarlo por un color sólido.
6. Remuestrear la imagen para limitar su lado mayor a 1280 pixeles.
7. Codificar la imagen resultante como PNG si conserva transparencia o JPEG con calidad 72% si tiene fondo sólido.
8. Comparar el tamaño original contra el tamaño optimizado o limpio.
9. Calcular porcentaje de ahorro, expansión base64 evitada, MSE y PSNR.
10. Mostrar al usuario las métricas más importantes para la decisión: original, salida, ahorro y color de chroma.

Esta metodología define variables, aplica un método de investigación, ejecuta un experimento reproducible y permite interpretar los datos obtenidos.

6 Diseño experimental

Para validar el prototipo se usó una imagen de prueba reproducible incluida en el repositorio como `fixture-1.png`. Las variables controladas fueron:

- Calidad JPEG: 72%.
- Dimensión máxima: 1280 px.
- Formato de salida: PNG cuando hay transparencia, JPG cuando hay fondo sólido.
- Color de reemplazo configurable desde la interfaz.
- Procesamiento local en navegador.

Las variables de respuesta fueron:

- Tamaño original.
- Tamaño optimizado.

- Porcentaje de ahorro.
- Relación de compresión.
- Base64 evitado.
- PSNR.
- Color de chroma detectado.

7 Resultados

Con la imagen de prueba, el sistema obtuvo los resultados de la Tabla 1. El caso demuestra que una imagen puede mantenerse útil visualmente y reducirse de forma considerable para transporte digital.

Cuadro 1: Resultados de la prueba reproducible con `fixture-1.png`.

Métrica	Resultado
Resolución original	1600 × 1000 px
Resolución optimizada	1280 × 800 px
Tamaño original	572 KB
Tamaño optimizado JPG	91 KB
Ahorro directo	84.1%
Relación de compresión	6.31x
Base64 evitado	642 KB
PSNR	36.2 dB

El patrón principal es claro: la reducción de resolución y la compresión JPEG disminuyen drásticamente el peso del archivo. En imágenes con chroma, la segmentación por color agrega una segunda utilidad: limpiar el fondo antes del transporte digital. Para un usuario no técnico, el porcentaje de ahorro y el color detectado son las métricas más importantes. Para justificarlo técnicamente, el reporte conserva las métricas de DSP y modelo de datos.

8 Predicción y modelización

Además de medir el tamaño final, se modeló la expansión base64 con la regla:

$$B_{64} = 4 \left\lceil \frac{B}{3} \right\rceil$$

donde B es el tamaño en bytes del archivo binario. Este modelo predice cuánto crece una imagen al serializarse para transporte textual en una API.

También se modeló el porcentaje de ahorro:

$$Ahorro = \frac{B_{original} - B_{optimizado}}{B_{original}} \times 100$$

Con este modelo la aplicación puede informar al usuario cuántos recursos se reducen antes de subir la imagen.

9 Limitaciones técnicas

El proyecto también reconoce límites importantes:

- JPEG no conserva transparencia; una imagen PNG con canal alfa puede cambiar visualmente.
- La detección de chroma funciona mejor cuando el fondo es relativamente uniforme y aparece cerca de los bordes.
- Si el objeto tiene colores parecidos al chroma, la segmentación puede eliminar partes del objeto.
- La compresión puede afectar texto pequeño o detalles finos.
- PSNR mide diferencia numérica, pero no garantiza que un modelo de IA interprete exactamente igual la imagen.
- La compatibilidad de formatos depende del navegador.
- El modelo de unidades de contexto es una aproximación, no el conteo interno de un proveedor específico de IA.

Para reducir estas limitaciones se podrían agregar validaciones futuras como OCR para texto pequeño, SSIM para comparación perceptual y pruebas con modelos multimodales reales.

10 Conclusiones

El proyecto demuestra que aplicar procesamiento digital de señales a imágenes puede resolver un problema actual: limpiar fondos innecesarios y reducir el peso de archivos antes de enviarlos a sistemas de IA. Con una configuración simple de 1280 px y calidad JPEG de 72%, la prueba obtuvo un ahorro de 84.1%. Además, el flujo de chroma permite decidir entre transparencia o reemplazo por color sólido. La interfaz final se mantuvo deliberadamente simple para que cualquier persona entienda el beneficio sin conocer MSE, PSNR, base64 o distancia RGB.

La conclusión principal es que la optimización local permite ahorrar recursos sin complicar la experiencia del usuario. El valor del proyecto está en unir una técnica de DSP con una necesidad moderna de aplicaciones web e inteligencia artificial.

11 Reflexión sobre la competencia evaluada

La competencia 24ICE04 se relaciona con investigar problemas complejos de ingeniería y obtener conclusiones válidas a partir de datos. En este proyecto se practicó esa competencia al definir un problema, controlar variables, medir resultados e interpretar el ahorro obtenido.

La competencia 24ICE05 se relaciona con crear, seleccionar, aplicar y reconocer limitaciones de herramientas modernas de ingeniería y TI. En este proyecto se aplicó al construir una herramienta web funcional, seleccionar tecnologías adecuadas y reconocer que la compresión JPEG no siempre es suficiente para todos los casos. La reflexión final es que una herramienta moderna no debe ser complicada para ser útil: debe resolver un problema real, mostrar datos claros y reconocer sus límites.

Publicación y repositorio

La página publicada del proyecto se encuentra en:

<https://capiz.apoapps.com>

El código fuente se encuentra en GitHub:

<https://github.com/apoapps/proyecto-final-procesamiento-digital-senales>

Referencias

- [1] R. C. Gonzalez y R. E. Woods, *Digital Image Processing*. Pearson.
- [2] A. V. Oppenheim y R. W. Schaffer, *Discrete-Time Signal Processing*. Pearson.
- [3] G. K. Wallace, "The JPEG Still Picture Compression Standard", *Communications of the ACM*.
- [4] MDN Web Docs, *Canvas API*.