



**FACULTAD
DE INGENIERIA**

Universidad de Buenos Aires

**CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN
SISTEMAS EMBEBIDOS**

MEMORIA DEL TRABAJO FINAL

**Firmware para robot de navegación
autónoma**

Autor:

Ing. Alexis Martin Pojomovsky

Director:

Dr. Pablo De Cristóforis (FCEyN-UBA)

Jurados:

Esp. Ing. Diego Fernández (FI-UBA)

Esp. Ing. Edgardo Comas (CITEDEF/UTN-FRBA)

Esp. Ing. Gerardo Puga (UNLP)

*Este trabajo fue realizado en las Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
entre enero de 2018 y agosto de 2020.*

Resumen

La presente memoria describe el desarrollo del robot móvil “Lubobot”, destinado a utilizarse en entornos educativos de grado universitario a través de las distintas etapas de estudio de la materia “Robótica Móvil”. Como parte del trabajo se realizó la implementación básica requerida para utilizar este robot en el Sistema Operativo Robótico (ROS) tales como odometría, localización y navegación del mismo en entornos de dos dimensiones. Se aplicaron diversos conocimientos adquiridos durante la carrera, entre los que destacan los sistemas operativos, control de versiones y protocolos de comunicación, así como patrones de diseño y modularización de software.

Agradecimientos

Agradezco el apoyo proveído por mi esposa Laura así como el de mis padres Evelyn y Ernesto, presentes durante todo el proceso de mi formación, siempre alentándome a ir un paso mas allá.

Al equipo docente y colaboradores de la Carrera de Especialización de Sistemas Embebidos, por la dedicación y entrega manifestados en cada paso de la cursada.

Índice general

Resumen	III
1. Introducción General	1
1.1. Robótica móvil	1
1.1.1. Tipos de robots móviles	1
1.2. Estado del arte	1
1.2.1. TurtleBot	2
1.2.2. Clearpath Jackal	2
1.2.3. Fetch Freight Base	2
1.2.4. FESTO Robotino	2
1.2.5. Pioneer 3-DX	2
1.3. Motivación	3
1.4. Objetivos	3
1.5. Alcance	3
Bibliografía	5

Índice de figuras

Índice de Tablas

Capítulo 1

Introducción General

En este capítulo se introduce al campo de estudio de la robótica móvil. Se aborda una comparativa entre diferentes plataformas didácticas comerciales y se exponen el alcance y las motivaciones que llevaron al desarrollo del presente proyecto.

1.1. Robótica móvil

La robótica móvil se encarga del estudio de los robots móviles, haciendo especial hincapié en el desarrollo de capacidades permitan a lo mismos, decidir de manera autónoma cómo, cuándo y a dónde moverse.

En contraste con los robots manipuladores cuya base se encuentra fija con respecto a un sistema de referencia, los robots móviles son aquellos capaces de moverse a si mismos de un lugar a otro. Esta particularidad obliga a que los robots móviles deban ser capaces de interactuar con entornos no determinísticos, es decir, propensos a situaciones impredecibles como por ejemplo, una puerta entreabierta, un objeto o persona obstaculizando el camino, etc.

1.1.1. Tipos de robots móviles

Dependiendo de cómo realizan su locomoción, es posible caracterizar a los robots móviles en los siguientes tipos:

- Robots con patas
- Robots aéreos
- Robots con ruedas

Cada uno de estos tipos plantea su propio set de ventajas y desventajas, así como dificultades para su implementación. En el presente trabajo se hará énfasis solo en el último tipo de la lista, es decir en robots con ruedas.

1.2. Estado del arte

Existe una amplia gama de robots móviles con ruedas ofrecidos específicamente para el sector académico. A continuación se ofrece un breve resumen de opciones que se encuentran actualmente en el mercado.

1.2.1. TurtleBot

TurtleBot constituye al día de hoy una familia de robots móviles para uso personal de bajo costo. Su uso se extiende tanto a la academia como a roboticistas aficionados en todo el mundo.

Aunque su primera iteración vió la luz en 2010 con un set de características bastante modestas, el lanzamiento de nuevas versiones le aseguró su lugar como dispositivo de referencia para la plataforma ROS.

Muchas de las características de diseño de éste robot se tomaron como referencia para el presente trabajo.

1.2.2. Clearpath Jackal

El Jackal es un robot móvil 4x4 apto para uso en exteriores. Su robustez lo hacen la elección preferida de muchas universidades a la hora de implementar soluciones "de campo", principalmente debido a su resistencia total al polvo y al agua de lluvia.

Posee una capacidad de carga de hasta 20 kg, lo que lo hace apto para cargar una importante cantidad de sensores, actuadores y manipuladores.

1.2.3. Fetch Freight Base

Fetch Robotics ofrece con el Freight Base una base robótica para uso en interiores [1]. La misma fue diseñada específicamente para moverse en edificios adaptados a personas en sillas de ruedas que cumplen con la normativa ADA o *Americans with Disabilities Act*. Gracias a esto, es posible saber de antemano si dicho robot puede utilizarse para recorrer las distintas dependencias de un edificio sin la necesidad de hacer pruebas *in-situ*.

1.2.4. FESTO Robotino

Robotino es un robot móvil comercializado por la compañía alemana FESTO Didactic. El mismo está diseñado para entornos educativos, de entrenamiento y de investigación. Esta plataforma dispone de un sistema de tracción omni que como su nombre sugiere, le otorga libertad de movimiento omnidireccional en dos dimensiones.

Asimismo, Robotino viene equipado de fábrica con una computadora de grado industrial, haciendo más fácil su integración con elementos de hardware y software añadidos.

1.2.5. Pioneer 3-DX

El Pioneer 3-DX es un pequeño robot de tracción diferencial ideal para utilizarse en entornos académicos ya sea de laboratorio o en salón de clases. El mismo incorpora de fábrica una serie de sensores del tipo Sonar, encoders para las ruedas y un microcontrolador con firmware específico.

Su amplia superficie de carga le permite mover cargas de hasta 8 Kg, por lo que es un buen candidato para añadir sensores y actuadores extra, como cámaras o manipuladores.

1.3. Motivación

Los robots móviles expuestos en la sección anterior representan propuestas comerciales listas para usar que permiten a profesores, investigadores y alumnos concentrarse en el estudio o desarrollo de aplicaciones de la robótica móvil, eliminando la necesidad de diseñar un robot desde cero para cada caso de uso específico. Gracias a esto, las instituciones o individuos que adquieren dichos equipos pueden concentrarse de inmediato en las tareas de interés para el estudio de la materia, ahorrando tiempo y esfuerzo.

Resulta tentador entonces preguntarse ¿por qué no todas las instituciones adquieren un robot comercial para el laboratorio de robótica?. La respuesta está en los altos costos asociados a la adquisición de estos equipos. Los robots destinados a investigación son costosos y por ende, son pocas las instituciones educativas en condiciones de invertir en ellos.

1.4. Objetivos

Mediante este trabajo se planteó el desarrollo de una plataforma destinada a la enseñanza de robótica móvil en instituciones educativas de nivel universitario.

1.5. Alcance

Se procedió a separar el alcance en base al tipo de trabajo realizado, así como lo que no se incluye con el mismo.

El alcance del presente trabajo involucró el desarrollo del firmware para el microcontrolador encargado de:

- Intermediar la comunicación entre la base robótica "Roomba 500" y el framework de robótica ROS (*Robot Operating System*).
- Realizar la interfaz entre la unidad de medición inercial MPU6050 con ROS.
- Port de la librería rosserial para ser utilizada con FreeRTOS y STM32Cube HAL en el lenguaje de programación C++.

Se incluye el desarrollo de software requerido para:

- El paquete para ROS que brinda soporte básico para el robot propuesto "Lubobot", con sus sensores y actuadores.
- Calcular la odometría del robot utilizando las lecturas de los encoders.
- La descripción del robot en formato URDF (*Unified Robot Description Format*), requerido para representar correctamente el robot en la herramienta RViz.
- Una imagen de Docker con todas las dependencias necesarias para utilizar el robot de manera encapsulada y sin la necesidad de modificar la configuración del sistema operativo del usuario.

Se incluye una sección extra en el repositorio oficial en GitHub con una Wiki con la documentación básica necesaria para que un nuevo usuario sea capaz de:

- Crear un nuevo robot idéntico al propuesto

- Configurar el robot para utilizar el stack de navegación de ROS

No se incluye con el presente trabajo:

- Ningún algoritmo de navegación local ni global.
- Código requerido para la conexión al microcontrolador mediante Ethernet.

Bibliografía

- [1] Melonee Wise y col. *Fetch & Freight : Standard Platforms for Service Robot Applications*. 2016.