ARIS71ADM.DB50LANE_ATTR

P * ID CHAR (15 BYTE)
DISCRIMINATOR NUMBER (10)
ATTRTYPENUM NUMBER (10)
TYPEGUID CHAR (36 BYTE)
F * LANGUAGEID CHAR (15 BYTE)
F * PARENTITEMID CHAR (15 BYTE)
PLAINTEXTFRAGMENT VARCHAR2 (100 BYTE)
PLAINTNFFRAGMENT VARCHAR2 (100 BYTE)
STYLEDTEXTFRAGMENT VARCHAR2 (100 BYTE)
PLAINTEXTCLOB CLOB
PLAINTNFCLOB CLOB
STYLEDTEXTCLOB CLOB
LONGVALUE NUMBER (20)
DOUBLEVALUE NUMBER
BLOBVALUE BLOB

DB50LANE_ATTRPK (ID)

DB50LANE_ATTRFK1 (LANGUAGEID)
DB50LANE_ATTRFK2 (PARENTITEMID)

DB50LANE_ATTRIND1 (PARENTITEMID, ATTRTYPENUM, LANGUAGEID, TYPEGUID)
DB50LANE_ATTRIND2 (PLAINTEXTFRAGMENT)
DB50LANE_ATTRIND3 (PLAINTNFFRAGMENT)
DB50LANE_ATTRIND4 (LANGUAGEID)
DB50LANE_ATTRIND5 (PARENTITEMID)
DB50LANE_ATTRPK (ID)

ARIS71ADM.DB40A$OBJDEFSC_ATTR

P * ASN NUMBER (10)
* OPERATION CHAR (1 BYTE)
REVISION NUMBER (10)
P * ID CHAR (15 BYTE)
DISCRIMINATOR NUMBER (10)
ATTRTYPENUM NUMBER (10)
TYPEGUID CHAR (36 BYTE)
LANGUAGEID CHAR (15 BYTE)
PARENTITEMID CHAR (15 BYTE)
PLAINTEXTFRAGMENT VARCHAR2 (100 BYTE)
PLAINTNFFRAGMENT VARCHAR2 (100 BYTE)
STYLEDTEXTFRAGMENT VARCHAR2 (100 BYTE)
PLAINTEXTCLOB CLOB
PLAINTNFCLOB CLOB
STYLEDTEXTCLOB CLOB
LONGVALUE NUMBER (20)
DOUBLEVALUE NUMBER
BLOBVALUE BLOB

DB40A$OBJDEFSC_ATTRPK (ID, ASN)

DB40A$OBJDEFSC_ATTRIND1 (PARENTITEMID, ATTRTYPENUM, LANGUAGEID, TYPEGUID, ASN)
DB40A$OBJDEFSC_ATTRIND2 (PLAINTEXTFRAGMENT, ASN)
DB40A$OBJDEFSC_ATTRIND3 (PLAINTNFFRAGMENT, ASN)
DB40A$OBJDEFSC_ATTRIND4 (LANGUAGEID, ASN)
DB40A$OBJDEFSC_ATTRIND5 (PARENTITEMID, ASN)
DB40A$OBJDEFSC_ATTRPK (ID, ASN)

ARIS71ADM.DB40LANE

P * ID CHAR (15 BYTE)
F * MODELID CHAR (15 BYTE)
PEN_WIDTH NUMBER (10)
PEN_STYLE NUMBER (10)
PEN_COLOR NUMBER (10)
BRUSH_TYPE NUMBER (10)
BRUSH_COLOR2 NUMBER (10)
BRUSH_COLOR NUMBER (10)
STARTBORDER NUMBER (10)
ENDBORDER NUMBER (10)
TYPENUM NUMBER (10)
ORIENTATION NUMBER (10)
GLOBALID CHAR (36 BYTE)

DB40LANEPK (ID)

DB40LANEFK1 (MODELID)

DB40LANEIND1 (GLOBALID)
DB40LANEIND2 (MODELID)
DB40LANEPK (ID)

ARIS71ADM.DB40USERBASE_ATTR

P * ID CHAR (15 BYTE)
DISCRIMINATOR NUMBER (10)
ATTRTYPENUM NUMBER (10)
TYPEGUID CHAR (36 BYTE)
F * LANGUAGEID CHAR (15 BYTE)
F * PARENTITEMID CHAR (15 BYTE)
PLAINTEXTFRAGMENT VARCHAR2 (100 BYTE)
PLAINTNFFRAGMENT VARCHAR2 (100 BYTE)
STYLEDTEXTFRAGMENT VARCHAR2 (100 BYTE)
PLAINTEXTCLOB CLOB
PLAINTNFCLOB CLOB
STYLEDTEXTCLOB CLOB
LONGVALUE NUMBER (20)
DOUBLEVALUE NUMBER
BLOBVALUE BLOB

DB40USERBASE_ATTRPK (ID)

DB40USERBASE_ATTRFK1 (LANGUAGEID)
DB40USERBASE_ATTRFK2 (PARENTITEMID)

DB40USERBASE_ATTRIND1 (PARENTITEMID, ATTRTYPENUM, LANGUAGEID, TYPEGUID)
DB40USERBASE_ATTRIND2 (PLAINTEXTFRAGMENT)
DB40USERBASE_ATTRIND3 (PLAINTNFFRAGMENT)
DB40USERBASE_ATTRIND4 (LANGUAGEID)
DB40USERBASE_ATTRIND5 (PARENTITEMID)
DB40USERBASE_ATTRPK (ID)

ARIS71ADM.DB40FSSHEET_ATTR

P * ID CHAR (15 BYTE)
DISCRIMINATOR NUMBER (10)
ATTRTYPENUM NUMBER (10)
TYPEGUID CHAR (36 BYTE)
F * LANGUAGEID CHAR (15 BYTE)
F * PARENTITEMID CHAR (15 BYTE)
PLAINTEXTFRAGMENT VARCHAR2 (100 BYTE)
PLAINTNFFRAGMENT VARCHAR2 (100 BYTE)
STYLEDTEXTFRAGMENT VARCHAR2 (100 BYTE)
PLAINTEXTCLOB CLOB
PLAINTNFCLOB CLOB
STYLEDTEXTCLOB CLOB
LONGVALUE NUMBER (20)
DOUBLEVALUE NUMBER
BLOBVALUE BLOB

DB40FSSHEET_ATTRPK (ID)

DB40FSSHEET_ATTRFK1 (LANGUAGEID)
DB40FSSHEET_ATTRFK2 (PARENTITEMID)

DB40FSSHEET_ATTRIND1 (PARENTITEMID, ATTRTYPENUM, LANGUAGEID, TYPEGUID)
DB40FSSHEET_ATTRIND2 (PLAINTEXTFRAGMENT)
DB40FSSHEET_ATTRIND3 (PLAINTNFFRAGMENT)
DB40FSSHEET_ATTRIND4 (LANGUAGEID)
DB40FSSHEET_ATTRIND5 (PARENTITEMID)
DB40FSSHEET_ATTRPK (ID)

ARIS71ADM.DB50QPLIDPARAM

* ID CHAR (15 BYTE)
* PARAMNUM NUMBER (5)
* SEQNUM NUMBER (10)

ARIS71ADM.DB40ARISROOT_ATTR

P * ID CHAR (15 BYTE)
DISCRIMINATOR NUMBER (10)
ATTRTYPENUM NUMBER (10)
TYPEGUID CHAR (36 BYTE)
F * LANGUAGEID CHAR (15 BYTE)
F * PARENTITEMID CHAR (15 BYTE)
PLAINTEXTFRAGMENT VARCHAR2 (100 BYTE)
PLAINTNFFRAGMENT VARCHAR2 (100 BYTE)
STYLEDTEXTFRAGMENT VARCHAR2 (100 BYTE)
PLAINTEXTCLOB CLOB
PLAINTNFCLOB CLOB
STYLEDTEXTCLOB CLOB
LONGVALUE NUMBER (20)
DOUBLEVALUE NUMBER
BLOBVALUE BLOB

DB40ARISROOT_ATTRPK (ID)

DB40ARISROOT_ATTRFK1 (LANGUAGEID)
DB40ARISROOT_ATTRFK2 (PARENTITEMID)

DB40ARISROOT_ATTRIND1 (PARENTITEMID, ATTRTYPENUM, LANGUAGEID, TYPEGUID)
DB40ARISROOT_ATTRIND2 (PLAINTEXTFRAGMENT)
DB40ARISROOT_ATTRIND3 (PLAINTNFFRAGMENT)
DB40ARISROOT_ATTRIND4 (LANGUAGEID)
DB40ARISROOT_ATTRIND5 (PARENTITEMID)
DB40ARISROOT_ATTRPK (ID)

ARIS71ADM.DB50A$ASSIGNMENT

P * ASN NUMBER (10)
* OPERATION CHAR (1 BYTE)
REVISION NUMBER (10)
P * ID CHAR (15 BYTE)
OBJDEFID CHAR (15 BYTE)
MODELID CHAR (15 BYTE)

DB50A$ASSIGNMENTPK (ID, ASN)

DB50A$ASSIGNMENTIND1 (OBJDEFID, MODELID, ASN)
DB50A$ASSIGNMENTIND2 (OBJDEFID, ASN)
DB50A$ASSIGNMENTIND3 (MODELID, ASN)
DB50A$ASSIGNMENTPK (ID, ASN)

ARIS71ADM.DB40DEFINITION

P * ID CHAR (15 BYTE)
DISCRIMINATOR NUMBER (10)
LASTUPDATED NUMBER (20)
GLOBALID CHAR (36 BYTE)
TYPENUM NUMBER (10)
F GROUPID CHAR (15 BYTE)
F FROMOBJDEFID CHAR (15 BYTE)
F TOOBJDEFID CHAR (15 BYTE)
LINK VARCHAR2 (4000 BYTE)
REFGLOBALID CHAR (36 BYTE)
DATA BLOB
METAFILE BLOB
REORG NUMBER (10)
SUBTYPENUM NUMBER (10)
DEFSYMBOLNUM NUMBER (10)
SYMBOLGUID CHAR (36 BYTE)
F LOCKOWNER CHAR (15 BYTE)

DB40DEFINITIONPK (ID)

DB40DEFINITIONFK1 (GROUPID)
DB40DEFINITIONFK2 (FROMOBJDEFID)
DB40DEFINITIONFK3 (TOOBJDEFID)
DB40DEFINITIONFK4 (LOCKOWNER)

DB40DEFINITIONIND1 (GLOBALID)
DB40DEFINITIONIND2 (REFGLOBALID)
DB40DEFINITIONIND3 (GROUPID)
DB40DEFINITIONIND4 (FROMOBJDEFID)
DB40DEFINITIONIND5 (TOOBJDEFID)
DB40DEFINITIONIND6 (LOCKOWNER)
DB40DEFINITIONPK (ID)

ARIS71ADM.DB40A$LANGUAGE

P * ASN NUMBER (10)
* OPERATION CHAR (1 BYTE)
REVISION NUMBER (10)
P * ID CHAR (15 BYTE)
FAMILYID CHAR (15 BYTE)
LOCALEID NUMBER (10)
CODEPAGE NUMBER (5)
DEFAULTLANGUAGE NUMBER (1)
FONT_HEIGHT NUMBER (10)
FONT_WIDTH NUMBER (10)
FONT_ESCAPEMENT NUMBER (10)
FONT_ORIENTATION NUMBER (10)
FONT_WEIGHT NUMBER (10)
FONT_ITALIC NUMBER (3)
FONT_UNDERLINE NUMBER (3)
FONT_STRIKEOUT NUMBER (3)
FONT_CHARSET NUMBER (3)
FONT_OUTPREC NUMBER (3)
FONT_CLIPPREC NUMBER (3)
FONT_QUALITY NUMBER (3)
FONT_PITCHANDFAM NUMBER (3)
FONT_COLOR NUMBER (10)
FONT_FACENAME VARCHAR2 (100 BYTE)

DB40A$LANGUAGEPK (ID, ASN)

DB40A$LANGUAGEIND1 (LOCALEID, ASN)
DB40A$LANGUAGEPK (ID, ASN)

ARIS71ADM.DB50A$LANGUAGE

P * ASN NUMBER (10)
* OPERATION CHAR (1 BYTE)
REVISION NUMBER (10)
P * ID CHAR (15 BYTE)
FAMILYID CHAR (15 BYTE)
LOCALEID NUMBER (10)
CODEPAGE NUMBER (5)
DEFAULTLANGUAGE NUMBER (1)
FONT_HEIGHT NUMBER (10)
FONT_WIDTH NUMBER (10)
FONT_ESCAPEMENT NUMBER (10)
FONT_ORIENTATION NUMBER (10)
FONT_WEIGHT NUMBER (10)
FONT_ITALIC NUMBER (3)
FONT_UNDERLINE NUMBER (3)
FONT_STRIKEOUT NUMBER (3)
FONT_CHARSET NUMBER (3)
FONT_OUTPREC NUMBER (3)
FONT_CLIPPREC NUMBER (3)
FONT_QUALITY NUMBER (3)
FONT_PITCHANDFAM NUMBER (3)
FONT_COLOR NUMBER (10)
FONT_FACENAME VARCHAR2 (100 BYTE)

DB50A$LANGUAGEPK (ID, ASN)

DB50A$LANGUAGEIND1 (LOCALEID, ASN)
DB50A$LANGUAGEPK (ID, ASN)

ARIS71ADM.DB50ASSIGNMENT

P * ID CHAR (15 BYTE)
F * OBJDEFID CHAR (15 BYTE)
F * MODELID CHAR (15 BYTE)

DB50ASSIGNMENTPK (ID)

DB50ASSIGNMENTFK1 (OBJDEFID)
DB50ASSIGNMENTFK2 (MODELID)

DB50ASSIGNMENTIND1 (OBJDEFID, MODELID)
DB50ASSIGNMENTIND2 (OBJDEFID)
DB50ASSIGNMENTIND3 (MODELID)
DB50ASSIGNMENTPK (ID)

ARIS71ADM.DB50FSSHEET_ATTR

P * ID CHAR (15 BYTE)
DISCRIMINATOR NUMBER (10)
ATTRTYPENUM NUMBER (10)
TYPEGUID CHAR (36 BYTE)
F * LANGUAGEID CHAR (15 BYTE)
F * PARENTITEMID CHAR (15 BYTE)
PLAINTEXTFRAGMENT VARCHAR2 (100 BYTE)
PLAINTNFFRAGMENT VARCHAR2 (100 BYTE)
STYLEDTEXTFRAGMENT VARCHAR2 (100 BYTE)
PLAINTEXTCLOB CLOB
PLAINTNFCLOB CLOB
STYLEDTEXTCLOB CLOB
LONGVALUE NUMBER (20)
DOUBLEVALUE NUMBER
BLOBVALUE BLOB

DB50FSSHEET_ATTRPK (ID)

DB50FSSHEET_ATTRFK1 (LANGUAGEID)
DB50FSSHEET_ATTRFK2 (PARENTITEMID)

DB50FSSHEET_ATTRIND1 (PARENTITEMID, ATTRTYPENUM, LANGUAGEID, TYPEGUID)
DB50FSSHEET_ATTRIND2 (PLAINTEXTFRAGMENT)
DB50FSSHEET_ATTRIND3 (PLAINTNFFRAGMENT)
DB50FSSHEET_ATTRIND4 (LANGUAGEID)
DB50FSSHEET_ATTRIND5 (PARENTITEMID)
DB50FSSHEET_ATTRPK (ID)

ARIS71ADM.DB50A$DEFINITION

P * ASN NUMBER (10)
* OPERATION CHAR (1 BYTE)
REVISION NUMBER (10)
P * ID CHAR (15 BYTE)
DISCRIMINATOR NUMBER (10)
LASTUPDATED NUMBER (20)
GLOBALID CHAR (36 BYTE)
TYPENUM NUMBER (10)
GROUPID CHAR (15 BYTE)
FROMOBJDEFID CHAR (15 BYTE)
TOOBJDEFID CHAR (15 BYTE)
LINK VARCHAR2 (4000 BYTE)
REFGLOBALID CHAR (36 BYTE)
DATA BLOB
METAFILE BLOB
REORG NUMBER (10)
SUBTYPENUM NUMBER (10)
DEFSYMBOLNUM NUMBER (10)
SYMBOLGUID CHAR (36 BYTE)
LOCKOWNER CHAR (15 BYTE)

DB50A$DEFINITIONPK (ID, ASN)

DB50A$DEFINITIONIND1 (GLOBALID, ASN)
DB50A$DEFINITIONIND2 (REFGLOBALID, ASN)
DB50A$DEFINITIONIND3 (GROUPID, ASN)
DB50A$DEFINITIONIND4 (FROMOBJDEFID, ASN)
DB50A$DEFINITIONIND5 (TOOBJDEFID, ASN)
DB50A$DEFINITIONIND6 (LOCKOWNER, ASN)
DB50A$DEFINITIONPK (ID, ASN)

ARIS71ADM.DB50A$MODELSC_ATTR

P * ASN NUMBER (10)
* OPERATION CHAR (1 BYTE)
REVISION NUMBER (10)
P * ID CHAR (15 BYTE)
DISCRIMINATOR NUMBER (10)
ATTRTYPENUM NUMBER (10)
TYPEGUID CHAR (36 BYTE)
LANGUAGEID CHAR (15 BYTE)
PARENTITEMID CHAR (15 BYTE)
PLAINTEXTFRAGMENT VARCHAR2 (100 BYTE)
PLAINTNFFRAGMENT VARCHAR2 (100 BYTE)
STYLEDTEXTFRAGMENT VARCHAR2 (100 BYTE)
PLAINTEXTCLOB CLOB
PLAINTNFCLOB CLOB
STYLEDTEXTCLOB CLOB
LONGVALUE NUMBER (20)
DOUBLEVALUE NUMBER
BLOBVALUE BLOB

DB50A$MODELSC_ATTRPK (ID, ASN)

DB50A$MODELSC_ATTRIND1 (PARENTITEMID, ATTRTYPENUM, LANGUAGEID, TYPEGUID, ASN)
DB50A$MODELSC_ATTRIND2 (PLAINTEXTFRAGMENT, ASN)
DB50A$MODELSC_ATTRIND3 (PLAINTNFFRAGMENT, ASN)
DB50A$MODELSC_ATTRIND4 (LANGUAGEID, ASN)
DB50A$MODELSC_ATTRIND5 (PARENTITEMID, ASN)
DB50A$MODELSC_ATTRPK (ID, ASN)

ARIS71ADM.DB50USERBASE_ATTR

P * ID CHAR (15 BYTE)
DISCRIMINATOR NUMBER (10)
ATTRTYPENUM NUMBER (10)
TYPEGUID CHAR (36 BYTE)
F * LANGUAGEID CHAR (15 BYTE)
F * PARENTITEMID CHAR (15 BYTE)
PLAINTEXTFRAGMENT VARCHAR2 (100 BYTE)
PLAINTNFFRAGMENT VARCHAR2 (100 BYTE)
STYLEDTEXTFRAGMENT VARCHAR2 (100 BYTE)
PLAINTEXTCLOB CLOB
PLAINTNFCLOB CLOB
STYLEDTEXTCLOB CLOB
LONGVALUE NUMBER (20)
DOUBLEVALUE NUMBER
BLOBVALUE BLOB

DB50USERBASE_ATTRPK (ID)

DB50USERBASE_ATTRFK1 (LANGUAGEID)
DB50USERBASE_ATTRFK2 (PARENTITEMID)

DB50USERBASE_ATTRIND1 (PARENTITEMID, ATTRTYPENUM, LANGUAGEID, TYPEGUID)
DB50USERBASE_ATTRIND2 (PLAINTEXTFRAGMENT)
DB50USERBASE_ATTRIND3 (PLAINTNFFRAGMENT)
DB50USERBASE_ATTRIND4 (LANGUAGEID)
DB50USERBASE_ATTRIND5 (PARENTITEMID)
DB50USERBASE_ATTRPK (ID)

ARIS71ADM.DB40OCC

P * ID CHAR (15 BYTE)
DISCRIMINATOR NUMBER (10)
F * MODELID CHAR (15 BYTE)
F UNIONID CHAR (15 BYTE)
ZORDER NUMBER (10)
F DEFINITIONID CHAR (15 BYTE)
FLAGS NUMBER (10)
HINTS NUMBER (10)
POSITION_X NUMBER (10)
POSITION_Y NUMBER (10)
SIZE_X NUMBER (10)
SIZE_Y NUMBER (10)
TYPENUM NUMBER (10)
SYMBOLGUID CHAR (36 BYTE)
PEN_WIDTH NUMBER (10)
PEN_STYLE NUMBER (10)
PEN_COLOR NUMBER (10)
BRUSH_TYPE NUMBER (10)
BRUSH_COLOR2 NUMBER (10)
BRUSH_COLOR NUMBER (10)
ALIGNMENT NUMBER (5)
EXTERNALGUID CHAR (36 BYTE)
SEQNUM NUMBER (10)
F FROMOBJOCCID CHAR (15 BYTE)
F TOOBJOCCID CHAR (15 BYTE)
POINTS RAW (1000)
DATA BLOB
F BIZOCCID CHAR (15 BYTE)
SRCARROW NUMBER (10)
TGTARROW NUMBER (10)

DB40OCCPK (ID)

DB40OCCFK1 (MODELID)
DB40OCCFK2 (UNIONID)
DB40OCCFK3 (DEFINITIONID)
DB40OCCFK4 (FROMOBJOCCID)
DB40OCCFK5 (TOOBJOCCID)
DB40OCCFK6 (BIZOCCID)

DB40OCCIND1 (MODELID)
DB40OCCIND2 (UNIONID)
DB40OCCIND3 (DEFINITIONID)
DB40OCCIND4 (FROMOBJOCCID)
DB40OCCIND5 (TOOBJOCCID)
DB40OCCIND6 (BIZOCCID)
DB40OCCPK (ID)

ARIS71ADM.DB50ARISPROPERTIES

P * NAME VARCHAR2 (100 BYTE)
VAL VARCHAR2 (100 BYTE)

DB50ARISPROPPK (NAME)

DB50ARISPROPPK (NAME)

ARIS71ADM.DB40OBJDEFSC_ATTR

P * ID CHAR (15 BYTE)
DISCRIMINATOR NUMBER (10)
ATTRTYPENUM NUMBER (10)
TYPEGUID CHAR (36 BYTE)
F * LANGUAGEID CHAR (15 BYTE)
F * PARENTITEMID CHAR (15 BYTE)
PLAINTEXTFRAGMENT VARCHAR2 (100 BYTE)
PLAINTNFFRAGMENT VARCHAR2 (100 BYTE)
STYLEDTEXTFRAGMENT VARCHAR2 (100 BYTE)
PLAINTEXTCLOB CLOB
PLAINTNFCLOB CLOB
STYLEDTEXTCLOB CLOB
LONGVALUE NUMBER (20)
DOUBLEVALUE NUMBER
BLOBVALUE BLOB

DB40OBJDEFSC_ATTRPK (ID)

DB40OBJDEFSC_ATTRFK1 (LANGUAGEID)
DB40OBJDEFSC_ATTRFK2 (PARENTITEMID)

DB40OBJDEFSC_ATTRIND1 (PARENTITEMID, ATTRTYPENUM, LANGUAGEID, TYPEGUID)
DB40OBJDEFSC_ATTRIND2 (PLAINTEXTFRAGMENT)
DB40OBJDEFSC_ATTRIND3 (PLAINTNFFRAGMENT)
DB40OBJDEFSC_ATTRIND4 (LANGUAGEID)
DB40OBJDEFSC_ATTRIND5 (PARENTITEMID)
DB40OBJDEFSC_ATTRPK (ID)

ARIS71ADM.DB40CURRENT_ARCH_SEQ

P * ID CHAR (15 BYTE)
VISITED_STATE CHAR (1 BYTE)

DB40CASPK (ID)

DB40CASPK (ID)

ARIS71ADM.DB40A$ATTROCC

P * ASN NUMBER (10)
* OPERATION CHAR (1 BYTE)
REVISION NUMBER (10)
P * ID CHAR (15 BYTE)
MODELID CHAR (15 BYTE)
OCCID CHAR (15 BYTE)
FSSHEETID CHAR (15 BYTE)
ATTRTYPENUM NUMBER (10)
TYPEGUID CHAR (36 BYTE)
FLAGS NUMBER (10)
PORT NUMBER (5)
ALIGNMENT NUMBER (5)
ORDERNUM NUMBER (5)
XOFFSET NUMBER (10)
YOFFSET NUMBER (10)
SIZE_X NUMBER (10)
SIZE_Y NUMBER (10)
ROTATION NUMBER (5)

DB40A$ATTROCCPK (ID, ASN)

DB40A$ATTROCCIND1 (OCCID, ATTRTYPENUM, TYPEGUID, ASN)
DB40A$ATTROCCIND2 (MODELID, ASN)
DB40A$ATTROCCIND3 (OCCID, ASN)
DB40A$ATTROCCIND4 (FSSHEETID, ASN)
DB40A$ATTROCCPK (ID, ASN)

ARIS71ADM.DB40MODEL

P * ID CHAR (15 BYTE)
LASTUPDATED NUMBER (20)
GLOBALID CHAR (36 BYTE)
TYPENUM NUMBER (10)
F * GROUPID CHAR (15 BYTE)
FLAGS NUMBER (10)
SCALE NUMBER (5)
MAXZORDER NUMBER (10)
PRINTSCALE NUMBER (5)
GRIDSIZE NUMBER (5)
BACKGROUNDCOLOR NUMBER (10)
ATTRHANDLING NUMBER (5)
REFGLOBALID CHAR (36 BYTE)
F BIZMODELID CHAR (15 BYTE)
ARCRADIUS NUMBER (10)
CURVERADIUS NUMBER (10)
TYPGUID CHAR (36 BYTE)
TEMPLATEGUID CHAR (36 BYTE)
F LOCKOWNER CHAR (15 BYTE)

DB40MODELPK (ID)

DB40MODELFK1 (GROUPID)
DB40MODELFK2 (BIZMODELID)
DB40MODELFK3 (LOCKOWNER)

DB40MODELIND1 (GLOBALID)
DB40MODELIND2 (REFGLOBALID)
DB40MODELIND3 (GROUPID)
DB40MODELIND4 (BIZMODELID)
DB40MODELIND5 (LOCKOWNER)
DB40MODELPK (ID)

ARIS71ADM.DB40ARISHISTORYPROPS

F * HID NUMBER (10)
* PKEY VARCHAR2 (100 BYTE)
PVALUE VARCHAR2 (100 BYTE)

DB40ARISHPROPSFK1 (HID)

DB40ARISHPROPSUNI (HID, PKEY)

ARIS71ADM.DB50OBJDEFSC_ATTR

P * ID CHAR (15 BYTE)
DISCRIMINATOR NUMBER (10)
ATTRTYPENUM NUMBER (10)
TYPEGUID CHAR (36 BYTE)
F * LANGUAGEID CHAR (15 BYTE)
F * PARENTITEMID CHAR (15 BYTE)
PLAINTEXTFRAGMENT VARCHAR2 (100 BYTE)
PLAINTNFFRAGMENT VARCHAR2 (100 BYTE)
STYLEDTEXTFRAGMENT VARCHAR2 (100 BYTE)
PLAINTEXTCLOB CLOB
PLAINTNFCLOB CLOB
STYLEDTEXTCLOB CLOB
LONGVALUE NUMBER (20)
DOUBLEVALUE NUMBER
BLOBVALUE BLOB

DB50OBJDEFSC_ATTRPK (ID)

DB50OBJDEFSC_ATTRFK1 (LANGUAGEID)
DB50OBJDEFSC_ATTRFK2 (PARENTITEMID)

DB50OBJDEFSC_ATTRIND1 (PARENTITEMID, ATTRTYPENUM, LANGUAGEID, TYPEGUID)
DB50OBJDEFSC_ATTRIND2 (PLAINTEXTFRAGMENT)
DB50OBJDEFSC_ATTRIND3 (PLAINTNFFRAGMENT)
DB50OBJDEFSC_ATTRIND4 (LANGUAGEID)
DB50OBJDEFSC_ATTRIND5 (PARENTITEMID)
DB50OBJDEFSC_ATTRPK (ID)

ARIS71ADM.DB40USER_USERGROUP

P * ID CHAR (15 BYTE)
F * USERID CHAR (15 BYTE)
F * USERGROUPID CHAR (15 BYTE)

DB40USER_USERGROUPPK (ID)

DB40USER_USERGROUPFK1 (USERID)
DB40USER_USERGROUPFK2 (USERGROUPID)

DB40USER_USERGROUPIND1 (USERID, USERGROUPID)
DB40USER_USERGROUPIND2 (USERID)
DB40USER_USERGROUPIND3 (USERGROUPID)
DB40USER_USERGROUPPK (ID)

ARIS71ADM.DB50ARISHISTORYPROPS

F * HID NUMBER (10)
* PKEY VARCHAR2 (100 BYTE)
PVALUE VARCHAR2 (100 BYTE)

DB50ARISHPROPSFK1 (HID)

DB50ARISHPROPSUNI (HID, PKEY)

ARIS71ADM.DB40A$FSNODE

P * ASN NUMBER (10)
* OPERATION CHAR (1 BYTE)
REVISION NUMBER (10)
P * ID CHAR (15 BYTE)
FSSHEETID CHAR (15 BYTE)
LANGUAGEID CHAR (15 BYTE)
FONT_HEIGHT NUMBER (10)
FONT_WIDTH NUMBER (10)
FONT_ESCAPEMENT NUMBER (10)
FONT_ORIENTATION NUMBER (10)
FONT_WEIGHT NUMBER (10)
FONT_ITALIC NUMBER (3)
FONT_UNDERLINE NUMBER (3)
FONT_STRIKEOUT NUMBER (3)
FONT_CHARSET NUMBER (3)
FONT_OUTPREC NUMBER (3)
FONT_CLIPPREC NUMBER (3)
FONT_QUALITY NUMBER (3)
FONT_PITCHANDFAM NUMBER (3)
FONT_COLOR NUMBER (10)
FONT_FACENAME VARCHAR2 (100 BYTE)

DB40A$FSNODEPK (ID, ASN)

DB40A$FSNODEIND1 (FSSHEETID, ASN)
DB40A$FSNODEIND2 (LANGUAGEID, ASN)
DB40A$FSNODEPK (ID, ASN)

ARIS71ADM.DB50GROUP_ATTR

P * ID CHAR (15 BYTE)
DISCRIMINATOR NUMBER (10)
ATTRTYPENUM NUMBER (10)
TYPEGUID CHAR (36 BYTE)
F * LANGUAGEID CHAR (15 BYTE)
F * PARENTITEMID CHAR (15 BYTE)
PLAINTEXTFRAGMENT VARCHAR2 (100 BYTE)
PLAINTNFFRAGMENT VARCHAR2 (100 BYTE)
STYLEDTEXTFRAGMENT VARCHAR2 (100 BYTE)
PLAINTEXTCLOB CLOB
PLAINTNFCLOB CLOB
STYLEDTEXTCLOB CLOB
LONGVALUE NUMBER (20)
DOUBLEVALUE NUMBER
BLOBVALUE BLOB

DB50GROUP_ATTRPK (ID)

DB50GROUP_ATTRFK1 (LANGUAGEID)
DB50GROUP_ATTRFK2 (PARENTITEMID)

DB50GROUP_ATTRIND1 (PARENTITEMID, ATTRTYPENUM, LANGUAGEID, TYPEGUID)
DB50GROUP_ATTRIND2 (PLAINTEXTFRAGMENT)
DB50GROUP_ATTRIND3 (PLAINTNFFRAGMENT)
DB50GROUP_ATTRIND4 (LANGUAGEID)
DB50GROUP_ATTRIND5 (PARENTITEMID)
DB50GROUP_ATTRPK (ID)

ARIS71ADM.DB50A$OBJDEFSHORTCUT

P * ASN NUMBER (10)
* OPERATION CHAR (1 BYTE)
REVISION NUMBER (10)
P * ID CHAR (15 BYTE)
GROUPID CHAR (15 BYTE)
SHORTCUTFORID CHAR (15 BYTE)
GLOBALID CHAR (36 BYTE)

DB50A$OBJDEFSHORTCUTPK (ID, ASN)

DB50A$OBJDEFSHORTCUTIND1 (GLOBALID, ASN)
DB50A$OBJDEFSHORTCUTIND2 (GROUPID, ASN)
DB50A$OBJDEFSHORTCUTIND3 (SHORTCUTFORID, ASN)
DB50A$OBJDEFSHORTCUTPK (ID, ASN)

ARIS71ADM.DB50ARISROOT

P * ID CHAR (15 BYTE)
DEFAULTFILTER VARCHAR2 (100 BYTE)
IDAUTO NUMBER (1)
IDNUM NUMBER (10)
* ROOTGROUPID CHAR (15 BYTE)

DB50ARISROOTPK (ID)

DB50ARISROOTPK (ID)

ARIS71ADM.DB40PREFIX

P * ID CHAR (15 BYTE)
IDPREFIX VARCHAR2 (100 BYTE)
ISDEFAULT NUMBER (1)

DB40PREFIXPK (ID)

DB40PREFIXPK (ID)

ARIS71ADM.DB50A$OCC

P * ASN NUMBER (10)
* OPERATION CHAR (1 BYTE)
REVISION NUMBER (10)
P * ID CHAR (15 BYTE)
DISCRIMINATOR NUMBER (10)
MODELID CHAR (15 BYTE)
UNIONID CHAR (15 BYTE)
ZORDER NUMBER (10)
DEFINITIONID CHAR (15 BYTE)
FLAGS NUMBER (10)
HINTS NUMBER (10)
POSITION_X NUMBER (10)
POSITION_Y NUMBER (10)
SIZE_X NUMBER (10)
SIZE_Y NUMBER (10)
TYPENUM NUMBER (10)
SYMBOLGUID CHAR (36 BYTE)
PEN_WIDTH NUMBER (10)
PEN_STYLE NUMBER (10)
PEN_COLOR NUMBER (10)
BRUSH_TYPE NUMBER (10)
BRUSH_COLOR2 NUMBER (10)
BRUSH_COLOR NUMBER (10)
ALIGNMENT NUMBER (5)
EXTERNALGUID CHAR (36 BYTE)
SEQNUM NUMBER (10)
FROMOBJOCCID CHAR (15 BYTE)
TOOBJOCCID CHAR (15 BYTE)
POINTS RAW (1000)
DATA BLOB
BIZOCCID CHAR (15 BYTE)
SRCARROW NUMBER (10)
TGTARROW NUMBER (10)

DB50A$OCCPK (ID, ASN)

DB50A$OCCIND1 (MODELID, ASN)
DB50A$OCCIND2 (UNIONID, ASN)
DB50A$OCCIND3 (DEFINITIONID, ASN)
DB50A$OCCIND4 (FROMOBJOCCID, ASN)
DB50A$OCCIND5 (TOOBJOCCID, ASN)
DB50A$OCCIND6 (BIZOCCID, ASN)
DB50A$OCCPK (ID, ASN)

ARIS71ADM.DB50OCC

P * ID CHAR (15 BYTE)
DISCRIMINATOR NUMBER (10)
F * MODELID CHAR (15 BYTE)
F UNIONID CHAR (15 BYTE)
ZORDER NUMBER (10)
F DEFINITIONID CHAR (15 BYTE)
FLAGS NUMBER (10)
HINTS NUMBER (10)
POSITION_X NUMBER (10)
POSITION_Y NUMBER (10)
SIZE_X NUMBER (10)
SIZE_Y NUMBER (10)
TYPENUM NUMBER (10)
SYMBOLGUID CHAR (36 BYTE)
PEN_WIDTH NUMBER (10)
PEN_STYLE NUMBER (10)
PEN_COLOR NUMBER (10)
BRUSH_TYPE NUMBER (10)
BRUSH_COLOR2 NUMBER (10)
BRUSH_COLOR NUMBER (10)
ALIGNMENT NUMBER (5)
EXTERNALGUID CHAR (36 BYTE)
SEQNUM NUMBER (10)
F FROMOBJOCCID CHAR (15 BYTE)
F TOOBJOCCID CHAR (15 BYTE)
POINTS RAW (1000)
DATA BLOB
F BIZOCCID CHAR (15 BYTE)
SRCARROW NUMBER (10)
TGTARROW NUMBER (10)

DB50OCCPK (ID)

DB50OCCFK1 (MODELID)
DB50OCCFK2 (UNIONID)
DB50OCCFK3 (DEFINITIONID)
DB50OCCFK4 (FROMOBJOCCID)
DB50OCCFK5 (TOOBJOCCID)
DB50OCCFK6 (BIZOCCID)

DB50OCCIND1 (MODELID)
DB50OCCIND2 (UNIONID)
DB50OCCIND3 (DEFINITIONID)
DB50OCCIND4 (FROMOBJOCCID)
DB50OCCIND5 (TOOBJOCCID)
DB50OCCIND6 (BIZOCCID)
DB50OCCPK (ID)

ARIS71ADM.DB40A$OBJDEFSHORTCUT

P * ASN NUMBER (10)
* OPERATION CHAR (1 BYTE)
REVISION NUMBER (10)
P * ID CHAR (15 BYTE)
GROUPID CHAR (15 BYTE)
SHORTCUTFORID CHAR (15 BYTE)
GLOBALID CHAR (36 BYTE)

DB40A$OBJDEFSHORTCUTPK (ID, ASN)

DB40A$OBJDEFSHORTCUTIND1 (GLOBALID, ASN)
DB40A$OBJDEFSHORTCUTIND2 (GROUPID, ASN)
DB40A$OBJDEFSHORTCUTIND3 (SHORTCUTFORID, ASN)
DB40A$OBJDEFSHORTCUTPK (ID, ASN)

ARIS71ADM.DB40A$ASSIGNMENT

P * ASN NUMBER (10)
* OPERATION CHAR (1 BYTE)
REVISION NUMBER (10)
P * ID CHAR (15 BYTE)
OBJDEFID CHAR (15 BYTE)
MODELID CHAR (15 BYTE)

DB40A$ASSIGNMENTPK (ID, ASN)

DB40A$ASSIGNMENTIND1 (OBJDEFID, MODELID, ASN)
DB40A$ASSIGNMENTIND2 (OBJDEFID, ASN)
DB40A$ASSIGNMENTIND3 (MODELID, ASN)
DB40A$ASSIGNMENTPK (ID, ASN)

ARIS71ADM.DB40A$LANE_ATTR

P * ASN NUMBER (10)
* OPERATION CHAR (1 BYTE)
REVISION NUMBER (10)
P * ID CHAR (15 BYTE)
DISCRIMINATOR NUMBER (10)
ATTRTYPENUM NUMBER (10)
TYPEGUID CHAR (36 BYTE)
LANGUAGEID CHAR (15 BYTE)
PARENTITEMID CHAR (15 BYTE)
PLAINTEXTFRAGMENT VARCHAR2 (100 BYTE)
PLAINTNFFRAGMENT VARCHAR2 (100 BYTE)
STYLEDTEXTFRAGMENT VARCHAR2 (100 BYTE)
PLAINTEXTCLOB CLOB
PLAINTNFCLOB CLOB
STYLEDTEXTCLOB CLOB
LONGVALUE NUMBER (20)
DOUBLEVALUE NUMBER
BLOBVALUE BLOB

DB40A$LANE_ATTRPK (ID, ASN)

DB40A$LANE_ATTRIND1 (PARENTITEMID, ATTRTYPENUM, LANGUAGEID, TYPEGUID, ASN)
DB40A$LANE_ATTRIND2 (PLAINTEXTFRAGMENT, ASN)
DB40A$LANE_ATTRIND3 (PLAINTNFFRAGMENT, ASN)
DB40A$LANE_ATTRIND4 (LANGUAGEID, ASN)
DB40A$LANE_ATTRIND5 (PARENTITEMID, ASN)
DB40A$LANE_ATTRPK (ID, ASN)

ARIS71ADM.DB40A$MODELSHORTCUT

P * ASN NUMBER (10)
* OPERATION CHAR (1 BYTE)
REVISION NUMBER (10)
P * ID CHAR (15 BYTE)
GROUPID CHAR (15 BYTE)
SHORTCUTFORID CHAR (15 BYTE)
GLOBALID CHAR (36 BYTE)

DB40A$MODELSHORTCUTPK (ID, ASN)

DB40A$MODELSHORTCUTIND1 (GLOBALID, ASN)
DB40A$MODELSHORTCUTIND2 (GROUPID, ASN)
DB40A$MODELSHORTCUTIND3 (SHORTCUTFORID, ASN)
DB40A$MODELSHORTCUTPK (ID, ASN)

ARIS71ADM.DB50A$LANE_ATTR

P * ASN NUMBER (10)
* OPERATION CHAR (1 BYTE)
REVISION NUMBER (10)
P * ID CHAR (15 BYTE)
DISCRIMINATOR NUMBER (10)
ATTRTYPENUM NUMBER (10)
TYPEGUID CHAR (36 BYTE)
LANGUAGEID CHAR (15 BYTE)
PARENTITEMID CHAR (15 BYTE)
PLAINTEXTFRAGMENT VARCHAR2 (100 BYTE)
PLAINTNFFRAGMENT VARCHAR2 (100 BYTE)
STYLEDTEXTFRAGMENT VARCHAR2 (100 BYTE)
PLAINTEXTCLOB CLOB
PLAINTNFCLOB CLOB
STYLEDTEXTCLOB CLOB
LONGVALUE NUMBER (20)
DOUBLEVALUE NUMBER
BLOBVALUE BLOB

DB50A$LANE_ATTRPK (ID, ASN)

DB50A$LANE_ATTRIND1 (PARENTITEMID, ATTRTYPENUM, LANGUAGEID, TYPEGUID, ASN)
DB50A$LANE_ATTRIND2 (PLAINTEXTFRAGMENT, ASN)
DB50A$LANE_ATTRIND3 (PLAINTNFFRAGMENT, ASN)
DB50A$LANE_ATTRIND4 (LANGUAGEID, ASN)
DB50A$LANE_ATTRIND5 (PARENTITEMID, ASN)
DB50A$LANE_ATTRPK (ID, ASN)

ARIS71ADM.DB50A$OBJDEFSC_ATTR

P * ASN NUMBER (10)
* OPERATION CHAR (1 BYTE)
REVISION NUMBER (10)
P * ID CHAR (15 BYTE)
DISCRIMINATOR NUMBER (10)
ATTRTYPENUM NUMBER (10)
TYPEGUID CHAR (36 BYTE)
LANGUAGEID CHAR (15 BYTE)
PARENTITEMID CHAR (15 BYTE)
PLAINTEXTFRAGMENT VARCHAR2 (100 BYTE)
PLAINTNFFRAGMENT VARCHAR2 (100 BYTE)
STYLEDTEXTFRAGMENT VARCHAR2 (100 BYTE)
PLAINTEXTCLOB CLOB
PLAINTNFCLOB CLOB
STYLEDTEXTCLOB CLOB
LONGVALUE NUMBER (20)
DOUBLEVALUE NUMBER
BLOBVALUE BLOB

DB50A$OBJDEFSC_ATTRPK (ID, ASN)

DB50A$OBJDEFSC_ATTRIND1 (PARENTITEMID, ATTRTYPENUM, LANGUAGEID, TYPEGUID, ASN)
DB50A$OBJDEFSC_ATTRIND2 (PLAINTEXTFRAGMENT, ASN)
DB50A$OBJDEFSC_ATTRIND3 (PLAINTNFFRAGMENT, ASN)
DB50A$OBJDEFSC_ATTRIND4 (LANGUAGEID, ASN)
DB50A$OBJDEFSC_ATTRIND5 (PARENTITEMID, ASN)
DB50A$OBJDEFSC_ATTRPK (ID, ASN)

ARIS71ADM.DB_STOCK

P * DBID NUMBER (10)
VSCHEMANAME VARCHAR2 (10 BYTE)

DB_STOCK$PK (DBID)

DB_STOCK$PK (DBID)

ARIS71ADM.DB50DEFINITION

P * ID CHAR (15 BYTE)
DISCRIMINATOR NUMBER (10)
LASTUPDATED NUMBER (20)
GLOBALID CHAR (36 BYTE)
TYPENUM NUMBER (10)
F GROUPID CHAR (15 BYTE)
F FROMOBJDEFID CHAR (15 BYTE)
F TOOBJDEFID CHAR (15 BYTE)
LINK VARCHAR2 (4000 BYTE)
REFGLOBALID CHAR (36 BYTE)
DATA BLOB
METAFILE BLOB
REORG NUMBER (10)
SUBTYPENUM NUMBER (10)
DEFSYMBOLNUM NUMBER (10)
SYMBOLGUID CHAR (36 BYTE)
F LOCKOWNER CHAR (15 BYTE)

DB50DEFINITIONPK (ID)

DB50DEFINITIONFK1 (GROUPID)
DB50DEFINITIONFK2 (FROMOBJDEFID)
DB50DEFINITIONFK3 (TOOBJDEFID)
DB50DEFINITIONFK4 (LOCKOWNER)

DB50DEFINITIONIND1 (GLOBALID)
DB50DEFINITIONIND2 (REFGLOBALID)
DB50DEFINITIONIND3 (GROUPID)
DB50DEFINITIONIND4 (FROMOBJDEFID)
DB50DEFINITIONIND5 (TOOBJDEFID)
DB50DEFINITIONIND6 (LOCKOWNER)
DB50DEFINITIONPK (ID)

ARIS71ADM.DB50MODEL_ATTR

P * ID CHAR (15 BYTE)
DISCRIMINATOR NUMBER (10)
ATTRTYPENUM NUMBER (10)
TYPEGUID CHAR (36 BYTE)
F * LANGUAGEID CHAR (15 BYTE)
F * PARENTITEMID CHAR (15 BYTE)
PLAINTEXTFRAGMENT VARCHAR2 (100 BYTE)
PLAINTNFFRAGMENT VARCHAR2 (100 BYTE)
STYLEDTEXTFRAGMENT VARCHAR2 (100 BYTE)
PLAINTEXTCLOB CLOB
PLAINTNFCLOB CLOB
STYLEDTEXTCLOB CLOB
LONGVALUE NUMBER (20)
DOUBLEVALUE NUMBER
BLOBVALUE BLOB

DB50MODEL_ATTRPK (ID)

DB50MODEL_ATTRFK1 (LANGUAGEID)
DB50MODEL_ATTRFK2 (PARENTITEMID)

DB50MODEL_ATTRIND1 (PARENTITEMID, ATTRTYPENUM, LANGUAGEID, TYPEGUID)
DB50MODEL_ATTRIND2 (PLAINTEXTFRAGMENT)
DB50MODEL_ATTRIND3 (PLAINTNFFRAGMENT)
DB50MODEL_ATTRIND4 (LANGUAGEID)
DB50MODEL_ATTRIND5 (PARENTITEMID)
DB50MODEL_ATTRPK (ID)

ARIS71ADM.DB50A$LANE

P * ASN NUMBER (10)
* OPERATION CHAR (1 BYTE)
REVISION NUMBER (10)
P * ID CHAR (15 BYTE)
MODELID CHAR (15 BYTE)
PEN_WIDTH NUMBER (10)
PEN_STYLE NUMBER (10)
PEN_COLOR NUMBER (10)
BRUSH_TYPE NUMBER (10)
BRUSH_COLOR2 NUMBER (10)
BRUSH_COLOR NUMBER (10)
STARTBORDER NUMBER (10)
ENDBORDER NUMBER (10)
TYPENUM NUMBER (10)
ORIENTATION NUMBER (10)
GLOBALID CHAR (36 BYTE)

DB50A$LANEPK (ID, ASN)

DB50A$LANEIND1 (GLOBALID, ASN)
DB50A$LANEIND2 (MODELID, ASN)
DB50A$LANEPK (ID, ASN)

ARIS71ADM.DB50A$GROUPTBL

P * ASN NUMBER (10)
* OPERATION CHAR (1 BYTE)
REVISION NUMBER (10)
P * ID CHAR (15 BYTE)
PARENTGROUPID CHAR (15 BYTE)
GLOBALID CHAR (36 BYTE)
LASTUPDATED NUMBER (20)

DB50A$GROUPTBLPK (ID, ASN)

DB50A$GROUPTBLIND1 (GLOBALID, ASN)
DB50A$GROUPTBLIND2 (PARENTGROUPID, ASN)
DB50A$GROUPTBLPK (ID, ASN)

ARIS71ADM.DB40OBJDEFSHORTCUT

P * ID CHAR (15 BYTE)
F * GROUPID CHAR (15 BYTE)
F * SHORTCUTFORID CHAR (15 BYTE)
GLOBALID CHAR (36 BYTE)

DB40OBJDEFSHORTCUTPK (ID)

DB40OBJDEFSHORTCUTFK1 (GROUPID)
DB40OBJDEFSHORTCUTFK2 (SHORTCUTFORID)

DB40OBJDEFSHORTCUTIND1 (GLOBALID)
DB40OBJDEFSHORTCUTIND2 (GROUPID)
DB40OBJDEFSHORTCUTIND3 (SHORTCUTFORID)
DB40OBJDEFSHORTCUTPK (ID)

ARIS71ADM.DB40LANGUAGE

P * ID CHAR (15 BYTE)
FAMILYID CHAR (15 BYTE)
LOCALEID NUMBER (10)
CODEPAGE NUMBER (5)
DEFAULTLANGUAGE NUMBER (1)
FONT_HEIGHT NUMBER (10)
FONT_WIDTH NUMBER (10)
FONT_ESCAPEMENT NUMBER (10)
FONT_ORIENTATION NUMBER (10)
FONT_WEIGHT NUMBER (10)
FONT_ITALIC NUMBER (3)
FONT_UNDERLINE NUMBER (3)
FONT_STRIKEOUT NUMBER (3)
FONT_CHARSET NUMBER (3)
FONT_OUTPREC NUMBER (3)
FONT_CLIPPREC NUMBER (3)
FONT_QUALITY NUMBER (3)
FONT_PITCHANDFAM NUMBER (3)
FONT_COLOR NUMBER (10)
FONT_FACENAME VARCHAR2 (100 BYTE)

DB40LANGUAGEPK (ID)

DB40LANGUAGEIND1 (LOCALEID)
DB40LANGUAGEPK (ID)

ARIS71ADM.DB40ARISROOT

P * ID CHAR (15 BYTE)
DEFAULTFILTER VARCHAR2 (100 BYTE)
IDAUTO NUMBER (1)
IDNUM NUMBER (10)
* ROOTGROUPID CHAR (15 BYTE)

DB40ARISROOTPK (ID)

DB40ARISROOTPK (ID)

ARIS71ADM.DB40ARISHISTORY

P * ID NUMBER (10)
TS NUMBER (20)
LOGTYPE VARCHAR2 (100 BYTE)

DB40ARISHISTORYPK (ID)

DB40ARISHISTORYPK (ID)

ARIS71ADM.DB40A$DEFINITION_ATTR

P * ASN NUMBER (10)
* OPERATION CHAR (1 BYTE)
REVISION NUMBER (10)
P * ID CHAR (15 BYTE)
DISCRIMINATOR NUMBER (10)
ATTRTYPENUM NUMBER (10)
TYPEGUID CHAR (36 BYTE)
LANGUAGEID CHAR (15 BYTE)
PARENTITEMID CHAR (15 BYTE)
PLAINTEXTFRAGMENT VARCHAR2 (100 BYTE)
PLAINTNFFRAGMENT VARCHAR2 (100 BYTE)
STYLEDTEXTFRAGMENT VARCHAR2 (100 BYTE)
PLAINTEXTCLOB CLOB
PLAINTNFCLOB CLOB
STYLEDTEXTCLOB CLOB
LONGVALUE NUMBER (20)
DOUBLEVALUE NUMBER
BLOBVALUE BLOB

DB40A$DEFINITION_ATTRPK (ID, ASN)

DB40A$DEFINITION_ATTRIND1 (PARENTITEMID, ATTRTYPENUM, LANGUAGEID, TYPEGUID, ASN)
DB40A$DEFINITION_ATTRIND2 (PLAINTEXTFRAGMENT, ASN)
DB40A$DEFINITION_ATTRIND3 (PLAINTNFFRAGMENT, ASN)
DB40A$DEFINITION_ATTRIND4 (LANGUAGEID, ATTRTYPENUM, TYPEGUID, PLAINTNFFRAGMENT, DISCRIMINATOR, PARENTITEMID, ASN)
DB40A$DEFINITION_ATTRIND5 (LANGUAGEID, ASN)
DB40A$DEFINITION_ATTRIND6 (PARENTITEMID, ASN)
DB40A$DEFINITION_ATTRPK (ID, ASN)

ARIS71ADM.DB50DEFINITION_ATTR

P * ID CHAR (15 BYTE)
DISCRIMINATOR NUMBER (10)
ATTRTYPENUM NUMBER (10)
TYPEGUID CHAR (36 BYTE)
F * LANGUAGEID CHAR (15 BYTE)
F * PARENTITEMID CHAR (15 BYTE)
PLAINTEXTFRAGMENT VARCHAR2 (100 BYTE)
PLAINTNFFRAGMENT VARCHAR2 (100 BYTE)
STYLEDTEXTFRAGMENT VARCHAR2 (100 BYTE)
PLAINTEXTCLOB CLOB
PLAINTNFCLOB CLOB
STYLEDTEXTCLOB CLOB
LONGVALUE NUMBER (20)
DOUBLEVALUE NUMBER
BLOBVALUE BLOB

DB50DEFINITION_ATTRPK (ID)

DB50DEFINITION_ATTRFK1 (LANGUAGEID)
DB50DEFINITION_ATTRFK2 (PARENTITEMID)

DB50DEFINITION_ATTRIND1 (PARENTITEMID, ATTRTYPENUM, LANGUAGEID, TYPEGUID)
DB50DEFINITION_ATTRIND2 (PLAINTEXTFRAGMENT)
DB50DEFINITION_ATTRIND3 (PLAINTNFFRAGMENT)
DB50DEFINITION_ATTRIND4 (LANGUAGEID, ATTRTYPENUM, TYPEGUID, PLAINTNFFRAGMENT, DISCRIMINATOR, PARENTITEMID)
DB50DEFINITION_ATTRIND5 (LANGUAGEID)
DB50DEFINITION_ATTRIND6 (PARENTITEMID)
DB50DEFINITION_ATTRPK (ID)

ARIS71ADM.DB50ARISROOT_ATTR

P * ID CHAR (15 BYTE)
DISCRIMINATOR NUMBER (10)
ATTRTYPENUM NUMBER (10)
TYPEGUID CHAR (36 BYTE)
F * LANGUAGEID CHAR (15 BYTE)
F * PARENTITEMID CHAR (15 BYTE)
PLAINTEXTFRAGMENT VARCHAR2 (100 BYTE)
PLAINTNFFRAGMENT VARCHAR2 (100 BYTE)
STYLEDTEXTFRAGMENT VARCHAR2 (100 BYTE)
PLAINTEXTCLOB CLOB
PLAINTNFCLOB CLOB
STYLEDTEXTCLOB CLOB
LONGVALUE NUMBER (20)
DOUBLEVALUE NUMBER
BLOBVALUE BLOB

DB50ARISROOT_ATTRPK (ID)

DB50ARISROOT_ATTRFK1 (LANGUAGEID)
DB50ARISROOT_ATTRFK2 (PARENTITEMID)

DB50ARISROOT_ATTRIND1 (PARENTITEMID, ATTRTYPENUM, LANGUAGEID, TYPEGUID)
DB50ARISROOT_ATTRIND2 (PLAINTEXTFRAGMENT)
DB50ARISROOT_ATTRIND3 (PLAINTNFFRAGMENT)
DB50ARISROOT_ATTRIND4 (LANGUAGEID)
DB50ARISROOT_ATTRIND5 (PARENTITEMID)
DB50ARISROOT_ATTRPK (ID)

ARIS71ADM.LOCKSERVICE

DUMMY VARCHAR2 (10 BYTE)

ARIS71ADM.DB40ARISPROPERTIES

P * NAME VARCHAR2 (100 BYTE)
VAL VARCHAR2 (100 BYTE)

DB40ARISPROPPK (NAME)

DB40ARISPROPPK (NAME)

ARIS71ADM.DB50DIRTY_RECORDS

P * ID CHAR (15 BYTE)
* TABLENAME VARCHAR2 (100 BYTE)
* OPERATION CHAR (1 BYTE)

DB50DRPK (ID)

DB50DRPK (ID)

ARIS71ADM.DB50A$FSNODE

P * ASN NUMBER (10)
* OPERATION CHAR (1 BYTE)
REVISION NUMBER (10)
P * ID CHAR (15 BYTE)
FSSHEETID CHAR (15 BYTE)
LANGUAGEID CHAR (15 BYTE)
FONT_HEIGHT NUMBER (10)
FONT_WIDTH NUMBER (10)
FONT_ESCAPEMENT NUMBER (10)
FONT_ORIENTATION NUMBER (10)
FONT_WEIGHT NUMBER (10)
FONT_ITALIC NUMBER (3)
FONT_UNDERLINE NUMBER (3)
FONT_STRIKEOUT NUMBER (3)
FONT_CHARSET NUMBER (3)
FONT_OUTPREC NUMBER (3)
FONT_CLIPPREC NUMBER (3)
FONT_QUALITY NUMBER (3)
FONT_PITCHANDFAM NUMBER (3)
FONT_COLOR NUMBER (10)
FONT_FACENAME VARCHAR2 (100 BYTE)

DB50A$FSNODEPK (ID, ASN)

DB50A$FSNODEIND1 (FSSHEETID, ASN)
DB50A$FSNODEIND2 (LANGUAGEID, ASN)
DB50A$FSNODEPK (ID, ASN)

ARIS71ADM.DB50LANGUAGE

P * ID CHAR (15 BYTE)
FAMILYID CHAR (15 BYTE)
LOCALEID NUMBER (10)
CODEPAGE NUMBER (5)
DEFAULTLANGUAGE NUMBER (1)
FONT_HEIGHT NUMBER (10)
FONT_WIDTH NUMBER (10)
FONT_ESCAPEMENT NUMBER (10)
FONT_ORIENTATION NUMBER (10)
FONT_WEIGHT NUMBER (10)
FONT_ITALIC NUMBER (3)
FONT_UNDERLINE NUMBER (3)
FONT_STRIKEOUT NUMBER (3)
FONT_CHARSET NUMBER (3)
FONT_OUTPREC NUMBER (3)
FONT_CLIPPREC NUMBER (3)
FONT_QUALITY NUMBER (3)
FONT_PITCHANDFAM NUMBER (3)
FONT_COLOR NUMBER (10)
FONT_FACENAME VARCHAR2 (100 BYTE)

DB50LANGUAGEPK (ID)

DB50LANGUAGEIND1 (LOCALEID)
DB50LANGUAGEPK (ID)

ARIS71ADM.DB40A$MODEL_ATTR

P * ASN NUMBER (10)
* OPERATION CHAR (1 BYTE)
REVISION NUMBER (10)
P * ID CHAR (15 BYTE)
DISCRIMINATOR NUMBER (10)
ATTRTYPENUM NUMBER (10)
TYPEGUID CHAR (36 BYTE)
LANGUAGEID CHAR (15 BYTE)
PARENTITEMID CHAR (15 BYTE)
PLAINTEXTFRAGMENT VARCHAR2 (100 BYTE)
PLAINTNFFRAGMENT VARCHAR2 (100 BYTE)
STYLEDTEXTFRAGMENT VARCHAR2 (100 BYTE)
PLAINTEXTCLOB CLOB
PLAINTNFCLOB CLOB
STYLEDTEXTCLOB CLOB
LONGVALUE NUMBER (20)
DOUBLEVALUE NUMBER
BLOBVALUE BLOB

DB40A$MODEL_ATTRPK (ID, ASN)

DB40A$MODEL_ATTRIND1 (PARENTITEMID, ATTRTYPENUM, LANGUAGEID, TYPEGUID, ASN)
DB40A$MODEL_ATTRIND2 (PLAINTEXTFRAGMENT, ASN)
DB40A$MODEL_ATTRIND3 (PLAINTNFFRAGMENT, ASN)
DB40A$MODEL_ATTRIND4 (LANGUAGEID, ASN)
DB40A$MODEL_ATTRIND5 (PARENTITEMID, ASN)
DB40A$MODEL_ATTRPK (ID, ASN)

ARIS71ADM.DBLIST

P * DBID NUMBER (10)
DBNAME VARCHAR2 (300 BYTE)
VSCHEMANAME VARCHAR2 (10 BYTE)
DBTYPE CHAR (1 BYTE)
CATALOG_VERSION NUMBER (10)
STATISTICS NUMBER (10)

DBLIST$PK (DBID)

DBLIST$PK (DBID)
DBLIST$UNI (DBNAME, VSCHEMANAME)

ARIS71ADM.DB40MODELSHORTCUT

P * ID CHAR (15 BYTE)
F * GROUPID CHAR (15 BYTE)
F * SHORTCUTFORID CHAR (15 BYTE)
GLOBALID CHAR (36 BYTE)

DB40MODELSHORTCUTPK (ID)

DB40MODELSHORTCUTFK1 (GROUPID)
DB40MODELSHORTCUTFK2 (SHORTCUTFORID)

DB40MODELSHORTCUTIND1 (GLOBALID)
DB40MODELSHORTCUTIND2 (GROUPID)
DB40MODELSHORTCUTIND3 (SHORTCUTFORID)
DB40MODELSHORTCUTPK (ID)

ARIS71ADM.DB50A$FSSHEET

P * ASN NUMBER (10)
* OPERATION CHAR (1 BYTE)
REVISION NUMBER (10)
P * ID CHAR (15 BYTE)
GLOBALID CHAR (36 BYTE)
ISDEFAULT NUMBER (1)

DB50A$FSSHEETPK (ID, ASN)

DB50A$FSSHEETIND1 (GLOBALID, ASN)
DB50A$FSSHEETPK (ID, ASN)

ARIS71ADM.DB40MODEL_ATTR

P * ID CHAR (15 BYTE)
DISCRIMINATOR NUMBER (10)
ATTRTYPENUM NUMBER (10)
TYPEGUID CHAR (36 BYTE)
F * LANGUAGEID CHAR (15 BYTE)
F * PARENTITEMID CHAR (15 BYTE)
PLAINTEXTFRAGMENT VARCHAR2 (100 BYTE)
PLAINTNFFRAGMENT VARCHAR2 (100 BYTE)
STYLEDTEXTFRAGMENT VARCHAR2 (100 BYTE)
PLAINTEXTCLOB CLOB
PLAINTNFCLOB CLOB
STYLEDTEXTCLOB CLOB
LONGVALUE NUMBER (20)
DOUBLEVALUE NUMBER
BLOBVALUE BLOB

DB40MODEL_ATTRPK (ID)

DB40MODEL_ATTRFK1 (LANGUAGEID)
DB40MODEL_ATTRFK2 (PARENTITEMID)

DB40MODEL_ATTRIND1 (PARENTITEMID, ATTRTYPENUM, LANGUAGEID, TYPEGUID)
DB40MODEL_ATTRIND2 (PLAINTEXTFRAGMENT)
DB40MODEL_ATTRIND3 (PLAINTNFFRAGMENT)
DB40MODEL_ATTRIND4 (LANGUAGEID)
DB40MODEL_ATTRIND5 (PARENTITEMID)
DB40MODEL_ATTRPK (ID)

ARIS71ADM.DB50A$FSSHEET_ATTR

P * ASN NUMBER (10)
* OPERATION CHAR (1 BYTE)
REVISION NUMBER (10)
P * ID CHAR (15 BYTE)
DISCRIMINATOR NUMBER (10)
ATTRTYPENUM NUMBER (10)
TYPEGUID CHAR (36 BYTE)
LANGUAGEID CHAR (15 BYTE)
PARENTITEMID CHAR (15 BYTE)
PLAINTEXTFRAGMENT VARCHAR2 (100 BYTE)
PLAINTNFFRAGMENT VARCHAR2 (100 BYTE)
STYLEDTEXTFRAGMENT VARCHAR2 (100 BYTE)
PLAINTEXTCLOB CLOB
PLAINTNFCLOB CLOB
STYLEDTEXTCLOB CLOB
LONGVALUE NUMBER (20)
DOUBLEVALUE NUMBER
BLOBVALUE BLOB

DB50A$FSSHEET_ATTRPK (ID, ASN)

DB50A$FSSHEET_ATTRIND1 (PARENTITEMID, ATTRTYPENUM, LANGUAGEID, TYPEGUID, ASN)
DB50A$FSSHEET_ATTRIND2 (PLAINTEXTFRAGMENT, ASN)
DB50A$FSSHEET_ATTRIND3 (PLAINTNFFRAGMENT, ASN)
DB50A$FSSHEET_ATTRIND4 (LANGUAGEID, ASN)
DB50A$FSSHEET_ATTRIND5 (PARENTITEMID, ASN)
DB50A$FSSHEET_ATTRPK (ID, ASN)

ARIS71ADM.DB50CURRENT_ARCH_SEQ

P * ID CHAR (15 BYTE)
VISITED_STATE CHAR (1 BYTE)

DB50CASPK (ID)

DB50CASPK (ID)

ARIS71ADM.DB40QPLINTPARAM

* VAL NUMBER (10)
* PARAMNUM NUMBER (5)

ARIS71ADM.DB40A$MODELSC_ATTR

P * ASN NUMBER (10)
* OPERATION CHAR (1 BYTE)
REVISION NUMBER (10)
P * ID CHAR (15 BYTE)
DISCRIMINATOR NUMBER (10)
ATTRTYPENUM NUMBER (10)
TYPEGUID CHAR (36 BYTE)
LANGUAGEID CHAR (15 BYTE)
PARENTITEMID CHAR (15 BYTE)
PLAINTEXTFRAGMENT VARCHAR2 (100 BYTE)
PLAINTNFFRAGMENT VARCHAR2 (100 BYTE)
STYLEDTEXTFRAGMENT VARCHAR2 (100 BYTE)
PLAINTEXTCLOB CLOB
PLAINTNFCLOB CLOB
STYLEDTEXTCLOB CLOB
LONGVALUE NUMBER (20)
DOUBLEVALUE NUMBER
BLOBVALUE BLOB

DB40A$MODELSC_ATTRPK (ID, ASN)

DB40A$MODELSC_ATTRIND1 (PARENTITEMID, ATTRTYPENUM, LANGUAGEID, TYPEGUID, ASN)
DB40A$MODELSC_ATTRIND2 (PLAINTEXTFRAGMENT, ASN)
DB40A$MODELSC_ATTRIND3 (PLAINTNFFRAGMENT, ASN)
DB40A$MODELSC_ATTRIND4 (LANGUAGEID, ASN)
DB40A$MODELSC_ATTRIND5 (PARENTITEMID, ASN)
DB40A$MODELSC_ATTRPK (ID, ASN)

ARIS71ADM.DB50IDLEASE

P * HVAL NUMBER (10)
LVAL NUMBER (10)

DB50IDLEASEPK (HVAL)

DB50IDLEASEPK (HVAL)

ARIS71ADM.DB50FSSHEET

P * ID CHAR (15 BYTE)
GLOBALID CHAR (36 BYTE)
ISDEFAULT NUMBER (1)

DB50FSSHEETPK (ID)

DB50FSSHEETIND1 (GLOBALID)
DB50FSSHEETPK (ID)

ARIS71ADM.DB40A$DEFINITION

P * ASN NUMBER (10)
* OPERATION CHAR (1 BYTE)
REVISION NUMBER (10)
P * ID CHAR (15 BYTE)
DISCRIMINATOR NUMBER (10)
LASTUPDATED NUMBER (20)
GLOBALID CHAR (36 BYTE)
TYPENUM NUMBER (10)
GROUPID CHAR (15 BYTE)
FROMOBJDEFID CHAR (15 BYTE)
TOOBJDEFID CHAR (15 BYTE)
LINK VARCHAR2 (4000 BYTE)
REFGLOBALID CHAR (36 BYTE)
DATA BLOB
METAFILE BLOB
REORG NUMBER (10)
SUBTYPENUM NUMBER (10)
DEFSYMBOLNUM NUMBER (10)
SYMBOLGUID CHAR (36 BYTE)
LOCKOWNER CHAR (15 BYTE)

DB40A$DEFINITIONPK (ID, ASN)

DB40A$DEFINITIONIND1 (GLOBALID, ASN)
DB40A$DEFINITIONIND2 (REFGLOBALID, ASN)
DB40A$DEFINITIONIND3 (GROUPID, ASN)
DB40A$DEFINITIONIND4 (FROMOBJDEFID, ASN)
DB40A$DEFINITIONIND5 (TOOBJDEFID, ASN)
DB40A$DEFINITIONIND6 (LOCKOWNER, ASN)
DB40A$DEFINITIONPK (ID, ASN)

ARIS71ADM.DB40GROUP_ATTR

P * ID CHAR (15 BYTE)
DISCRIMINATOR NUMBER (10)
ATTRTYPENUM NUMBER (10)
TYPEGUID CHAR (36 BYTE)
F * LANGUAGEID CHAR (15 BYTE)
F * PARENTITEMID CHAR (15 BYTE)
PLAINTEXTFRAGMENT VARCHAR2 (100 BYTE)
PLAINTNFFRAGMENT VARCHAR2 (100 BYTE)
STYLEDTEXTFRAGMENT VARCHAR2 (100 BYTE)
PLAINTEXTCLOB CLOB
PLAINTNFCLOB CLOB
STYLEDTEXTCLOB CLOB
LONGVALUE NUMBER (20)
DOUBLEVALUE NUMBER
BLOBVALUE BLOB

DB40GROUP_ATTRPK (ID)

DB40GROUP_ATTRFK1 (LANGUAGEID)
DB40GROUP_ATTRFK2 (PARENTITEMID)

DB40GROUP_ATTRIND1 (PARENTITEMID, ATTRTYPENUM, LANGUAGEID, TYPEGUID)
DB40GROUP_ATTRIND2 (PLAINTEXTFRAGMENT)
DB40GROUP_ATTRIND3 (PLAINTNFFRAGMENT)
DB40GROUP_ATTRIND4 (LANGUAGEID)
DB40GROUP_ATTRIND5 (PARENTITEMID)
DB40GROUP_ATTRPK (ID)

ARIS71ADM.DB50ARCHIVING_SEQUENCES

P * ASN NUMBER (10)
* GUID CHAR (36 BYTE)
* TIMESTAMP NUMBER (20)
* USERINFO VARCHAR2 (100 BYTE)
* DESCRIPTION VARCHAR2 (2000 BYTE)

DB50ARCHSEQPK (ASN)

DB50ARCHSEQPK (ASN)

ARIS71ADM.DB40A$LANE

P * ASN NUMBER (10)
* OPERATION CHAR (1 BYTE)
REVISION NUMBER (10)
P * ID CHAR (15 BYTE)
MODELID CHAR (15 BYTE)
PEN_WIDTH NUMBER (10)
PEN_STYLE NUMBER (10)
PEN_COLOR NUMBER (10)
BRUSH_TYPE NUMBER (10)
BRUSH_COLOR2 NUMBER (10)
BRUSH_COLOR NUMBER (10)
STARTBORDER NUMBER (10)
ENDBORDER NUMBER (10)
TYPENUM NUMBER (10)
ORIENTATION NUMBER (10)
GLOBALID CHAR (36 BYTE)

DB40A$LANEPK (ID, ASN)

DB40A$LANEIND1 (GLOBALID, ASN)
DB40A$LANEIND2 (MODELID, ASN)
DB40A$LANEPK (ID, ASN)

ARIS71ADM.DB50PREFIX

P * ID CHAR (15 BYTE)
IDPREFIX VARCHAR2 (100 BYTE)
ISDEFAULT NUMBER (1)

DB50PREFIXPK (ID)

DB50PREFIXPK (ID)

ARIS71ADM.DB50LANE

P * ID CHAR (15 BYTE)
F * MODELID CHAR (15 BYTE)
PEN_WIDTH NUMBER (10)
PEN_STYLE NUMBER (10)
PEN_COLOR NUMBER (10)
BRUSH_TYPE NUMBER (10)
BRUSH_COLOR2 NUMBER (10)
BRUSH_COLOR NUMBER (10)
STARTBORDER NUMBER (10)
ENDBORDER NUMBER (10)
TYPENUM NUMBER (10)
ORIENTATION NUMBER (10)
GLOBALID CHAR (36 BYTE)

DB50LANEPK (ID)

DB50LANEFK1 (MODELID)

DB50LANEIND1 (GLOBALID)
DB50LANEIND2 (MODELID)
DB50LANEPK (ID)

ARIS71ADM.DB40LANE_ATTR

P * ID CHAR (15 BYTE)
DISCRIMINATOR NUMBER (10)
ATTRTYPENUM NUMBER (10)
TYPEGUID CHAR (36 BYTE)
F * LANGUAGEID CHAR (15 BYTE)
F * PARENTITEMID CHAR (15 BYTE)
PLAINTEXTFRAGMENT VARCHAR2 (100 BYTE)
PLAINTNFFRAGMENT VARCHAR2 (100 BYTE)
STYLEDTEXTFRAGMENT VARCHAR2 (100 BYTE)
PLAINTEXTCLOB CLOB
PLAINTNFCLOB CLOB
STYLEDTEXTCLOB CLOB
LONGVALUE NUMBER (20)
DOUBLEVALUE NUMBER
BLOBVALUE BLOB

DB40LANE_ATTRPK (ID)

DB40LANE_ATTRFK1 (LANGUAGEID)
DB40LANE_ATTRFK2 (PARENTITEMID)

DB40LANE_ATTRIND1 (PARENTITEMID, ATTRTYPENUM, LANGUAGEID, TYPEGUID)
DB40LANE_ATTRIND2 (PLAINTEXTFRAGMENT)
DB40LANE_ATTRIND3 (PLAINTNFFRAGMENT)
DB40LANE_ATTRIND4 (LANGUAGEID)
DB40LANE_ATTRIND5 (PARENTITEMID)
DB40LANE_ATTRPK (ID)

ARIS71ADM.DB40A$LDAPPROPERTIES

P * ASN NUMBER (10)
* OPERATION CHAR (1 BYTE)
REVISION NUMBER (10)
P * ID CHAR (15 BYTE)
PKEY VARCHAR2 (100 BYTE)
VALUE VARCHAR2 (2000 BYTE)

DB40A$LDAPPROPERTIESPK (ID, ASN)

DB40A$LDAPPROPERTIESIND1 (PKEY, ASN)
DB40A$LDAPPROPERTIESPK (ID, ASN)

ARIS71ADM.DB40A$GROUPTBL

P * ASN NUMBER (10)
* OPERATION CHAR (1 BYTE)
REVISION NUMBER (10)
P * ID CHAR (15 BYTE)
PARENTGROUPID CHAR (15 BYTE)
GLOBALID CHAR (36 BYTE)
LASTUPDATED NUMBER (20)

DB40A$GROUPTBLPK (ID, ASN)

DB40A$GROUPTBLIND1 (GLOBALID, ASN)
DB40A$GROUPTBLIND2 (PARENTGROUPID, ASN)
DB40A$GROUPTBLPK (ID, ASN)

ARIS71ADM.DB40LDAPPROPERTIES

P * ID CHAR (15 BYTE)
PKEY VARCHAR2 (100 BYTE)
VALUE VARCHAR2 (2000 BYTE)

DB40LDAPPROPERTIESPK (ID)

DB40LDAPPROPERTIESIND1 (PKEY)
DB40LDAPPROPERTIESPK (ID)

ARIS71ADM.DB50CURRENT_ARCH_SEQ_B

P * ID CHAR (15 BYTE)
VISITED_STATE CHAR (1 BYTE)

DB50CASBPK (ID)

DB50CASBPK (ID)

ARIS71ADM.DB40CURRENT_ARCH_SEQ_B

P * ID CHAR (15 BYTE)
VISITED_STATE CHAR (1 BYTE)

DB40CASBPK (ID)

DB40CASBPK (ID)

ARIS71ADM.DB40MODELSC_ATTR

P * ID CHAR (15 BYTE)
DISCRIMINATOR NUMBER (10)
ATTRTYPENUM NUMBER (10)
TYPEGUID CHAR (36 BYTE)
F * LANGUAGEID CHAR (15 BYTE)
F * PARENTITEMID CHAR (15 BYTE)
PLAINTEXTFRAGMENT VARCHAR2 (100 BYTE)
PLAINTNFFRAGMENT VARCHAR2 (100 BYTE)
STYLEDTEXTFRAGMENT VARCHAR2 (100 BYTE)
PLAINTEXTCLOB CLOB
PLAINTNFCLOB CLOB
STYLEDTEXTCLOB CLOB
LONGVALUE NUMBER (20)
DOUBLEVALUE NUMBER
BLOBVALUE BLOB

DB40MODELSC_ATTRPK (ID)

DB40MODELSC_ATTRFK1 (LANGUAGEID)
DB40MODELSC_ATTRFK2 (PARENTITEMID)

DB40MODELSC_ATTRIND1 (PARENTITEMID, ATTRTYPENUM, LANGUAGEID, TYPEGUID)
DB40MODELSC_ATTRIND2 (PLAINTEXTFRAGMENT)
DB40MODELSC_ATTRIND3 (PLAINTNFFRAGMENT)
DB40MODELSC_ATTRIND4 (LANGUAGEID)
DB40MODELSC_ATTRIND5 (PARENTITEMID)
DB40MODELSC_ATTRPK (ID)

ARIS71ADM.DB50ATTROCC

P * ID CHAR (15 BYTE)
F * MODELID CHAR (15 BYTE)
F * OCCID CHAR (15 BYTE)
F FSSHEETID CHAR (15 BYTE)
ATTRTYPENUM NUMBER (10)
TYPEGUID CHAR (36 BYTE)
FLAGS NUMBER (10)
PORT NUMBER (5)
ALIGNMENT NUMBER (5)
ORDERNUM NUMBER (5)
XOFFSET NUMBER (10)
YOFFSET NUMBER (10)
SIZE_X NUMBER (10)
SIZE_Y NUMBER (10)
ROTATION NUMBER (5)

DB50ATTROCCPK (ID)

DB50ATTROCCFK1 (MODELID)
DB50ATTROCCFK2 (OCCID)
DB50ATTROCCFK3 (FSSHEETID)

DB50ATTROCCIND1 (OCCID, ATTRTYPENUM, TYPEGUID)
DB50ATTROCCIND2 (MODELID)
DB50ATTROCCIND3 (OCCID)
DB50ATTROCCIND4 (FSSHEETID)
DB50ATTROCCPK (ID)

ARIS71ADM.DB50USER_USERGROUP

P * ID CHAR (15 BYTE)
F * USERID CHAR (15 BYTE)
F * USERGROUPID CHAR (15 BYTE)

DB50USER_USERGROUPPK (ID)

DB50USER_USERGROUPFK1 (USERID)
DB50USER_USERGROUPFK2 (USERGROUPID)

DB50USER_USERGROUPIND1 (USERID, USERGROUPID)
DB50USER_USERGROUPIND2 (USERID)
DB50USER_USERGROUPIND3 (USERGROUPID)
DB50USER_USERGROUPPK (ID)

ARIS71ADM.DB40FSSHEET

P * ID CHAR (15 BYTE)
GLOBALID CHAR (36 BYTE)
ISDEFAULT NUMBER (1)

DB40FSSHEETPK (ID)

DB40FSSHEETIND1 (GLOBALID)
DB40FSSHEETPK (ID)

ARIS71ADM.DB50A$GROUP_ATTR

P * ASN NUMBER (10)
* OPERATION CHAR (1 BYTE)
REVISION NUMBER (10)
P * ID CHAR (15 BYTE)
DISCRIMINATOR NUMBER (10)
ATTRTYPENUM NUMBER (10)
TYPEGUID CHAR (36 BYTE)
LANGUAGEID CHAR (15 BYTE)
PARENTITEMID CHAR (15 BYTE)
PLAINTEXTFRAGMENT VARCHAR2 (100 BYTE)
PLAINTNFFRAGMENT VARCHAR2 (100 BYTE)
STYLEDTEXTFRAGMENT VARCHAR2 (100 BYTE)
PLAINTEXTCLOB CLOB
PLAINTNFCLOB CLOB
STYLEDTEXTCLOB CLOB
LONGVALUE NUMBER (20)
DOUBLEVALUE NUMBER
BLOBVALUE BLOB

DB50A$GROUP_ATTRPK (ID, ASN)

DB50A$GROUP_ATTRIND1 (PARENTITEMID, ATTRTYPENUM, LANGUAGEID, TYPEGUID, ASN)
DB50A$GROUP_ATTRIND2 (PLAINTEXTFRAGMENT, ASN)
DB50A$GROUP_ATTRIND3 (PLAINTNFFRAGMENT, ASN)
DB50A$GROUP_ATTRIND4 (LANGUAGEID, ASN)
DB50A$GROUP_ATTRIND5 (PARENTITEMID, ASN)
DB50A$GROUP_ATTRPK (ID, ASN)

ARIS71ADM.DB40DEFINITION_ATTR

P * ID CHAR (15 BYTE)
DISCRIMINATOR NUMBER (10)
ATTRTYPENUM NUMBER (10)
TYPEGUID CHAR (36 BYTE)
F * LANGUAGEID CHAR (15 BYTE)
F * PARENTITEMID CHAR (15 BYTE)
PLAINTEXTFRAGMENT VARCHAR2 (100 BYTE)
PLAINTNFFRAGMENT VARCHAR2 (100 BYTE)
STYLEDTEXTFRAGMENT VARCHAR2 (100 BYTE)
PLAINTEXTCLOB CLOB
PLAINTNFCLOB CLOB
STYLEDTEXTCLOB CLOB
LONGVALUE NUMBER (20)
DOUBLEVALUE NUMBER
BLOBVALUE BLOB

DB40DEFINITION_ATTRPK (ID)

DB40DEFINITION_ATTRFK1 (LANGUAGEID)
DB40DEFINITION_ATTRFK2 (PARENTITEMID)

DB40DEFINITION_ATTRIND1 (PARENTITEMID, ATTRTYPENUM, LANGUAGEID, TYPEGUID)
DB40DEFINITION_ATTRIND2 (PLAINTEXTFRAGMENT)
DB40DEFINITION_ATTRIND3 (PLAINTNFFRAGMENT)
DB40DEFINITION_ATTRIND4 (LANGUAGEID, ATTRTYPENUM, TYPEGUID, PLAINTNFFRAGMENT, DISCRIMINATOR, PARENTITEMID)
DB40DEFINITION_ATTRIND5 (LANGUAGEID)
DB40DEFINITION_ATTRIND6 (PARENTITEMID)
DB40DEFINITION_ATTRPK (ID)

ARIS71ADM.DB50A$MODELSHORTCUT

P * ASN NUMBER (10)
* OPERATION CHAR (1 BYTE)
REVISION NUMBER (10)
P * ID CHAR (15 BYTE)
GROUPID CHAR (15 BYTE)
SHORTCUTFORID CHAR (15 BYTE)
GLOBALID CHAR (36 BYTE)

DB50A$MODELSHORTCUTPK (ID, ASN)

DB50A$MODELSHORTCUTIND1 (GLOBALID, ASN)
DB50A$MODELSHORTCUTIND2 (GROUPID, ASN)
DB50A$MODELSHORTCUTIND3 (SHORTCUTFORID, ASN)
DB50A$MODELSHORTCUTPK (ID, ASN)

ARIS71ADM.DB40ASSIGNMENT

P * ID CHAR (15 BYTE)
F * OBJDEFID CHAR (15 BYTE)
F * MODELID CHAR (15 BYTE)

DB40ASSIGNMENTPK (ID)

DB40ASSIGNMENTFK1 (OBJDEFID)
DB40ASSIGNMENTFK2 (MODELID)

DB40ASSIGNMENTIND1 (OBJDEFID, MODELID)
DB40ASSIGNMENTIND2 (OBJDEFID)
DB40ASSIGNMENTIND3 (MODELID)
DB40ASSIGNMENTPK (ID)

ARIS71ADM.DB40A$FSSHEET

P * ASN NUMBER (10)
* OPERATION CHAR (1 BYTE)
REVISION NUMBER (10)
P * ID CHAR (15 BYTE)
GLOBALID CHAR (36 BYTE)
ISDEFAULT NUMBER (1)

DB40A$FSSHEETPK (ID, ASN)

DB40A$FSSHEETIND1 (GLOBALID, ASN)
DB40A$FSSHEETPK (ID, ASN)

ARIS71ADM.DB50A$ATTROCC

P * ASN NUMBER (10)
* OPERATION CHAR (1 BYTE)
REVISION NUMBER (10)
P * ID CHAR (15 BYTE)
MODELID CHAR (15 BYTE)
OCCID CHAR (15 BYTE)
FSSHEETID CHAR (15 BYTE)
ATTRTYPENUM NUMBER (10)
TYPEGUID CHAR (36 BYTE)
FLAGS NUMBER (10)
PORT NUMBER (5)
ALIGNMENT NUMBER (5)
ORDERNUM NUMBER (5)
XOFFSET NUMBER (10)
YOFFSET NUMBER (10)
SIZE_X NUMBER (10)
SIZE_Y NUMBER (10)
ROTATION NUMBER (5)

DB50A$ATTROCCPK (ID, ASN)

DB50A$ATTROCCIND1 (OCCID, ATTRTYPENUM, TYPEGUID, ASN)
DB50A$ATTROCCIND2 (MODELID, ASN)
DB50A$ATTROCCIND3 (OCCID, ASN)
DB50A$ATTROCCIND4 (FSSHEETID, ASN)
DB50A$ATTROCCPK (ID, ASN)

ARIS71ADM.DB40GROUPTBL

P * ID CHAR (15 BYTE)
F PARENTGROUPID CHAR (15 BYTE)
GLOBALID CHAR (36 BYTE)
LASTUPDATED NUMBER (20)

DB40GROUPTBLPK (ID)

DB40GROUPTBLFK1 (PARENTGROUPID)

DB40GROUPTBLIND1 (GLOBALID)
DB40GROUPTBLIND2 (PARENTGROUPID)
DB40GROUPTBLPK (ID)

ARIS71ADM.DB40USERBASE

P * ID CHAR (15 BYTE)
DISCRIMINATOR NUMBER (10)
GLOBALID CHAR (36 BYTE)
PREFIXID CHAR (15 BYTE)
PASSWORD VARCHAR2 (100 BYTE)
ISSYSTEM NUMBER (1)
FILTERS RAW (2000)
LDAPIDS VARCHAR2 (2000 BYTE)
FROMLDAP NUMBER (5)

DB40USERBASEPK (ID)

DB40USERBASEIND1 (GLOBALID)
DB40USERBASEPK (ID)

ARIS71ADM.DB50ARISHISTORY

P * ID NUMBER (10)
TS NUMBER (20)
LOGTYPE VARCHAR2 (100 BYTE)

DB50ARISHISTORYPK (ID)

DB50ARISHISTORYPK (ID)

ARIS71ADM.DB50LDAPPROPERTIES

P * ID CHAR (15 BYTE)
PKEY VARCHAR2 (100 BYTE)
VALUE VARCHAR2 (2000 BYTE)

DB50LDAPPROPERTIESPK (ID)

DB50LDAPPROPERTIESIND1 (PKEY)
DB50LDAPPROPERTIESPK (ID)

ARIS71ADM.DB40DIRTY_RECORDS

P * ID CHAR (15 BYTE)
* TABLENAME VARCHAR2 (100 BYTE)
* OPERATION CHAR (1 BYTE)

DB40DRPK (ID)

DB40DRPK (ID)

ARIS71ADM.DB40QPLIDPARAM

* ID CHAR (15 BYTE)
* PARAMNUM NUMBER (5)
* SEQNUM NUMBER (10)

ARIS71ADM.DB40ARCHIVING_SEQUENCES

P * ASN NUMBER (10)
* GUID CHAR (36 BYTE)
* TIMESTAMP NUMBER (20)
* USERINFO VARCHAR2 (100 BYTE)
* DESCRIPTION VARCHAR2 (2000 BYTE)

DB40ARCHSEQPK (ASN)

DB40ARCHSEQPK (ASN)

ARIS71ADM.DB_TRASH

P * DBID NUMBER (10)

DB_TRASH$PK (DBID)

DB_TRASH$PK (DBID)

ARIS71ADM.DB50USERBASE

P * ID CHAR (15 BYTE)
DISCRIMINATOR NUMBER (10)
GLOBALID CHAR (36 BYTE)
PREFIXID CHAR (15 BYTE)
PASSWORD VARCHAR2 (100 BYTE)
ISSYSTEM NUMBER (1)
FILTERS RAW (2000)
LDAPIDS VARCHAR2 (2000 BYTE)
FROMLDAP NUMBER (5)

DB50USERBASEPK (ID)

DB50USERBASEIND1 (GLOBALID)
DB50USERBASEPK (ID)

ARIS71ADM.DB50MODELSC_ATTR

P * ID CHAR (15 BYTE)
DISCRIMINATOR NUMBER (10)
ATTRTYPENUM NUMBER (10)
TYPEGUID CHAR (36 BYTE)
F * LANGUAGEID CHAR (15 BYTE)
F * PARENTITEMID CHAR (15 BYTE)
PLAINTEXTFRAGMENT VARCHAR2 (100 BYTE)
PLAINTNFFRAGMENT VARCHAR2 (100 BYTE)
STYLEDTEXTFRAGMENT VARCHAR2 (100 BYTE)
PLAINTEXTCLOB CLOB
PLAINTNFCLOB CLOB
STYLEDTEXTCLOB CLOB
LONGVALUE NUMBER (20)
DOUBLEVALUE NUMBER
BLOBVALUE BLOB

DB50MODELSC_ATTRPK (ID)

DB50MODELSC_ATTRFK1 (LANGUAGEID)
DB50MODELSC_ATTRFK2 (PARENTITEMID)

DB50MODELSC_ATTRIND1 (PARENTITEMID, ATTRTYPENUM, LANGUAGEID, TYPEGUID)
DB50MODELSC_ATTRIND2 (PLAINTEXTFRAGMENT)
DB50MODELSC_ATTRIND3 (PLAINTNFFRAGMENT)
DB50MODELSC_ATTRIND4 (LANGUAGEID)
DB50MODELSC_ATTRIND5 (PARENTITEMID)
DB50MODELSC_ATTRPK (ID)

ARIS71ADM.DB40ATTROCC

P * ID CHAR (15 BYTE)
F * MODELID CHAR (15 BYTE)
F * OCCID CHAR (15 BYTE)
F FSSHEETID CHAR (15 BYTE)
ATTRTYPENUM NUMBER (10)
TYPEGUID CHAR (36 BYTE)
FLAGS NUMBER (10)
PORT NUMBER (5)
ALIGNMENT NUMBER (5)
ORDERNUM NUMBER (5)
XOFFSET NUMBER (10)
YOFFSET NUMBER (10)
SIZE_X NUMBER (10)
SIZE_Y NUMBER (10)
ROTATION NUMBER (5)

DB40ATTROCCPK (ID)

DB40ATTROCCFK1 (MODELID)
DB40ATTROCCFK2 (OCCID)
DB40ATTROCCFK3 (FSSHEETID)

DB40ATTROCCIND1 (OCCID, ATTRTYPENUM, TYPEGUID)
DB40ATTROCCIND2 (MODELID)
DB40ATTROCCIND3 (OCCID)
DB40ATTROCCIND4 (FSSHEETID)
DB40ATTROCCPK (ID)

ARIS71ADM.DB40A$MODEL

P * ASN NUMBER (10)
* OPERATION CHAR (1 BYTE)
REVISION NUMBER (10)
P * ID CHAR (15 BYTE)
LASTUPDATED NUMBER (20)
GLOBALID CHAR (36 BYTE)
TYPENUM NUMBER (10)
GROUPID CHAR (15 BYTE)
FLAGS NUMBER (10)
SCALE NUMBER (5)
MAXZORDER NUMBER (10)
PRINTSCALE NUMBER (5)
GRIDSIZE NUMBER (5)
BACKGROUNDCOLOR NUMBER (10)
ATTRHANDLING NUMBER (5)
REFGLOBALID CHAR (36 BYTE)
BIZMODELID CHAR (15 BYTE)
ARCRADIUS NUMBER (10)
CURVERADIUS NUMBER (10)
TYPGUID CHAR (36 BYTE)
TEMPLATEGUID CHAR (36 BYTE)
LOCKOWNER CHAR (15 BYTE)

DB40A$MODELPK (ID, ASN)

DB40A$MODELIND1 (GLOBALID, ASN)
DB40A$MODELIND2 (REFGLOBALID, ASN)
DB40A$MODELIND3 (GROUPID, ASN)
DB40A$MODELIND4 (BIZMODELID, ASN)
DB40A$MODELIND5 (LOCKOWNER, ASN)
DB40A$MODELPK (ID, ASN)

ARIS71ADM.DB50A$MODEL_ATTR

P * ASN NUMBER (10)
* OPERATION CHAR (1 BYTE)
REVISION NUMBER (10)
P * ID CHAR (15 BYTE)
DISCRIMINATOR NUMBER (10)
ATTRTYPENUM NUMBER (10)
TYPEGUID CHAR (36 BYTE)
LANGUAGEID CHAR (15 BYTE)
PARENTITEMID CHAR (15 BYTE)
PLAINTEXTFRAGMENT VARCHAR2 (100 BYTE)
PLAINTNFFRAGMENT VARCHAR2 (100 BYTE)
STYLEDTEXTFRAGMENT VARCHAR2 (100 BYTE)
PLAINTEXTCLOB CLOB
PLAINTNFCLOB CLOB
STYLEDTEXTCLOB CLOB
LONGVALUE NUMBER (20)
DOUBLEVALUE NUMBER
BLOBVALUE BLOB

DB50A$MODEL_ATTRPK (ID, ASN)

DB50A$MODEL_ATTRIND1 (PARENTITEMID, ATTRTYPENUM, LANGUAGEID, TYPEGUID, ASN)
DB50A$MODEL_ATTRIND2 (PLAINTEXTFRAGMENT, ASN)
DB50A$MODEL_ATTRIND3 (PLAINTNFFRAGMENT, ASN)
DB50A$MODEL_ATTRIND4 (LANGUAGEID, ASN)
DB50A$MODEL_ATTRIND5 (PARENTITEMID, ASN)
DB50A$MODEL_ATTRPK (ID, ASN)

ARIS71ADM.DB40IDLEASE

P * HVAL NUMBER (10)
LVAL NUMBER (10)

DB40IDLEASEPK (HVAL)

DB40IDLEASEPK (HVAL)

ARIS71ADM.DB50A$DEFINITION_ATTR

P * ASN NUMBER (10)
* OPERATION CHAR (1 BYTE)
REVISION NUMBER (10)
P * ID CHAR (15 BYTE)
DISCRIMINATOR NUMBER (10)
ATTRTYPENUM NUMBER (10)
TYPEGUID CHAR (36 BYTE)
LANGUAGEID CHAR (15 BYTE)
PARENTITEMID CHAR (15 BYTE)
PLAINTEXTFRAGMENT VARCHAR2 (100 BYTE)
PLAINTNFFRAGMENT VARCHAR2 (100 BYTE)
STYLEDTEXTFRAGMENT VARCHAR2 (100 BYTE)
PLAINTEXTCLOB CLOB
PLAINTNFCLOB CLOB
STYLEDTEXTCLOB CLOB
LONGVALUE NUMBER (20)
DOUBLEVALUE NUMBER
BLOBVALUE BLOB

DB50A$DEFINITION_ATTRPK (ID, ASN)

DB50A$DEFINITION_ATTRIND1 (PARENTITEMID, ATTRTYPENUM, LANGUAGEID, TYPEGUID, ASN)
DB50A$DEFINITION_ATTRIND2 (PLAINTEXTFRAGMENT, ASN)
DB50A$DEFINITION_ATTRIND3 (PLAINTNFFRAGMENT, ASN)
DB50A$DEFINITION_ATTRIND4 (LANGUAGEID, ATTRTYPENUM, TYPEGUID, PLAINTNFFRAGMENT, DISCRIMINATOR, PARENTITEMID, ASN)
DB50A$DEFINITION_ATTRIND5 (LANGUAGEID, ASN)
DB50A$DEFINITION_ATTRIND6 (PARENTITEMID, ASN)
DB50A$DEFINITION_ATTRPK (ID, ASN)

ARIS71ADM.DB40A$GROUP_ATTR

P * ASN NUMBER (10)
* OPERATION CHAR (1 BYTE)
REVISION NUMBER (10)
P * ID CHAR (15 BYTE)
DISCRIMINATOR NUMBER (10)
ATTRTYPENUM NUMBER (10)
TYPEGUID CHAR (36 BYTE)
LANGUAGEID CHAR (15 BYTE)
PARENTITEMID CHAR (15 BYTE)
PLAINTEXTFRAGMENT VARCHAR2 (100 BYTE)
PLAINTNFFRAGMENT VARCHAR2 (100 BYTE)
STYLEDTEXTFRAGMENT VARCHAR2 (100 BYTE)
PLAINTEXTCLOB CLOB
PLAINTNFCLOB CLOB
STYLEDTEXTCLOB CLOB
LONGVALUE NUMBER (20)
DOUBLEVALUE NUMBER
BLOBVALUE BLOB

DB40A$GROUP_ATTRPK (ID, ASN)

DB40A$GROUP_ATTRIND1 (PARENTITEMID, ATTRTYPENUM, LANGUAGEID, TYPEGUID, ASN)
DB40A$GROUP_ATTRIND2 (PLAINTEXTFRAGMENT, ASN)
DB40A$GROUP_ATTRIND3 (PLAINTNFFRAGMENT, ASN)
DB40A$GROUP_ATTRIND4 (LANGUAGEID, ASN)
DB40A$GROUP_ATTRIND5 (PARENTITEMID, ASN)
DB40A$GROUP_ATTRPK (ID, ASN)

ARIS71ADM.DB50MODEL

P * ID CHAR (15 BYTE)
LASTUPDATED NUMBER (20)
GLOBALID CHAR (36 BYTE)
TYPENUM NUMBER (10)
F * GROUPID CHAR (15 BYTE)
FLAGS NUMBER (10)
SCALE NUMBER (5)
MAXZORDER NUMBER (10)
PRINTSCALE NUMBER (5)
GRIDSIZE NUMBER (5)
BACKGROUNDCOLOR NUMBER (10)
ATTRHANDLING NUMBER (5)
REFGLOBALID CHAR (36 BYTE)
F BIZMODELID CHAR (15 BYTE)
ARCRADIUS NUMBER (10)
CURVERADIUS NUMBER (10)
TYPGUID CHAR (36 BYTE)
TEMPLATEGUID CHAR (36 BYTE)
F LOCKOWNER CHAR (15 BYTE)

DB50MODELPK (ID)

DB50MODELFK1 (GROUPID)
DB50MODELFK2 (BIZMODELID)
DB50MODELFK3 (LOCKOWNER)

DB50MODELIND1 (GLOBALID)
DB50MODELIND2 (REFGLOBALID)
DB50MODELIND3 (GROUPID)
DB50MODELIND4 (BIZMODELID)
DB50MODELIND5 (LOCKOWNER)
DB50MODELPK (ID)

ARIS71ADM.DB50A$LDAPPROPERTIES

P * ASN NUMBER (10)
* OPERATION CHAR (1 BYTE)
REVISION NUMBER (10)
P * ID CHAR (15 BYTE)
PKEY VARCHAR2 (100 BYTE)
VALUE VARCHAR2 (2000 BYTE)

DB50A$LDAPPROPERTIESPK (ID, ASN)

DB50A$LDAPPROPERTIESIND1 (PKEY, ASN)
DB50A$LDAPPROPERTIESPK (ID, ASN)

ARIS71ADM.DB50OBJDEFSHORTCUT

P * ID CHAR (15 BYTE)
F * GROUPID CHAR (15 BYTE)
F * SHORTCUTFORID CHAR (15 BYTE)
GLOBALID CHAR (36 BYTE)

DB50OBJDEFSHORTCUTPK (ID)

DB50OBJDEFSHORTCUTFK1 (GROUPID)
DB50OBJDEFSHORTCUTFK2 (SHORTCUTFORID)

DB50OBJDEFSHORTCUTIND1 (GLOBALID)
DB50OBJDEFSHORTCUTIND2 (GROUPID)
DB50OBJDEFSHORTCUTIND3 (SHORTCUTFORID)
DB50OBJDEFSHORTCUTPK (ID)

ARIS71ADM.DB50QPLINTPARAM

* VAL NUMBER (10)
* PARAMNUM NUMBER (5)

ARIS71ADM.DB40ACCESSRIGHT

P * ID CHAR (15 BYTE)
F * GROUPID CHAR (15 BYTE)
F * USERBASEID CHAR (15 BYTE)
ACCESSRIGHT NUMBER (10)

DB40ACCESSRIGHTPK (ID)

DB40ACCESSRIGHTFK1 (GROUPID)
DB40ACCESSRIGHTFK2 (USERBASEID)

DB40ACCESSRIGHTIND1 (GROUPID, USERBASEID)
DB40ACCESSRIGHTIND2 (GROUPID)
DB40ACCESSRIGHTIND3 (USERBASEID)
DB40ACCESSRIGHTPK (ID)

ARIS71ADM.DB50GROUPTBL

P * ID CHAR (15 BYTE)
F PARENTGROUPID CHAR (15 BYTE)
GLOBALID CHAR (36 BYTE)
LASTUPDATED NUMBER (20)

DB50GROUPTBLPK (ID)

DB50GROUPTBLFK1 (PARENTGROUPID)

DB50GROUPTBLIND1 (GLOBALID)
DB50GROUPTBLIND2 (PARENTGROUPID)
DB50GROUPTBLPK (ID)

ARIS71ADM.DB40A$OCC

P * ASN NUMBER (10)
* OPERATION CHAR (1 BYTE)
REVISION NUMBER (10)
P * ID CHAR (15 BYTE)
DISCRIMINATOR NUMBER (10)
MODELID CHAR (15 BYTE)
UNIONID CHAR (15 BYTE)
ZORDER NUMBER (10)
DEFINITIONID CHAR (15 BYTE)
FLAGS NUMBER (10)
HINTS NUMBER (10)
POSITION_X NUMBER (10)
POSITION_Y NUMBER (10)
SIZE_X NUMBER (10)
SIZE_Y NUMBER (10)
TYPENUM NUMBER (10)
SYMBOLGUID CHAR (36 BYTE)
PEN_WIDTH NUMBER (10)
PEN_STYLE NUMBER (10)
PEN_COLOR NUMBER (10)
BRUSH_TYPE NUMBER (10)
BRUSH_COLOR2 NUMBER (10)
BRUSH_COLOR NUMBER (10)
ALIGNMENT NUMBER (5)
EXTERNALGUID CHAR (36 BYTE)
SEQNUM NUMBER (10)
FROMOBJOCCID CHAR (15 BYTE)
TOOBJOCCID CHAR (15 BYTE)
POINTS RAW (1000)
DATA BLOB
BIZOCCID CHAR (15 BYTE)
SRCARROW NUMBER (10)
TGTARROW NUMBER (10)

DB40A$OCCPK (ID, ASN)

DB40A$OCCIND1 (MODELID, ASN)
DB40A$OCCIND2 (UNIONID, ASN)
DB40A$OCCIND3 (DEFINITIONID, ASN)
DB40A$OCCIND4 (FROMOBJOCCID, ASN)
DB40A$OCCIND5 (TOOBJOCCID, ASN)
DB40A$OCCIND6 (BIZOCCID, ASN)
DB40A$OCCPK (ID, ASN)

ARIS71ADM.DB50FSNODE

P * ID CHAR (15 BYTE)
F * FSSHEETID CHAR (15 BYTE)
F * LANGUAGEID CHAR (15 BYTE)
FONT_HEIGHT NUMBER (10)
FONT_WIDTH NUMBER (10)
FONT_ESCAPEMENT NUMBER (10)
FONT_ORIENTATION NUMBER (10)
FONT_WEIGHT NUMBER (10)
FONT_ITALIC NUMBER (3)
FONT_UNDERLINE NUMBER (3)
FONT_STRIKEOUT NUMBER (3)
FONT_CHARSET NUMBER (3)
FONT_OUTPREC NUMBER (3)
FONT_CLIPPREC NUMBER (3)
FONT_QUALITY NUMBER (3)
FONT_PITCHANDFAM NUMBER (3)
FONT_COLOR NUMBER (10)
FONT_FACENAME VARCHAR2 (100 BYTE)

DB50FSNODEPK (ID)

DB50FSNODEFK1 (FSSHEETID)
DB50FSNODEFK2 (LANGUAGEID)

DB50FSNODEIND1 (FSSHEETID)
DB50FSNODEIND2 (LANGUAGEID)
DB50FSNODEPK (ID)

ARIS71ADM.DB50A$MODEL

P * ASN NUMBER (10)
* OPERATION CHAR (1 BYTE)
REVISION NUMBER (10)
P * ID CHAR (15 BYTE)
LASTUPDATED NUMBER (20)
GLOBALID CHAR (36 BYTE)
TYPENUM NUMBER (10)
GROUPID CHAR (15 BYTE)
FLAGS NUMBER (10)
SCALE NUMBER (5)
MAXZORDER NUMBER (10)
PRINTSCALE NUMBER (5)
GRIDSIZE NUMBER (5)
BACKGROUNDCOLOR NUMBER (10)
ATTRHANDLING NUMBER (5)
REFGLOBALID CHAR (36 BYTE)
BIZMODELID CHAR (15 BYTE)
ARCRADIUS NUMBER (10)
CURVERADIUS NUMBER (10)
TYPGUID CHAR (36 BYTE)
TEMPLATEGUID CHAR (36 BYTE)
LOCKOWNER CHAR (15 BYTE)

DB50A$MODELPK (ID, ASN)

DB50A$MODELIND1 (GLOBALID, ASN)
DB50A$MODELIND2 (REFGLOBALID, ASN)
DB50A$MODELIND3 (GROUPID, ASN)
DB50A$MODELIND4 (BIZMODELID, ASN)
DB50A$MODELIND5 (LOCKOWNER, ASN)
DB50A$MODELPK (ID, ASN)

ARIS71ADM.DB50MODELSHORTCUT

P * ID CHAR (15 BYTE)
F * GROUPID CHAR (15 BYTE)
F * SHORTCUTFORID CHAR (15 BYTE)
GLOBALID CHAR (36 BYTE)

DB50MODELSHORTCUTPK (ID)

DB50MODELSHORTCUTFK1 (GROUPID)
DB50MODELSHORTCUTFK2 (SHORTCUTFORID)

DB50MODELSHORTCUTIND1 (GLOBALID)
DB50MODELSHORTCUTIND2 (GROUPID)
DB50MODELSHORTCUTIND3 (SHORTCUTFORID)
DB50MODELSHORTCUTPK (ID)

ARIS71ADM.DB40A$FSSHEET_ATTR

P * ASN NUMBER (10)
* OPERATION CHAR (1 BYTE)
REVISION NUMBER (10)
P * ID CHAR (15 BYTE)
DISCRIMINATOR NUMBER (10)
ATTRTYPENUM NUMBER (10)
TYPEGUID CHAR (36 BYTE)
LANGUAGEID CHAR (15 BYTE)
PARENTITEMID CHAR (15 BYTE)
PLAINTEXTFRAGMENT VARCHAR2 (100 BYTE)
PLAINTNFFRAGMENT VARCHAR2 (100 BYTE)
STYLEDTEXTFRAGMENT VARCHAR2 (100 BYTE)
PLAINTEXTCLOB CLOB
PLAINTNFCLOB CLOB
STYLEDTEXTCLOB CLOB
LONGVALUE NUMBER (20)
DOUBLEVALUE NUMBER
BLOBVALUE BLOB

DB40A$FSSHEET_ATTRPK (ID, ASN)

DB40A$FSSHEET_ATTRIND1 (PARENTITEMID, ATTRTYPENUM, LANGUAGEID, TYPEGUID, ASN)
DB40A$FSSHEET_ATTRIND2 (PLAINTEXTFRAGMENT, ASN)
DB40A$FSSHEET_ATTRIND3 (PLAINTNFFRAGMENT, ASN)
DB40A$FSSHEET_ATTRIND4 (LANGUAGEID, ASN)
DB40A$FSSHEET_ATTRIND5 (PARENTITEMID, ASN)
DB40A$FSSHEET_ATTRPK (ID, ASN)

ARIS71ADM.DB50ACCESSRIGHT

P * ID CHAR (15 BYTE)
F * GROUPID CHAR (15 BYTE)
F * USERBASEID CHAR (15 BYTE)
ACCESSRIGHT NUMBER (10)

DB50ACCESSRIGHTPK (ID)

DB50ACCESSRIGHTFK1 (GROUPID)
DB50ACCESSRIGHTFK2 (USERBASEID)

DB50ACCESSRIGHTIND1 (GROUPID, USERBASEID)
DB50ACCESSRIGHTIND2 (GROUPID)
DB50ACCESSRIGHTIND3 (USERBASEID)
DB50ACCESSRIGHTPK (ID)

ARIS71ADM.PROPS

P * NAME VARCHAR2 (100 BYTE)
VALUE VARCHAR2 (100 BYTE)

PROPS$PK (NAME)

PROPS$PK (NAME)

ARIS71ADM.DB40FSNODE

P * ID CHAR (15 BYTE)
F * FSSHEETID CHAR (15 BYTE)
F * LANGUAGEID CHAR (15 BYTE)
FONT_HEIGHT NUMBER (10)
FONT_WIDTH NUMBER (10)
FONT_ESCAPEMENT NUMBER (10)
FONT_ORIENTATION NUMBER (10)
FONT_WEIGHT NUMBER (10)
FONT_ITALIC NUMBER (3)
FONT_UNDERLINE NUMBER (3)
FONT_STRIKEOUT NUMBER (3)
FONT_CHARSET NUMBER (3)
FONT_OUTPREC NUMBER (3)
FONT_CLIPPREC NUMBER (3)
FONT_QUALITY NUMBER (3)
FONT_PITCHANDFAM NUMBER (3)
FONT_COLOR NUMBER (10)
FONT_FACENAME VARCHAR2 (100 BYTE)

DB40FSNODEPK (ID)

DB40FSNODEFK1 (FSSHEETID)
DB40FSNODEFK2 (LANGUAGEID)

DB40FSNODEIND1 (FSSHEETID)
DB40FSNODEIND2 (LANGUAGEID)
DB40FSNODEPK (ID)