

Redspher — Full Stack Developer

TypeScript

React

Node.js

AWS

REST

CI/CD

AI · LLM · MCP

Válasz-központú tudástár a technikai körre. Minden tétel egy reálisan feltehető kérdés, plusz egy tömör, megvédhető válasz. A **színes keretű** kérdések a stack alapján legvalószínűbbek. A **szaggatott doboz** a tipikus rákérdezést vagy csapdát jelöli. Minden szekció saját szintet kap, hogy szín szerint is gyorsan megtaláld.

01 TypeScript

KULCS

Az „erős TypeScript-tudás” kétszer is szerepel a hirdetésben — mélységre számíts, ne szintaktikai apróságokra.

K `interface` vs `type` — melyiket mikor választod?

Mindkettő objektum-alakot ír le. Az **interface** nyitott — támogatja a deklaráció-összeolvasztást (declaration merging) és az `extends`-et, ezért ez az alapértelmezés publikus/objektum-szerződésekhez és bármihez, amit egy fogyasztó kiegészíthet. A **type** zárt alias, de sokkal kifejezőbb: unió, metszet, tuple, mapped és conditional típusok, primitívek.

Ökölszabály: `interface` a bővíthető objektum-szerződésekhez; `type`, ha unióra vagy típus szintű számításra van szükség.

Rákérdezés: „Létezhet két azonos nevű interface?” Igen — összeolvadnak. Két azonos nevű `type` fordítási hiba. Pont ez az összeolvasztás az oka, hogy a könyvtárak interface-eket tesznek közzé.

K Magyarázd el a generikusokat egy valós megkötéssel. Mit ad a `<T extends ...>`?

A generikusok megőrzik a függvény polimorfizmusát, miközben megtartják a hívó pontos típusát ahelyett, hogy `any`-vé omlana össze. Egy megkötés leszűkíti, mi lehet a `T`, így biztonságosan hozzáférsz a tagjaihoz.

```
function prop<T, K extends keyof T>(
  obj: T, key: K
): T[K] {
  return obj[key];
}
```

A `K extends keyof T` garantálja, hogy a kulcs létezik, és a visszatérési típus a pontos érték-típus lesz — egy elgépelte kulcs fordítási hiba.

K **unknown** VS **any** VS **never** ?

- **any** — teljesen kikapcsolja az ellenőrzést; ragadós és értelmetlenné teszi a típusozást. Kerülendő.
- **unknown** — top típus: bármit elfogad, de használat előtt kényszerít a szűkítésre. Ez a biztonságos **any** - helyettesítő a határokon (API-válaszok, **JSON.parse**).
- **never** — bottom típus: nincs értéke. Egy mindig dobó függvény visszatérési típusa, és az exhaustiveness-ellenőrzés eszköze **switch** -ben.

K Hogyan garantálod, hogy egy unió feletti `switch` teljes (exhaustive)?

Rendeld a default ágat `never`-hez. Ha valaki hozzáad egy unió-tagot, de elfelejt egy case-t, az értékadás nem fordul le.

```
default: {  
    const _exhaustive: never =  
    value;  
    throw new Error(`Kezeletlen: $  
    {_exhaustive}`);  
}
```

K Mik a utility típusok, és melyiket használod ténylegesen?

Beépített mapped típusok, amelyek meglévő típusokat alakítanak át:

`Partial<T>` (minden opcionális — patch payloadok), `Pick` / `Omit` (DTO-k származtatása egy modellből), `Required`, `Readonly`, `Record<K, V>`, valamint `ReturnType` / `Parameters` függvényekből való inferálásra. Az értéke: egyetlen igazságforrás — variánsokat származtatsz duplikálás helyett.

K Type guard-ok és diszkriminált uniók?

A **diszkriminált unió** minden variánsnak közös literál mezőt ad (`kind: 'a' | 'b'`); ennek ellenőrzése leszűkíti az egész objektumot. A **felhasználói type guard** egy `x is Foo` típust visszaadó függvény, amely megtanít egy futásidejű ellenőrzést a fordítónak. Együtt a futásidejű validációt fordításidejű biztonsággá alakítják.

02 React

KULCS

Hook-belsőiségekre, re-render okok magyarázatára és „miért lassú / hibás ez” jellegű szituációkra számíts.

K `useMemo` VS `useCallback` VS `React.memo` — melyik mit old meg, mikor felesleges?

- **`useMemo`** — egy *kiszámított értéket* memoizál rendereken át.
- **`useCallback`** — egy *függvény-identitást* memoizál; `useCallback(fn, d) ≡ useMemo(() => fn, d)`.
- **`React.memo`** — egy *komponenst* memoizál, kihagyva az újrenderelést, ha a propok sekélyen (shallow) egyenlők.

Csak együtt van értelmük: egy memoizált gyerek (`React.memo`) így is újrenderelődik, ha minden rendernél friss függvényt/objektumot adsz át neki — ezért kell a `useCallback` / `useMemo` a prop-identitás stabilizálására.

Csapda: Ne szórd mindenhová. A memoizációnak saját költsége van, és olcsó értékeknél nettó veszteség. Akkor nyúl hozzá, ha drága a számítás, vagy propokat kell stabilizálnod memoizált gyerekekbe — ne alapból.

K Mi vált ki valójában egy re-renderet? Miért renderelődik újra, amikor „semmi sem változott”?

Egy komponens akkor renderelődik újra, ha: a **state**-je változik, a **szülője** újrenderelődik, vagy egy **fogyasztott context** értéke változik. A „semmi sem változott” tipikus oka, hogy a szülő újrenderelődik, és minden alkalommal **új objektum/tömb/függvény referenciát** ad át — referencia szerint nem egyenlő, még ha szerkezetileg azonos is.

Re-render $\neq$ DOM-frissítés. A React egyezteteti (reconcile) a virtuális fát, és csak ott nyúl a DOM-hoz, ahol eltérés van; egy re-render nulla DOM-írást is eredményezhet.

K A Hookok szabályai — mik ezek, és *miért* léteznek?

Hookot csak **legfelső szinten** hívj (soha ne feltételben, ciklusban vagy beágyazott függvényben), és csak **React-függvényből**. A React a hook-állapotot *hívási sorrend* szerint tartja számon, nem név szerint — egy feltételes hook eltolja a sorrendet renderek között, és rossz állapot jön vissza.

K A `useEffect` függőségi tömbje — mi történik `[]`, `[dep]` és kihagyott esetben?

- **Kihagyott** — *minden* render után lefut.
- `[]` — egyszer, mount után fut (cleanup unmountkor).
- **[dep]** — mountkor és valahányszor a `dep` `Object.is` szerint változik.

A cleanup függvény a következő effekt előtt és unmountkor fut — így mondasz le feliratkozásokról, timerekről vagy folyamatban lévő fetchekről.

Csapda: Ha hazudsz a függőségekről a linter elnémitásához, elavult closure-ök keletkeznek — az effekt régi state-et/propot fog be. A valódi okot javítsd (functional update, `useRef`, vagy az érték behúzása), ne a tömböt vágd meg.

K Kontrollált vs kontrollálatlan komponensek?

Kontrollált: a React state az egyetlen igazságforrás — `value` + `onChange`.

Kiszámítható, könnyen validálható/transzformálható. **Kontrollálatlan:** a DOM tartja az értéket, `ref`-fel olvasod.

Kevesebb kód, jó egyszerű vagy file inputokhoz. Alapból kontrolláltat használj mindenhez, amit gépelés közben validálsz vagy amire reagálsz.

K Kulcsok (key) listákban — miért ne a tömbindex?

A kulcsok segítik a Reactet elemeket instanciákhoz párosítani rendereken át. Az **index** kulcs átrendezésnél/beszúrásnál/törlésnél elromlik: a React rossz instanciát használ újra, így az input-state és a fókusz rossz sorhoz tapad. Használj stabil, egyedi id-t az adatból.

K Hogyan debuggolnál egy lassú listát / akadozó rendert?

- **Profiler** (React DevTools), hogy lásd, mely komponensek renderelnek és milyen gyakran.
- **Virtualizálás** hosszú listáknál, hogy csak a látható sorok mountolódjanak.
- Propok stabilizálása / komponensek szétbontása, hogy a re-render lokális maradjon.
- A ténylegesen drága számítások memoizálása.

Méréssel kezdj — sose optimalizálj vakon.

A React app mögötti „backend szolgáltatásokat” fogszerűen építeni — az event loop és az async biztos téma.

K A Node egyszálú — hogyan kezel több ezer egyidejű kérést?

Egy szál futtatja a JavaScriptet, de az I/O **nem blokkoló**. Az **event loop** átadja az I/O-t (hálózat, lemez) az OS-nek vagy a libuv szálkészletének (thread pool), és továbbmegy; amikor az OS jelzi a befejezést, a callback sorba kerül és lefut. Így az egy szál sosem blokkol *várakozás* közben — csak akkor foglalt, amikor JS-t futtat. Ezért kiváló a Node az I/O-korlátos terheléshez, és ezért küzd a CPU-korlátossal (azt worker threadbe vagy külön szolgáltatásba told ki).

K Callback → Promise → async/await. Mit csinál valójában az **async/await** ?

Ez szintaktikai cukor a Promise-ok felett. Az **await** szünetelteti az async függvényt, amíg a Promise le nem zárul, *anélkül, hogy blokkolná az event loopot* — közben más munka fut. Lineáris kóddá lapítja a „callback poklot”, és **try/catch**-et használhatsz async hibákhoz.

Rákérdezés: Szekvenciális vs párhuzamos await. Ciklusban await-elni sorbaállítja a független hívásokat; indítsd el őket együtt és **await Promise.all([...])**, ha nem függenek egymástól.

K Hogyan kezeled a hibákat async Express/Node kódban?

`try/catch` az await-elt hívások körül; továbbítás centralizált error middleware-hez `next(err)`-rel (vagy egy wrapperrel, ami elkapja a rejectionöket).

Kulcsfontosságú: egy kezeletlen Promise rejection vagy egy csupasz callbackben dobott hiba leviheti a folyamatot — minden async ágnak kell catch, és egy legfelső szintű `unhandledRejection` handler a védőháló.

K Mi a middleware, és hogyan működik a lánc?

`(req, res, next)` szignatúrájú függvények, amelyek regisztrációs sorrendben futnak. Mindegyik vagy válaszol, vagy `next()`-tel továbbadja a vezérlést. Így rétegzed a keresztmetsző szempontokat — auth, logolás, body parsing, validáció, hibakezelés — anélkül, hogy a route-logikát szennyeznéd. A sorrend számít: auth a védett handler előtt, error middleware legutoljára.

K `process.nextTick` VS `setImmediate` VS `setTimeout(fn, 0)` ?

A `process.nextTick` még azelőtt fut, hogy az event loop továbbmenne (legmagasabb priorítás — kiéhezteti a loopot, ha visszaélsz vele). A

`setImmediate` a check fázisban fut, I/O után. A `setTimeout(fn, 0)` a timers fázisban fut, minimális késleltetéssel. A sorrend ismerete jelzi, hogy érted a loop fázisait.

Kifejezetten a stackben van — tervezési ítéltőképessegre számíts, nem bemagolt státuszkódokra.

K Mitől RESTful egy API? Tervezz egyet egy `orders` erőforrásra.

Erőforrás-orientált URL-ek (főnevek), HTTP igék a műveletekhez, állapotmentes kérések, helyes státuszkódok.

- `GET /orders` — lista · `GET /orders/:id` — egy elem
- `POST /orders` — létrehozás (→ `201` + `Location`)
- `PUT /orders/:id` — teljes csere · `PATCH` — részleges
- `DELETE /orders/:id` — törlés

Ige sosem megy az útvonalba (`/getOrders` hibás); a beágyazás kapcsolatokat mutat: `GET /orders/:id/items` .

K **PUT** vs **PATCH**, és mi az idempotencia?

A **PUT** lecseréli a teljes erőforrást; a **PATCH** részleges frissítést alkalmaz.

Idempotens = ugyanaz a kérés megismételve ugyanabba a szerverállapotba vezet. A **GET**, **PUT**, **DELETE** idempotens; a **POST** nem (két POST két sort hoz létre). Ez a biztonságos kliens-újrapróbálkozáshoz számít gyenge hálózaton.

K Státuszkódok — amiket helyesen kell tudnod elhelyezni.

- **200** OK · **201** Created · **204** No Content
- **400** Bad Request · **401** nincs hitelesítve · **403** hitelesítve, de tiltott · **404** Not Found · **409** Conflict · **422** validáció sikertelen
- **500** szerverhiba · **503** nem elérhető

Klasszikus csapda: 401 vs 403 — a 401 = „nem tudom, ki vagy”, a 403 = „tudom, és így sem szabad”.

K Hogyan verziózol és lapozol egy API-t?

Verziózás: URL-prefix (`/v1/`) a leggyakoribb és cache-barát; a header-alapú tisztább, de kevésbé látható.

Lapozás: az offset/limit egyszerű, de beszúrásoknál elcsúszik; a **kurzor-alapú** (keyset) stabil és jól skálázódik — nagy vagy élő adathalmazoknál ez az ajánlott.

„AWS felhőkörnyezetben dolgozol” — szolgáltatás-választási érvelésre számíts. A Solutions Architect / Developer Associate certjeid ide tartoznak.

K Vezess végig az app AWS-en való hostolásán. Mely szolgáltatások, és miért?

- **Frontend (React):** statikus build **S3**-ban **CloudFront** mögött (CDN, TLS, cache).
- **Backend: Lambda + API Gateway** eseményvezérelt/csúcsos terheléshez, vagy **ECS/Fargate** hosszan futó konténerekhez.
- **Adat: RDS** (relációs) vagy **DynamoDB** (kulcs-érték, serverless skálázás).
- **Auth: Cognito. Titkok:** Secrets Manager / SSM. **Async:** SQS/SNS/EventBridge.

Kompromisszumként add elő —
serverless (nincs üzemeltetés, cold start)
vs konténerek (kontroll, stabilabb latencia).

K Lambda vs EC2 vs Fargate — hogyan választasz?

Lambda: eseményvezérelt, 15 percnél rövidebb feladatok, scale-to-zero, hívásonkénti fizetés — figyelj a cold startra és az időkorlátokra. **Fargate:** konténerek szerverkezelés nélkül — stabil szolgáltatások, nincs cold start. **EC2:** teljes kontroll / speciális igények, de tiéd a patchelés és skálázás. Döntési tengely: kéreisminta (csúcsos → Lambda, stabil → Fargate) és mennyi infra-kontroll kell.

K Mi az a cold start, és hogyan csökkented?

Az első hívás latenciája, amikor a Lambda új végrehajtási környezetet indít (runtime init + a kódod). Enyhítés: **provisioned concurrency**, kisebb bundle/kevesebb függőség, könnyebb runtime-ok. Azért releváns, mert ez egy serverless React+Node stack legfőbb csapdája.

K S3 + CloudFront egy React SPA-hoz — mi az az egy config, amit sokan elfelejtenek?

SPA kliensoldali routing: egy mély link, mint a `/orders/42`, nem talál S3 objektumot → 403/404. Javítás: az error válaszokat irányítsd vissza az `index.html`-re (200), hogy a React Router átvegye. Plusz: a hashelt asseteket cache-eld hosszan, de az `index.html`-t tartsd rövid cache-en, hogy a deployok átjussanak.

K IAM egy mondatban — role vs user vs policy?

A **policy** JSON jogosultsági dokumentum. A **user** hosszú életű identitás (személy). A **role** felvehető identitás ideiglenes hitelesítő adatokkal — ezt kellene a szolgáltatásoknak és Lambdáknak használniuk. Alapelv: **least privilege**, és role-ok a beégetett kulcsok helyett.

Szerepel a stackben — gyakorlati workflow-kérdésekre számíts, nem parancs-trivián.

K **merge** vs **rebase** — mikor és miért?

A **merge** megőrzi a valós history-t egy merge committal — biztonságos megosztott branchekhez. A **rebase** újrátssza a commitokat egy új bázisra a lineáris history-ért — remek egy lokális feature branch rendezésére PR előtt.

Aranyszabály: soha ne rebase-elj olyan branchet, amit mások már lehúztak — átírja a megosztott history-t.

K Mi történik valójában egy CI/CD pipeline-ban?

CI: minden push-nál — install, lint, type-check, teszt, build; fail fast, hogy hibás kód sose merge-elődjön. **CD:** main-re merge-nél — az artifact deployolása staging/prod-ra, gyakran automatikus rollbackkel. A lényeg: ismételhető, emberi hibától mentes út a committól a produkcióig.

K Hogyan tartod a titkokat és env configot Git-en kívül?

`.env` a `.gitignore`-ban; a valós értékeket a CI/CD titok-tárból vagy AWS Secrets Manager / SSM-ből injektálsz build- vagy futásidőben. Sose commitolj hitelesítő adatot — és ha egy kiszivárogozik, forgasd (rotate), ne csak a commitot töröld (a history megmarad).

AI · LLM

07 · MCP ·

MEGKÜLÖNBÖZTETŐ

Agentek

Erősen hangsúlyos: „AI-vezérelt megoldások, agent-alapú architektúrák (MCP, AI agentek, orkesztráció).” Itt tudsz kitűnni. A szókincset tudd folyékonyan.

K Mi az MCP (Model Context Protocol), és miért számít?

Egy nyílt szabvány az LLM-ek külső eszközökhöz, adatokhoz és rendszerekhez való csatlakoztatására egységes interfészen keresztül — gondolj rá úgy, mint „közös protokoll, hogy bármelyik modell bármelyik eszközzel beszélhessen”, integrációnkénti egyedi glue-kód helyett. Egy **MCP szerver** eszközöket/erőforrásokat tesz közzé; egy **MCP kliens** (a modell host-alkalmazása) felfedezi és meghívja őket. Szabványosítja azt, amit eddig mindenki kézzel drótozott össze function-callingként.

Miért érdekli őket: a hirdetés kifejezetten megnevezi az MCP-t. Már egy világos fogalmi válasz plusz „olvastam a specifikációt / kötöttem be szerveret” is előrébb tesz azoknál, akik csak hallották a betűszót.

K Mi egy „AI agent” a sima LLM-híváshoz képest? Mit jelent az orkesztráció?

Egy sima **LLM-hívás** egy prompt be, egy completion ki. Egy **agent** a modellt egy hurokba csomagolja, amely képes **eszközöket használni, eredményeket megfigyelni és eldönteni a következő lépést** egy cél felé — tervezés → cselekvés → megfigyelés → ismételtes. Az **orkesztráció** ezeknek a lépéseknek (és gyakran több agentnek/eszköznek/szolgáltatásnak) a megbízható koordinálása: útválasztás, sorrendezés, állapot, újrapróbálkozás, guardrail-ek.

K Mi az a RAG, és mikor használsd?

Retrieval-Augmented Generation:

releváns dokumentumok lekérése (általában embeddingek + vektor-tár segítségével) és beinjektálása a promptba, hogy a modell a *te* adataidból válaszoljon, ne csak a tanításából. Domain-tudáshoz, friss tényekhez és a hallucináció csökkentéséhez használd — a legtöbb üzleti esetben olcsóbb és gyorsabb, mint a finomhangolás.

K Function/tool calling — hogyan működik fejlesztői szemszögből?

Leírod az elérhető függvényeket (név, paraméterek, JSON séma) a modellnek; az egy strukturált hívással válaszol — melyik függvény, milyen argumentumokkal. **A te kódod futtatja le**, és visszaadja az eredményt, hogy a modell folytassa. A modell dönti el, *mit* hívjon; sosem futtat semmit maga. Az MCP lényegében ennek a mintának a szabványosított transzportja.

K Tokenek, context window, temperature — a gyakorlati gombok?

- **Token** — szórészetegység; a számlázás és a limitek tokenenként mennek.
- **Context window** — a max tokenek száma (prompt + kimenet), amit a modell egyszerre lát; túlcsordulás → csonkolás vagy retrieval.
- **Temperature** — véletlenszerűség. Alacsony = determinisztikus (kinyerés, osztályozás); magasabb = kreatív.

K Hogyan tartod megbízhatónak és biztonságosnak az LLM-funkciókat produkcióban?

Validáld/parse-old a modell kimenetét séma ellen (sose bízz a szabad szövegben), szűkíts tool callinggal, tegyél be guardrail-eket és timeoutokat, kezeld a nemdeterminisztikus hibamódokat, tarts human-in-the-loopot magas tétű műveleteknél, és logolj/értékelj. Ha az LLM-hívásokat *nem megbízható I/O-ként kezeled, amit validálnod kell*, pont azt a pragmatikus szemléletet mutatod, amit a hirdetés kér.

A hirdetés hangsúlyozza az üzleti igények skálázható megoldássá fordítását — egy „hogyan állnál neki X-nek” tervezési beszélgetésre számíts.

K „**Fordíts egy homályos üzleti igényt technikai megoldássá**” — **hogyan állsz neki?**

Előbb tisztázd a valódi kimenetet és a megkötéseket (kinek, milyen skála, latencia, must-have vs nice-to-have); mondd vissza. Aztán válaszd a **legegyszerűbb megoldást, ami a mai igényt kielégíti és nem zárja el a holnapit** — a kompromisszumokat mondd ki nyíltan ahelyett, hogy túlbonyolítanád. Mutasd meg, hogy üzleti értékre és karbantarthatóságra optimalizálsz, nem újdonságra.

K Hogyan teszel egy megoldást „skálázhatóvá” túltervezés nélkül?

Állapotmentesség (horizontális skálázás), lassú munka kitolása async sorokba, forró olvasások cache-elése, a valós lekérdezési minták indexelése, lapozás. De *mért* igényre skálázz — a korai elosztott bonyolultság önmagában is kudarc. „10×-re tervezz, ne 1000×-re, és mérj, mielőtt shardolsz.”

K A PHP legacy „plusz” — mit mondasz, ha rákérdeznek?

Légy őszinte a szintedről, majd keretezd konstruktívan: kényelmesen olvasol és karbantartol/integrálsz legacy kódot, és egy legacy PHP rendszerhez úgy állnál, hogy megérted a határait és tisztán integrálsz (pl. egy API-illesztésen keresztül) kockázatos újraírás helyett. Ők karbantartás/integráció-ként jelölték, nem zöldmezős fejlesztésként — ehhez a keretezéshez igazodj.

K Hová teszed a megosztott típusokat egy TS frontend és Node backend között?

Egy megosztott csomagba/modulba (monorepo workspace), amely exportálja a típusokat, amiket mindkét oldal importál — egyetlen igazságforrás az API-szerződésekhez, így egy backend-alakváltozás frontend fordítási hibaként jelenik meg. Bónusz: a típusok sémából való származtatása (pl. Zod), hogy a futásidejű validáció és a statikus típusok szinkronban maradjanak.