

Vue3高级语法补充

一手微信study322

王红元 coderwhy

认识自定义指令

- 在Vue的模板语法中我们学习过各种各样的指令：v-show、v-for、v-model等等，除了使用这些指令之外，**Vue**也允许我们来自定义自己的指令。

- 注意：在Vue中，代码的复用和抽象主要还是通过组件；

- 通常在某些情况下，你需要对DOM元素进行底层操作，这个时候就会用到自定义指令；

- 自定义指令分为两种：

一手微信study322

- 自定义局部指令：组件中通过 directives 选项，只能在当前组件中使用；

- 自定义全局指令：app的 directive 方法，可以在任意组件中被使用；

- 比如我们来做一个非常简单的案例：当某个元素挂载完成后可以自定义获取焦点

- 实现方式一：如果我们使用默认的实现方式；

- 实现方式二：自定义一个 v-focus 的局部指令；

- 实现方式三：自定义一个 v-focus 的全局指令；

实现方式一：聚焦的默认实现

```
<template>
  <div>
    <input type="text" ref="inputRef">
  </div>
</template>

<script>
  import { ref, onMounted } from "vue";

  export default {
    setup() {
      const inputRef = ref(null);

      onMounted(() => {
        inputRef.value.focus();
      })

      return {
        inputRef
      }
    }
  }
</script>
```

一手微信study322

实现方式二：局部自定义指令

■ 实现方式二：自定义一个 v-focus 的局部指令

- 这个自定义指令实现非常简单，我们只需要在组件选项中使用 `directives` 即可；
- 它是一个对象，在对象中编写我们自定义指令的名称（注意：这里不需要加v-）；
- 自定义指令有一个生命周期，是在组件挂载后调用的 `mounted`，我们可以在其中完成操作；

```
<script>
  export default {
    directives: {
      focus: {
        mounted(el) {
          el.focus()
        },
      },
    },
  }
}</script>
```

一手微信study322

方式三：自定义全局指令

- 自定义一个全局的v-focus指令可以让我们在任何地方直接使用

```
app.directive("focus", {  
  mounted(el) {  
    el.focus()  
  }  
})
```

一手微信study322

指令的生命周期

■ 一个指令定义的对象，Vue提供了如下的几个钩子函数：

■ **created**：在绑定元素的 attribute 或事件监听器被应用之前调用；

■ **beforeMount**：当指令第一次绑定到元素并且在挂载父组件之前调用；

■ **mounted**：在绑定元素的父组件被挂载后调用；

一手微信study322

■ **beforeUpdate**：在更新包含组件的 VNode 之前调用；

■ **updated**：在包含组件的 VNode **及其子组件的 VNode** 更新后调用；

■ **beforeUnmount**：在卸载绑定元素的父组件之前调用；

■ **unmounted**：当指令与元素解除绑定且父组件已卸载时，只调用一次；

指令的参数和修饰符

■ 如果我们指令需要接受一些参数或者修饰符应该如何操作呢？

□ info是参数的名称；

□ aaa-bbb是修饰符的名称；

□ 后面是传入的具体的值；

■ 在我们的生命周期中，我们可以通过 bindings 获取到对应的内容：

```
<button v-why:info.aaa.bbb="{name: 'coderwhy', age: 18}">{{counter}}</button>
```

```
▼ {dir: {...}, instance: Proxy, value: {...}, oldValue: undefined, arg: "info", ...} ⓘ  
  arg: "info"  
  ▶ dir: {created: f, beforeMount: f, mounted: f, beforeUpdate: f, updated: f, ...}  
  ▶ instance: Proxy {...}  
  ▶ modifiers: {aaa: true, bbb: true}  
    oldValue: undefined  
  ▶ value: {name: "coderwhy", age: 18}  
  ▶ __proto__: Object
```

自定义指令练习

■ 自定义指令案例：时间戳的显示需求：

- 在开发中，大多数情况下从服务器获取到的都是时间戳；
- 我们需要将时间戳转换成具体格式化的时间来展示；
- 在Vue2中我们可以通过过滤器来完成；
- 在Vue3中我们可以通过 计算属性（computed）或者 自定义一个方法（methods）来完成；
- 其实我们还可以通过一个自定义的指令来完成；

■ 我们来实现一个可以自动对时间格式化的指令v-format-time：

- 这里我封装了一个函数，在首页中我们只需要调用这个函数并且传入app即可；

■ 代码见下页：

时间格式化指令

```
import dayjs from 'dayjs';

export default function(app) {
  let format = "YYYY-MM-DD HH:mm:ss"
  app.directive("format-time", {
    created(el, bindings) {
      if (bindings.value) {
        format = bindings.value;
      }
    },
    mounted(el) {
      const textContent = el.textContent;
      let timestamp = parseInt(el.textContent);
      if (textContent.length === 10) {
        timestamp = timestamp * 1000;
      }
      console.log(timestamp);
      el.textContent = dayjs(timestamp).format(format);
    }
  });
}
```

一手微信study322

- 在组件化开发中，我们封装一个组件A，在另外一个组件B中使用：
 - 那么组件A中template的元素，会被挂载到组件B中template的某个位置；
 - 最终我们的应用程序会形成一颗DOM树结构；
- 但是某些情况下，我们希望组件不是挂载在这个组件树上的，可能是移动到Vue app之外的其他位置：
 - 比如移动到body元素上，或者我们有其他的div#app之外的元素上；
 - 这个时候我们就可以通过teleport来完成；
- Teleport是什么呢？
 - 它是一个Vue提供的内置组件，类似于react的Portals；
 - teleport翻译过来是心灵传输、远距离运输的意思；
 - ✓ 它有两个属性：
 - to：指定将其中的内容移动到的目标元素，可以使用选择器；
 - disabled：是否禁用 teleport 的功能；

我们来看下面代码的效果：

```
<template>
  <div class="my-app">
    <teleport to="body">
      <h2>coderwhy</h2>
    </teleport>
  </div>
</template>
```

一手微信study322

```
<body> == $0
  <noscript>...</noscript>
  <div id="app" data-v-app>...</div>
  <!-- built files will be auto injected -->
  <script type="text/javascript" src="/js/chunk-vendors.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/js/app.js"></script>
  <h2 data-v-16338632>coderwhy</h2>
</body>
```

和组件结合使用

■ 当然，**teleport**也可以和组件结合一起来使用：

□ 我们可以**在 teleport 中使用组件**，并且也可以给他传入一些数据；

```
<template>
  <div class="my-app">
    <teleport to="body">
      <hello-world message="我是App中的message"></hello-world>
    </teleport>
  </div>
</template>
```

```
<body> == $0
  <noscript>...</noscript>
  <div id="app" data-v-app>...</div>
  <!-- built files will be auto injected -->
  <script type="text/javascript" src="/js/chunk-vendors.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/js/app.js"></script>
  <div data-v-6d1ebc5f data-v-16338632>
    <h2 data-v-6d1ebc5f>HelloWorld</h2>
    <p data-v-6d1ebc5f>我是coderwhy，哈哈</p>
    <p data-v-6d1ebc5f>App传入:我是App中的message</p>
  </div>
</body>
```

多个teleport

- 如果我们将多个teleport应用到同一个目标上（to的值相同），那么这些目标会进行合并：

```
<template>
  <teleport to="#why">
    <h2>coderwhy</h2>
  </teleport>
  <teleport to="#why">
    <hello-world message="我是App中的message"></hello-world>
  </teleport>
</template>
```

- 实现效果如下：

```
▼ <div id="why">
  <h2 data-v-16338632>coderwhy</h2> == $0
  ▼ <div data-v-6d1ebc5f data-v-16338632>
    <h2 data-v-6d1ebc5f>HelloWorld</h2>
    <p data-v-6d1ebc5f>我是coderwhy，哈哈</p>
    <p data-v-6d1ebc5f>App传入：我是App中的message</p>
  </div>
</div>
```

■ 通常我们向Vue全局添加一些功能时，会采用插件的模式，它有两种编写方式：

□ 对象类型：一个对象，但是必须包含一个 `install` 的函数，该函数会在安装插件时执行；

□ 函数类型：一个 `function`，这个函数会在安装插件时自动执行；

■ 插件可以完成的功能没有限制，比如下面的几种都是可以的：

□ 添加全局方法或者 `property`，通过把它们添加到 `config.globalProperties` 上实现；

□ 添加全局资源：指令/过滤器/过渡等；

□ 通过全局 `mixin` 来添加一些组件选项；

□ 一个库，提供自己的 `API`，同时提供上面提到的一个或多个功能；

插件的编写方式

对象类型的写法

```
plugins > JS plugin_01.js > ...  
1 export default {  
2   name: "why",  
3   install(app, options) {  
4     console.log("插件被安装:", app, options);  
5     console.log(this.name);  
6   }  
7 }
```

函数类型的写法

```
plugins > JS plugin_02.js > ...  
export default function(app, options) {  
  console.log("插件被安装:", app, options);  
}
```