콘텐츠업체번역API 사용

💗 **setTranslation** 인터페이스를 통하여 번역할 언어 코드를 받았을 때 아래 API 사용하여 번역

컨테이너에서 번역요청 언어를 보낼때 ***한국어/영어/일본어/중국어간체/베트남어/ 그외언어는 영어*** 로만 호출

현재 콘텐츠의 언어와 번역할 언어코드가 같으면 API 는 사용하지 않도록 처리 요청

각 콘텐츠 스타일에 맞게 아래 번역API 2개중 선택하여 개발

1.URL

구분	도메인
개발	dev.d-aidt.com
검증	www.s-aidt.com
운영	www.aidt.ai

2. API 명세

2.1. 텍스트 번역 (Text Translation)

- **엔드포인트:** `POST /v-api/v1/translate/text`
- **설명:** 입력된 텍스트를 지정된 언어로 번역합니다.
- **요청 (Request):**
  - `Content-Type: x-www-form-urlencoded`
  - `Headers: X-API-KEY : donga-naver-papago-GoT9zJh4`
  - `Body:`

```
{
  "text": "번역할 텍스트",
  "source": "ko", // 원본 언어 코드
  "target": "en"  // 대상 언어 코드
}
```

- **응답 (Response):**
  - **성공 (200 OK):** `Content-Type: application/json`

```
{
    "data": {
        "translatedText": "번역된 텍스트 결과"
    },
    "message": "텍스트 번역 성공",
    "result": "OK"
}
```

  - **실패 (e.g., 500 Internal Server Error):** `Content-Type: application/json`

```
{
    "message": "오류 사유",
    "result": "1",
    "errDesc": "오류 상세 사유"
}
```

2.2. 웹 페이지 번역 (Web Translation)

- **엔드포인트:** `POST /v-api/v1/translate/web`
- **설명:** 입력된 HTML 문서의 텍스트 내용을 지정된 언어로 번역하여 HTML 형식으로 반환합니다.
- **요청 (Request):**
  - `Content-Type: x-www-form-urlencoded`
  - `Headers: X-API-KEY : donga-naver-papago-GoT9zJh4`
  - `Body:`

```
{
  "html": "<!DOCTYPE html><html>...</html>", // 번역할 HTML 문자열
  "source": "ko", // 원본 언어 코드
  "target": "en"  // 대상 언어 코드
}
```

- **응답 (Response):**
  - **성공 (200 OK):** `Content-Type: application/json`

```
{
    "data": {
        "translatedHtml": "번역 완료된 HTML TAG 밖에 컨텐츠만 번역됨."
    },
    "message": "웹 번역 성공",
    "result": "OK"
}
```

  - **실패 (e.g., 500 Internal Server Error):** `Content-Type: application/json`

```
{
    "message": "오류 사유",
    "result": "1",
    "errDesc": "오류 상세 사유"
}
```

3. 허용되는 번역 및 최대 길이 제한

3.1 text 번역

`한국어 "ko", 영어 "en", 일본어 "ja", 중국어간체 "zh-CN", 베트남어 "vi"`

```
    // 텍스트 번역이 허용되는 언어 코드 Set (ko, en, ja, zh-CN, vi)
    private static final Set<String> TEXT_TRANSLATION_LANGUAGES = new HashSet<>(Arrays.asList(
        "ko", "en", "ja", "zh-CN", "vi"
    ));
    // 웹 번역이 허용되는 언어 코드 Set (ko, en, ja, zh-CN) - vi 제외
    private static final Set<String> WEB_TRANSLATION_LANGUAGES = new HashSet<>(Arrays.asList(
        "ko", "en", "ja", "zh-CN"
    ));
    // 웹 번역 API의 HTML 파라미터 최대 허용 바이트 크기 (UTF-8 기준)
```

```
    private static final int MAX_HTML_BYTES = 200_000; // 200,000 bytes
```

3.2 web번역

`한국어 "ko", 영어 "en", 일본어 "ja", 중국어간체 "zh-CN"`

`웹 번역 API의 HTML 파라미터 최대 허용 바이트 크기 (UTF-8 기준)` `200,000 bytes`

참고 사항

- Target 언어가 허용되는 언어 코드 범위 밖에 있는 경우 Default로 영어로 번역됨.