PROTN

AC-229D AHD 1080P 攝影機

產 品 特 色

- 採用 1/3” SONY CMOS 影像元件
- 影像解析度 1920x1080 (1080P)
- 採用 1080P 高透光鏡頭，3.6 或 6mm 供選擇
- 影像辨識及細緻度高，清晰且自然
- 12 顆微晶陣列紅外線 LED，光線投射距離可達 20~25 公尺
- 昏暗環境，紅外線 LED 自動啟動
- 內建 IR-CUT 濾片，日夜切換時影像更清晰不失焦
- 球體多開孔設計，散熱性高，更穩定
- 支援 UTC 功能 ： 可於 DVR 內進行 OSD 選單操作

2.0 MegaPixels | AHD Technology | LED Infraied Ray | OSD Control

技 術 規 格

主要元件	
攝影元件	1/ 3" SONY 1080P CMOS 感測元件
最低照度	0.01Lux @ F1.8 / 0 LUX (紅外線啟動)
快門	1/60 秒至 1/100,000 秒 (自動)
鏡頭	採用高規格 1080P 專用鏡頭，3.6mm 或 6mm 可供選擇 / F1.8
紅外線	
紅外線 LED	12 顆微晶陣列紅外線 LED
紅外線 LED 光譜	850nm
紅外線投射距離	20~25 米 (視鏡頭及現場環境而定)
日夜轉換模式	支援 IR-CUT 濾片切換，日夜切換影像不失焦
影像	
輸出格式	AHD 影像 1080P
影像解析度	影像有效圖素：1920(H) x 1080(V)
每秒傳輸張數	60Hz:每秒傳輸 30 張影像 (1920 x 1080 像素)
影像功能	可調整攝影機內部值，包含白平衡 / 逆光補償 / 增益控制 / 寬動態 / 2D 及 3D 數位降噪 影像亮度及色彩 / 電子快門 (含慢速快門)
影像輸出端子	複合式視訊信號 1.0Vp-p，75Ω BNC 端子
同步方式	內同步
訊號雜訊比	大於 50db
伽瑪系數	0.45
其他	
電源供應	DC12V±10%
消耗功率	最高 4.8W
外觀尺寸	Φ94(W)x75(H)
工作溫度和濕度	-10℃~+50℃，濕度小於 90%(無凝結)

規格如有變動，恕不另行通知