PROTN

RD-1308AH　4CH DVR

產 品 特 色

- 最新 H.264/H.265 雙碼流影像壓縮格式
- 支援 8 路影像 5M/4M/1080P/720P AHD/TVI/CVI/WD1 輸入
- 支援額外 4 路 IP CAM 輸入，最大可切換成 12 路 IP 輸入
- 具備滑鼠控制 OSD/PTZ 等功能
- 支援行動設備監看功能(Android/iOS)
- 自訂監看及回放攝影機名稱
- 支援智慧分析:區域入侵、越線、位移偵測
- 支援瀏覽器 Chrome/Edge，中控軟體遠端管理設定

技 術 規 格

系統	
作業系統	嵌入式 Linux 系統
影像系統	NTSC
影像及回放	
影像輸入	8 路 4 合 1 影像訊號輸入+2 路網路攝影機
影像輸出	HDMI*1 / VGA*1 / CVBS*1 (同時輸出)
壓縮格式	H.264/H.265
顯示解析度	1920x1080、1280x1024、1024x768
即時顯示速度	5MP@20fps、4MP/3MP/1080P/720P/WD1@30fps IPC 5MP@30fps
錄影解析度及張數	5MP Lite@10fps、4MP Lite / 1080P @ 15fps、1080P Lite / 720P / WD1(960×480)@30fps 每路單獨調整錄影張數及畫質、碼流
錄影模式	自動與手動雙模式切換，全時/位移/警報/智能錄影
錄影品質設定 (雙碼流)	主碼流 768kb ~ 8Mbps 子碼流 128kb ~ 1024kb
畫面顯示	1、4、6、9、12、16 分割畫面、跳台、多段數位放大
回放搜尋方式	時間切片/任意時間搜尋/檔案時間搜尋/事件搜尋
回放速度	正轉/倒轉：×1、×2、×4、×8、×16、×32
回放	主機端：8 路/遠端：4 路
OSD 顯示功能	頻道名稱、時間格式

儲存	
硬碟	1 顆 3.5 吋 SATA 硬碟 (單顆支援 10T) E-SATA*1
備份模式	USB 備份、網路備份
警報	
位移偵測	4 區，8 段靈敏可調整
警報輸入/輸出	8 / 2
網路	
網路	1 個 RJ-45 (1000M 乙太網路)
網路瀏覽	iOS / Android 設備 APP / Chrome、Edge 瀏覽器
網路連線方式	TCP/IP/PPPoE/DHCP/DNS/UPnP/HTTP/HTTPS/802.1x
CMS 中央監控軟體	有 (最大支援單畫面 100 路影像)
聲音	
聲音輸入/輸出	8 / 1，支援同軸音訊(需搭配特定攝影機)
其他	
USB 介面	USB2.0*2
RS-485/422	1 組
電源消耗功率	<10W (無硬碟狀態)
操作溫度/濕度	-10℃~50℃ / 10~90%RH
電源供應	DC12V/ 2A 變壓器（AC110V~240V）
尺寸(mm)	300(寬) x 250(深) x 50(高)
重量(Kg)	0.85（未含硬碟重量）

規格如有變動，恕不另行通知