PROTN

RD-2316AH　16CH DVR

產 品 特 色

- 最新 H.265 雙碼流影像壓縮格式
- 支援 16 路影像 5M/4M/1080P/720P AHD/TVI/CVI/WD1 輸入
- 支援額外 8 路 IP CAM 輸入
- 具備滑鼠控制 OSD/PTZ 等功能
- 支援行動設備監看功能(Android/iOS)
- 具備密碼層級保護功能及新增管理權限功能
- 監看及回放攝影機名稱可顯示英文數字或 15 個中文字
- 支援瀏覽器 Chrome/Edge，中控軟體遠端管理

技　術　規　格

系統	
作業系統	嵌入式 Linux 系統
影像系統	NTSC
影像及回放	
影像輸入	16 路 4 合 1 影像訊號輸入+8 路網路攝影機
影像輸出	HDMI*1 / VGA*1 / CVBS*1 (同時輸出)
壓縮格式	H.265/H.264
顯示解析度	1920x1080、1280x1024、1024x768
即時顯示速度	5MP@20fps、4MP/3MP/1080P/720P/WD1@30fps
錄影解析度及張數	5MP Lite@10fps、4MP Lite/1080P@15fps、1080P Lite/720P/WD1(960×480)@30fps 每路單獨調整錄影張數
錄影模式	手動/全時/排程/位移/警報/全時+位移/全時+警報/全時+位移警報
錄影品質設定 (雙碼流)	主碼流 768kb ~ 8Mbps 子碼流 128kb ~ 1024kb
分割畫面	1、4、6、8、9、13、16、25
其他影像模式	7 倍數位放大、循環跳台
回放搜尋方式	時間切片/任意時間搜尋/檔案時間搜尋/事件搜尋
回放速度	正轉/倒轉：×1、×2、×4、×8、×16、×32
回放	主機端：16 路/遠端：8 路
OSD 顯示功能	硬碟訊息/時間顯示/攝影機設定/錄影設定/功能選單等設定方式

儲存	
硬碟	2 顆 3.5 吋 SATA 硬碟 (單顆支援 10T)
備份模式	USB 備份、網路備份
E-SATA	1 組
警報	
位移偵測	有 (22x18 格區域設定)
警報輸入/輸出	16 / 4
遠端警報通知	手機 APP、遠端監控軟體
網路	
網路	1 個 RJ-45 (10/100M/1000M 乙太網路)
網路瀏覽	iOS / Android 設備 APP / Chrome/Edge
網路連線方式	TCP/IP/PPPoE/DHCP/DNS/DDNS/UPnP/HTTP/HTTPS/802.1x
CMS 中央監控軟體	有 (最大支援單畫面 100 路影像)
聲音	
聲音輸入/輸出	8 / 1
聲音壓縮格式	G.711
其他	
USB 介面	USB2.0*2
RS-485	1 組
電源消耗功率	<15W (無硬碟狀態)
電源供應	DC12V/ 4A 變壓器 (AC110V~240V)
尺寸(mm)	380(寬) x 270(深) x 45(高)
重量(Kg)	1 (未含硬碟重量)

規格如有變動，恕不另行通知