



100%
台灣製造

DGH1107BX(US)-U1

EaZy Networking 快速上網服務

事件影像推播

狀態訊息推播

9 路 H.265 網路型錄影主機

產品規格*

硬體		
影像輸入		LAN 埠 x 1 (最多接 9 支網路攝影機)
影像輸出	HDMI	支援 (4K2K)
	VGA	支援 (1080P)
影像輸出解析度		4K2K (3840 x 2160)
硬碟容量**		20TB SATA 硬碟 x 1 · 或者透過 eSATA 介面外接磁碟陣列
USB 埠		USB 2.0 x 2
eSATA 埠		可另購 SATA 轉 eSATA 介面轉接線進行擴充
RS485 埠		支援
網路孔	LAN 埠	1000 Mbps x 1
	Internet (WAN) 埠	1000 Mbps x 1
軟體		
影像壓縮格式		H.265
聲音壓縮格式		G711
即時畫面模式	本機端	9 路
	遠端	4 路
回放畫面模式	本機端	9 路
	遠端	4 路
本機單路回放		支援
錄影模式		手動 / 事件 / 警報 / 定時
錄影串流		雙碼流
錄影解析度		270 IPS @ 4K2K (3840 x 2160)
錄影處理速率		90Mbps
警報前錄影		支援
快速搜尋		時間 / 事件
事件通知		推播影像 (9 路) / 推播訊息 / E-Mail
安全性		可設定不同使用者權限與密碼
EaZy Networking 快速上網服務		支援
免費 DDNS 服務		支援

產品規格*

網路		
通訊協定		DDNS、PPPoE、DHCP、NTP、SNTP、TCP/IP、ICMP、SMTP、HTTP、RTP、RTSP、RTCP、IPv4、UPnP、DNS、UDP、IGMP
ONVIF 相容性		支援
電腦遠端監控		
電腦登入	網頁瀏覽器	Windows Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox & Opera (Windows 10 和更新版本)、以及 Google Chrome & Mozilla Firefox (MAC)
	單機監控程式	遠端桌面程式 (僅限 Windows 作業系統)
	多機監控程式	32CH CMS Lite (僅限 Windows 作業系統)
最大連線人數		40
智慧型設備監控		
APP		AVTECH DVR
支援裝置		iOS & Android 設備
推播影像		支援 (9 路)
推播訊息		支援
一般		
電源 (±10%)		DC12V / 2A
工作溫度		0°C ~ 40°C (32°F ~104°F)
工作溼度		10% ~ 85%
尺寸 (mm)***		260 x 235.7 x 48
淨重 (kg)		0.912
最低電腦瀏覽需求		■ Intel core i3 或更新版本、或者同等級 AMD ■ 2GB RAM ■ AGP 圖形介面卡、Direct Draw、32MB RAM ■ Windows 10、Windows 8、Windows 7 & Windows Vista、DirectX 9.0 或更新版本 Windows Edge、Internet Explorer 7.x 或更新版本
選購配件		USB 遙桿 (AVX102) / SATA 轉 eSATA 介面轉接線 (PWSC07F120200)
認證		CE / UL (電源變壓器)

*規格若有變更・恕不另行通知

** 硬碟為購選配備。

*** 尺寸公差：±5mm

背板

