

Almacenamiento

- Ejercicio 1
- Ejercicio 2
- Ejercicio 3
- Ejercicio 4
- Ejercicio 5
- Ejercicio 6

Almacenamiento

Ejercicio 1

Pantallazo con la orden correspondiente para arrancar el contenedor `c1` (puerto 8181) realizando el `bind mount` solicitado

```
docker run -d --name c1 --mount
type=bind,src=/home/sergio/Escritorio/saludo,dst=/var/www/html -p 8181:80
php:7.4-apache
```

```
sergio@sergio-VirtualBox:~$ docker run -d --name c1 --mount type=bind,src=/home/sergio/Escritori
o/saludo,dst=/var/www/html -p 8181:80 php:7.4-apache
c7f77bd03100b679c6297630ee17a4f790c2eac8e0246973e995dff5b7af20e2
```

Ejercicio 2

Pantallazo con la orden correspondiente para arrancar el contenedor `c2` (puerto 8282) realizando el `bind mount` solicitado

```
docker run -d --name c1 --mount
type=bind,src=/home/sergio/Escritorio/saludo,dst=/var/www/html -p 8181:80
php:7.4-apache
```

```
sergio@sergio-VirtualBox:~$ docker run -d --name c2 --mount type=bind,src=/home/sergio/Escritori
o/saludo,dst=/var/www/html -p 8282:80 php:7.4-apache
614e4eabc6f7526778c9e4a96ba91516627b28657f445dd00a6eb42585771a21
```

Ejercicio 3

Pantallazo donde se pueda apreciar que accediendo a `c1` se puede ver el contenido de `index.html`



HOLA SOMOS DIEGO, VELSACO Y GRZYBOWSKI

Ejercicio 4

Pantallazo donde se pueda apreciar que accediendo a `c2` se puede ver el contenido de `index.html`



Ejercicio 5

Otros dos pantallazos donde se vea el acceso al fichero `index.html` después de modificarlo



Y ahora estoy modificado



Ejercicio 6

Borrar los dos contenedores. Mostrar que se han borrado

```
docker rm -f c1
docker rm -f c2
```

```
sergio@sergio-VirtualBox:~$ docker rm -f c1
c1
sergio@sergio-VirtualBox:~$ docker rm -f c2
c2
sergio@sergio-VirtualBox:~$ docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND   CREATED   STATUS    PORTS   NAMES
sergio@sergio-VirtualBox:~$
```