



BOAS PRÁTICAS QUERIES EM ADVPL FWEXECSTATEMENT

BUSCAR PERFORMANCE E OTIMIZAÇÃO É NATURAL PARA QUALQUER PROGRAMADOR. FIZ ESTE POST COM O INTUITO DE COMPARTILHAR ESTA CLASSE QUE ACHEI EXTREMAMENTE ÚTIL



BENEFÍCIOS:

- Possui todos os métodos da FWpreparedStatment;
- Utiliza os conceitos de cache da FWExecCachedQuery;
- Realiza o Bind diretamente no banco de dados;
- Melhoria do plano de execução;
- Ganho de performance.
- Elimina débito técnico Sql Inject

Exemplo de uso da classe

Documentação da classe TDN:

[FWExecStatement -](#)

[Frameworksp – TDN](#)

Link download do fonte:

[advpl/top10cli.prw at main ·](#)

[aprendizcris/advpl · GitHub](#)

```
old > top10cli.prw 1 X
old > top10cli.prw > ...
6  @author Cristiam Rossi
7  @since 02/05/2025
8  /*/
9  user function top10cli()
10 local aArea      := getArea()
11 local cQuery
12 local cAlias      := getNextAlias()
13 local oStatement
14 local aDados      := {}
15 local oDlg
16 local oList
17
18 cQuery := "select top 10" + CRLF                // banco Oracle não tem TOP, usar subquery com ROWNUM no where
19 cQuery += "      sum( F2_VALBRUT ) VALBRUTO," + CRLF
20 cQuery += "      F2_FILIAL," + CRLF
21 cQuery += "      F2_CLIENTE," + CRLF
22 cQuery += "      F2_LOJA," + CRLF
23 cQuery += "      A1_NREDUZ" + CRLF
24 cQuery += " from " + retSqlName("SF2") + " SF2 " + CRLF
25 cQuery += " join " + retSqlName("SA1") + " SA1 " + CRLF
26 cQuery += "      on A1_FILIAL = ?" + CRLF
27 cQuery += "      and A1_COD = F2_CLIENTE" + CRLF
28 cQuery += "      and A1_LOJA = F2_LOJA" + CRLF
29 cQuery += "      and SA1.D_E_L_E_T_ <> ?" + CRLF
30 cQuery += " where F2_FILIAL = ?" + CRLF
31 cQuery += " and F2_TIPO = ?" + CRLF
32 cQuery += " and F2_DUPL <> ?" + CRLF
33 cQuery += " and F2_EMISSAO > ?" + CRLF
34 cQuery += " and SF2.D_E_L_E_T_ <> ?" + CRLF
35 cQuery += " group by F2_FILIAL, F2_CLIENTE, F2_LOJA, A1_NREDUZ" + CRLF
36 cQuery += " order by F2_FILIAL, 1 desc" + CRLF
37
38 oStatement := FwExecStatement():new( cQuery )
39 oStatement:setString( 1, xFilial("SA1") )
40 oStatement:setString( 2, "*" )
41 oStatement:setString( 3, xFilial("SF2") )
42 oStatement:setString( 4, "N" )
43 oStatement:setString( 5, " " )
44 oStatement:setDate( 6, monthSub(firstDay(dDatabase), 6 ) )
45 oStatement:setString( 7, "*" )
46
47 cQuery := oStatement:getFixQuery()                // para poder ver a query pronta
48
49 oStatement:OpenAlias( cAlias )
50 while ! (cAlias)->( eof() )
```

utilizar ? nos
parâmetros

Informamos os
parâmetros aqui

Ranking 10 maiores clientes em 6 meses		
Filial	Cliente	Faturamento
D MG 01	CLIENTE PADRAO	10.890.030,00
D MG 01	CLI RETENCAO MT	100.000,00
D MG 01	CLIENTE FATURAMENTO	37.627,20
D MG 01	ISS	26.000,00
D MG 01	SPED F500	20.000,00
D MG 01	CLIENTE COMPRAS CCOM	7.000,00
D MG 01	X10324 - 01	601,00
D MG 01	ARNALDO FERNANDES	399,00
D MG 01	TST RESERVA	20,00
D MG 01	CLIENTE TRANSF	10,00