

NorDan AS

Tlf: +47 2328 7200

Kontoradresse

Alfasetveien 1
0668 OsloXL-BYGG ASKIM
BUERSVINGEN 6
1814 ASKIM

Oslo, mandag 26. februar 2024

Deres ref: Robert Krogh Sletten

Prosjekt Eid Skole Mortenstua
Innvendige vinduer tegn .0010 og.002

Vi takker for deres forespørsel og oversender herved tilbud på NorDan vinduer og dører med tilvalg. Tilbudet omfatter levering av NorDan produkter i standard utførelse, konstruksjon og beslag. Nærmere beskrivelse og spesifikasjon av de enkelte produktene som inngår i tilbudet fremgår av vedlegg.

Prisbetingelser:	Dette tilbudet er gyldig i 30 kalenderdager fra tilbudsdato, og enhetsprisene forutsetter aksept av samlet tilbud. For øvrig gjelder Avtalelovens § 2. Det tas forbehold om prisstigning i leveranseperioden (mellom ordredato og leveringsdato) tilsvarende økningen i SSB's byggekostnadsindeks «Boligblokk, materialer».
Betalingsbetingelser	Netto pr. 30 dager
Leveringsbetingelser	DAP losset (Incoterms 2020)
Leveringsform:	Tilbudet er basert på NorDans standard palling og emballering.
Øvrige betingelser:	Tilbudet er gitt i henhold til NS8409:2008 Alminnelige kontraktsbestemmelser om kjøp av byggevarer. Vi forbeholder oss retten til å be om betryggende sikkerhet for rettidig betaling.
Leveringstid	Avtales endelig i henhold til eventuell ordrebekreftelse.

Informasjon om vår unike produktkvalitet, kundeløfte, leveransebeskrivelse, reklamasjons - og garantibetingelser leser dere mer om på vår hjemmeside www.nordan.no/info og nordan.no/salgsvilkar-leveringsbetingelser. Betingelsene utgjør en del av avtalen mellom partene og det er kundens ansvar å videreformidle nødvendig informasjon til sluttkunde.

Det vil kunne oppstå fargenyanser ved bruk av ulike glasstyper på samme fasade. Dette er ingen feil, men et resultat av ulike tekniske kvaliteter.

Ønsker de ytterligere opplysninger er dere velkommen til å kontakte undertegnede.

Det vil glede oss om dere kan benytte vårt tilbud.

Med vennlig hilsen
NorDan ASLisbeth Otterness
Regionsselger+47 950 20 197
lisbeth.otterness@nordan.no

Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse	Bredde× Høyde	Netto enh. pris
255	b1- 17.1	1	ND NTech Fast karm NOBB 47543466 Utførelse 105/80, 105 mm karm U-verdi produkt: 0,87W/m²K Transmisjon Lt/Gg 69/0,47 Vekt 210 kg	2588 × 1188mm	15 853

Uten ventil
3-Lag Pyrobel EI30/Lam Energi (LE)/Herdet Energi (LE) VKS/Ar
Oppbygning 8,76E+14G+4E#+16G+16
Sikkerhetsgl. inn- og utside

Overflatebehandling
Utvendig RAL 7040 Window grey
Innvendig RAL 7040 Window grey
Glasslister RAL 7040 matt Window grey, Pulverlakkert, glans 30

Detaljer:
Med foringsnot
Vannese (NOR)
Svart glass spacer RAL9004
Silver Line
Monteringstegning medsendes hvert brannprodukt
Modern profil innvendig
Festehull D-14, Adjuf. WM 38 montert
EI30 Passiv Brannprodukt - godkjent - med merke

Notat (kun for kunde):
Vertikal sprosse grunnet strl på EI30glass
Utvendig utførelse grunnet støykrav

Sprosse:
62 = Gjennomgående sprosse


0,87

210

Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse	Bredde × Høyde	Netto enh. pris
260	b1- 17.2	1	ND NTech Fast karm NOBB 47543466 Utførelse 105/80, 105 mm karm U-verdi produkt: 0,90W/m²K Transmisjon Lt/Gg 69/0,47 Vekt 152 kg	1878 × 1188mm	12 746


Uten ventil
3-Lag Pyrobel EI30/Lam Energi (LE)/Herdet Energi (LE) VKS/Ar
Oppbygning 8,76E+14G+4E#+16G+16
Sikkerhetsgl. inn- og utside

Overflatebehandling
Utvendig RAL 7040 Window grey
Innvendig RAL 7040 Window grey
Glasslister RAL 7040 matt Window grey, Pulverlakkert, glans 30

Detaljer:
Med foringsnot
Vannese (NOR)
Svart glass spacer RAL9004
Silver Line
Monteringstegning medsendes hvert brannprodukt
Modern profil innvendig
Festehull D-14, Adjuf. WM 38 montert
EI30 Passiv Brannprodukt - godkjent - med merke

Notat (kun for kunde):
Vertikal sprosse grunnet strl på EI30glass
Utvendig utførelse grunnet støykrav

Sprosse:
62 = Gjennomgående sprosse


0,90

152

Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse	Bredde× Høyde	Netto enh. pris
270	b1- 17.3	1	ND NTech Fast karm NOBB 47543466 Utførelse 105/80, 105 mm karm U-verdi produkt: 0,92W/m²K Transmisjon Lt/Gg 69/0,47 Vekt 106 kg	1693 × 1228mm	12 998

Uten ventil
3-Lag Pyrobel EI30/Lam Energi (LE)/Herdet Energi (LE) VKS/Ar
Oppbygning 8,76E+14G+4E#+16G+16
Sikkerhetsgl. inn- og utside

Overflatebehandling

Utvendig RAL 7040 Window grey
Innvendig RAL 7040 Window grey
Glasslister RAL 7040 matt Window grey, Pulverlakkert, glans 30



Detaljer:

Med foringsnot
Vannese (NOR)
Svart glass spacer RAL9004
Silver Line
Monteringstegning medsendes hvert brannprodukt
Modern profil innvendig
Festehull D-14, Adjuf. WM 38 montert
EI30 Passiv Brannprodukt - godkjent - med merke

Notat (kun for kunde):
Må deles

Sprosse:

62 = Gjennomgående sprosse





0,92




106

Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse	Bredde× Høyde	Netto enh. pris
275	b1- 17.3	1	<p>ND NTech Fast karm NOBB 47543466 Utførelse 105/80, 105 mm karm U-verdi produkt: 0,89W/m²K Transmisjon Lt/Gg 69/0,47 Vekt 178 kg</p> <p>Uten ventil 3-Lag Pyrobel EI30/Lam Energi (LE)/Herdet Energi (LE) VKS/Ar Oppbygning 8,76E+14G+4E#+16G+16 Sikkerhetsgl. inn- og utside</p> <p>Overflatebehandling Utvendig RAL 7040 Window grey Innvendig RAL 7040 Window grey Glasslister RAL 7040 matt Window grey, Pulverlakkert, glans 30</p> <p>Detaljer: Med foringsnot Vannese (NOR) Svart glass spacer RAL9004 Silver Line Monteringstegning medsendes hvert brannprodukt Modern profil innvendig Festehull D-14, Adjuf. WM 38 montert EI30 Passiv Brannprodukt - godkjent - med merke</p> <p>Notat (kun for kunde): Må deles</p> <p>Sprosse: 62 = Gjennomgående sprosse</p>	1693 × 1844mm	17 948


0,89

178

Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse	Bredde × Høyde	Netto enh. pris
280	b1- 17.3	1	Sammensetting NOBB 26924951 B: Monteres på byggeplass	3388 × 1844mm	356
Overflatebehandling					
			Utvendig	RAL 7040 Window grey	
			Vert. lister	RAL 7040 Window grey	
			Innvendig	RAL 7040 Window grey	



Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse	Bredde× Høyde	Netto enh. pris
480	b1- 17.4	1	ND NTech Fast karm NOBB 47543466 Utførelse 105/80, 105 mm karm U-verdi produkt: 0,92W/m²K Transmisjon Lt/Gg 69/0,47 Vekt 106 kg	1693 × 1228mm	13 001

Uten ventil
3-Lag Pyrobel EI30/Lam Energi (LE)/Herdet Energi (LE) VKS/Ar
Oppbygning 8,76E+14G+4E#+16G+16
Sikkerhetsgl. inn- og utside

Overflatebehandling

Utvendig RAL 7040 Window grey
Innvendig RAL 7040 Window grey
Glasslister RAL 7040 matt Window grey, Pulverlakkert, glans 30



Detaljer:

Med foringsnot
Vannese (NOR)
Svart glass spacer RAL9004
Silver Line
Monteringstegning medsendes hvert brannprodukt
Modern profil innvendig
Festehull D-14, Adjuf. WM 38 montert
EI30 Passiv Brannprodukt - godkjent - med merke

Notat (kun for kunde):
Må deles

Sprosse:

62 = Gjennomgående sprosse





0,92



106

Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse	Bredde× Høyde	Netto enh. pris
485	b1- 17.4	1	<p>ND NTech Fast karm NOBB 47543466 Utførelse 105/80, 105 mm karm U-verdi produkt: 0,89W/m²K Transmisjon Lt/Gg 69/0,47 Vekt 178 kg</p> <p>Uten ventil 3-Lag Pyrobel EI30/Lam Energi (LE)/Herdet Energi (LE) VKS/Ar Oppbygning 8,76E+14G+4E#+16G+16 Sikkerhetsgl. inn- og utside</p> <p>Overflatebehandling Utvendig RAL 7040 Window grey Innvendig RAL 7040 Window grey Glasslister RAL 7040 matt Window grey, Pulverlakkert, glans 30</p> <p>Detaljer: Med foringsnot Vannese (NOR) Svart glass spacer RAL9004 Silver Line Monteringstegning medsendes hvert brannprodukt Modern profil innvendig Festehull D-14, Adjuf. WM 38 montert EI30 Passiv Brannprodukt - godkjent - med merke</p> <p>Notat (kun for kunde): Må deles</p> <p>Sprosse: 62 = Gjennomgående sprosse</p>	1693 × 1844mm	17 951




0,89




178

Tegningene viser produktene sett utenfra

Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse	Bredde × Høyde	Netto enh. pris
490	b1- 17.4	1	Sammensetting NOBB 26924951 B: Monteres på byggeplass	3388 × 1844mm	356
Overflatebehandling					
			Utvendig	RAL 7040 Window grey	
			Vert. lister	RAL 7040 Window grey	
			Innvendig	RAL 7040 Window grey	




Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse	Bredde× Høyde	Netto enh. pris
495	b1- 36.1	1	<p>ND NTech Fast karm NOBB 47543466 Utførelse 105/80, 105 mm karm U-verdi produkt: 0,89W/m²K Transmisjon Lt/Gg 69/0,47 Vekt 181 kg</p> <p>Uten ventil 3-Lag Pyrobel EI30/Lam Energi (LE)/Herdet Energi (LE) VKS/Ar Oppbygning 8,76E+14G+4E#+16G+16 Sikkerhetsgl. inn- og utside</p> <p>Overflatebehandling Utvendig RAL 7040 Window grey Innvendig RAL 7040 Window grey Glasslister RAL 7040 matt Window grey, Pulverlakkert, glans 30</p> <p>Detaljer: Med foringsnot Vannese (NOR) Svart glass spacer RAL9004 Silver Line Monteringstegning medsendes hvert brannprodukt Modern profil innvendig Festehull D-14, Adjuf. WM 38 montert EI30 Passiv Brannprodukt - godkjent - med merke</p> <p>Sprosse: 62 = Gjennomgående sprosse</p>	1788 × 1488mm	13 512


0,89

181

Tegningene viser produktene sett utenfra

Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse	Bredde× Høyde	Netto enh. pris
500	b1- 36.1	1	<p>ND NTech Fast karm NOBB 47543466 Utførelse 105/80, 105 mm karm U-verdi produkt: 0,89W/m²K Transmisjon Lt/Gg 69/0,47 Vekt 181 kg</p> <p>Uten ventil 3-Lag Pyrobel EI30/Lam Energi (LE)/Herdet Energi (LE) VKS/Ar Oppbygning 8,76E+14G+4E#+16G+16 Sikkerhetsgl. inn- og utside</p> <p>Overflatebehandling Utvendig RAL 7040 Window grey Innvendig RAL 7040 Window grey Glasslister RAL 7040 matt Window grey, Pulverlakkert, glans 30</p> <p>Detaljer: Med foringsnot Vannese (NOR) Svart glass spacer RAL9004 Silver Line Monteringstegning medsendes hvert brannprodukt Modern profil innvendig Festehull D-14, Adjuf. WM 38 montert EI30 Passiv Brannprodukt - godkjent - med merke</p> <p>Sprosse: 62 = Gjennomgående sprosse</p>	1788 × 1488mm	13 512




0,89



181


Tegningene viser produktene sett utenfra

Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse	Bredde × Høyde	Netto enh. pris
505	b1- 35.1	1	ND NTech Fast karm NOBB 47543466 Utførelse 105/80, 105 mm karm U-verdi produkt: 0,90W/m²K Transmisjon Lt/Gg 69/0,47 Vekt 159 kg Uten ventil 3-Lag Pyrobel EI30/Lam Energi (LE)/Herdet Energi (LE) VKS/Ar Oppbygning 8,76E+14G+4E#+16G+16 Sikkerhetsgl. inn- og utside Overflatebehandling Utvendig RAL 7040 Window grey Innvendig RAL 7040 Window grey Glasslister RAL 7040 matt Window grey, Pulverlakkert, glans 30 Detaljer: Med foringsnot Vannese (NOR) Svart glass spacer RAL9004 Silver Line Monteringstegning medsendes hvert brannprodukt Modern profil innvendig Festehull D-14, Adjuf. WM 38 montert EI30 Passiv Brannprodukt - godkjent - med merke Sprosse: 62 = Gjennomgående sprosse	1568 × 1488mm 	12 192




0,90

159

Tegningene viser produktene sett utenfra

Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse	Bredde × Høyde	Netto enh. pris
510	b1- 35.1	1	ND NTech Fast karm NOBB 47543466 Utførelse 105/80, 105 mm karm U-verdi produkt: 0,90W/m²K Transmisjon Lt/Gg 69/0,47 Vekt 159 kg Uten ventil 3-Lag Pyrobel EI30/Lam Energi (LE)/Herdet Energi (LE) VKS/Ar Oppbygning 8,76E+14G+4E#+16G+16 Sikkerhetsgl. inn- og utside Overflatebehandling Utvendig RAL 7040 Window grey Innvendig RAL 7040 Window grey Glasslister RAL 7040 matt Window grey, Pulverlakkert, glans 30 Detaljer: Med foringsnot Vannese (NOR) Svart glass spacer RAL9004 Silver Line Monteringstegning medsendes hvert brannprodukt Modern profil innvendig Festehull D-14, Adjuf. WM 38 montert EI30 Passiv Brannprodukt - godkjent - med merke Sprosse: 62 = Gjennomgående sprosse	1568 × 1488mm 	12 192

Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse	Bredde× Høyde	Netto enh. pris
530	b1-208	1	<p>ND NTech Fast karm NOBB 47543466 Utførelse 105/80, 105 mm karm U-verdi produkt: 0,88W/m²K Transmisjon Lt/Gg 69/0,47 Vekt 327 kg</p> <p>Uten ventil 3-Lag Pyrobel EI30/Lam Energi (LE)/Herdet Energi (LE) VKS/Ar Oppbygning 8,76E+14G+4E#+16G+16 Sikkerhetsgl. inn- og utside</p> <p>Overflatebehandling Utvendig RAL 7040 Window grey Innvendig RAL 7040 Window grey Glasslister RAL 7040 matt Window grey, Pulverlakkert, glans 30</p> <p>Detaljer: Med foringsnot Vannese (NOR) Svart glass spacer RAL9004 Silver Line Monteringstegning medsendes hvert brannprodukt Modern profil innvendig Festehull D-14, Adjuf. WM 38 montert EI30 Passiv Brannprodukt - godkjent - med merke</p> <p>Sprosse: 62 = Gjennomgående sprosse</p>	1788 × 2988mm	28 159


0,88

327

Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse	Bredde× Høyde	Netto enh. pris
535	b1-208	1	ND NTech Fast karm	1788 ×2326mm	23 194



NOBB 47543466
Utførelse 105/80, 105 mm karm
U-verdi produkt: 0,83W/m²K
Transmisjon Lt/Gg 69/0,47
Vekt 247 kg

Uten ventil
3-Lag Pyrobel EI30/Lam Energi (LE)/Herdet Energi (LE) VKS/Ar
Oppbygning 8,76E+14G+4E#+16G+16
Sikkerhetsgl. inn- og utside

Overflatebehandling
Utvendig RAL 7040 Window grey
Innvendig RAL 7040 Window grey
Glasslister RAL 7040 matt Window grey, Pulverlakkert, glans 30

Detaljer:
Med foringsnot
Vannese (NOR)
Svart glass spacer RAL9004
Silver Line
Monteringstegning medsendes hvert brannprodukt
Modern profil innvendig
Festehull D-14, Adjuf. WM 38 montert
EI30 Passiv Brannprodukt - godkjent - med merke

Sprosse:
62 = Gjennomgående sprosse





0,83



247

Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse	Bredde× Høyde	Netto enh. pris
540	b1- 35.2	1	<p>ND NTech Fast karm NOBB 47543466 Utførelse 105/80, 105 mm karm U-verdi produkt: 0,90W/m²K Transmisjon Lt/Gg 69/0,47 Vekt 105 kg</p> <p>Uten ventil 3-Lag Pyrobel EI30/Lam Energi (LE)/Herdet Energi (LE) VKS/Ar Oppbygning 8,76E+14G+4E#+16G+16 Sikkerhetsgl. inn- og utside</p> <p>Overflatebehandling Utvendig RAL 7040 Window grey Innvendig RAL 7040 Window grey Glasslister RAL 7040 matt Window grey, Pulverlakkert, glans 30</p> <p>Detaljer: Med foringsnot Vannese (NOR) Svart glass spacer RAL9004 Silver Line Monteringstegning medsendes hvert brannprodukt Modern profil innvendig Festehull D-14, Adjuf. WM 38 montert EI30 Passiv Brannprodukt - godkjent - med merke</p> <p>Sprosse: 62 = Gjennomgående sprosse</p>	1568 × 1158mm	12 128





0,90





105

Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse	Bredde× Høyde	Netto enh. pris
545	b1- 35.2	1	<p>ND NTech Fast karm NOBB 47543466 Utførelse 105/80, 105 mm karm U-verdi produkt: 0,89W/m²K Transmisjon Lt/Gg 69/0,47 Vekt 54 kg</p> <p>Uten ventil 3-Lag Pyrobel EI30/Lam Energi (LE)/Herdet Energi (LE) VKS/Ar Oppbygning 8,76E+14G+4E#+16G+16 Sikkerhetsgl. inn- og utside</p> <p>Overflatebehandling Utvendig RAL 7040 Window grey Innvendig RAL 7040 Window grey Glasslister RAL 7040 matt Window grey, Pulverlakkert, glans 30</p> <p>Detaljer: Med foringsnot Vannese (NOR) Svart glass spacer RAL9004 Silver Line Monteringstegning medsendes hvert brannprodukt Modern profil innvendig Festehull D-14, Adjuf. WM 38 montert EI30 Passiv Brannprodukt - godkjent - med merke</p>	1568 × 793mm	8 770


0,89



54

Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse	Bredde× Høyde	Netto enh. pris
550	b1- 34.a	1	<p>ND NTech Fast karm NOBB 47543466 Utførelse 105/80, 105 mm karm U-verdi produkt: 0,93W/m²K Transmisjon Lt/Gg 69/0,47 Vekt 182 kg</p> <p>Uten ventil 3-Lag Pyrobel EI30/Lam Energi (LE)/Herdet Energi (LE) VKS/Ar Oppbygning 8,76E+14G+4E#+16G+16 Sikkerhetsgl. inn- og utside</p> <p>Overflatebehandling Utvendig RAL 7040 Window grey Innvendig RAL 7040 Window grey Glasslister RAL 7040 matt Window grey, Pulverlakkert, glans 30</p> <p>Detaljer: Med foringsnot Vannese (NOR) Svart glass spacer RAL9004 Silver Line Monteringstegning medsendes hvert brannprodukt Modern profil innvendig Festehull D-14, Adjuf. WM 38 montert EI30 Passiv Brannprodukt - godkjent - med merke</p> <p>Sprosse: 62 = Gjennomgående sprosse</p>	1488 × 2066mm	18 774


0,93


182

Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse	Bredde× Høyde	Netto enh. pris
555	b1- 34.b	1	<p>ND NTech Fast karm NOBB 47543466 Utførelse 105/80, 105 mm karm U-verdi produkt: 0,92W/m²K Transmisjon Lt/Gg 69/0,47 Vekt 243 kg</p> <p>Uten ventil 3-Lag Pyrobel EI30/Lam Energi (LE)/Herdet Energi (LE) VKS/Ar Oppbygning 8,76E+14G+4E#+16G+16 Sikkerhetsgl. inn- og utside</p> <p>Overflatebehandling Utvendig RAL 7040 Window grey Innvendig RAL 7040 Window grey Glasslister RAL 7040 matt Window grey, Pulverlakkert, glans 30</p> <p>Detaljer: Med foringsnot Vannese (NOR) Svart glass spacer RAL9004 Silver Line Monteringstegning medsendes hvert brannprodukt Modern profil innvendig Festehull D-14, Adjuf. WM 38 montert EI30 Passiv Brannprodukt - godkjent - med merke</p> <p>Sprosse: 62 = Gjennomgående sprosse</p>	1488 × 2655mm	23 628


0,92

243

Tegningene viser produktene sett utenfra



Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse	Bredde × Høyde	Netto enh. pris
560	b1- 34.d	1	ND NTech Fast karm NOBB 47543466 Utførelse 105/80, 105 mm karm U-verdi produkt: 0,90W/m²K Transmisjon Lt/Gg 69/0,47 Vekt 151 kg Uten ventil 3-Lag Pyrobel EI30/Lam Energi (LE)/Herdet Energi (LE) VKS/Ar Oppbygning 8,76E+14G+4E#+16G+16 Sikkerhetsgl. inn- og utside Overflatebehandling Utvendig RAL 7040 Window grey Innvendig RAL 7040 Window grey Glasslister RAL 7040 matt Window grey, Pulverlakkert, glans 30 Detaljer: Med foringsnot Vannese (NOR) Svart glass spacer RAL9004 Silver Line Monteringstegning medsendes hvert brannprodukt Modern profil innvendig Festehull D-14, Adjuf. WM 38 montert EI30 Passiv Brannprodukt - godkjent - med merke Sprosse: 62 = Gjennomgående sprosse	1488 × 1488mm 	11 766


0,90

151

Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse	Bredde× Høyde	Netto enh. pris
565	b1- 34.d	1	<p>ND NTech Fast karm NOBB 47543466 Utførelse 105/80, 105 mm karm U-verdi produkt: 0,90W/m²K Transmisjon Lt/Gg 69/0,47 Vekt 211 kg</p> <p>Uten ventil 3-Lag Pyrobel EI30/Lam Energi (LE)/Herdet Energi (LE) VKS/Ar Oppbygning 8,76E+14G+4E#+16G+16 Sikkerhetsgl. inn- og utside</p> <p>Overflatebehandling Utvendig RAL 7040 Window grey Innvendig RAL 7040 Window grey Glasslister RAL 7040 matt Window grey, Pulverlakkert, glans 30</p> <p>Detaljer: Med foringsnot Vannese (NOR) Svart glass spacer RAL9004 Silver Line Monteringstegning medsendes hvert brannprodukt Modern profil innvendig Festehull D-14, Adjuf. WM 38 montert EI30 Passiv Brannprodukt - godkjent - med merke</p> <p>Sprosse: 62 = Gjennomgående sprosse</p>	1488 × 2343mm	21 145

d




0,90




211

Tegningene viser produktene sett utenfra

Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse	Bredde× Høyde	Netto enh. pris
570	b1- 34.d	1	Sammensetting NOBB 26924951 B: Monteres på byggeplass	1488 ×3833mm	377
			Overflatebehandling	565	
			Utvendig RAL 7040 Window grey		
			Hori. lister RAL 7040 matt Window grey,		
			Pulverlakkert, glans 30		
			Innvendig RAL 7040 Window grey		
				560	



Tegningene viser produktene sett utenfra

Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse	Bredde × Høyde	Netto enh. pris
575	b1-34.c	1	<p>ND NTech Fast karm</p> <p>NOBB 47543466</p> <p>Utførelse 105/80, 105 mm karm</p> <p>U-verdi produkt: 0,90W/m²K</p> <p>Transmisjon Lt/Gg 69/0,47</p> <p>Vekt 151 kg</p> <p>Uten ventil</p> <p>3-Lag Pyrobel EI30/Lam Energi (LE)/Herdet Energi (LE)</p> <p>VKS/Ar</p> <p>Oppbygning 8,76E+14G+4E#+16G+16</p> <p>Sikkerhetsgl. inn- og utside</p> <p>Overflatebehandling</p> <p>Utvendig RAL 7040 Window grey</p> <p>Innvendig RAL 7040 Window grey</p> <p>Glasslister RAL 7040 matt Window grey, Pulverlakkert, glans 30</p> <p>Detaljer:</p> <p>Med foringsnot</p> <p>Vannese (NOR)</p> <p>Svart glass spacer RAL9004</p> <p>Silver Line</p> <p>Monteringstegning medsendes hvert brannprodukt</p> <p>Modern profil innvendig</p> <p>Festehull D-14, Adjuf. WM 38 montert</p> <p>EI30 Passiv Brannprodukt - godkjent - med merke</p> <p>Sprosse:</p> <p>62 = Gjennomgående sprosse</p>	1488 × 1488mm	11 766



Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse	Bredde× Høyde	Netto enh. pris
580	b1-34.c	1	<p>ND NTech Fast karm</p> <p>NOBB 47543466</p> <p>Utførelse 105/80, 105 mm karm</p> <p>U-verdi produkt: 0,91W/m²K</p> <p>Transmisjon Lt/Gg 69/0,47</p> <p>Vekt 151 kg</p> <p>Uten ventil</p> <p>3-Lag Pyrobel EI30/Lam Energi (LE)/Herdet Energi (LE) VKS/Ar</p> <p>Oppbygning 8,76E+14G+4E#+16G+16</p> <p>Sikkerhetsgl. inn- og utside</p> <p>Overflatebehandling</p> <p>Utvendig RAL 7040 Window grey</p> <p>Innvendig RAL 7040 Window grey</p> <p>Glasslister RAL 7040 matt Window grey, Pulverlakkert, glans 30</p> <p>Detaljer:</p> <p>Med foringsnot</p> <p>Vannese (NOR)</p> <p>Svart glass spacer RAL9004</p> <p>Silver Line</p> <p>Monteringstegning medsendes hvert brannprodukt</p> <p>Modern profil innvendig</p> <p>Festehull D-14, Adjuf. WM 38 montert</p> <p>EI30 Passiv Brannprodukt - godkjent - med merke</p> <p>Sprosse:</p> <p>62 = Gjennomgående sprosse</p>	1488 × 1756mm	16 036

□



0,91




151


Tegningene viser produktene sett utenfra

Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse	Bredde× Høyde	Netto enh. pris
585	b1-34.c	1	Sammensetting NOBB 26924951 B: Monteres på byggeplass	1488 ×3246mm	377

Overflatebehandling
 Utvendig RAL 7040 Window grey
 Hori. lister RAL 7040 matt Window grey,
 Pulverlakkert, glans 30
 Innvendig RAL 7040 Window grey





Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse	Bredde× Høyde	Netto enh. pris
590	b1- 34.e	1	<p>ND NTech Fast karm NOBB 47543466 Utførelse 105/80, 105 mm karm U-verdi produkt: 0,93W/m²K Transmisjon Lt/Gg 69/0,47 Vekt 277 kg</p> <p>Uten ventil 3-Lag Pyrobel EI30/Lam Energi (LE)/Herdet Energi (LE) VKS/Ar Oppbygning 8,76E+14G+4E#+16G+16 Sikkerhetsgl. inn- og utside</p> <p>Overflatebehandling Utvendig RAL 7040 Window grey Innvendig RAL 7040 Window grey Glasslister RAL 7040 matt Window grey, Pulverlakkert, glans 30</p> <p>Detaljer: Med foringsnot Vannese (NOR) Svart glass spacer RAL9004 Silver Line Monteringstegning medsendes hvert brannprodukt Modern profil innvendig Festehull D-14, Adjuf. WM 38 montert EI30 Passiv Brannprodukt - godkjent - med merke</p> <p>Sprosse: 62 = Gjennomgående sprosse</p>	1488 × 2988mm	26 294


0,93

277


Tegningene viser produktene sett utenfra

Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse	Bredde × Høyde	Netto enh. pris
595	b1- 34.e	1	ND NTech Fast karm NOBB 47543466 Utførelse 105/80, 105 mm karm U-verdi produkt: 0,90W/m²K Transmisjon Lt/Gg 69/0,47 Vekt 151 kg	1488 × 1488mm	11 766
					
			Uten ventil 3-Lag Pyrobel EI30/Lam Energi (LE)/Herdet Energi (LE) VKS/Ar Oppbygning 8,76E+14G+4E#+16G+16 Sikkerhetsgl. inn- og utside		
			Overflatebehandling Utvendig RAL 7040 Window grey Innvendig RAL 7040 Window grey Glasslister RAL 7040 matt Window grey, Pulverlakkert, glans 30		
			Detaljer: Med foringsnot Vannese (NOR) Svart glass spacer RAL9004 Silver Line Monteringstegning medsendes hvert brannprodukt Modern profil innvendig Festehull D-14, Adjuf. WM 38 montert EI30 Passiv Brannprodukt - godkjent - med merke		
			Sprosse: 62 = Gjennomgående sprosse		


0,90

151

Tegningene viser produktene sett utenfra

Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse	Bredde× Høyde	Netto enh. pris
600	b1- 34.e	1	Sammensetting NOBB 26924951 B: Monteres på byggeplass	1488 ×4478mm	377
			Overflatebehandling	590	
			Utvendig RAL 7040 Window grey		
			Hori. lister RAL 7040 matt Window grey,		
			Pulverlakkert, glans 30		
			Innvendig RAL 7040 Window grey		
				595	

Tegningene viser produktene sett utenfra

Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse	Bredde x Høyde	Netto enh. pris
980		3859	Frakt for sone 02 NOBB 26924696 Leveringsadresse NO-1814 ASKIM		4,25
996		22	Palle og ekspedisjonsgebyr NOBB 26924837		28,00
997		3859	Lossegebyr NOBB 26924704 DAP losset (Incoterms 2020)		0,90
998		72	Miljøvederlag glassretur for 72 ruter NOBB 26924985		9,00

Valuta	Sum eks. frakt, avgifter og mva.	Frakt og avgifter	Sum å betale eks. mva.	Merverdiavgift 25%	Totalsum å betale
NOK	357 172	+ 21 137,85	= 378 310	+ 94 577	472 887

Gjennomsnitt U-verdi: 0,90W/m²K

Beregning av U-verdi er utført i henhold til NS-EN ISO 10077-1, 10077-2 og programmet "Therm".
Senter U-verdi for glasset er beregnet i henhold til NS-EN 673. Beregningsmetodikken er kvalitetsikret av SINTEF Byggforsk.

Lystransmisjon LT / Total solenergi transmisjon TST (g-verdi).

LT/TST er beregnet etter EN 410.
Noe avvik kan forekomme mellom forskjellige batcher og glassprodusenter.

Forbehold vedr. krigssituasjon og sanksjoner

Forbehold vedr. krigssituasjon og sanksjoner

Skulle hele eller deler av Ordren bli forsinket, og dette skyldes konsekvenser av krigssituasjon og/eller påfølgende sanksjoner fraskriver NorDan AS seg ethvert ansvar for eventuelle tap forsinkelsen måtte medføre.

Risiko for fargeforskjeller

NorDan's produkter har et overflatebehandlingssystem som er tilpasset normal UV og klimabelastning i Skandinavia/Irland og Storbritannia. NorDan er ikke ansvarlig for avvik relatert til matching av farger med andre produkter som ikke er overflatebehandlet av NorDan. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, andre produkter/komponenter og/eller fasadelement.

Vær oppmerksom på mulige betydelige/merkbare fargeforskjeller for ulike produsenter av overflatebehandlingssystem, påføringsmetoder og nedstående parametere:

- Betydelig – Forskjell for spesialfarger: pearl, mica, metallic,
- Merkbar – Forskjell i glans for sammenføyde produkter.
- Merkbar – Forskjell mellom ulike fargebatcher
- Merkbar – Forskjellige basismaterial, overflatestruktur glatt til grov og i overflatebehandlingens tykkelse.

Generelt: Sammenligning og vurdering av belagte overflater utføres i henhold til EN ISO 3668

Aluminium: Forskjell i nyanser for standardfarger oppfyller CEPE forskriften.

Farger kan bekreftes av kunde ved å bestille en prøve fra NorDan.

Viktig informasjon

Glass må trykktjenvnes på grunn av forskjell i lufttrykk i lavlandet i forhold til i lufttrykk i høyder over 800m. Det er kundens ansvar å informere dersom vinduene skal brukes over denne høyden før bestilling. NorDan produkter må ikke modifiseres uten skriftlig samtykke fra NorDan.

Termisk brudd kan oppstå som følge av kritiske temperaturforskjeller på glassflaten. Glass kan sprekke hvis det blir delvis tildekket av for eksempel store puter/sofa eller gardiner/persienner/plisse som henger tett inntil glasset. Brudd som skyldes feil bruk er ikke reklamasjonsberettiget. For mer info, se www.nordan.no/info.

Foldedører som kommer ferdig glasset fra fabrikk må justeres etter installasjon som følge av totalvekt, transport mm. Dette er installatør sitt ansvar og må utføres iht korrekt anvisning.

På foldedører som kommer uglasset fra fabrikk må glass innsettes i en bestemt rekkefølge. Dette er installatør sitt ansvar og må utføres iht korrekt anvisning.

Se <https://www.nordan.no/produkt/foldedor/> for informasjon.

Godsansvar

Viktig informasjon vedrørende godsansvar:

NorDan sitt godsansvar slutter ved levering iht. ordrens avtalte leveringsbetingelse. All håndtering og behandling av gods etter overtakelse er kjøper sitt ansvar.

NB! Etter overtakelse er det alltid mottaker sitt ansvar at godset behandles og forflyttes på en sikker og godkjent måte. Godsmottakeren skal ved godsbehandling ha godkjent/e sertifikater i henhold til den operasjon som skal utføres. Ved heising skal sikkerhetssone opprettes, og stroppe skal festes slik at gods ikke kan falle ned hvis uhell oppstår.