

jQuery - Ajax



```
<div class="jquery-demo-input">
    Số lương: <input type="text" value="" id="soluong1" />
    <a href="javaScript:void(0)" title="" onclick="
        return getProductInfo($('#soluong1').val(),'Hoa hong',15000)
    ">Mua hàng</a>
</div>
<div class="jquery-demo-ajax"></div>
<script type="text/javascript">
function getProductInfo(soluong, ten, gia) {
    $.ajax({
        url: 'ajax.php',
        type: 'POST',
        cache: false,
        data: {asoluong: soluong, aten: ten, agia: gia},
        success: function(data) {
            $('.jquery-demo-ajax').html(data);
        },
        error: function () {
            alert('Có lỗi xảy ra');
    });
    return false;
</script>
```



Ví dụ chức năng mua hoa bằng ajax

Khi nhấn nút mua hoa, thì file ajax sẽ thực hiện tính toán và in ra thông tin:

JQuery - ajax

Tên hoa: Hoa hồng

Đọn giá: 200.000 VNĐ

Số lượng hoa: 4

<u>Mua</u>

dữ liệu lấy từ file ajax

Tên hoa: Hoa hồng

Giá: 200000

Số lượng mua: 4

Tổng tiền: 800000



Bài tập hiển thị Video youtube ajax

Khi click vào Tiêu đề phim thì website sẽ load phim tương ứng mà không tải Lại trang?





Lệnh REQUIRE

- Dùng để chèn nội dung từ một file vào một file khác.
- Lệnh require

Cú pháp:

require "\$file_can_chen";

Giải thích:

Thực hiện chèn nội dung một file vào một file nào đó, nếu file cần chèn không tồn tại thì nó báo lỗi tại dòng đó, đồng thời các lệnh phía sau không được thực thi.

Chú ý: \$file_can_chen: phải là đường dẫn vật lý đầy đủ.



Lệnh INCLUDE

- Dùng để chèn nội dung từ một file vào một file khác.
- Lệnh include

Cú pháp:

include "\$file_can_chen";

Giải thích:

Thực hiện chèn nội dung một file vào một file nào đó, nếu file cần chèn không tồn tại thì nó báo lỗi tại dòng đó, đồng thời các lệnh phía sau vẫn được thực thi.

Chú ý: \$file_can_chen: phải là đường dẫn vật lý đầy đủ.



REQUIRE_ONCE, INCLUDE_ONCE

- Trong một số trường chúng ta có thể dùng 2 lệnh require_once và include_once, để thay thế require và include nhưng cần lưu ý:
 - + require_once: Tương tự lệnh require, tuy nhiên nó sẽ được gọi một lần nếu trong code có 2 dòng require_once giống nhau.
 - + include_once: Tương tự lệnh include, tuy nhiên nó sẽ được gọi một lần nếu trong code có 2 dòng include_once giống nhau.



Tạo trang register.php

Đăng ký thành viên dành cho khách

Username:	
Password:	
Ngày sinh:	Chọn ngày ▼ /Chọn tháng ▼ /Chọn năm ▼
Họ tên:	
Đăng ký	



Tao trang forgotPassword.php

Quên mật khấu

Email:

Ngày sinh: --Chọn ngày-- - / --Chọn tháng-- - / --Chọn năm-- -

Lấy lại mật khẩu



Dùng require_once

 Tách chức năng Ngày sinh thành file riêng tên: inc.ngaysinh.php, sau đó dùng lệnh require_once nhúng vào các trang register.php và forgotPassword.php



Tách ghép giao diện

- Xem code
- Xác định những phần không(ít) thay đổi: header, menu, footer, left_bar (right_bar)...
- Xác định các class (ID) chứa những phần không(ít) thay đổi đó
- Tiến hành tách những phần code nằm trong những phần không(ít) thay đổi ra thành file riêng tương ứng
- Dùng lệnh require_once của PHP chèn vào file chính



Tách ghép giao diện

header.php

```
□<html>
    <head>...</head>
  d<body>
        <div class="wrapper">
            <div id="header">...</div>
5
6
            <div id="menu">...</div>
            <div id="content">
                 <div class="content-left f1">
8
9
                     · left_bar.php
                 </div>
                 <div class="content-right fr">
                     · main.php
                 </div>
                <div class="clr"></div>
4
            </div>
5
            <div.id="footer">...</div>
L 6
        </div>
    </body>
    </html>
```



Xác định cấu trúc giao diện

footer.php



Áp dụng tách ghép giao diện

Tách ghép giao diện các trang sau:

- index.php
- danhmuc.php
- tintuc.php
- chitiet.php
- lienhe.php

