

新北市政府警察局 E 化天眼平台介接規範

項次	功能分類	備註
1.	即時影像收圖需求	即時影像收圖元件： ● 為 RTSP 格式，供填入設備連線資訊，即可開始連線、收圖、或斷線。 ● 連線資訊包括： 1. 設備 IP，可填入 IPv4 或 IPv6 格式，型態字串。 2. 設備 Stream Port 連接埠，型態整數。 3. 設備 Web Control Port 連接埠，型態整數。 4. 設備 Event Port 連接埠，型態整數。 5. 指定欲連線的 Channel ID，型態整數。 6. 指定欲連線的 Stream ID，型態整數。 7. 指定欲收圖的 CodecType，例如標準 MJPG、MPEG4、H.264 或 H.265。但若設備僅能提供自訂 codec 時則此參數無效用。 8. 登入帳號，型態字串。 9. 登入密碼，型態字串。 10. 設備廠牌類別。 11. 設備型號類別。 ● 以 web 加密通訊協定方式回傳「連線狀態」資訊： 1. 事件種類，例如 Info、Warning 或 Error。 2. 事件描述，型態字串。 3. 事件時戳 EpochTime，單位至秒，型態長整數。 4. 事件時戳 Milli-Second，單位至毫秒，型態整數。 ● web 加密通訊協定資料接受開始連線、暫停、結束連線、截圖 JPEG 等指令。
2.	歷史影像收圖需求	歷史影像收圖元件： ● 為 RTSP 格式，供填入設備連線資訊，即可開始連線、收圖、或斷線。 ● 連線資訊包括： 1. 設備 IP，可填入 IPv4 或 IPv6 格式，型態字串。 2. 設備 Stream Port 連接埠，型態整數。 3. 設備 Web Control Port 連接埠，型態整數。 4. 設備 Event Port 連接埠，型態整數。 5. 指定欲連線的 Channel ID，型態整數。 6. 指定欲連線的 Stream ID，型態整數。 7. 指定欲收圖的 CodecType，例如標準 MJPG、MPEG4、H.264 或 H.265。但若設備僅能提供自訂 codec 時則此參數無效用。 8. 登入帳號，型態字串。

		9. 登入密碼，型態字串。 10. 設備廠牌類別。 11. 設備型號類別。 12. 歷史調閱起始時間，例如 2021/03/30 09:28:15，型態字串。 13. 歷史調閱結束時間，例如 2021/03/30 09:40:00，型態字串。當此參數填為空字串時，則無調閱結束時間，不停播放。 14. 歷史調閱是否倒轉調閱，型態 boolean。當廠牌設備有支援倒轉送圖時，則須依此指令送圖。 15. 歷史調閱快轉調閱倍速，型態整數，範圍 2~16。當廠牌設備有支援快轉送圖時，則須依此指令送圖。 16. 歷史調閱慢轉調閱倍速，型態整數，範圍 2~16，依序代表 1/2、1/4、1/8、1/16。當廠牌設備有支援慢轉送圖時，則須依此指令送圖。 ● 以 web 加密通訊協定方式回傳「連線狀態」資訊： 1. 事件種類，例如 Info、Warning 或 Error。 2. 事件描述，型態字串。 3. 事件時戳 EpochTime，單位至秒，型態長整數。 4. 事件時戳 Milli-Second，單位至毫秒，型態整數。 ● 元件接受開始連線、暫停、結束連線、截圖 JPEG 等指令。
3.	歷史檔案下載	歷史檔案下載元件： ● 為 HTTP，供填入設備連線資訊，即可開始連線、收圖、或斷線。 ● 連線資訊包括： 1. 設備 IP，可填入 IPv4 或 IPv6 格式，型態字串。 2. 設備 Stream Port 連接埠，型態整數。 3. 設備 Web Control Port 連接埠，型態整數。 4. 設備 Event Port 連接埠，型態整數。 5. 指定欲連線的 Channel ID，型態整數。 6. 指定欲連線的 Stream ID，型態整數。 7. 指定欲收圖的 CodecType，例如標準 MJPG、MPEG4、H.264 或 H.265。但若設備僅能提供自訂 codec 時則此參數無效用。 8. 登入帳號，型態字串。 9. 登入密碼，型態字串。 10. 設備廠牌類別。 11. 設備型號類別。 12. 歷史檔案下載起始時間，例如 2021/03/30 09:28:15，型態字串。 13. 歷史檔案下載結束時間，例如 2021/03/30 09:40:00，型態字串。 14. 錄影檔案格式，*.avi、*.mp4 或 *.ts 檔案，型態字串。 15. 每個錄影檔案的切檔時間長度，單位為秒，型態整數。

		16. 錄影目錄的絕對路徑，例如 D:\RecordFiles\，型態字串。 17. 把所有錄影檔案壓縮成 zip 檔案的檔名。若為空字串則不需壓縮成 zip 檔。 18. 壓縮成 zip 檔案的壓縮密碼，型態字串。 ● 以 web 加密通訊協定方式回傳「下載狀態」資訊： 1. 事件種類，例如 Info、Warning 或 Error。 2. 事件描述，型態字串。例如下載開始、下載結束、下載失敗、下載逾時。 3. 事件時戳 EpochTime，單位至秒，型態長整數。 4. 事件時戳 Milli-Second，單位至毫秒，型態整數。 ● 可多路同時下載，執行前可供選擇指定歷史調閱的設備資訊、歷史起訖時間、錄影檔案格式(例如 avi)、每個錄影檔案的切檔時間長度、以及是否壓縮成 zip 檔案和壓縮密碼。 ● 歷史檔案下載的檔案格式需為標準 *.avi、*.mp4 或 *.ts 檔案，裡面的影像 frame 亦需為標準格式，例如 MPEG4、MJPG、H.264。可供使用 VLC Player 正常播放。 ● 若產生多個歷史下載檔案時，請依照起始時戳作為檔案命名排序。 ● 可供設定整批下載的歷史檔案是否壓縮為 zip 檔的功能，並可供設定壓縮密碼和檔名。
4.	事件偵測功能需求	以 web 加密通訊協定方式回傳「事件」資訊： ● 需整合設備事件： 1. 攝影機 video normal 或 video loss 狀態。 2. DVS/DVR/NVR 斷連線狀態，連線成功或斷線異常。 3. DVR/NVR 的磁碟狀態，磁碟正常或異常。
5.	其他	● 影像串流遭遇斷線時，需有斷線重連、接續收圖的功能。 ● 影像可單畫面或多分割畫面。 ● 執行結束時須把程式使用資源釋放乾淨，並不會 crash 或 access violation。