

# L-Systems in R

Alexander Ptok

25. August 2024

# L-Systems

```

lssystem <- function(alphabet, axiom, productions) {

  derivation <- function(axiom, new_word) {
    a <- substring(axiom,1,1)
    if (a == "") {
      new_word
    } else derivation(substring(axiom,2),
                        paste(new_word,
                              productions[a],
                              sep=""))
  }

  derive_n <- function(axiom, n) {
    if (n == 0) {
      axiom
    } else derive_n(derivation(axiom, ""),
                    n - 1)
  }

  function(n) {
    derive_n(axiom, n)
  }
}

lssystem_iter <- function(alphabet, axiom, productions) {
  function(n) {
    new_word <- ""
    while (n > 0) {
      for (char in as.list(strsplit(axiom,""))[[1]]) {
        new_word <- paste(new_word,
                          productions[char],
                          sep="")
      }
      n <- n - 1
      axiom <- new_word
      new_word <- ""
    }
    axiom
  }
}

```

# The Turtle Interpreter

```

turtle <- function(x, y, alpha, stepsize, delta) {

  forward <- function() {
    x <- x + stepsize * cos(alpha)
    y <- y + stepsize * sin(alpha)
  }

  forward_draw <- function() {
    linesxy$x1 <- c(x, linesxy$x1)
    linesxy$y1 <- c(y, linesxy$y1)
    forward()
    linesxy$x2 <- c(x, linesxy$x2)
    linesxy$y2 <- c(y, linesxy$y2)
  }

  turn_right <- function() {
    alpha <- alpha - delta
  }
}

```

```

}

turn_left <- function() {
  alpha <- alpha + delta
}

linesxy <- list(x1=c(),x2=c(),y1=c(),y2=c())

function_table <-
  list("F" = forward_draw,
       "f" = forward,
       "-" = turn_right,
       "+" = turn_left)

rec_over_nu <- function(nu) {
  if (nu == "") {
    linesxy
  } else {
    function_table[[substring(nu,1,1)]]()
    rec_over_nu(substring(nu,2))
  }
}

iter_over_nu <- function(nu) {
  while (nu != "") {
    function_table[[substring(nu,1,1)]]()
    nu <- substring(nu,2)
  }
  linesxy
}

function(nu) {
  # rec_over_nu(nu)
  iter_over_nu(nu)
}

draw_turtle <- function(lines) {
  if (length(lines$x1) == 0) {
    TRUE
  } else {
    lines(x=c(lines$x1[1], lines$x2[1]), y=c(lines$y1[1], lines$y2[1]))
    draw_lines(list(x1=lines$x1[-1],
                    x2=lines$x2[-1],
                    y1=lines$y1[-1],
                    y2=lines$y2[-1]))
  }
}

draw_turtle_iter <- function(lines) {
  while (length(lines$x1) != 0) {
    lines(x=c(lines$x1[1], lines$x2[1]), y=c(lines$y1[1], lines$y2[1]))
    lines$x1 <- lines$x1[-1]
    lines$x2 <- lines$x2[-1]
    lines$y1 <- lines$y1[-1]
    lines$y2 <- lines$y2[-1]
  }
}

```

## The Koch Curve

```

source("lsystem.r")
source("turtle.r")

```

```
source("draw-turtle.r")
dict <- c("F" = "F-F+F+FF-F-F+F", "+" = "+", "-" = "-", "f" = "f")
plot.new()
draw_turtle_iter(
  turtle(0.5,0.5,pi,.006,0.5*pi)
  (lsystem_iter("Ff+-", "F-F-F-F", dict)
   (2)))
```