Agroint

Guía E2 · Malezas y Magic Tool

Targeted Operations · Ejemplo oficial de capacitación

1. Origen de Targeted Operations

M01, páginas PDF 300 a 317. Pastura australiana con zarzamora. XAG M500 RGB, 254 imágenes a 60 m, GSD 3.15 cm y aproximadamente 10 ha. Es diferente del ejemplo público Rumex con Mavic 3M.

Acceso

Enlace original de página 301 en datos.json o Exercise data de la matrícula del curso.

Paquete

Buscar Targeted Operations.p4f y boundaries_obstacles. No publicar manuales o conjuntos originales.

Estado

No se ejecutó una clasificación en esta producción. El diagrama de etiquetas es conceptual y no representa detecciones.

Preparación

Importar el proyecto, guardar copia y respaldo y comprobar licencia y exportación antes de clase.

Fuentes: M01 pp. 300–317; R11, R12, R16, R17. URLs en REFERENCIAS.md.

Agroint

2. Ortomosaico límites y obstáculos

Apertura y contexto en tres minutos.

1 Importar

Cerrar Fields si el P4F lo requiere. Abrir Targeted Operations.p4f y confirmar Continue. Localizar proyecto en panel.

2 RGB

Abrir Infested Pasture RGB o capa equivalente. Revisar matorrales, sombras y sectores ambiguos.

3 Límite

Boundaries, Import shape y As boundary. Seleccionar Boundaries en boundaries_obstacles y verificar posición.

4 Obstáculos

Importar Obstacles como exclusiones. Comprobar caminos y áreas protegidas. Recortar una copia solo cuando el ejercicio lo requiera.

Fuentes: M01 pp. 300–317; R11, R12, R16, R17. URLs en REFERENCIAS.md.

Agroint

3. Magic Tool y limpieza

Ocho minutos. La celda no es el GSD.

5 Herramienta

Elegir capa RGB, límite y obstáculos en Magic Tool.

6 Cuadrícula

Usar 1.5 m como parámetro del caso del cuaderno. No presentarlo como tamaño óptimo universal.

7 Clases

Wanted marca zarzamora y Not wanted pastura, sombra y objetos que se excluyen. Tres etiquetas por clase pueden iniciar el modelo, pero no demuestran exactitud.

8 Revisión

Añadir ejemplos representativos. En Clean up corregir falsos positivos y omisiones mediante Add y Delete. Revisar sectores independientes del entrenamiento.

Fuentes: M01 pp. 300–317; R11, R12, R16, R17. URLs en REFERENCIAS.md.

Agroint

4. Operación y exportación

Cuatro minutos para mostrar condiciones y formatos.

9 Zonas

En Output settings elegir Operation y nombre DEMO_ZARZAMORA. Verificar zonas y exclusiones. Conservar anotación si convertir exige dosis.

10 Sin prescripción

No introducir dosis de agroquímicos. Si la interfaz las exige, detener la conversión y mostrar qué validación agronómica falta.

11 Terminal

Revisar Export para fabricante y modelo. Documentar versión, formato, CRS, celda y unidades. Visualizar no certifica compatibilidad.

12 Evidencia

Guardar entrada, etiquetas, correcciones y capturas. Completar registro-ejecucion.csv. La prueba en maquinaria sigue pendiente.

Fuentes: M01 pp. 300–317; R11, R12, R16, R17. URLs en REFERENCIAS.md.

Agroint

5. Validación y alternativa

Una selección gráfica no demuestra un ahorro de insumos.

Comprobar

Usar referencias independientes para aciertos, falsas detecciones y omisiones. Sin verdad de campo, informar que no se evaluó exactitud agronómica.

Distinguir

Separar área detectada, de inspección y de aplicación autorizada.

Contingencia

Usar el esquema y guía. No cambiar a otra maleza sin declarar la sustitución. No simular un resultado calculado.

Ensayo

Confirmar apertura, etiquetas, limpieza y opciones de salida en máximo 15 minutos. Si falta el ensayo, impartir la explicación documental.

Fuentes: M01 pp. 300–317; R11, R12, R16, R17. URLs en REFERENCIAS.md.