ENVIROFLOW

TECHNISCH INFORMATIEBLAD

Wasmat voor voertuigen

Mobiele, opblaasbare mat voor het wassen van voertuigen



Omschrijving	De wasmat voorkomt dat water met reinigingsmiddelen wegloopt en maakt het makkelijk om dat water op te vangen in geschikte opslag. Ook in een garage is de mat handig, om de verspreiding van modder en sneeuw te beperken. De wanden van de mat worden met lucht gevuld via het ingebouwde tweewegventiel (type Boston). Dankzij de opblaasbare wanden kan een voertuig vrij op en af rijden. Voor extra bescherming tegen mechanische schade kan de mat worden uitgerust met oprijstroken.
Constructie	De mat heeft de vorm van een bak en is gemaakt van waterdicht, meerlaags technisch weefsel met PVC-coating en een laklaag, in de kleur zwart. Gevuld met lucht krijgen de wanden de vorm van een cilinder. Daardoor kan de mat meer vloeistof vasthouden. Vullen en leeg laten lopen gaat via het tweewegventiel. De mat kan extra oprijstroken hebben tussen de korte wanden. De plaats van de stroken is afgestemd op de gangbare wielbasis van personenauto's.
Plaatsen en vullen met lucht	Vouw de mat uit tot de volledige maat en haal de transportbeveiliging van de ventielen. Vul de mat met lucht via het Boston-ventiel. Dit tweewegventiel houdt de lucht in de wanden; een terugslagklep voorkomt dat er lucht ontsnapt als u het vullen onderbreekt. Voor het vullen draait u alleen de bovenste dop los. De lucht loopt eruit als u het ventiel helemaal losdraait. Een luchtpomp wordt niet meegeleverd. **Let op:** rijdt u met een voertuig over een wand, zorg dan dat die wand maar half gevuld is met lucht. Over een volledig gevulde wand rijden beschadigt de mat. Het weefsel is bestand tegen temperaturen van −30 °C tot +70 °C. Vouw de mat bij voorkeur niet open of dicht als het vriest: het weefsel wordt dan stijf en raakt makkelijker beschadigd. De mat kan vaak worden opgevouwen en verplaatst, maar juist daarbij ontstaat de meeste schade. Bij het opvouwen of onderhoud mag u op de mat lopen met schoenen met een zachte zool.
Uitrusting	De wasmat is uit één stuk gemaakt en heeft een Boston-ventiel. Extra uitrusting staat vermeld op de offerte of factuur.
Ondergrond	Leg de mat op een vlakke, gladde ondergrond zonder scherpe randen. Maak de plek vooraf schoon.
Materiaal	Polyesterweefsel (PES) met PVC-coating en laklaag, zwart.

Technische gegevens van het weefsel

EIGENSCHAP	WAARDE	VOLGENS
Gewicht	900 g/m²	ISO 2286-2:1998
Treksterkte (lengte / breedte)	4.000 / 4.000 N per 5 cm	EN ISO 1421-1:1998
Scheursterkte (lengte / breedte)	600 / 500 N	DIN 53363
Koudebestendig	−30 °C	DIN EN 1876-2:1998
Warmtebestendig	+70 °C	

Garantie	24 maanden vanaf de leverdatum (volgens de factuur), onder de garantievoorwaarden van de fabrikant.
Levensduur	5 jaar of langer. De werkelijke levensduur hangt af van de gebruiksduur, mechanische belasting, uv-straling, fysische en chemische invloeden (andere stoffen dan waarvoor de mat bedoeld is) en hoe vaak en hoe zorgvuldig de mat wordt opgezet.
Reparatie bij schade	Afhankelijk van de schade zijn er verschillende mogelijkheden: • nat, kleine schade (tot enkele centimeters): reparatieklem voor tanks; • droog: een lap van hetzelfde PVC-weefsel met PVC-lijm; • droog, grotere schade: lassen met het juiste PVC-weefsel (geen vervangende materialen gebruiken).
Opslag en reiniging	1. Voorkom condens: spoel de mat met schoon water voordat u hem opvouwt. 2. Laat het water weglopen en laat de mat aan de lucht drogen. 3. Bewaar de mat niet op een plek waar knaagdieren bij kunnen. Maak de buitenkant schoon met zachte middelen, zoals een doek of bezem. Gebruik geen hogedrukreiniger.
Afvoeren	Is de mat versleten of zo beschadigd dat repareren niet zinvol is? Maak hem schoon en lever hem in bij een inzamelpunt voor bedrijfsafval, als kunststofafval (afvalcode 17 02 03). Dit is de verantwoordelijkheid van de koper.

Standaardmaten

LENGTE	BREEDTE	HOOGTE WAND
6,00 m	3,00 m	0,10 m
8,00 m	4,00 m	0,10 m

De definitieve maten en uitrusting staan op de offerte of factuur. Andere maten of uitvoeringen zijn op aanvraag mogelijk.

> Gegevens van de fabrikant. Heeft u een vraag over de wasmat? Neem gerust contact met ons op.