ENVIROFLOW

TECHNISCH INFORMATIEBLAD

Decontaminatiemat voor voertuigen

Mobiele mat met opblaasbare wanden voor het decontamineren van voertuigen



Omschrijving	De mobiele decontaminatiemat is ontwikkeld voor inzet bij chemische, biologische, radiologische en nucleaire (CBRN) dreigingen. De mat is bedoeld voor geüniformeerde diensten (defensie, brandweer, politie, hulpdiensten) en voor organisaties die chemische hulpverlening en de bescherming van vitale infrastructuur verzorgen. Met de mat zet u snel een decontaminatiepost voor voertuigen op. De mat houdt de decontaminatievloeistof en het verontreinigde water vast dat vrijkomt bij het wassen of neutraliseren van verontreinigingen.
Constructie	De lichte, mobiele constructie is snel en zonder gereedschap op te zetten. De mat heeft opblaasbare wanden van 20 cm hoog. Die houden de decontaminatievloeistof en de verontreinigingen binnen de mat, zodat u veilig kunt werken. De constructie maakt het mogelijk om: • met voertuigen op wielen de mat op en af te rijden; • de mat te koppelen aan mobiele decontaminatieposten.
Materiaal	Sterk EVA-weefsel van 1.000 tot 1.365 g/m² (afhankelijk van de toepassing), met een hoge chemische en mechanische bestendigheid, duidelijk hoger dan die van gangbaar PVC. Een speciale laklaag verlengt de levensduur bij blootstelling aan uv-straling.
Plaatsen en vullen met lucht	De wanden worden met lucht gevuld via het Boston-ventiel. Dit tweewegventiel houdt de lucht in de wanden; een terugslagklep voorkomt dat er lucht ontsnapt als u het vullen onderbreekt. Voor het vullen draait u alleen de bovenste dop los. De lucht loopt eruit als u het ventiel helemaal losdraait. Een luchtpomp wordt niet meegeleverd. **Let op:** ongeveer 24 uur na het vullen kan er vanzelf wat lucht uit de wanden lopen. Vul dan lucht bij, zodat de mat zijn vorm en werking houdt.
Opstelling	Het weefsel is bestand tegen temperaturen van −30 °C tot +70 °C. Vouw de mat bij voorkeur niet open of dicht als het vriest: het weefsel wordt dan stijf en raakt makkelijker beschadigd. De mat kan vaak worden opgevouwen en verplaatst, maar juist daarbij ontstaat de meeste schade. Bij het opvouwen, onderhoud en gebruik mag u op de mat lopen met schoenen met een zachte kunststof zool. Leg de mat op een vlakke ondergrond zonder scherpe randen en maak de plek vooraf schoon. Op een oneffen ondergrond (rijplaten, klinkers) adviseren we een extra beschermlaag onder de mat, tegen mechanische schade.

Reinigen en opslaan

Laat stoffen niet lang in contact met het weefsel: dat kan de levensduur verkorten. Is de mat vuil van stof en zand, maak hem dan schoon zoals bij het klaarmaken voor opslag.

1. Voorkom condens: maak de mat voor het opvouwen schoon met een reinigingsmiddel voor kunststof oppervlakken en spoel hem na met schoon water.

2. Laat het water weglopen en laat de mat aan de lucht drogen.

3. Bewaar de mat niet op een plek waar knaagdieren bij kunnen.

Maak de mat schoon met zachte middelen, zoals een doek of bezem. Gebruik geen hogedrukreiniger.

Bewaar de opgevouwen mat droog, nadat u chemicaliën hebt verwijderd en de mat hebt gedroogd. Matten mogen op elkaar liggen, zolang er niet meer dan 200 kg/m² op de onderste mat rust. Let erop dat de ventielen niet onder druk beschadigen.

Controle en onderhoud

Twijfelt u of de mat nog dicht is, bijvoorbeeld na de garantieperiode of na intensief gebruik? Test de mat dan: vul hem met water tot 90% van de wandhoogte en kijk of er lekken zijn. Vindt u een lek, laat de mat dan repareren of neem hem uit gebruik. Markeer een beschadigde mat, zodat niemand hem nog gebruikt.

Technische gegevens van het weefsel

Polyesterweefsel (PES) 1670 dtex (500 g/m²) met EVA-coating.

EIGENSCHAP	WAARDE	VOLGENS
Gewicht	1.000 / 1.365 g/m²	ASTM D 751
Treksterkte (lengte / breedte)	7.300 / 7.000 N per 5 cm	ASTM D 751, methode B
Koudebestendig (cold crack)	−40 °C	
Warmtebestendig	+70 °C	DIN 53361

Garantie

2 jaar vanaf de leverdatum (volgens de factuur), onder de garantievoorwaarden van de fabrikant voor lekdichtheid.

Reparatie bij schade

Mechanische schade aan de mat is altijd te repareren:

• droog, lijmen: een lap technisch weefsel met een speciale lijm (mits lijmresten niet reageren met de gebruikte stoffen);

• droog, lassen: bij grotere schade een lap aanbrengen met heteluchtlassen (geen vervangende materialen gebruiken).

Afvoeren

Is de mat versleten of zo beschadigd dat repareren niet zinvol is? Maak hem schoon (volgens het veiligheidsinformatieblad van de gebruikte stof) en lever hem in bij een inzamelpunt voor bedrijfsafval, als kunststofafval (afvalcode 17 02 03). Dit is de verantwoordelijkheid van de koper.

Standaardmaten

LENGTE	BREEDTE	HOOGTE WAND	INHOUD*
9,62 m	3,66 m	0,20 m	6.690 l
12,66 m	5,20 m	0,20 m	12.508 l

* Inhoud leeg, bij 95% van de wandhoogte. De definitieve maten en uitrusting staan op de offerte of factuur. Andere maten of uitvoeringen zijn op aanvraag mogelijk.

> Gegevens van de fabrikant. Heeft u een vraag over de decontaminatiemat? Neem gerust contact met ons op.