ANDREW'S Z80 / WIRED A3 COMPARISON

Same circuit and footprints; separate schematic drawing. Crossings connect only at dots.

A[0..15]

D[0..7]

U1 Z84C00

U3 27C256

U2 62256

U4 82C55A

U5 TL16C550CN

J2 PA

J3 PB

J4 PC

RESET / CLOCK / ADDRESS DECODE

Y1 4.0000MHz

U8C U8D U8A U8B 74HCT32

U7D U7A U7B U7C U7E U7F 74HCT14

R1 10k

C1 1uF / 16V

R2 10

SW_RESET

SW1 RESET

RS-232 / MAX232

Y2 1.8432MHz

U6 MAX232

C20 C21 C22 C23 C24 1uF / 25V

J1 RS-232 (DTE pins)

J5 +5V INPUT

100nF: C2 U1 / C3 U2 / C4 U3 / C5 U4 / C6 U5 / C7 U6 / C8 U7 / C9 U8 / C10 Y1 / C11 Y2

C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 100nF

U7G U8E 74HCT14 74HCT32

H1 H2 H3 H4 M3

Compare with design/ and the original source GIF
4MHz CPU / 1.8432MHz UART / regulated +5V
A and D buses; continuous scalar signal wiring
Same verified circuit / independent drawing

Falken / Codex

Sheet: /
File: Z80_Simple_Computer.kicad_sch

Title: Andrew Z80 / wired A3 variant

Size: A3	Date: 2026-11-09	**Rev: W1**
KiCad E.D.A. 10.0.8		Id: 1/1