

Introducao

O paradigma funcional tem ganho notorieadade junto de grandes empresas e programadores em detrimento de outros, pois este paradigma permite que em poucas linhas de código (quando comparado com outros estilos) se consiga criar soluções robustas e eficientes.

Neste documento será dada ênfase às vantagens do paradigma funcional e de que forma podemos aproveitar essas vantagens em C++.

Será criada uma biblioteca de funções em C++ recorrendo a exemplos de programas escritos em Haskell e fazendo a respectiva conversão equivalente em C++ **templates** através do uso de técnicas funcionais. Usando esses programas iremos estudar e analisar as técnicas e características funcionais utilizadas e comparar alguns aspectos como desempenho/eficiência, sintaxe, entre outros.

O uso de C++ **templates** permite escrever programas genéricos, isto é, polimorficos e obter vantagens como avaliação em tempo de compilação, traduzindo-se num ganho de eficiência e menor probabilidade de erros em *runtime*.

Iremos também detalhar alguns aspectos importantes de Programação Funcional tais como:

- Imutabilidade
- Lazy Evaluation
- Composicao
- ADTs

Destes, composição é, provavelmente, o mais importante e talvez o único inerente a Programação Funcional. A ideia central de Programação Funcional é que construindo peças pequenas, fáceis de entender e de provar como correctas, é também “simples” construir um sistema complexo, correctamente.

De seguida, imutabilidade, em que objectos não são alterados mas sim copiados, para implementar mudanças. Esta propriedade ajuda a evitar erros comuns em Programação Imperativa, causados pela partilha de memória e a não especificação da relação entre estados.

Lazy Evaluation, não sendo adoptada como estratégia de avaliação, pode ser usada como estratégia de optimização, especialmente quando combinada com imutabilidade e partilha de memória.

Finalmente, ADTs (*Algebraic Data Types*) são um forma de definir formalmente novos tipos de dados a partir de tipos já existentes. Apesar de não serem essenciais para a Programação Funcional, é desejavel criar abstrações no sistema de tipos que ajudem a descrever o problema com que nos deparamos, dando significado a valores e tentando limitar o conjunto de valores possíveis aos estritamente válidos.

Para cada um destes pontos, mostraremos e analisaremos exemplos de como se faz em **Haskell** e como se pode fazer em **C++**.

Quando necessário e para uma melhor elucidação sobre as questões que estão a ser analisadas, serão usados pequenos excertos de código em ambas as linguagens.

— A introdução é só até aqui. Daqui para baixo ainda é um esboço e fará parte de um novo capítulo

Abordagem ao Paradigma Funcional em Haskell e C++

Explicação genérica sobre o paradigma funcional

Como dado a entender na introdução, a ideia fulcral do paradigma Funcional e a composição. Enquanto que no paradigma Imperativo/Procedimental é comum um procedimento ser uma longa lista de instruções a executar, sendo tanto o “input” como “output” implícitos. Com isto quer-se dizer que os procedimentos podem ter acesso a estado global e/ou partilhado entre vários procedimentos. Esta partilha não está especificada de forma nenhuma, e o programador que tem o trabalho de mentalmente verificar que o seu uso está dentro do expectável.

O paradigma Funcional evita este problema parcial ou completamente, ao desencorajar ou impedir esta prática e ao mesmo tempo encorajar e facilitar “boa prática”.

Um exemplo extremo e pouco realista seria:

```
void accoes (void)
{
    accao1();
    accao2();
    accao3();
}
```

Deste pequeno excerto, podemos concluir que:

1. Como nenhum dos procedimentos `accao1`, `accao2` ou `accao3` recebe argumentos, e o resultado não é utilizado, então estes procedimentos não fazem nada de útil, e portanto, `accoes` também não faz nada de útil;
2. Ou, cada um dos procedimentos faz algo de útil, mas para tal acede e altera alguma estrutura de dados partilhada; esta relação input-output não é explícita.

Em contraste, numa linguagem funcional escreveríamos (em notação **Haskell**) `accoes = accao3 . accao2 . accao1` para representar a mesma sequência de `accoes`, mas sem partilha de memória nem estruturas de dados a serem mudadas: cada uma das `accoes` é uma função que devolve uma estrutura de dados, dada outra estrutura de dados.

Este problema de alteracao implicita de estado agrava-se ainda mais num contexto concorrente, num modelo “tradicional”, com threads e partilha de memoria.

Haskell como linguagem funcionalmente pura

Haskell adopta o paradigma Funcionalmente Puro, o que quer dizer que um programa e uma funcao no sentido matematico, ou seja, dado o mesmo input, e sempre devolvido o mesmo output.

Para se implementar “*side-effects*”, em Haskell, em vez de se aceder ao mundo e se alterar implicitamente, como na maioria das linguagens, e recebido como um argumento, e as mudancas sao feitas sobre esse argumento.

Para dar melhor a entender, vejamos um exemplo: `puts`. O seu prototipo em C e `int puts (const char *s)`. A string parametro `s` vai ser impressa no `stdout`, mas nada no tipo da funcao nos diz que assim e.

Em Haskell, a funcao equivalente e `putStrLn`, com tipo `String -> IO ()`, e o “*side-effect*” de imprimir a string de input no `stdout` esta descrito no proprio tipo da funcao, com o tipo `IO ()`.

Pode-se pensar neste `IO a` como sendo `World -> (a, World)`, ou seja, dado um mundo, e devolvido o resultado da computacao, e o novo mundo.¹

Breve descrição sobre como pensar funcionalmente em C++

Devido à sua herança, C++ promove um estilo frágil de programação, devendo ser o programador a ter alguma atenção e a tomar algumas decisões quando pretende usar o paradigma funcional em C++. Por exemplo:

- Evitar dados mutáveis. Numa funcao que altera uma estrutura, em vez de receber a estrutura por referencia e a alterar, sera melhor receber a estrutura por valor e devolver uma nova. Por razoes de performance, tambem pode ser boa ideia passar a estrutura por referencia `const`, que incur(??) menos movimentacao(??) de memoria.
- Para um estilo de programacao mais generico, mas ao mesmo tempo mais seguro, preferir `templates` a `void *`, o que permite uma abstracao de tipos, indo de encontro ao que acontece em Haskell. Vejamos o exemplo de uma função que soma dois valores passados como argumento.

```
“C++ template T add(T a, T b) { return a + b; };
```

```
int main(){ auto i = add(2,3); auto f = add(2.2,4.1); ... } “
```

 Esta função pode ser invocada com diferentes tipos, tornando desnecessária a implementação da mesma função para tipos diferentes e ganhando de forma gratuita a inferência

¹Ver *Tackling the Awkward Squad*.

de tipos por parte do compilador, através da keyword *auto*. * Definir o que é o resultado esperado ao invés de especificar as instruções que deverão ser aplicadas
* Recorrer ao uso de *lambdas* para criar abstrações. * Definir o que é o resultado esperado ao invés de especificar as instruções que deverão ser aplicadas