# BİL 362 Mikroişlemciler: Aritmetik İşlem Komutları - Ek

Ahmet Burak Can

abc@hacettepe.edu.tr

#### **MUL Komutu**

- MUL ("unsigned multiply") komutu AL, AX veya EAX yazmaçlarının değerlerini; 8-, 16- veya 32-bit işlenenlerle çarpar.
- Geçerli işlenenler:

Multiplicand	Multiplier	Product
AL	r/m8	AX
AX	r/m16	DX:AX
EAX	r/m32	EDX:EAX

"register" / "memory"

## Çarpma ve Bölme Komutları

- İşaretsiz tamsayılarda çarpma ve bölme
  - MUL komutu
  - DIV komutu
- İşaretli tamsayılarda çarpma ve bölme
  - CBW, CWD komutları
  - IMUL komutu
  - IDIV komutu
- Aritmetik ifadeleri gerçekleştirme: Örnekler

#### MUL Komutu: Örnekler

#### 100h \* 2000h (16-bit işlenenler):

```
.data
val1 WORD 2000h
val2 WORD 100h
.code
mov ax,val1
mul val2 ; DX:AX = 00200000h, CF=1
```

Elde bayrağı (CF), çarpımın üst kısmında 1'in varlığını gösterir.

#### 12345h \* 1000h (32-bit işlenenler):

```
mov eax,12345h
mov ebx,1000h
mul ebx ; EDX:EAX = 000000012345000h, CF=0
```

3

## Alıştırma (16-bit MUL)

Aşağıdaki komutlar işletildikten sonra AX ve DX yazmaçları ile Elde bayrağının (CF) değerlerini gösterin.

mov ax,1234h mov bx,100h mul bx

DX = 0012h, AX = 3400h, CF = 1

#### **DIV Komutu**

- DIV ("unsigned divide") komutu işaretsiz işlenenler üzerinde; 8-, 16- veya 32-bit bölme yapar.
- Geçerli işlenenler:

Dividend	Divisor	Quotient	Remainder
AX	r/m8	AL	АН
DX:AX	r/m16	AX	DX
EDX:EAX	r/m32	EAX	EDX

## Alıştırma (32-bit MUL)

Aşağıdaki komutlar işletildikten sonra EAX ve EDX yazmaçları ile Elde bayrağının (CF) değerlerini gösterin.

```
mov eax,00128765h
mov ecx,10000h
mul ecx
```

EDX = 00000012h, EAX = 87650000h, CF = 1

6

## DIV Komutu: Örnekler

### 8003h / 100h (16-bit işlenenler):

```
mov dx,0 ; bölüneni temizle (ust kisim)
mov ax,8003h ; bolunen (alt kisim)
mov cx,100h ; bolen
div cx ; AX = 0080h, DX = 3
```

#### 8003h / 100h (32-bit işlenenler):

```
mov edx,0 ; boluneni temizle (ust kisim)
mov eax,8003h ; bolunen (alt kisim)
mov ecx,100h ; bolen
div ecx ; EAX = 00000080h, EDX = 3
```

## Alıştırma

Aşağıdaki komutlar işletildikten sonra AX ve DX yazmaçlarının değerlerini gösterin.

mov dx,0087h mov ax,6000h mov bx,100h div bx

DX = 0000h, AX = 8760h

## Alıştırma


Aşağıdaki komutlar işletildikten sonra AX ve DX yazmaçlarının değerlerini gösterin.

mov dx,0087h mov ax,6002h mov bx,10h div bx

**Divide Overflow** 

## İşaretli Tamsayı Bölme

- İşaretli sayılar bölme gerçekleşmeden önce, işaretleriyle genişletilmelidir.
  - Üst kısmın bitleri, alt kısmın işaret biti ile doldurulur.
- Örnek:



## CBW, CWD Komutları

10

- The CBW, CWD ve CDQ komutları, işaret genişletme işlemlerini gerçekleştirmeye yarar.
  - CBW ("convert byte to word"), AL'yi, AH'ye genişletir.
  - CWD ("convert word to doubleword"), AX'i, DX ve AX'e genişletir.
- Örnek:

mov ax,0ff9Bh ; (-101) cwd ; EDX:EAX = 0ffffff9Bh

#### **IMUL Komutu**

- IMUL ("signed integer multiply") komutu AL, AX veya EAX yazmaçlarının değerlerini; 8-, 16- veya 32-bit işlenenlerle çarpar.
- Çarpımın işaretini korur.
  - Çarpımın üst yarısı alt yarısının işaretiyle genişlememişse ("sign extension") Elde (CF) ve Taşma (OF) bayrakları 1 olur.

#### Örnek: 48 \* 4 (8-bit işlenenler):

```
mov al,48
mov bl,4
imul bl ; AX = 00C0h, OF=1
```

OF=1, çünkü AH yazmacı AL'nin işaretiyle genişlememiş.

## IMUL Komutu: Örnek

#### 4,823,424 \* -423:

```
mov eax,4823424

mov ebx,-423

imul ebx ; EDX:EAX = FFFFFFF86635D80h, OF=0
```

OF=0, çünkü EDX yazmacı EAX'in işaretiyle genişlemiş.

13

## Alıştırma

Aşağıdaki komutlar işletildikten sonra AX ve DX yazmaçları ile Taşma bayrağının (OF) değerlerini gösterin.

```
mov ax,8760h
mov bx,100h
imul bx
```

DX = FF87h, AX = 6000h, OF = 1

### **IDIV Komutu**

- IDIV ("signed divide") komutu, işaretli tamsayı bölme gerçekleştirir.
  - DIV komutuyla aynı sözdizimine sahiptir.
- Geçerli işlenenler:

Dividend	Divisor	Quotient	Remainder
AX	r/m8	AL	АН
DX:AX	r/m16	AX	DX
EDX:EAX	r/m32	EAX	EDX

#### Örnek: -48 / 5 (8-bit işlenenler):

```
mov al,-48
cbw ; AL'yi AH'ye genişlet
mov bl,+5
idiv bl ; AL = -9, AH = -3
```

## IDIV Komutu: Örnek

#### Örnek: -48 / 5 (16-bit işlenenler):

```
mov ax,-48
cwd ; AX'i DX'e genişlet
mov bx,+5
idiv bx ; AX = -9, DX = -3
```

#### Örnek: -48 / 5 (32-bit işlenenler):

```
mov eax,-48
cdq ; EAX'i EDX'e genişlet
mov ebx,+5
idiv ebx ; EAX = -9, EDX = -3
```

## Alıştırma

Aşağıdaki komutlar işletildikten sonra AX ve DX yazmaçlarının değerlerini gösterin.

```
mov ax,0FDFFh ; -513 cwd mov bx,100h idiv bx
```

```
DX = FFFFh(-1), AX = FFFEh(-2)
```

18

## İşaretsiz Aritmetik İfadeler

## $\ddot{O}$ rnek: var4 = (var1 + var2) \* var3

```
; isaretsiz islenenler olduklarini varsayalim
mov eax,var1
add eax,var2 ; EAX = var1 + var2
mul var3 ; EAX = EAX * var3
jc TooBig ; Elde'yi kontrol et
mov var4,eax ; carpimi sakla
TooBig:
```

```
\ddot{O}rnek: eax = (-var1 * var2) + var3
```

```
mov eax,var1
neg eax
imul var2
jo TooBig ; Tasma'yi kontrol et
add eax,var3
jo TooBig ; Tasma'yi kontrol et
TooBig:
```

## Örnek: var4 = (var1 \* 5) / (var2 - 3)

```
mov eax, var1 ; sol kisim
mov ebx, 5
imul ebx ; EDX:EAX = carpim
mov ebx, var2 ; sag kisim
sub ebx, 3
idiv ebx ; EAX = bolum
mov var4, eax
```

## İşaretli Aritmetik İfadeler - 2

```
Örnek: var4 = (var1 * -5) / (-var2 % var3);
```

```
mov ax, var2
                      ; saq kisma basla
neg ax
                      ; isaretle genisletilmis bolunen
cwd
idiv var3
                      ; EDX = kalan
mov bx,dx
                      ; EBX = sag kisim
mov ax, -5
                      ; sol kisma basla
imul var1
                      ; EDX:EAX = sol kisim
idiv bx
                      ; son bolme
mov var4,ax
                      ; bolum
```

Bazen bir ifadenin önce sağ tarafını hesaplamak kolaylık sağlar.

## Alıştırma

Aşağıdaki ifadeyi hesaplayın.

```
ax = (bx * 20) / cx
```

```
mov ax,20 imul bx idiv cx
```

22

## Alıştırma

Aşağıdaki ifadeyi 32-bit işaretli tamsayı kullanarak gerçekleştirin. ECX ve EDX yazmaçlarını saklayın ve geri alın.

```
eax = (ecx * edx) / eax
```

```
pushedxpusheax; EAX sonra kullanilacakmoveax,ecximuledx; sol kisim: EDX:EAXpopebx; EAX'in saklanan degeriidivebx; EAX = bolumpopedx; EDX'i geri al
```

## Alıştırma

Aşağıdaki ifadeyi 32-bit işaretli tamsayı kullanarak gerçekleştirin. "var3"den başka değeri değiştirmeyin.

```
var3 = (var1 * -var2) / (var3 - ebx)
```

```
mov eax,var1
mov edx,var2
neg edx
imul edx ; sol kisim: EDX:EAX
mov ecx,var3
sub ecx,ebx
idiv ecx ; EAX = bolum
mov var3,eax
```

## Genişletilmiş Ekleme ve Çıkarma

## Genişletilmiş Ekleme ve Çıkarma

- · Genişletilmiş Ekleme
  - Genişletilmiş Duyarlıklı Ekleme ("Extended Precision Addition")
  - ADC komutu
- · Genişletilmiş Çıkarma
  - Genişletilmiş Duyarlıklı Çıkarma ("Extended Precision Subtraction")
  - SBB komutu

25

## Genişletilmiş Duyarlıklı Ekleme

- Bilgisayarın sözcük uzunluğundan daha uzun iki işleneni eklemek
  - İşlenen boyutu sanal olarak limitsiz
- Aritmetik 2 adımda gerçekleştirilir:
  - Her adımın Elde (CF) değeri bir sonraki adıma geçirilir.

## **ADC Komutu**

- ADC ("add with carry") komutu, kaynak işlenenle birlikte Elde bayrağının (CF) değerini hedef işlenene ekler.
- İşlenenler yine ikili değerlerdir
  - Sözdizimi ADD, SUB, vb. komutlarla aynıdır.
- Örnek:

27

 İki adet 32-bit tamsayıyı ekle (FFFFFFFh + FFFFFFFh) ve sonucu 64-bit EDX:EAX yazmaç çiftinde tut.

```
mov edx,0
mov eax,0ffffffffh
add eax,0ffffffffh
adc edx,0 ; EDX:EAX = 00000001ffffffffh
```

## Genişletilmiş Ekleme: Örnek

- Görev: EDX:EAX çiftine 1 ekle
  - EDX:EAX başlangıç değeri : 00000000FFFFFFFh
  - Önce alt yarıdaki 32 biti ekle (CF=1)
  - Ardından üst yarıdaki 32 biti, Elde (CF) değeri ile birlikte ekle

```
mov edx,0 ; üst yariyi ilklendir
mov eax,0FFFFFFFF ; alt yariyi illendir
add eax,1 ; alt yariyi ekle
adc edx,0 ; üst yariyi ekle

EDX:EAX = 00000001 00000000
```

#### SBB Komutu

- SBB ("subtract with borrow") komutu, kaynak işlenenle birlikte Elde bayrağının (CF) değerini hedef işlenenden çıkarır.
- İşlenenler yine ikili değerlerdir.
  - Sözdizimi ADC komutuyla aynıdır.

29

## Genişletilmiş Çıkarma: Örnek

- Task: Subtract 1 from EDX:EAX
  - EDX:EAX başlangıç değeri : 0000000100000000h
  - Önce alt yarıdaki 32 biti çıkar (CF=1)
  - Ardından üst yarıdaki 32 biti, Elde (CF) değeri ile birlikte çıkar

```
mov edx,1 ; üst yariyi ilklendir
mov eax,0 ; alt yariyi ilklendir
sub eax,1 ; alt yariyi cikar
sbb edx,0 ; üs yariyi cikar

EDX:EAX = 00000000 FFFFFFFF
```