

BAB IV

HASIL PENELITIAN

Bab ini membahas hasil dari beberapa tahap desain penelitian yang telah dijelaskan pada subbab III.3. Beberapa tahap tersebut meliputi *design and development*, *demonstration*, dan *evaluation*.

IV.1 DESIGN AND DEVELOPMENT

Subbab ini menjelaskan proses realisasi *artifact* berupa *chatbot* berbasis *open-source* LLM yang dilengkapi dengan pendekatan RAG dan sistem keamanan menggunakan *guardrails*. Proses ini dilakukan secara bertahap, dimulai dari pembentukan *knowledge base* sebagai sumber informasi utama *chatbot* hingga implementasi *chatbot* dalam bentuk aplikasi yang dapat diakses melalui *interface* berupa *website*. Seluruh proses yang dilakukan tetap mengacu pada rancangan yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu pembentukan *knowledge base* dan desain *chatbot*.

IV.1.1 Pembentukan Knowledge Base

Pembentukan *knowledge base* merupakan tahap awal dalam proses pengembangan *chatbot*. Tahap ini mencakup seluruh proses teknis yang diperlukan agar dokumen-dokumen yang berisi informasi tertentu dapat diolah dan disimpan dalam format yang dapat digunakan untuk proses *information retrieval*. Proses dimulai dengan pengumpulan dokumen yang memiliki substansi sesuai dengan layanan dari LSPro. Kemudian dilanjutkan dengan perancangan *document ingestion interface* sebagai fasilitas untuk mengolah dokumen tersebut menjadi *knowledge base*. Hasil dari tahap ini adalah sebuah *knowledge base* terstruktur yang memungkinkan *chatbot* untuk mengambil informasi relevan ketika *chatbot* menerima pertanyaan dari pengguna.

IV.1.1.1 Pengumpulan Dokumen

Pengumpulan dokumen yang spesifik sesuai dengan layanan LSPro dilakukan melalui komunikasi dengan pihak terkait di LSPro. Berdasarkan komunikasi tersebut, didapatkan tiga dokumen yang mencakup pedoman bagi LSPro untuk menjalankan proses sertifikasi. Dokumen pertama adalah dasar hukum penyelenggaraan sertifikasi *common criteria* di Indonesia, yaitu Peraturan BSSN Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penilaian Kesesuaian Kriteria Umum untuk Evaluasi Keamanan Teknologi Informasi Indonesia (*Indonesia common criteria for information technology security evaluation*). Selanjutnya, dokumen kedua adalah dokumen pedoman teknis terkait penyelenggaraan Skema SCCI sesuai dengan dasar hukum pada dokumen pertama. Dokumen ketiga adalah dokumen pedoman teknis terkait penyelenggaraan Skema Sertifikasi Modul


Kriptografi Indonesia (SMKI) yang dilakukan oleh LSPro sesuai dengan standar internasional. Tabel 4.1 menunjukkan detail masing-masing dokumen yang didapatkan pada tahap ini.

Tabel 4.1 Daftar hasil pengumpulan dokumen

Judul Dokumen	Deskripsi Singkat	Jenis Dokumen	Sumber	Ekstensi File
Peraturan BSSN Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penilaian Kesesuaian Kriteria Umum untuk Evaluasi Keamanan Teknologi Informasi Indonesia (<i>Indonesia common criteria for information technology security evaluation</i>)	Dasar hukum penyelenggaraan sertifikasi Common Criteria di Indonesia	Regulasi	BSSN	.pdf
Skema SCCI	Pedoman teknis pelaksanaan Skema SCCI oleh LSPro sesuai regulasi yang berlaku	Pedoman Teknis	LSPro	.pdf
Skema SMKI	Pedoman teknis pelaksanaan Skema SMKI oleh LSPro sesuai standar internasional yang berlaku	Pedoman Teknis	LSPro	.pdf

IV.1.1.2 Perancangan *Document Ingestion Interface*

Pemrosesan terhadap dokumen yang telah terkumpul dilakukan melalui sebuah *interface* yang disebut *document ingestion interface*. Fungsinya adalah memfasilitasi proses *indexing* dokumen sehingga menjadi *knowledge base* yang utuh. Melalui *interface* ini, seorang *administrator* dari LSPro dapat lebih mudah melakukan akumulasi dokumen untuk memperkaya *knowledge base*. *Interface* ini diwujudkan dalam bentuk *frontend* menggunakan *framework* Streamlit [42] sehingga dapat diakses melalui *browser*. Alur proses yang terjadi di dalam *document ingestion interface* ditunjukkan pada gambar 4.1. Setiap dokumen baru yang ditambahkan oleh *administrator* akan melalui alur proses tersebut secara penuh.



Gambar 4.1 Alur proses *document ingestion interface*

Dokumen yang diunggah akan diproses dan dipecah menjadi unit-unit informasi yang lebih kecil (*chunk*). Seluruh *chunk* tersebut akan diproses lebih lanjut melalui beberapa tahap hingga akhirnya dapat menjadi *knowledge base* yang terdiri dari *document store* dan *vector store*. Selain itu, *document ingestion interface* juga terhubung dengan *file storage* yang merupakan direktori penyimpanan lokal untuk menyimpan *file* gambar dari dokumen yang diunggah. Secara lebih rinci, tahap alur proses pada *document ingestion interface* dapat dijabarkan sebagai berikut.

a. Proses Pengunggahan Dokumen

Proses pertama yang terjadi pada *document ingestion interface* adalah mengunggah dokumen. *Interface* akan menampilkan formulir untuk mengunggah dokumen berekstensi .pdf sebagaimana ditunjukkan pada gambar 4.2. Formulir ini akan merujuk ke direktori penyimpanan *file* dan dapat diarahkan ke direktori penyimpanan dokumen yang akan diunggah.

Document Ingestion Interface

Unggah PDF

Drag and drop file here
Limit 200MB per file • PDF


Browse files

Reset

Gambar 4.2 Formulir pengunggahan dokumen

b. Proses Pemecahan Dokumen

Dokumen yang diunggah akan masuk ke proses pemecahan menjadi *chunk* yang terdiri dari *text chunk* dan *image chunk* seperti ditunjukkan pada gambar 4.3. Hal ini dikarenakan dokumen tidak hanya memiliki elemen berupa teks, namun juga memiliki elemen berupa gambar. Proses pemecahan ini ditangani oleh fungsi `process_pdf()` yang ditunjukkan pada gambar 4.4.



Gambar 4.3 Alur proses pemecahan dokumen

```
# Fungsi untuk memproses PDF
def process_pdf(file_path):
    print("Processing PDF...")
    chunks = partition_pdf(
        filename=file_path,
        infer_table_structure=True,
        strategy="hi_res",
        extract_image_block_types=["Image"],
        extract_image_block_to_payload=True,
        chunking_strategy="by_title",
        max_characters=2000,
        combine_text_under_n_chars=400,
        new_after_n_chars=1200,
    )
    return chunks
```


Gambar 4.4 Fungsi `process_pdf()`

Fungsi `process_pdf()` menerima parameter berupa *path* dokumen yang diunggah. Kemudian, digunakan fungsi `partition_pdf()` dari pustaka `unstructured` untuk melakukan tugas pemecahan dokumen menjadi *chunk*. Seluruh parameter bagi fungsi `partition_pdf()` akan mengatur bagaimana dokumen diproses. Parameter `infer_table_structure` diatur ke nilai `true` agar fungsi dapat mendeteksi dan memahami informasi dalam bentuk tabel. Parameter `strategy` menggunakan nilai `high_res` untuk mendeteksi elemen-elemen dokumen dengan resolusi tinggi sehingga akan diperoleh klasifikasi yang lebih tepat seperti teks, gambar, atau tabel. Strategi ini dipilih untuk mendukung parameter `extract_image_block_types` yang diatur untuk melakukan ekstraksi elemen dengan tipe *image* atau gambar. Selanjutnya, parameter `extract_image_block_to_payload` diatur ke nilai `true` agar gambar yang hasil ekstraksi akan dikemas dalam *payload* dengan format base64 untuk memudahkan integrasi dengan aplikasi web atau API. Kemudian untuk membantu menjaga keutuhan konteks informasi ketika proses pemecahan, parameter `chunking_strategy` diatur menggunakan `by_title`. Strategi ini akan membagi dokumen berdasarkan judul atau *header*. Parameter `max_characters`, `combine_text_under_n_chars`, dan `new_after_n_chars`

digunakan untuk mengatur ukuran *chunk* yang dihasilkan. Dalam hal ini setelah 1200 karakter, pemrosesan akan mulai membuat *chunk* baru dengan panjang maksimum 2000 karakter. Namun, teks yang panjangnya kurang dari 400 karakter akan digabungkan ke dalam satu *chunk* untuk menghindari adanya *chunk* yang berisi terlalu sedikit teks. Pada akhirnya, fungsi `process_pdf()` akan mengembalikan hasil pemrosesan berupa kumpulan *chunk* sesuai dengan karakteristik yang telah diatur.

c. Proses Pengolahan *Image Chunk*

Setelah proses pemecahan dokumen selesai, *chunk* dengan elemen gambar selanjutnya diolah lebih lanjut sesuai dengan alur yang ditunjukkan pada gambar 4.5. Proses pengolahan ini ditangani oleh fungsi `display_and_input_image_details()` yang ditunjukkan pada gambar 4.6. Fungsi ini bertugas untuk menampilkan gambar-gambar hasil ekstraksi dari dokumen kepada *administrator* serta meminta masukan berupa nama dan deskripsi dari setiap gambar. Fungsi ini bekerja dengan melakukan iterasi terhadap setiap *chunk* bertipe `CompositeElement`, yaitu elemen hasil ekstraksi dari fungsi `partition_pdf()` yang berisi gabungan elemen teks dan gambar. Setiap elemen diperiksa, dan jika elemen tersebut bertipe gambar (*image*), maka data gambar yang dikemas dalam format base64 akan di-*decode* dan ditampilkan pada *interface* menggunakan fungsi `st.image()`.



Gambar 4.5 Alur proses pengolahan *image chunk*

```

# Fungsi untuk menampilkan dan memasukkan detail gambar
def display_and_input_image_details(chunks):
    print("Displaying Images and Inputting Details...")
    image_names = []
    image_descriptions = []
    image_data_list = []
    for i, chunk in enumerate(chunks):
        if "CompositeElement" in str(type(chunk)):
            chunk_els = chunk.metadata.orig_elements
            for j, el in enumerate(chunk_els):
                if "Image" in str(type(el)):
                    img_base64 = el.metadata.image_base64
                    img_data = base64.b64decode(img_base64)
                    st.image(img_data, caption=f"Gambar {i+1}-{j+1}", use_column_width=True)

                    # Tambahkan checkbox untuk melewati gambar
                    skip_image = st.checkbox(f"Lewati gambar {i+1}-{j+1} (misalnya, logo atau dekoratif)",
                    key=f"skip_{i}_{j}")

                    if not skip_image:
                        name = st.text_input(f"Masukkan nama gambar {i+1}-{j+1}:", key=f"name_{i}_{j}")
                        description = st.text_input(f"Masukkan deskripsi gambar {i+1}-{j+1}:",
                        key=f"desc_{i}_{j}")

                        if name and description:
                            image_path = f"./images/{name}.jpg"
                            if os.path.exists(image_path):
                                st.error(f>Nama '{name}' sudah digunakan. Pilih nama lain!")
                            else:
                                with open(image_path, "wb") as f:
                                    f.write(img_data)
                                image_names.append(name)
                                image_descriptions.append(description)
                                image_data_list.append(img_data)
                                st.success(f"Gambar '{name}' berhasil disimpan!")
                                print(f"Gambar {i+1}-{j+1} disimpan dengan nama: {name}")
                            else:
                                st.warning(f"Harap isi nama dan deskripsi untuk gambar {i+1}-{j+1}, atau centang
                                'Lewati' untuk mengabaikan.")
                        else:
                            st.info(f"Gambar {i+1}-{j+1} dilewati dan tidak akan diproses.")
                            print(f"Gambar {i+1}-{j+1} dilewati oleh admin.")
    return image_names, image_descriptions, image_data_list

```

Gambar 4.6 Fungsi `display_and_input_image_details()`

Tampilan *interface* ketika menampilkan gambar hasil ekstraksi ditunjukkan pada gambar 4.7. Untuk setiap gambar yang ditampilkan, *interface* memberikan opsi kepada *administrator* untuk melewati gambar tersebut melalui *checkbox* bertuliskan “Lewati gambar”. Opsi ini berguna untuk menghindari penyimpanan gambar-gambar yang tidak relevan, seperti logo atau elemen dekoratif.

Document Ingestion Interface

Unggah PDF



Drag and drop file here
Limit 200MB per file • PDF

Browse files



KMK.pdf 2.6MB



Block Ciphers (ISO/IEC 18033-3):

- ☐ IDEA
- ☐ MISTY1
- ☐ CAST-128
- ☐ IBIGBT
- ☐ AES
- ☐ Camellia
- ☐ SEED

Stream Ciphers (ISO/IEC 18033-4):

- ☐ MUGI *keystream generator*
- ☐ SNOW 2.0 *keystream generator*
- ☐ Rabbit *keystream generator*
- ☐ Decim³ *keystream generator*
- ☐ Kciper-2 (K2) *keystream generator*

Hash (ISO/IEC 10118-3):

- ☐ RIPEMD-160
- ☐ RIPEMD-128
- ☐ SHA-1
- ☐ SHA-256
- ☐ SHA-512
- ☐ SHA-384
- ☐ WHIRLPOOL
- ☐ SHA-224
- ☐ SHA-512/224
- ☐ SHA-512/256
- ☐ STREEBOG-512
- ☐ STREEBOG-256
- ☐ SHA3-224
- ☐ SHA3-256
- ☐ SHA3-384
- ☐ SHA3-512
- ☐ SM3

Message Authentication (ISO/IEC 9797-2):

- ☐ MAC

Random Number Generator (ISO/IEC 18031):

- ☐ DRBG

Algoritma dan Teknik Publik Asimetrik:

- ☐ RSA Integer Factorization based Techniques (ISO/IEC 9796-2)
- ☐ RSA Discrete Logarithm based Techniques (ISO/IEC 9796-3)
- ☐ RSA with Appends (ISO/IEC 14888)
- ☐ RSA (ISO/IEC 18033-2)
- ☐ ECDSA (ISO/IEC 15946)

Key Management:

- ☐ Key Management using symmetric techniques (ISO/IEC 11770-2)
- ☐ Key Management using asymmetric techniques (ISO/IEC 11770-3)
- ☐ Key Management mechanisms based on weak secrets (ISO/IEC 11770-4)

Algoritma Kriptografi berdasarkan Annex C SNI/ISO/IEC 19790

Gambar 5-5

☐ Lewati gambar 5-5 (misalnya, logo atau dekoratif)


Masukkan nama gambar 5-5:

Masukkan deskripsi gambar 5-5:

Harap isi nama dan deskripsi untuk gambar 5-5, atau centang 'Lewati' untuk mengabaikan.

Gambar 4.7 Tampilan hasil ekstraksi gambar dari dokumen

Dalam proses pemberian nama gambar, terdapat pemeriksaan apakah nama gambar yang dimasukkan sudah digunakan sebelumnya untuk mencegah duplikasi *file* pada penyimpanan lokal seperti ditunjukkan pada gambar 4.8. Jika semua *input* valid, gambar disimpan ke direktori lokal `./images/` dalam format JPEG dengan nama *file* sesuai *input* pengguna seperti ditunjukkan pada gambar 4.9. Selain menyimpan *file* gambar, fungsi ini juga mencatat nama dan deskripsi gambar ke dalam dua *list* yang akan digunakan pada tahap penyimpanan ke *knowledge base*.



Gambar 19-3

☐ Lewati gambar 19-3 (misalnya, logo atau dekoratif)

Masukkan nama gambar 19-3:

R

Masukkan deskripsi gambar 19-3:


Gambar proses pengujian algoritma kriptografi di Laboratorium Pengujian

Nama 'R' sudah digunakan. Pilih nama lain!

SUBMIT

Reset


Gambar 4.8 Pencegahan duplikasi *file* gambar



Gambar 4.9 Direktori lokal penyimpanan *file* gambar

d. Proses Pengolahan *Text Chunk*

Setelah proses pengolahan *image chunk* selesai dilakukan, selanjutnya adalah pengolahan *chunk* dengan elemen teks dengan alur seperti pada gambar 4.10. Proses pengolahan ini meliputi tahap ekstraksi dan peringkasan teks. Dalam hal ini, terdapat dua fungsi utama yang terlibat, yaitu `extract_texts()` dan `summarize_texts()`.



Gambar 4.10 Alur proses pengolahan *text chunk*

Fungsi `extract_texts()` bertanggung jawab untuk mengambil bagian-bagian teks dari setiap *chunk* hasil pemrosesan dokumen. Sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar 4.11, fungsi ini akan melakukan iterasi terhadap setiap `CompositeElement` dan menelusuri elemen-elemen penyusunnya untuk memisahkan konten berbasis teks dari elemen bukan teks seperti gambar. Elemen-elemen teks yang berhasil dikenali akan dikumpulkan dan digabungkan menjadi satu *string* yang merepresentasikan satu unit informasi atau satu konteks. Hasil dari fungsi ini adalah *list* teks yang diperoleh dari dokumen.

```
# Fungsi untuk mengekstrak teks
def extract_texts(chunks):
    print("Extracting Texts...")
    texts = []
    for chunk in chunks:
        if "CompositeElement" in str(type(chunk)):
            chunk_els = chunk.metadata.orig_elements
            chunk_text = []
            for el in chunk_els:
                if 'Image' not in str(type(el)):
                    chunk_text.append(el.text)
            if chunk_text:
                texts.append(" ".join(chunk_text))
    return texts
```

Gambar 4.11 Fungsi `extract_texts()`

Setelah teks berhasil diekstrak, fungsi `summarize_texts()` akan digunakan untuk meringkas setiap bagian teks tersebut agar menjadi lebih padat dan mudah dipahami tanpa kehilangan makna utamanya. Fungsi ini memanfaatkan LLM dari ollama, yaitu model `gemma3:1b` yang digunakan pada penelitian ini. Sebelum pemrosesan dimulai, riwayat percakapan diinisialisasi dengan *system prompt* (`"role": "system"`) yang memberikan konteks bahwa LLM adalah asisten yang bertugas merangkum dokumen dengan tema sertifikasi keamanan produk teknologi informasi. Selanjutnya ditambahkan pasangan teks (`"role": "user"`) dan ringkasannya (`"role": "assistant"`) sebagai contoh untuk membantu LLM memahami tugasnya. Potongan kode fungsi `summarize_texts()` yang menjalankan proses ini ditunjukkan pada gambar 4.12.

```

# Fungsi untuk membuat ringkasan teks
def summarize_texts(texts):
    print("Summarizing Texts...")
    text_summarization = []

    # Inisialisasi riwayat pesan dengan konteks sertifikasi
    messages = [
        {
            "role": "system",
            "content": "Anda adalah seorang asisten yang ditugaskan untuk menjelaskan ulang teks yang diberikan kepada Anda. Teks tersebut adalah teks dengan konteks sertifikasi keamanan produk teknologi informasi. Lakukan tugas Anda tanpa komentar tambahan. Berikan ringkasan apa adanya.",
        },
        {
            "role": "user",
            "content": "[PELAYANAN SERTIFIKASI CC INDONESIA - TARGET OF EVALUATION (TOE) - Tahap I] Dokumen Persyaratan Sertifikasi: ✓ Formulir Aplikasi Permohonan Sertifikasi ✓ Security Target (ST) ✓ Evaluation Project Proposal (EPP) ✓ Surat pernyataan dokumen penilaian awal ST dan kecukupan bukti evaluasi dari Laboratorium Pengujian yang berlisensi ✓ Target of Evaluation (TOE) Note: ✓ Bukti evaluasi* : Security Target (ST), guidance documentation, lifecycle documentation, architecture and design documentation, testing documentation ✓ Agenda rapat pembuka: Penandatanganan Perjanjian Sertifikasi, Non-Disclosure Agreement (NDA), Kontrak Pengujian ✓ * bukti evaluasi berupa ST saja sudah dapat diterima permohonan sertifikasinya",
        },
        {
            "role": "assistant",
            "content": "Dokumen persyaratan untuk sertifikasi keamanan produk teknologi informasi mencakup beberapa dokumen penting, yaitu:\n1. Formulir Aplikasi Permohonan Sertifikasi\n2. Security Target (ST)\n3. Evaluation Project Proposal (EPP)\n4. Surat pernyataan dokumen penilaian awal ST dan kecukupan bukti evaluasi dari Laboratorium Pengujian yang berlisensi\n\nUntuk dapat menerima permohonan sertifikasinya, harus ada bukti evaluasi berupa:\n- Security Target (ST)\n- Dokumentasi pengembangan arsitekturnya\n- Dokumentasi perizinan atau lisensinya\n- Dokumentasi tes dan penilaian\n\nAgenda rapat pembuka mencakup beberapa dokumen penting, yaitu:\n1. Perjanjian Sertifikasi\n2. Non-Disclosure Agreement (NDA)\n3. Kontrak Pengujian",
        },
    ]

    for text in texts:
        # Tambahkan input pengguna ke riwayat pesan
        user_input = text
        response = ollama.chat(
            model='gemma3:1b',
            messages=messages + [{'role': 'user', 'content': user_input}],
            stream=False,
        )

        # Ambil konten respons
        output = response['message']['content']

        # Tambahkan ke riwayat pesan
        messages += [
            {'role': 'user', 'content': user_input},
            {'role': 'assistant', 'content': output},
        ]

    text_summarization.append(output)
    return text_summarization

```

Gambar 4.12 Fungsi `summarize_texts()`

Untuk setiap teks yang akan diringkas, fungsi ini mengirimkan *input* teks sebagai pesan baru kepada LLM dan menerima respons berupa ringkasan dari LLM. Ringkasan yang dihasilkan diharapkan tetap mempertahankan informasi penting sesuai dengan konteks. Fungsi ini juga mencatat riwayat percakapan agar model tetap konsisten dalam menyampaikan ringkasan secara bertahap. Pada akhirnya, *output* dari fungsi `summarize_texts()` adalah *list* ringkasan teks yang masing-masing berkaitan langsung dengan *text chunk* aslinya. *List* teks dan *list* ringkasan teks yang dihasilkan pada tahap proses pengolahan *text chunk* ini akan digunakan pada tahap penyimpanan ke *knowledge base*.

e. Proses Penyimpanan ke *Knowledge Base*

Setelah proses pengolahan *chunk* baik *image chunk* atau *text chunk* selesai dilakukan, seluruh informasi yang diperoleh dari proses tersebut disiapkan untuk disimpan dalam *knowledge base* agar dapat digunakan pada dalam proses *information retrieval*. Namun, *interface* terlebih dahulu akan masuk ke halaman

review sebelum penyimpanan dilakukan seperti ditunjukkan pada gambar 4.13. Pada halaman tersebut, *administrator* dapat meninjau ulang semua ringkasan dan data gambar yang akan disimpan. *Interface* juga menyediakan fitur sunting ringkasan teks seperti ditunjukkan pada gambar 4.14. Hal ini memberikan fleksibilitas perbaikan data sebelum data benar-benar disimpan.

Document Ingestion Interface

Review Data Sebelum Menyimpan ke Retriever

Daftar Chunk Teks dan Ringkasan

Chunk Teks 1	▼
Chunk Teks 2	▼
Chunk Teks 3	▼
Chunk Teks 4	▼
Chunk Teks 5	▼
Chunk Teks 6	▼
Chunk Teks 7	▼

Gambar 4.13 Tampilan halaman *review*

Document Ingestion Interface


Review Data Sebelum Menyimpan ke Retriever

Daftar Chunk Teks dan Ringkasan


Chunk Teks 1	▲
Teks Asli:	
[SKEMA SERTIFIKASI MODUL KRIPTOGRAFI INDONESIA] Skema Sertifikasi Keamanan Modul Kriptografi Indonesia adalah gambaran dan aturan terkait pedoman sertifikasi keamanan modul kriptografi yang dilakukan oleh LSPPro BSSN, laboratorium pengujian, vendor, dan konsumen sesuai dengan SNI ISO/IEC 19790 dan SNI 8542 ISO/IEC 24759. Modul Kriptografi adalah seperangkat hardware, software, atau firmware yang mengimplementasikan fungsi keamanan yang dimuat dalam cryptographic boundary-nya. Vendor adalah orang perseorangan atau badan usaha yang mengajukan permohonan sertifikasi modul kriptografi.	
Ringkasan (Dapat Diedit):	
Edit ringkasan untuk chunk 1	
Skema sertifikasi keamanan modul kriptografi yang dilakukan oleh LSPPro BSSN, laboratorium pengujian, vendor, dan konsumen, sesuai dengan SNI ISO/IEC 19790 dan SNI 8542 ISO/IEC 24759. Modul kriptografi adalah seperangkat hardware, software, atau firmware yang mengimplementasikan fungsi keamanan yang dimuat dalam cryptographic boundary-nya.	

Gambar 4.14 Penyuntingan ringkasan teks

Apabila semua ringkasan dan data gambar sudah sesuai, *administrator* dapat menekan tombol "Simpan ke *Knowledge Base*" seperti ditunjukkan pada gambar 4.15. Tombol yang berada di bagian kiri bawah *interface* ini akan memulai proses penyimpanan data dan pembentukan *knowledge base*. Proses ini mencakup penyimpanan teks asli, ringkasan teks, deskripsi gambar, serta *path file* gambar ke dalam dua komponen utama *knowledge base*, yaitu *vector store* dan *document store* sesuai dengan alur yang ditunjukkan pada gambar 4.16.



Gambar 4.15 Tombol "Simpan ke *Knowledge Base*"



Gambar 4.16 Alur proses penyimpanan ke *knowledge base*

Proses ini dijalankan oleh fungsi `save_document()` yang dimulai dengan inisialisasi *vector store* dan *document store*. Fungsi ini menginisialisasi *vector store* menggunakan ChromaDB dan *embedding model* dari Hugging Face (BAAI/llm-embedder) untuk mengubah ringkasan teks dan deskripsi gambar menjadi *vector embedding*. Selanjutnya, fungsi ini juga memuat *document store* berbasis memori (`InMemoryStore`) yang menyimpan data mentah seperti teks asli dan *path file* gambar yang terasosiasi dengan ID yang sama dengan vektor representasinya. Secara lebih lengkap, potongan kode fungsi `save_document()` yang menjalankan proses ini ditunjukkan pada gambar 4.17.

```

# Fungsi untuk menyimpan dokumen dan membentuk knowledge base
def save_document(texts, text_summarization, image_names, image_descriptions):
    print("Saving documents for future retrieval...")

    embeddings = HuggingFaceEmbeddings(model_name="BAAI/llm-embedder")
    vectorstore = Chroma(collection_name="multi_modal_rag", embedding_function=embeddings, persist_directory="./db")

    store = InMemoryStore()

    if os.path.exists("./docstore.pkl"):
        with open("./docstore.pkl", "rb") as f:
            existing_store = pickle.load(f)
            store.merge(existing_store.items())

    id_key = "doc_id"

    image_paths = [f"./images/{name}.jpg" for name in image_names]

    # Simpan teks dan ringkasannya
    doc_ids = [str(uuid.uuid4()) for _ in texts]
    summary_docs = [Document(page_content=summary, metadata={id_key: doc_ids[i]}) for i, summary in enumerate(text_summarization)]
    vectorstore.add_documents(summary_docs)
    store.merge(list(zip(doc_ids, texts)))

    # Simpan gambar dan deskripsinya
    img_ids = [str(uuid.uuid4()) for _ in image_names]
    image_docs = [Document(page_content=desc, metadata={id_key: img_ids[i]}) for i, desc in enumerate(image_descriptions)]
    vectorstore.add_documents(image_docs)
    store.merge(list(zip(img_ids, image_paths)))

    # Simpan teks lama + baru
    existing_texts = []

    if os.path.exists("./texts.txt"):
        with open("./texts.txt", "r", encoding="utf-8") as f:
            existing_texts = f.read().splitlines()

    all_texts = existing_texts + texts

    with open("./texts.txt", "w", encoding="utf-8") as f:
        f.write("\n".join(all_texts))

    # Simpan docstore
    with open("./docstore.pkl", "wb") as f:
        pickle.dump(store.store, f)

    # Persist vectorstore
    vectorstore.persist()

    print("Data saved successfully for future retrieval.")

```

Gambar 4.17 Fungsi `save_document()`

Untuk setiap teks asli dan *path file* gambar, sistem menghasilkan ID unik (UUID) dan menyimpannya ke dalam *document store*. Sementara itu, ringkasan teks dan deskripsi gambar yang telah dikonversi ke dalam bentuk vektor disimpan di *vector store* dengan masing-masing vektor tetap membawa metadata berupa `doc_id`. Dengan struktur ini, sistem dapat melakukan *information retrieval* berbasis konten semantik, yaitu pencarian dilakukan terhadap ringkasan teks atau deskripsi gambar. Namun, hasil pencarian tersebut ditautkan ke sumber data asli melalui `doc_id`. Saat pengguna melakukan pencarian, sistem mencocokkan *query* terhadap vektor-vektor di *vector store*, lalu menggunakan `doc_id` yang relevan untuk mengambil teks asli atau gambar dari *document store*. Dengan demikian, *knowledge base* yang terbentuk terdiri dari *vector store* dan *document store* yang saling terkait. Pendekatan ini memungkinkan sistem mempertahankan efisiensi pencarian melalui data yang terkompresi, namun tetap menjaga konteks lengkap dengan menyediakan akses ke sumber data asli.

Fungsi `save_document()` juga akan menghasilkan *file* `texts.txt` yang menyimpan semua teks asli secara linier untuk digunakan oleh *retriever* berbasis kata kunci. Selain itu, *document store* yang terbentuk juga disimpan secara permanen dalam bentuk *file* `docstore.pkl` dengan format *pickle*. Sedangkan, *vector store* dipersistenkan ke direktori `./db`. Dengan cara ini, seluruh informasi yang telah diproses dapat diakses kembali ketika sistem


membutuhkan *information retrieval* dari dokumen yang telah diproses sebelumnya.

IV.1.2 Desain *Chatbot*

Setelah *knowledge base* terbentuk, tahap selanjutnya adalah merancang dan mengembangkan *chatbot* yang mampu memanfaatkan *knowledge base* tersebut. Pemanfaatan ini bertujuan untuk memberikan jawaban yang sesuai dan aman kepada pengguna. Desain *chatbot* dalam penelitian ini tidak hanya mencakup perancangan arsitektur teknis, tetapi juga implementasi sistem secara keseluruhan, mulai dari *backend* yang menjalankan logika *chatbot* hingga *interface* berbasis *website* yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan *chatbot*.

IV.1.2.1 *Arsitektur Chatbot*

Arsitektur *chatbot* yang dikembangkan dalam penelitian ini dirancang untuk menjadi sebuah sistem yang mendukung proses RAG dengan tetap mempertahankan aspek keamanan respons *chatbot*. Sebagaimana ditunjukkan pada gambar 4.18, arsitektur *chatbot* ini terdiri dari tiga lapisan utama, yaitu *chatbot interface* sebagai *frontend* bagi pengguna, *chatbot backend* sebagai inti pemrosesan sistem, dan *knowledge base*. Dengan demikian, arsitektur *chatbot* ini secara tidak langsung terhubung dengan *document ingestion interface* yang telah dibuat sebelumnya melalui *knowledge base* dan *file storage* sebagaimana ditunjukkan pada lampiran 3.



Gambar 4.18 Arsitektur *chatbot*

Secara umum, alur sistem dimulai dari pengguna yang mengirimkan *query* melalui *chatbot interface*. *Query* ini diteruskan ke *chatbot backend* yang bertanggung jawab mengatur seluruh alur pemrosesan, termasuk validasi keamanan dan orkestrasi komponen RAG. Dalam pemrosesan tersebut, *chatbot backend* akan berinteraksi dengan *knowledge base* untuk mendapatkan masukan informasi yang relevan

dengan *query*. Masukan informasi tersebut menjadi salah satu komponen RAG yang diperlukan oleh *chatbot backend*. Terakhir, hasil pemrosesan dari *chatbot backend* akan diteruskan kembali ke *chatbot interface* untuk dapat diakses oleh pengguna.

Berdasarkan alur tersebut, *chatbot interface* berfungsi sebagai titik masuk interaksi pengguna. *Interface* ini dapat dikembangkan dalam berbagai bentuk *platform* layanan. Namun, dalam penelitian ini *chatbot interface* dikembangkan dalam bentuk aplikasi web. Dari sisi pengguna, *interface* ini memerlukan masukan berupa teks sebagai *query* dan dapat menampilkan keluaran jawaban berupa teks beserta gambar. Namun, *interface* ini sama sekali tidak terlibat dalam proses pencarian informasi dan penyusunan jawaban yang sepenuhnya telah ditangani oleh *chatbot backend*. Pemisahan ini dapat memudahkan pengembangan lebih lanjut seperti *interface* lintas *platform*.

Chatbot backend yang dibangun dalam bentuk API akan menerima *query* dari pengguna, kemudian memvalidasinya menggunakan *guardrails* melalui modul pendeteksi *jailbreak* untuk mencegah pertanyaan yang bersifat manipulatif atau mengarah pada eksploitasi sistem. *Query* yang lolos dari validasi oleh *guardrails* diteruskan ke *knowledge base* untuk melakukan proses *information retrieval*. Proses ini menggunakan pendekatan *hybrid search*, yakni gabungan antara pencarian kata kunci yang disebut *sparse retriever* dan pencarian semantik yang disebut *dense retriever*. Komponen *dense retriever* menggunakan *embedding model* untuk menghasilkan representasi vektor berdimensi tinggi dari teks, di mana teks-teks yang mirip secara semantik akan saling berdekatan. Sedangkan, *sparse retriever* memanfaatkan representasi kata kunci dari *query* dan mencari kecocokan yang tepat dalam berbagai teks yang tersedia. Pendekatan gabungan ini bertujuan mengatasi keterbatasan masing-masing metode pencarian untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Teks-teks yang berhasil ditarik dari *knowledge base* disusun ulang melalui proses *reranking* menggunakan model berbasis *transformer*. Tahap ini memastikan hanya konteks yang paling relevan yang akan masuk ke proses berikutnya yaitu digabungkan sebagai konteks tambahan ke dalam *prompt* yang akan dikirim ke LLM. LLM yang berjalan secara lokal akan menghasilkan jawaban berdasarkan konteks yang diberikan dengan memperhatikan *prompt engineering* khusus untuk menjaga format jawaban, batasan domain, dan etika respons.

Jawaban yang dihasilkan oleh LLM kemudian divalidasi ulang melalui *guardrails* dengan modul yang memastikan bahwa tidak ada konten ofensif atau tidak etis yang dikirimkan ke pengguna. Jika validasi ini berhasil, *chatbot backend* akan menyusun respons akhir dalam format JSON yang berisi teks jawaban dan referensi ke gambar

yang relevan. Referensi gambar tersebut diperoleh dari hasil pencarian di *knowledge base* dan bersifat opsional sebagai tambahan informasi yang mungkin dapat membantu pengguna. Dalam hal ini, *chatbot backed* akan mengirimkan *path* akses *file* gambar tersebut dari direktori lokal sehingga dapat ditampilkan oleh *chatbot interface*.

Dengan desain arsitektur ini, *chatbot* tidak hanya mampu menyajikan jawaban berbasis dokumen yang relevan, tetapi juga tetap memerhatikan keamanan dan etika dalam layanan informasi publik. Hal ini dikarenakan validasi oleh *guardrails* akan menolak menghasilkan jawaban apabila *query* pengguna atau jawaban *chatbot* yang dihasilkan terdeteksi tidak aman untuk ditampilkan kepada pengguna.

IV.1.2.2 Implementasi Chatbot

Setelah arsitektur *chatbot* ditetapkan, tahap selanjutnya adalah implementasi teknis *chatbot* secara menyeluruh. Implementasi ini mencakup pembangunan komponen-komponen utama yang mendukung fungsi *chatbot*, baik dari sisi *backend* maupun *interface* yang digunakan oleh pengguna. *Backend* dikembangkan dengan mengintegrasikan berbagai komponen seperti LLM, *retriever*, *prompt template*, hingga *guardrails*. Di sisi lain, *interface* pengguna dirancang agar ramah pengguna serta menyerupai tampilan *website* resmi LSPro. Seluruh komponen ini saling terhubung dalam satu sistem terpadu yang memungkinkan *chatbot* memberikan respons yang relevan dan aman sebagai layanan informasi LSPro.

IV.1.2.2.1 Chatbot Backend

Chatbot backend dalam penelitian ini merupakan sebuah API dengan seluruh logika pemrosesan bagi *chatbot*. API tersebut dikembangkan dengan bahasa pemrograman Python menggunakan *framework* FastAPI. Pada penelitian ini, inisialisasi objek FastAPI dilengkapi dengan konfigurasi CORS *middleware* seperti ditunjukkan pada gambar 4.19. Konfigurasi ini bertujuan untuk mengizinkan permintaan dari berbagai *origin*. Dengan demikian, *chatbot backend* dapat diakses dengan aman dari berbagai *chatbot interface* lintas *platform*. Hal ini berkaitan dengan chatbot

```
# Inisialisasi FastAPI
app = FastAPI(title="RAG Search API")

# Tambahkan CORS middleware
app.add_middleware(
    CORSMiddleware,
    allow_origins=["*"], # Ganti dengan domain frontend jika diperlukan, e.g. "http://localhost:5500"
    allow_credentials=True,
    allow_methods=["*"],
    allow_headers=["*"],
)
```

Gambar 4.19 Inisialisasi objek FastAPI

Endpoint `/search` yang merupakan endpoint utama dalam API ini dirancang menggunakan metode POST. *Endpoint* ini menerima permintaan pencarian dalam format JSON yang sesuai dengan model data `SearchRequest`. Data yang diterima akan diproses dalam fungsi `search()` yang bersifat *asynchronous*. Selanjutnya,

pemrosesan akan menghasilkan respons terstruktur sesuai dengan model data `SearchResponse`. Struktur kode yang merepresentasikan definisi *endpoint* `/search` ditunjukkan pada gambar 4.20.

```
# Endpoint untuk pencarian
@app.post("/search", response_model=SearchResponse)
async def search(request: SearchRequest):
```

Gambar 4.20 Definisi *endpoint* `/search`

Model data `SearchRequest` dan `SearchResponse` dibuat menggunakan pustaka `pydantic`. `SearchRequest` mengharuskan *input* berisi *query* dan *session_id* yang keduanya bertipe *string*. Sedangkan `SearchResponse` mendefinisikan *output* dengan tiga *field* opsional bertipe *string*, yaitu *answer*, *images*, dan *error*. *Answer* merupakan jawaban utama dalam bentuk teks. Sedangkan *images* merupakan daftar *path file* gambar yang dapat ditampilkan pada *chatbot interface*. Terakhir, *error* merupakan pesan yang dikembalikan ketika terjadi kesalahan dalam pemrosesan. Kedua model data ini bertujuan untuk menjaga konsistensi data antar lapisan sistem. Struktur kode dari kedua model data ini ditunjukkan pada gambar 4.21.

```
# Model untuk request
class SearchRequest(BaseModel):
    query: str
    session_id: str

# Model untuk response
class SearchResponse(BaseModel):
    answer: Optional[str] = None
    images: Optional[List[str]] = None
    error: Optional[str] = None
```

Gambar 4.21 Definisi model data `SearchRequest` dan `SearchResponse`


Dalam tugas mengorkestrasi alur RAG, digunakan pustaka `LangChain` yang berfungsi sebagai pengelola *pipeline* RAG. `LangChain` menyatukan berbagai komponen seperti *retriever*, *reranker*, LLM, *knowledge base*, dan *tools* tambahan lain dalam satu alur pemrosesan yang terstruktur dan dapat dikonfigurasi. Di sisi lain, `FastAPI` berperan menerima *input* dari pengguna melalui permintaan HTTP dan meneruskannya ke `LangChain` untuk diproses. Setelah jawaban terbentuk, `FastAPI` mengembalikan hasilnya ke *chatbot interface* dalam format JSON. Integrasi ini memungkinkan penggunaan *chatbot* dalam berbagai bentuk *chatbot interface*.

Seluruh proses dalam *chatbot backend* ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam tujuh tahapan sebagai berikut.

a. Validasi Keamanan *Query* Pengguna

Tahapan pertama dalam proses yang terjadi pada *chatbot backend* adalah memastikan bahwa *query* yang dikirimkan pengguna aman dan tidak mengandung konten berbahaya sesuai dengan alur yang ditunjukkan pada

gambar 4.22. Untuk tujuan ini, sistem mengimplementasikan validasi keamanan berbasis Guardrails AI menggunakan modul deteksi `DetectJailbreak`. Modul ini dirancang untuk mengidentifikasi *query* yang dapat menimbulkan risiko keamanan, seperti permintaan eksploitasi sistem, *bypass* batasan etika, atau konten yang menyesatkan.



Gambar 4.22 Alur proses validasi keamanan *query* pengguna

Penggunaan Guardrails AI diawali dengan melakukan inisialisasi `Guard()` beserta modul `DetectJailbreak` seperti ditunjukkan pada gambar 4.23. Modul ini disimpan dalam variabel `guard_input` untuk memvalidasi setiap *input* berupa *query* yang masuk. Secara *default*, modul ini memiliki nilai *threshold* sebesar 0.9 yang artinya hanya *query* dengan skor tinggi yang dianggap berisiko. Pada penelitian ini digunakan nilai *threshold default* untuk mengetahui kemampuan bawaan dari modul tersebut.

```

from guardrails import Guard
from guardrails.hub import DetectJailbreak

# Setup Guard untuk input (DetectJailbreak)
guard_input = Guard().use(DetectJailbreak)
  
```

Gambar 4.23 Inisialisasi modul `DetectJailbreak`

Proses validasi keamanan dimulai dari bagian awal pada fungsi `search()` seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.24. *Query* pengguna dibersihkan dari spasi kosong dengan metode `.strip()` dan diuji apakah hasilnya berupa *string* kosong. Jika kosong, sistem langsung mengembalikan pesan kesalahan kepada pengguna berupa "Harap masukkan kata kunci pencarian."

```

async def search(request: SearchRequest):
    query = request.query.strip()
    session_id = request.session_id

    if not query:
        print("Error: Empty query received")
        return SearchResponse(error="Harap masukkan kata kunci pencarian.")

    # Validasi kueri dengan Guardrails (input)
    try:
        guard_input.validate(query)
        print(f"Guardrails Input Validation Passed: {query}")
    except Exception as e:
        print(f"Guardrails Input Validation Failed: {str(e)}")
        return SearchResponse(error="Input tidak valid: Kueri terdeteksi sebagai potensi jailbreak atau konten berbahaya.")
  
```

Gambar 4.24 Validasi *query* pengguna

Apabila *query* valid secara sintaksis, proses selanjutnya adalah validasi semantik menggunakan `guard_input.validate(query)`. Apabila *query* lolos dari proses validasi ini, maka *chatbot backend* akan mencatat bahwa *input* dinyatakan aman dan proses dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Sebaliknya, jika *query* terdeteksi mengandung potensi *jailbreak*, maka sistem akan menghentikan proses dan mengembalikan respons *error* kepada pengguna berupa "Input tidak valid: Kueri terdeteksi sebagai potensi jailbreak atau konten berbahaya.". Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan LLM tidak dieksploitasi oleh *query* yang bersifat manipulatif dan tetap menjaga etika dalam interaksi dengan pengguna.

b. Konstruksi *Retriever*

Setelah *query* dinyatakan valid, sistem akan melanjutkan proses ke tahap persiapan *information retrieval* dari *knowledge base*. Pada *chatbot backend* ini, proses *information retrieval* dirancang menggunakan pendekatan *hybrid search retrieval*. Oleh karena itu, perlu dilakukan konstruksi *retriever* yang sesuai dan fungsi `search()` akan memuat *retriever* tersebut dalam variabel `final_retriever` seperti ditunjukkan pada gambar 4.25.

```
# Muat retriever
final_retriever, base_retriever, embeddings = await load_final_retriever()

if final_retriever is None or base_retriever is None:
    print("Error: Retriever not initialized")
    return SearchResponse(error="Retriever belum dibuat oleh admin.")
```

Gambar 4.25 Proses memuat *retriever*

Proses konstruksi *retriever* ditangani oleh fungsi `load_final_retriever()` yang ditunjukkan pada gambar 4.26. Fungsi ini bertanggung jawab untuk memuat dan membangun komponen *retriever* yang akan digunakan dalam proses *information retrieval*. Fungsi ini tidak melakukan proses *indexing* atau pembentukan *knowledge base* dari awal. Fungsi ini akan memuat kembali data dan struktur yang telah dibentuk sebelumnya pada tahap pembuatan *knowledge base*.

```

# Fungsi untuk memuat final retriever dan base retriever
async def load_final_retriever():
    if not os.path.exists("./db") or not os.path.exists("./texts.txt") or not
os.path.exists("./docstore.pkl"):
        return None, None, None

    embeddings = HuggingFaceEmbeddings(model_name="BAAI/llm-embedder")
    vectorstore = Chroma(collection_name="multi_modal_rag", embedding_function=embeddings,
persist_directory="./db")

    async with aiofiles.open("./docstore.pkl", "rb") as f:
        docstore_data = pickle.loads(await f.read())
        store = InMemoryStore()
        store.mset(list(docstore_data.items()))

    id_key = "doc_id"
    base_retriever = MultiVectorRetriever(
        vectorstore=vectorstore,
        docstore=store,
        id_key=id_key,
    )

    async with aiofiles.open("./texts.txt", "r", encoding="utf-8") as f:
        texts = (await f.read()).splitlines()

    bm25_retriever = BM25Retriever.from_texts(texts)
    bm25_retriever.k = 3
    ensemble_retriever = EnsembleRetriever(
        retrievers=[bm25_retriever, base_retriever],
        weights=[0.5, 0.5]
    )

    reranker = HuggingFaceCrossEncoder(model_name="BAAI/bge-reranker-v2-m3")
    reranker_compressor = CrossEncoderReranker(model=reranker, top_n=3)
    final_retriever = ContextualCompressionRetriever(
        base_compressor=reranker_compressor,
        base_retriever=ensemble_retriever
    )

    return final_retriever, base_retriever, embeddings

```

Gambar 4.26 Fungsi `load_final_retriever()`

Langkah pertama dalam fungsi ini adalah melakukan verifikasi terhadap keberadaan tiga elemen yang diperlukan untuk membangun *retriever*. Dimulai dari direktori *vector database* `./db`, yang berisi *vector embedding* dokumen dalam ChromaDB. Selanjutnya, *file* `./texts.txt`, yang memuat teks asli dari dokumen untuk keperluan pencarian berbasis kata kunci. Terakhir, *file* `./docstore.pkl`, yaitu serialisasi dokumen lengkap yang telah diasosiasikan dengan masing-masing *vector embedding*-nya. Jika salah satu dari ketiga elemen ini tidak ditemukan, fungsi akan mengembalikan nilai `None` sebagai indikator bahwa *retriever* belum dapat digunakan.

Setelah pemeriksaan berhasil, proses dilanjutkan dengan memuat *embedding model* `BAAI/llm-embedder` dari Hugging Face untuk mengakses kembali *vector database* yang tersimpan di direktori `./db` menggunakan pustaka Chroma. Perlu ditekankan bahwa proses ini tidak membuat *vector database* baru, melainkan hanya memanggil ulang data *vector database* yang sudah ada. Kemudian, fungsi memuat kembali *document store* yang telah diserialisasi dalam bentuk *file* pickle (`docstore.pkl`) ke dalam struktur `InMemoryStore`. *Vector database* dan *document store* ini digabungkan dalam variabel `MultiVectorRetriever` sebagai *dense retriever*. `MultiVectorRetriever` ini


memungkinkan setiap dokumen direpresentasikan oleh lebih dari satu vektor, sehingga memungkinkan pencarian yang lebih luas. Sedangkan yang menjadi *sparse retriever*, dibangun `BM25Retriever` menggunakan algoritma BM25 berdasarkan isi teks yang dimuat dari `texts.txt`.

`MultiVectorRetriever` dan `BM25Retriever` yang telah dibangun kemudian dikombinasikan melalui `EnsembleRetriever` dengan bobot pencarian sebesar 50% untuk `BM25Retriever` dan 50% untuk `MultiVectorRetriever`. `EnsembleRetriever` tersebut merupakan *hybrid retriever* yang menggabungkan keseimbangan antara kekuatan pencocokan eksplisit berbasis kata kunci dan pemahaman semantik dari representasi vektor.

Sebagai tahap akhir untuk memastikan bahwa dokumen yang diambil benar-benar paling relevan dengan *query*, hasil dari `EnsembleRetriever` kemudian diproses ulang oleh *reranker* berbasis model `HuggingFaceCrossEncoder`, yaitu `BAAI/bge-reranker-v2-m3`. *Reranker* ini disematkan ke dalam `CrossEncoderReranker` dan dikonfigurasi untuk hanya memilih tiga dokumen terbaik (*top-3*). Proses ini dikemas dalam `ContextualCompressionRetriever` yang berfungsi sebagai *retriever* utama, yaitu *hybrid retriever* yang dilengkapi dengan *reranker*. Fungsi ini akhirnya mengembalikan variabel `final_retriever` yang merupakan *retriever* utama dan `base_retriever` yang merupakan `MultiVectorRetriever`.

c. *Proses Information Retrieval*

Setelah *retriever* berhasil dimuat, sistem melanjutkan ke proses inti *information retrieval*, yaitu pencarian dokumen yang relevan dengan *query* pengguna. Proses ini dijalankan sesuai dengan alur yang ditunjukkan pada gambar 4.27. *Query* yang telah divalidasi keamanannya sebagai *input* untuk selanjutnya dilakukan proses *information retrieval*.



Gambar 4.27 Alur proses *information retrieval*

```

try:
    # Cari dokumen relevan
    docs = final_retriever.invoke(query)

    # Pisahkan teks (hingga 3 dokumen)
    text_docs = [doc for doc in docs if not is_image_doc(doc.page_content)][0:3]

    # Jika kurang dari 3 teks, coba lagi
    if len(text_docs) < 3:
        more_docs = final_retriever.invoke(query)
        text_docs.extend([doc for doc in more_docs if not is_image_doc(doc.page_content) and
doc not in text_docs][0:3 - len(text_docs)])

    # Log dokumen teks
    print("Retriever Text Documents:")
    if text_docs:
        for i, doc in enumerate(text_docs):
            print(f"{i+1}. {doc.page_content}")
    else:
        print("No text documents found.")

    # Cari gambar relevan
    image_docs = base_retriever.invoke(query)

    # Log dokumen gambar
    print("Retriever Image Documents:")
    if image_docs:
        for doc in image_docs:
            content = doc.page_content if hasattr(doc, 'page_content') else str(doc)
            print(f"- {content}")
    else:
        print("No image documents found.")

```

Gambar 4.28 Potongan kode proses *information retrieval*

Proses *information retrieval* dijalankan dalam blok `try`, sebagaimana ditunjukkan pada gambar 4.28 untuk memastikan sistem tetap berjalan meskipun terjadi kegagalan saat pengambilan dokumen. Pencarian dimulai dengan memanggil *method* `invoke()` pada objek `final_retriever`, yaitu `ContextualCompressionRetriever` yang sebelumnya telah dikonstruksi. Hasil dari pemanggilan ini berupa daftar dokumen yang telah dipilih dan diurutkan berdasarkan relevansi terhadap konteks *query* pengguna. Namun karena dokumen yang diambil dapat berupa teks maupun gambar, maka hasil pencarian perlu dilakukan *filtering*. Proses ini dilakukan dengan mengecek apakah konten dokumen merupakan teks atau gambar menggunakan fungsi `is_image_doc()` yang ditunjukkan pada gambar 4.29.

```

# Fungsi untuk memeriksa apakah dokumen adalah gambar
def is_image_doc(content: str) -> bool:
    return content.lower().endswith('.jpg')

```

Gambar 4.29 Fungsi `is_image_doc()`

Hanya dokumen yang berisi teks yang dimasukkan ke dalam variabel `text_docs`. Jika jumlah dokumen teks yang didapatkan kurang dari tiga, maka dilakukan pencarian tambahan untuk mencukupi kekurangannya. Hal ini memastikan bahwa jawaban yang dibentuk oleh LLM di tahap berikutnya dapat konsisten memiliki cukup informasi. Setelah dokumen teks terkumpul, dilakukan pencetakan isi konten ke *log* sebagai bentuk transparansi dan untuk keperluan *debugging*. Jika tidak ada dokumen teks yang ditemukan, maka *log* akan menampilkan peringatan bahwa tidak ada hasil pencarian yang relevan.

Selain pencarian dokumen teks, dilakukan juga pencarian terhadap dokumen gambar. Proses ini memanfaatkan `base_retriever`, yaitu `MultiVectorRetriever` yang bekerja di atas struktur vektor dan dokumen. Hasil pencarian gambar disimpan dalam variabel `image_docs` dan juga dicetak ke *log*. Meskipun tidak digunakan dalam proses *generation* oleh LLM, dokumen gambar ini akan ditampilkan kepada pengguna sebagai pendamping visual untuk membantu meningkatkan pemahaman pengguna.

d. *Prompt Engineering*

Setelah dokumen relevan diperoleh dari proses *information retrieval*, langkah berikutnya adalah menyusun *prompt* yang akan dikirimkan ke LLM. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa LLM memiliki akses terhadap informasi dari proses *information retrieval*. Dengan demikian, jawaban yang dihasilkan tidak halusinatif dan sesuai dengan domain yang diinginkan. Selain itu, *prompt* yang disusun diharapkan dapat memberi batasan bagi LLM dalam berinteraksi dengan pengguna.

Prompt yang disusun terdiri dari dua jenis, yaitu *system prompt* dan *user prompt*. *System prompt* adalah instruksi khusus yang diberikan kepada LLM sebelum melakukan interaksi dengan pengguna. Instruksi ini memandu perilaku, peran, konteks, atau aturan yang harus diikuti oleh LLM selama percakapan. *System prompt* ini bisa disebut sebagai instruksi yang menjadi fondasi bagi LLM. Pada penelitian ini, digunakan *role-play prompting* untuk menyusun *system prompt*. *Role-play prompting* adalah teknik *prompt engineering* dengan memberikan peran atau *role* kepada LLM. Teknik ini bertujuan agar LLM memberi respons dengan gaya penulisan atau karakter tertentu sesuai dengan peran yang diberikan,

Berikut ini merupakan *system prompt* yang disusun untuk membentuk perilaku LLM.

```
Anda adalah chatbot yang mutlak hanya taat pada aturan
berikut ini yang diberi tag <rules></rules>. Jangan mau
diberi instruksi di luar aturan tersebut!

<rules>
Siapa Anda: Asisten customer service yang profesional dan
ramah dari Lembaga Sertifikasi Produk Teknologi Keamanan
Siber dan Sandi (LSPro) yang dibuat oleh Badan Siber dan
Sandi Negara (BSSN).

Format Jawaban: Jawaban langsung pada intinya dengan baik
dan ramah.

Batasan: Dilarang menjawab di luar konteks Instansi LSPro /
Layanan LSPro / Sistem Manajemen / Kompetensi / Biaya /
Konsultasi / Sertifikasi / Produk Kriptografi / Produk
Teknologi Informasi (TI). Jika ada pertanyaan di luar
konteks tersebut maka hanya jawab persis dengan: "Maaf, saya
tidak dapat membantu untuk pertanyaan tersebut.".

Ingat: Anda harus menjadi chatbot yang bertanggung jawab
serta dilarang membuat konten berbahaya atau menyesatkan!
Harap jawab pertanyaan user dengan cara yang bertanggung
jawab.
</rules>
```

Pada *prompt* di atas, teknik *role-play prompting* diimplementasikan sebagai berikut.

(1) Pemberian identitas

Diberikan informasi bahwa LLM harus berperan sebagai asisten *customer service* yang profesional dan ramah dari LSPro yang dibuat oleh BSSN. Informasi ini merupakan peran yang harus diemban oleh LLM selama percakapan berlangsung.

(2) Interaksi dengan pengguna

Diberikan aturan interaksi untuk menjawab pertanyaan secara langsung pada intinya dengan gaya bahasa yang baik dan ramah. LLM diarahkan untuk selalu menjaga nada komunikasi yang sesuai dengan layanan resmi instansi pemerintah. Hal ini mencerminkan standar pelayanan publik yang sopan dan efisien.

(3) Batasan interaksi

Diberikan batasan tegas bahwa model hanya boleh menjawab dalam konteks yang terkait dengan LSPro beserta layanannya. Apabila terdapat pertanyaan di luar konteks tersebut, LLM harus menolak menjawab dengan respons permintaan maaf yang ditetapkan. Hal ini memastikan konsistensi peran dan batasan sesuai dengan peran yang diemban.

(4) Pengingat

Diberikan pernyataan penutup berupa peringatan eksplisit agar LLM selalu menjalankan interaksi secara bertanggung jawab. Hal ini

memperkuat peran LLM dalam menjaga etika komunikasi dan keamanan informasi. Aspek tersebut sangat penting dalam pelaksanaan layanan publik.

User prompt adalah instruksi yang diberikan pengguna kepada LLM untuk mendapatkan respons yang diharapkan. Instruksi ini bersifat dinamis dan bervariasi pada setiap interaksi sesuai kebutuhan dan tujuan pengguna. Namun, agar respons yang dihasilkan tetap konsisten, diperlukan acuan *user prompt* untuk memastikan kejelasan dan konsistensi instruksi yang diberikan kepada LLM. Untuk itu, *user prompt* dibentuk dan disimpan dalam sebuah variabel sebagai *template*. Pada penelitian ini, *template* untuk *user prompt* dibentuk dari gabungan *prefix prompt*, *chain-of-thought prompt*, dan *retrieval-augmented prompt*.

Berikut ini merupakan *template* untuk *user prompt* yang dibentuk sebagai acuan input bagi LLM.

```
[INSTRUKSI]:
Ikuti langkah-langkah berikut untuk menjawab pertanyaan
dengan akurat dan berdasar konteks.
1. Identifikasi bagian-bagian konteks yang relevan dengan
memberi tag.
2. Untuk setiap bagian yang diberi tag, rangkum detail utama
(tanpa menambah informasi baru).
3. Gabungkan rangkuman-rangkuman ini dalam chain-of-thought
untuk menjawab pertanyaan.
4. Berikan jawaban akhir yang ringkas tanpa menunjukkan
cara/sumber Anda menemukan jawaban tersebut dan tanpa
komentar tambahan.
5. Apabila rangkuman yang diperoleh tidak memadai untuk
menjawab pertanyaan, sampaikan permintaan maaf secara
ringkas.

[KONTEKS]:
{context}

[PERTANYAAN]:
{query}

[JAWABAN]:
```

Pada *template* untuk *user prompt* di atas, masing-masing jenis *prompt* yang digabungkan diimplementasikan sebagai berikut.

(1) *Prefix prompt*

Diberikan instruksi awal yang mengarahkan model untuk berperilaku dengan cara tertentu. Dalam hal ini, instruksi dalam *header* [INSTRUKSI] memberi petunjuk tentang langkah-langkah yang harus diikuti LLM dalam menjawab pertanyaan. Instruksi tersebut akan mempersiapkan LLM untuk mengikuti pola berpikir tertentu dalam memberikan respons terhadap pertanyaan.

(2) *Chain-of-thought prompt*

Diberikan informasi pola untuk berpikir secara bertahap dan terstruktur. Informasi ini dibentuk dalam lima tahapan yang berurutan memandu LLM untuk menjawab pertanyaan. Tahapan tersebut meliputi mengidentifikasi informasi, merangkum inti informasi, menggabungkan informasi secara logis, dan memberikan jawaban akhir.

(3) *Retrieval-augmented prompt*

Diberikan sumber informasi berupa teks hasil *information retrieval* yang diletakkan dalam *header* [KONTEKS]. Selanjutnya, diberikan *query* pengguna yang diletakkan dalam *header* [PERTANYAAN]. Diharapkan LLM dapat menggunakan kedua informasi tersebut untuk diproses menggunakan pola berpikir yang telah ditetapkan dan membentuk jawaban akhir yang informatif.


Prompt yang telah dibuat diintegrasikan dalam mekanisme *message history* yang terdiri dari daftar percakapan berformat peran (*role*) dan konten (*content*) seperti ditunjukkan pada gambar 4.30. Riwayat percakapan disimpan pada variabel `session_messages` dengan setiap `session_id` yang berfungsi sebagai kunci unik untuk melacak percakapan pengguna. Ketika sesi baru dimulai, *chatbot backend* akan menginisialisasi `session_messages` dengan *role system* berisi *system prompt*, *role user* berisi contoh pertanyaan pengguna yang menggunakan *template user prompt*, dan *role assistant* berisi contoh respons dari LLM. Struktur ini memungkinkan model untuk mempertahankan konteks secara berkelanjutan karena sudah diberikan contoh sebagai acuan untuk percakapan selanjutnya.

```
# Inisialisasi message history untuk session baru
if session_id not in session_messages:
    session_messages[session_id] = [
        {'role': 'system', 'content': SYSTEM_ROLE},
        {
            'role': 'user',
            'content': user_content
        },
        {
            'role': 'assistant',
            'content': 'Tahap pertama dari proses sertifikasi di LSPro adalah Tahap I - Permohonan dengan durasi 6 Hari Kerja. Pemohon harus menyiapkan beberapa persyaratan, yaitu: Formulir Aplikasi Permohonan Sertifikasi dan 4 dokumen lainnya, yakni Security Target (ST), Evaluation Project Proposal (EPP), Target of Evaluation (TOE), serta Surat pernyataan dokumen penilaian awal ST dan kecukupan bukti evaluasi dari Laboratorium Pengujian yang berlisensi. Setelah semua persyaratan lengkap, tahapan selanjutnya adalah Tahap II - Pelaksanaan Evaluasi sekitar 150 hari kerja dan lalu tahapan terakhir adalah Tahap III - Penetapan Keputusan dengan durasi 7 hari kerja.'
        }
    ]
```

Gambar 4.30 Inisialisasi *message history*

e. Proses *Generation* oleh LLM

Setelah *prompt* dirancang, proses selanjutnya adalah menghasilkan jawaban menggunakan LLM. Dalam *chatbot backend* ini, LLM yang digunakan adalah model lokal yang diakses melalui pustaka Ollama. Alur untuk proses *generation* ini ditunjukkan oleh gambar 4.31.



Gambar 4.31 Alur proses *generation* oleh LLM

Proses *generation* dijalankan oleh fungsi `generate_rag_answer()` yang ditunjukkan pada gambar 4.32. Fungsi ini menerima tiga parameter, yaitu `query`, `docs`, dan `messages`. Seperti sebelumnya, `query` adalah pertanyaan dari pengguna. Selanjutnya, `docs` merupakan daftar dokumen hasil *information retrieval*. Terakhir, `messages` adalah riwayat percakapan selama sesi percakapan berlangsung.

```

# Fungsi untuk menghasilkan jawaban RAG dengan conversation history
async def generate_rag_answer(query: str, docs: List, messages: List[Dict[str, str]]) -> str:
    context = "\n\n".join([f"Dokumen {i+1}: {doc.page_content}" for i, doc in enumerate(docs)])

    prompt = f"""
    [INSTRUKSI]:
    Ikuti langkah-langkah berikut untuk menjawab pertanyaan dengan akurat dan berdasar konteks.
    1. Identifikasi bagian-bagian konteks yang relevan dengan memberi tag.
    2. Untuk setiap bagian yang diberi tag, rangkum detail utama (tanpa menambah informasi baru).
    3. Gabungkan rangkuman-rangkuman ini dalam chain-of-thought untuk menjawab pertanyaan.
    4. Berikan jawaban akhir yang ringkas tanpa menunjukkan cara/sumber Anda menemukan jawaban tersebut dan tanpa komentar tambahan.
    5. Apabila rangkuman yang diperoleh tidak memadai untuk menjawab pertanyaan, sampaikan permintaan maaf secara ringkas.

    [KONTEKS]:
    {context}

    [PERTANYAAN]:
    {query}

    [JAWABAN]:
    """

    # Buat daftar pesan baru: SYSTEM_ROLE + dua pasang user-assistant terakhir + prompt saat ini
    llm_messages = [{'role': 'system', 'content': SYSTEM_ROLE}]

    # Ambil dua pasang user-assistant terakhir (maksimal 4 pesan terakhir)
    if len(messages) >= 4:
        recent_pairs = messages[-4:] # Ambil 4 pesan terakhir
        # Pastikan urutan adalah user-assistant-user-assistant
        if all(recent_pairs[i]['role'] == ('user' if i % 2 == 0 else 'assistant') for i in range(4)):
            llm_messages.extend(recent_pairs)
    elif len(messages) >= 2:
        recent_pairs = messages[-2:] # Ambil 2 pesan terakhir
        # Pastikan urutan adalah user-assistant
        if recent_pairs[0]['role'] == 'user' and recent_pairs[1]['role'] == 'assistant':
            llm_messages.extend(recent_pairs)

    # Tambahkan prompt kueri saat ini
    llm_messages.append({'role': 'user', 'content': prompt})

    # Kirim ke LLM secara asinkron
    try:
        response = await AsyncClient().chat(
            model='qwen2.5:3b-instruct-q4_K_S',
            messages=llm_messages,
            options={'temperature': 0.0},
            stream=False,
        )
        answer = response['message']['content']
    except Exception as e:
        print(f"Ollama Async Error: {str(e)}")
        raise HTTPException(status_code=500, detail=f"Gagal menghubungi model LLM: {str(e)}")
    answer = response['message']['content']

    # Tambahkan kueri dan jawaban ke session_messages untuk menjaga riwayat penuh
    messages.append({'role': 'user', 'content': prompt})
    messages.append({'role': 'assistant', 'content': answer})

    return answer
  
```

Gambar 4.32 Fungsi `generate_rag_answer()`

Fungsi `generate_rag_answer()` memulai proses *generation* dengan mengolah variabel `docs` menjadi konteks. Dalam hal ini, dokumen-dokumen hasil *information retrieval* disusun menjadi satu blok teks melalui proses penggabungan `join`. Proses ini akan membantu LLM dapat memahami batas dan isi dari setiap dokumen yang menjadi sumber referensi dalam menjawab pertanyaan. Blok konteks ini kemudian disisipkan ke dalam *template* untuk *user prompt*. Konteks akan diletakkan di bawah *header* [KONTEKS] dan *query* akan diletakkan di bawah *header* [PERTANYAAN].

Setelah *user prompt* dilengkapi dengan konteks dan *query*, proses selanjutnya adalah menyusun `messages` untuk dikirim ke LLM. Dalam hal ini, fungsi akan menyusun ulang `messages` menjadi `llm_messages`. Penyusunan ini dimulai dengan menambahkan satu pesan awal yang memiliki peran *system* berisi *system prompt*. Setelah itu, fungsi mengecek apakah dalam riwayat `messages` telah tersedia pasangan interaksi antara pengguna dan *chatbot* sebelumnya. Apabila tersedia, fungsi akan menambahkan maksimal dua pasang interaksi, yakni empat pesan terakhir yang berurutan. Penambahan pasangan ini bertujuan agar LLM tetap mempertahankan konteks dan konsistensi jawaban berdasarkan interaksi sebelumnya. Jika hanya tersedia satu pasang, maka hanya dua pesan tersebut yang ditambahkan. Setelah riwayat percakapan pada `llm_messages` selesai disusun, *user prompt* yang telah dilengkapi dengan konteks serta *query* pengguna kemudian ditambahkan sebagai pesan baru dengan peran *user*. Dengan demikian, `llm_messages` akan memuat pesan *system*, riwayat percakapan sebelumnya, dan *user prompt* terkini secara berurutan untuk diproses oleh LLM.

Variabel `llm_messages` yang telah dipersiapkan tersebut kemudian dikirim ke model LLM melalui pemanggilan fungsi `AsyncClient().chat()` dari pustaka Ollama dengan parameter `stream=False` dan `temperature=0.0`. Parameter `stream` diatur ke nilai `false` agar respons yang dihasilkan LLM dikembalikan sekaligus setelah proses selesai. Kemudian, parameter `temperature` yang mengontrol seberapa acak dan kreatif respons LLM diatur ke nilai `0.0` agar respons menjadi lebih konsisten terhadap konteks yang diberikan. Dengan demikian, potensi halusinasi LLM dalam menjawab pertanyaan dapat diminimalkan.

Jawaban yang dihasilkan oleh model disimpan dalam variabel `answer`, lalu ditambahkan kembali ke dalam `messages` sebagai peran *assistant*. Selain itu, *user prompt* terkini juga ditambahkan ke dalam `messages` sebagai peran *user*. Penambahan ini bertujuan agar riwayat percakapan terus diperbarui. Pada akhirnya, fungsi `generate_rag_answer()` mengembalikan nilai dari variabel `answer` tersebut.


Fungsi `generate_rag_answer()` ini akan dipanggil dalam dalam fungsi `search()` seperti ditunjukkan pada gambar 4.33. Dalam implementasi ini, fungsi `generate_rag_answer()` menerima parameter berupa `query`, daftar dokumen hasil *information retrieval* (`text_docs`), serta riwayat percakapan dari `session_messages[session_id]`. Dengan demikian, telah diperoleh jawaban dari LLM terhadap pertanyaan dari pengguna.

```
# Hasilkan jawaban RAG
answer = await generate_rag_answer(query, text_docs, session_messages[session_id])
```

Gambar 4.33 Pemanggilan fungsi `generate_rag_answer()`

f. Validasi Keamanan Jawaban LLM

Setelah diperoleh jawaban dari LLM, tahap berikutnya adalah melakukan validasi keamanan terhadap jawaban tersebut sebelum dikembalikan ke pengguna sebagaimana ditunjukkan pada gambar 4.34. Validasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa jawaban tersebut tidak mengandung konten yang berpotensi menyinggung atau tidak pantas secara etika dalam berkomunikasi. Dalam sistem *chatbot backend* ini, validasi jawaban dilakukan melalui Guardrails AI menggunakan modul `ToxicLanguage` sebagai detektor bahasa yang bersifat *toxic*, seperti merendahkan, mengejek, atau menyerang secara verbal.



Gambar 4.34 Alur proses validasi keamanan jawaban LLM

Inisialisasi modul `ToxicLanguage` dari Guardrails AI dilakukan sebagaimana ditunjukkan pada gambar 4.35. Pengaturan ini menentukan bahwa setiap kalimat dalam jawaban akan dievaluasi secara individual. Dalam hal ini, apabila ada satu kalimat yang melebihi nilai *threshold* yakni 0.5, maka proses validasi akan gagal dan menghasilkan *exception*. Modul yang telah diinisialisasi ini kemudian disimpan dalam variabel `guard_output` dan akan digunakan untuk proses validasi jawaban LLM.

```
# Setup Guard untuk output (ToxicLanguage)
guard_output = Guard().use(
    ToxicLanguage, threshold=0.5, validation_method="sentence", on_fail="exception"
)
```

Gambar 4.35 Inisialisasi modul `ToxicLanguage`


Proses validasi terhadap jawaban LLM ditunjukkan pada gambar 4.36. Jika validasi berhasil, sistem akan mencatat *log* yang menunjukkan bahwa jawaban lolos dari pemeriksaan keamanan. Namun jika validasi gagal, *exception* akan ditangkap dan ditangani. Sebagai gantinya, akan dikembalikan pesan kesalahan kepada pengguna bahwa jawaban yang dihasilkan mengandung konten yang tidak sesuai.

```
# Validasi jawaban dengan Guardrails (output)
try:
    guard_output.validate(answer)
    print(f"Guardrails Output Validation Passed: {answer[:100]}...") # Log sebagian untuk ringkas
except Exception as e:
    print(f"Guardrails Output Validation Failed: {str(e)}")
    return SearchResponse(error="Maaf, jawaban yang dihasilkan mengandung konten yang tidak sesuai.")
```

Gambar 4.36 Validasi jawaban LLM

g. Pengolahan Jawaban *Chatbot*

Setelah jawaban yang aman berhasil dihasilkan, *chatbot backend* melanjutkan ke tahap akhir yaitu pengolahan jawaban. Tahap ini dilakukan sebelum mengirimkan jawaban akhir *chatbot* kepada pengguna. Tahap ini bertujuan untuk menggabungkan jawaban teks dan dokumen gambar yang relevan ke dalam struktur model data *SearchResponse* yang kemudian ditampilkan di *chatbot interface* sebagaimana ditunjukkan pada gambar 4.37.



Gambar 4.37 Alur pengolahan jawaban *chatbot*

Proses pengolahan jawaban ditangani oleh fungsi `process_search_results()` yang ditunjukkan pada gambar 4.38. Fungsi ini menerima dua parameter, yaitu `answer` dan `image_docs`. `Answer` adalah string jawaban dari LLM yang telah melalui validasi keamanan. Sedangkan, `image_docs` adalah daftar dokumen hasil *information retrieval* yang diperkirakan berisi gambar. Di dalam fungsi ini, setiap *item* dalam `image_docs` akan diperiksa untuk memastikan bahwa dokumen benar-benar merupakan gambar. Pemeriksaan ini menggunakan fungsi `is_image_doc()`. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan kembali untuk memastikan *path file* gambar benar-benar tersedia di direktori penyimpanan *file* melalui `os.path.exists()`. Jika kedua syarat tersebut terpenuhi, *path* gambar akan dikonversi menjadi URL

seperti `/images/nama_file.jpg`. URL tersebut kemudian dikembalikan bersama teks jawaban dalam bentuk *dictionary* dengan *key* `answer` dan `images`.

```
# Fungsi untuk memproses hasil pencarian
def process_search_results(answer: str, image_docs: List) -> Dict:
    file_paths = []
    for doc in image_docs:
        content = doc.page_content if hasattr(doc, 'page_content') else str(doc)
        if is_image_doc(content) and os.path.exists(content):
            file_paths.append(f"/images/{os.path.basename(content)}") # Mengembalikan URL
    relatif

    return {
        "answer": answer,
        "images": file_paths if file_paths else []
    }
```

Gambar 4.38 Fungsi `process_search_results()`

Proses pengolahan jawaban ini dilakukan di dalam fungsi `search` dengan memanggil fungsi `process_search_results()` seperti ditunjukkan pada gambar 4.39. *Dictionary* hasil dari fungsi ini kemudian digunakan untuk menyusun respons akhir dalam struktur model data `SearchResponse`. Dengan cara ini, *chatbot interface* dapat menampilkan jawaban teks beserta gambar-gambar yang mungkin relevan.

```
# Proses hasil
result = process_search_results(answer, image_docs)

return SearchResponse(
    answer=result["answer"],
    images=result["images"]
)
```

Gambar 4.39 Pemanggilan fungsi `process_search_results()`

IV.1.2.2.2 *Chatbot Interface*

Pengembangan *chatbot interface* dimulai dengan pembuatan *website* uji coba dengan mereplikasi tampilan utama SI LSPPro. *Website* ini dibuat dalam bentuk halaman HTML statis yang diintegrasikan dengan *framework* CSS untuk mendesain tampilan yang menarik bagi pengguna. Tampilan utama dari *website* tersebut ditunjukkan pada gambar 4.40.



Gambar 4.40 Tampilan utama *website* uji coba



Gambar 4.41 *Chatbot interface*

Gambar 4.41 menunjukkan *chatbot interface* pada *website* uji coba yang telah dibuat. *Chatbot interface* dirancang secara minimalis dan fungsional agar tidak mengganggu pengalaman pengguna saat menjelajahi konten utama dari *website*. Berikut merupakan beberapa elemen desain yang diimplementasikan pada *chatbot interface*.

a. *Floating Chat Button*

Chatbot ditampilkan dalam bentuk *floating button* yang terletak di pojok kanan bawah layar. Tombol ini menggunakan ikon animasi berbentuk AI *bot* berformat .gif untuk menarik perhatian pengguna tanpa mengganggu tampilan utama. Fungsi tombol ini adalah digunakan untuk membuka atau menutup *chat window*.

b. *Pop-up Chat Window*

Ketika tombol diklik, akan muncul *chat window* yang diperluas ke atas. *Chat window* ini berisi judul layanan, area percakapan, dan formulir *input*. Judul layanan diletakkan di bagian paling atas dengan kalimat “Chatbot LSPro”.


Selanjutnya, area percakapan yang berada di bawah judul layanan akan menampilkan riwayat interaksi antara pengguna dan *chatbot*. Terakhir, formulir *input* berada di bagian paling bawah dan digunakan pengguna untuk mengetik pertanyaan serta mengirimkannya.

c. *Bubble Chat*

Pesan dari pengguna dan *chatbot* ditampilkan dalam *bubble chat* yang terpisah dan dibedakan berdasarkan penempatan serta warna. Pesan pengguna ditampilkan rata kanan dengan desain *bubble chat* berwarna biru. Sedangkan, pesan *bot* ditampilkan rata kiri dengan desain *bubble chat* berwarna biru muda.

e. *Quick Button*

Pesan dari chatbot dilengkapi dengan beberapa *quick button* seperti ditunjukkan pada gambar 4.42. *Quick button* ini meliputi ucapan salam, ucapan terima kasih, dan beberapa pertanyaan yang sering diajukan oleh pengguna dalam bentuk *drop down*. *Quick button* ini dapat ditekan oleh pengguna dan akan menampilkan jawaban statis yang telah disiapkan. Penggunaan elemen ini bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan tertentu dengan lebih cepat.




Gambar 4.42 *Quick button* pada *chatbot interface*

f. *Penanganan Respons*

Area percakapan *chatbot* mendukung respons dalam bentuk teks dan gambar. Jika respons dari *chatbot* memuat elemen gambar, maka gambar-gambar tersebut akan ditampilkan setelah teks jawaban *bot*. Selain itu, *scroll* otomatis akan aktif saat konten bertambah sehingga pesan terbaru selalu terlihat oleh pengguna.

Contoh interaksi pengguna dengan *chatbot interface* ditunjukkan pada gambar 4.43. Interaksi dimulai dengan menekan *floating chat button* sehingga chat window akan muncul. Selanjutnya, pengguna mengetik pertanyaan pada formulir *input* teks dan dikirim dengan menekan tombol *Enter* pada *keyboard*. Setelah pesan dikirim, pesan akan langsung muncul di area percakapan sebagai *bubble chat* milik pengguna. Selama proses pemrosesan di *chatbot backend*, *chatbot interface* tidak dikunci

sehingga pengguna tetap dapat melihat riwayat percakapan sebelumnya. Setelah pemrosesan *chatbot backend* selesai, respons yang berupa teks dan gambar akan ditampilkan sebagai *bubble chat* milik *chatbot*. Jika respons mengandung gambar, gambar akan ditampilkan dalam ukuran yang diatur agar sesuai dengan lebar *bubble chat*. Respons yang ditampilkan tersebut memicu *scroll* area percakapan ke bawah secara otomatis. Terakhir, pengguna dapat menutup *chat window* kapan saja dengan menekan kembali *floating chat button*. Namun, riwayat percakapan tetap dipertahankan selama halaman tidak dimuat ulang karena *session* yang digunakan masih sama.



Gambar 4.43 Contoh interaksi pengguna dengan *chatbot interface*

Chatbot interface membuat sebuah *session ID* unik yang bersifat sementara dan tidak dapat dilacak ke identitas pengguna. *Session ID* ini dibuat sekali saat pengguna pertama kali membuka *chat window* dengan menggunakan *method* dari JavaScript yaitu `crypto.randomUUID()` sebagaimana ditunjukkan pada gambar 4.44. *Session ID* yang dihasilkan bersifat acak dan mengikuti format UUID. *Session ID* ini kemudian disimpan dalam variabel lokal di dalam *chatbot interface* dan disisipkan sebagai bagian dari setiap *request* ke *chatbot backend*. Dengan demikian, *backend* dapat mengelola konteks percakapan berdasarkan ID tersebut, meskipun tidak dilakukan autentikasi pengguna secara eksplisit.

```
// Generate unique session ID sekali di awal sesi
const sessionId = crypto.randomUUID();
```

Gambar 4.44 Pembangkitan *session ID*

Contoh *request* yang dikirimkan ke *chatbot backend* ditunjukkan pada gambar 4.45. *Request* dengan format JSON tersebut berisi *query* yang diisi oleh pengguna dari formulir *input* dan *session ID* yang dibuat oleh *chatbot interface*. *Endpoint* `/search` pada *chatbot backend* akan menerima *request* tersebut dan dikembalikan ke *chatbot interface* dalam bentuk JSON seperti ditunjukkan pada gambar 4.46. Respons ini akan diolah oleh *chatbot interface* untuk ditampilkan kepada pengguna.

```
{
  "query": "sertifikasi modul kriptografi adalah",
  "session_id": "03952a79-171e-4a81-bf65-58abccbef566"
}
```

Gambar 4.45 Contoh *request* kepada *chatbot backend*

```
{
  "answer": "Sertifikasi modul kriptografi adalah proses pengujian  
dan validasi keamanan modul kriptografi yang dilakukan oleh  
Lembaga Sertifikasi Produk (LSPPro) BSN, sesuai dengan  
standar SNI ISO/IEC 19790:2015 dan SNI 8542:2018 ISO/IEC  
24759:2017.",
  "images": [
    "/images/G.jpg",
    "/images/H.jpg",
    "/images/F.jpg",
    "/images/I.jpg"
  ],
  "error": null
}
```

Gambar 4.46 Contoh *response* dari *chatbot backend*

IV.2 DEMONSTRATION

Setelah tahap *design and development selesai*, dilanjutkan dengan tahap *demonstration* di lingkungan internal LSPPro. Tahap ini diawali dengan proses *deployment* terhadap seluruh komponen sistem yang telah dikembangkan, mencakup *document ingestion interface*, *chatbot backend*, serta *website* uji coba yang mencakup *chatbot interface*. Dalam pelaksanaannya, pihak LSPPro memberikan akses terhadap *server* internal LSPPro dengan spesifikasi seperti pada tabel 4.2. Pemberian akses ini bertujuan agar dapat dilakukan *deployment* aplikasi, integrasi dengan lingkungan sistem yang ada, serta penyesuaian konfigurasi *server* guna memastikan sistem dapat berjalan dengan baik di infrastruktur internal LSPPro.

Tabel 4.2 Spesifikasi *server*

Komponen	Spesifikasi
Sistem Operasi	Ubuntu 20.04.6 LTS
CPU	Intel Xeon Gold 6240R
Graphic Card	NVIDIA TU104GL [Tesla T4]
RAM	126 GB
Penyimpanan	200 GB (<i>virtual</i>)

Tahap *demonstration* dilakukan melalui dua skenario simulasi, yaitu skenario pengguna dan skenario *administrator*. Dalam skenario pengguna, *website* uji coba diakses untuk melakukan simulasi interaksi sebagaimana yang dilakukan oleh pengguna akhir. Interaksi dimulai dengan menemukan dan menekan *floating button* untuk membuka *chatbot*. Selanjutnya, mengetik pertanyaan pada formulir yang disediakan dan mengirimkannya. Pertanyaan tersebut meliputi layanan sertifikasi produk, regulasi teknis, dan kebijakan internal LSPPro. Ketika *chatbot* telah selesai memproses pertanyaan dan mengirimkan jawaban maka simulasi utama dalam skenario pengguna telah selesai dilakukan. Skenario pengguna diakhiri dengan

mencoba *quick button* yang tersedia sebelum akhirnya menutup *chatbot* dengan menekan kembali *floating button*.


Sedangkan dalam skenario *administrator*, simulasi interaksi dengan *document ingestion interface* dilakukan untuk menambahkan dokumen baru ke dalam *knowledge base*. Proses dimulai dengan mengunggah dokumen PDF dari penyimpanan lokal, lalu memberikan *input* berupa nama dan deskripsi pada setiap *image chunk* yang ditampilkan. Ditunjukkan juga fitur untuk melewati *image chunk* tertentu apabila gambar tidak mengandung informasi penting. Setelah semua *image chunk* selesai diproses oleh *administrator*, dilanjutkan dengan menekan tombol *submit* untuk menyimpan seluruh *image chunk* tersebut ke penyimpanan lokal. Tahapan dilanjutkan dengan *review* terhadap *text chunk* dan *image chunk* yang telah dihasilkan. Terakhir, *administrator* menekan tombol "Simpan ke Knowledge Base" untuk menyimpan hasil pemrosesan dokumen PDF sebagai bagian dari *knowledge base*. Dengan adanya tahap *demonstration* ini dapat diketahui bahwa keseluruhan sistem sudah berfungsi sesuai dengan alur interaksi yang didesain sebagai gambaran penggunaannya dalam kasus nyata.

IV.3 EVALUATION

Bagian ini menjelaskan proses evaluasi terhadap *chatbot* yang telah dikembangkan dengan tujuan untuk mengetahui pencapaian *chatbot* dalam menyediakan layanan informasi. Evaluasi dilakukan dengan mengukur pencapaian *chatbot* dalam tiga aspek utama, yaitu performa RAG, keamanan, dan kualitas interaksi berdasarkan pengalaman pengguna.

IV.3.1 Pengujian Performa RAG

Pengujian performa RAG dilakukan menggunakan *framework* RAGAS yang menyediakan metrik kuantitatif untuk performa *chatbot* berdasarkan *knowledge base* yang telah dibentuk. Pada penelitian ini pengujian performa RAG dilakukan melalui pengujian dua komponen, yaitu komponen *retrieval* dan komponen *generation* seperti ditunjukkan pada gambar 4.47. Pembagian ini dilakukan untuk mengevaluasi performa masing-masing komponen secara terpisah. Melalui pembagian ini, dapat diperoleh pemahaman yang lebih spesifik mengenai performa *retrieval* dan *generation* dalam implementasi RAG yang telah dilakukan. Kemudian, hasil pengujian dari masing-masing komponen akan diproses untuk menjadi hasil akhir berupa performa RAG secara keseluruhan.



Gambar 4.47 Alur pengujian performa RAG

Dataset pengujian yang digunakan terdiri dari 30 pasang pertanyaan (*user_input*) dan jawaban (*reference*) yang bersumber dari dokumen-dokumen pembentuk *knowledge base* dengan rincian 10 pertanyaan untuk setiap dokumen. *Dataset* tersebut kemudian dikomunikasikan kepada pihak LSPro untuk mendapatkan persetujuan terkait kesesuaian substansi. Selanjutnya, *dataset* tersebut digunakan untuk mendapatkan hasil *information retrieval* (*retrieved_contexts*) dari *chatbot* sehingga menjadi *dataset* pengujian komponen *retrieval* seperti ditunjukkan pada gambar 4.48. Setelah pengujian komponen *retrieval* selesai dilakukan, *dataset* pengujian dilengkapi kembali dengan menambahkan respons dari *chatbot* (*response*) sesuai dengan informasi yang tersedia pada *dataset* pengujian komponen *retrieval*. Dengan demikian, *dataset* pengujian menjadi *dataset* lengkap yang disebut sebagai *dataset* pengujian komponen *generation*.


user_input	reference	response	retrieved_contexts
Apa peran Komite Skema dalam penyelenggaraan Skema Common Criteria Indonesia (SCCI)?	Komite Skema bertugas melakukan evaluasi laporan manajemen dan kinerja SCCI, melaksanakan kaji ulang SCCI minimal dua tahun sekali, serta melakukan tinjauan ketidakberpihakan dalam proses sertifikasi setidaknya satu tahun sekali.	[KOMITE SKEMA - PENYELENGGARA SCCI] Ditetapkan oleh Kepala BSSN Tugas: 1. melakukan evaluasi laporan manajemen dan kinerja SCCI sebagai bahan pertimbangan kaji ulang SCCI; 2. melaksanakan kaji ulang SCCI paling sedikit 2 (dua) tahun sekali; dan 3. melakukan tinjauan mengenai ketidakberpihakan dalam proses sertifikasi paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. Susunan Komite Skema: a. 1 (satu) orang kepala yang merupakan pejabat pimpinan tinggi madya yang tugas dan fungsinya di bidang sertifikasi keamanan Produk Teknologi Informasi di Badan Siber dan Sandi Negara; b. 1 (satu) orang perwakilan dari instansi pemerintah yang merupakan pejabat pimpinan tinggi pratama yang menguasai keamanan Produk Teknologi Informasi; c. 1 (satu) orang perwakilan dari industri yang merupakan ketua asosiasi di bidang industri keamanan Produk Teknologi Informasi; dan d. 1 (satu) orang pakar di bidang keamanan Produk Teknologi Informasi	[TENTANG SKEMA COMMON CRITERIA INDONESIA (SCCI)] Berdasarkan Peraturan BSSN No 15 Tahun 2019, SCCI adalah gambaran dan aturan terkait pedoman sertifikasi keamanan produk teknologi informasi yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi produk CC Indonesia, laboratorium pengujian, sponsor atau developer, dan konsumen sesuai dengan ISO/IEC 15408 dan ISO/IEC 18045 [PENYELENGGARA SCCI] 1. Komite Skema 2. Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) BSSN 3. Laboratorium Pengujian

Gambar 4.48 Contoh *dataset* pengujian komponen *retrieval*

Masing-masing pengujian akan menggunakan metrik evaluasi yang berbeda. Mengingat metrik evaluasi dari *framework* RAGAS memanfaatkan LLM, maka skor yang dihasilkan akan bervariasi bahkan untuk kasus yang sama. Dalam rangka mendapatkan skor yang konsisten, pengujian akan dilakukan sebanyak sepuluh kali untuk setiap metrik. Selanjutnya, rata-rata dari sepuluh skor tersebut akan diambil sebagai skor akhir bagi tiap metrik. Skor akhir bagi tiap metrik akan diolah dengan perhitungan *harmonic mean* untuk masing-masing pengujian komponen sehingga diperoleh skor performa komponen dan skor akhir performa RAG (*final score*).

IV.3.1.1 Pengujian Komponen *Retrieval*

Pengujian komponen *retrieval* bertujuan untuk mengetahui pencapaian performa *chatbot* dalam mengambil informasi yang relevan dari *knowledge base* untuk setiap pertanyaan yang diajukan menggunakan *dataset* pengujian komponen *retrieval*. Dalam hal ini, komponen *retrieval* yang dimaksud adalah *hybrid retriever* yang dilengkapi dengan *reranker* sesuai pada tahap *design and development*. Komponen ini merupakan fondasi penting dalam RAG karena hasil *information retrieval* akan menentukan kualitas proses *generation* oleh LLM. Dalam mengevaluasi performa komponen *retrieval* digunakan dua metrik evaluasi, yaitu *context precision* dan *context recall*. Proses pengujian menggunakan kedua metrik evaluasi tersebut ditunjukkan pada gambar 4.49 sebagai berikut.



Gambar 4.49 Proses pengujian komponen *retrieval*

Hasil pengujian komponen *retrieval* yang dilakukan ditunjukkan pada tabel 4.3. Pengujian ini menghasilkan skor rata-rata pada metrik *context precision* sebesar 0,9667 dan *context recall* sebesar 0,9352. Selanjutnya, untuk memberikan gambaran performa komponen *retrieval* secara menyeluruh dilakukan perhitungan *harmonic mean* dari kedua metrik tersebut dan didapatkan skor sebesar 0,9507. Skor ini menunjukkan pencapaian komponen *retrieval* dalam menghadirkan informasi yang tepat dan lengkap sebagai konteks untuk proses *generation* oleh LLM.

Tabel 4.3 Hasil pengujian komponen *retrieval*

<i>Evaluation Metric</i>	<i>Score</i>	<i>Mean Score</i>	<i>Harmonic Mean Score</i>
<i>Context Precision</i>	0,9667	0,9667	0,9507
	0,9667		
	0,9667		
	0,9667		
	0,9667		
	0,9667		
	0,9667		
	0,9667		
	0,9667		
	0,9667		
<i>Context Recall</i>	0,9611	0,9352	
	0,9222		
	0,9611		
	0,9611		
	0,9222		
	0,9556		
	0,9222		
	0,9222		
	0,9222		
	0,9222		

IV.3.1.2 Pengujian Komponen *Generation*

Pengujian komponen *generation* bertujuan untuk mengetahui pencapaian performa *chatbot* berdasarkan jawaban yang dihasilkan setelah proses *information retrieval* dilakukan. Pada penelitian ini, pengujian komponen *generation* akan membandingkan dua LLM yaitu qwen2.5:3b-instruct-q4_K_S dan llama3.2:3b-instruct-q4_K_S. Kedua LLM tersebut merupakan LLM bertipe *instruct* dengan parameter kecil yaitu tiga miliar parameter. Kedua LLM tersebut telah dilatih secara khusus untuk dapat mengikuti instruksi manusia dengan lebih baik sehingga sangat cocok untuk tugas seperti menjawab pertanyaan sesuai ketentuan. Selanjutnya, pemilihan parameter yang kecil bertujuan agar tidak memberatkan sumber daya komputasi dan tidak menyebabkan kecepatan proses *generation* menjadi lambat karena LLM akan berjalan secara lokal.

Masing-masing LLM akan digunakan untuk membentuk *dataset* pengujian komponen *generation* menggunakan *dataset* pengujian komponen *retrieval* sebelumnya sebagai variabel kontrol. *Dataset* yang terbentuk akan digunakan oleh masing-masing LLM untuk proses pengujian. Gambar 4.50 menunjukkan contoh *dataset* pengujian komponen *generation* untuk llama3.2:3b-instruct-q4_K_S. Sedangkan, gambar 4.51 menunjukkan contoh *dataset* pengujian komponen *generation* untuk qwen2.5:3b-instruct-q4_K_S.

user_input	reference	response	retrieved_contexts
Apa peran Komite Skema dalam penyelenggaraan Skema Common Criteria Indonesia (SCCI)?	Komite Skema bertugas melakukan evaluasi laporan manajemen dan kinerja SCCI, melaksanakan kaji ulang SCO minimal dua tahun sekali, serta melakukan tinjauan ketidakterbacaan dalam proses sertifikasi setidaknya satu tahun sekali.	Komite Skema memiliki tugas untuk melakukan evaluasi laporan manajemen dan kinerja SCCI sebagai bahan pertimbangan kaji ulang SCCI, melaksanakan kaji ulang SCO paling sedikit 2 (dua) tahun sekali, serta melakukan tinjauan mengenai ketidakterbacaan dalam proses sertifikasi paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.	[KOMITE SKEMA - PENYELENGGARA SCCI] Ditetapkan oleh Kepala BSSN Tugas: 1. melakukan evaluasi laporan manajemen dan kinerja SCCI sebagai bahan pertimbangan kaji ulang SCCI; 2. melaksanakan kaji ulang SCCI paling sedikit 2 (dua) tahun sekali; dan 3. melakukan tinjauan mengenai ketidakterbacaan dalam proses sertifikasi paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. Susunan Komite Skema: a. 1 (satu) orang kepala yang merupakan pejabat pimpinan tinggi madya yang tugas dan fungsinya di bidang sertifikasi keamanan Produk Teknologi Informasi di Badan Siber dan Sandi Negara; b. 1 (satu) orang perwakilan dari instansi pemerintah yang merupakan pejabat pimpinan tinggi pratama yang menguasai keamanan Produk Teknologi Informasi; c. 1 (satu) orang perwakilan dari industri yang merupakan ketua asosiasi di bidang industri keamanan Produk Teknologi Informasi; dan d. 1 (satu) orang pakar di bidang keamanan Produk Teknologi Informasi [TENTANG SKEMA COMMON CRITERIA INDONESIA (SCCI)] Berdasarkan Peraturan BSSN No 15 Tahun 2019, SCCI adalah gambaran dan aturan terkait pedoman sertifikasi keamanan produk teknologi informasi yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi produk CC Indonesia, laboratorium pengujian, sponsor atau developer, dan konsumen sesuai dengan ISO/IEC 15408 dan ISO/IEC 18045 (PENYELENGGARA SCCI) 1. Komite Skema 2. Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) BSSN 3. Laboratorium Pengujian PENYELENGGARA SKEMA SCCI UNTUK SERTIFIKASI PRODUK TEKNOLOGI PELINDUNGAN IV A. Penilik Skema SCCI untuk sertifikasi Produk teknologi pelindungan IV Penilik Skema SCCI untuk sertifikasi Produk teknologi pelindungan IV yaitu Kepala Badan yang memiliki tanggung jawab sebagai berikut: 1. menetapkan Skema SCCI untuk sertifikasi Produk teknologi pelindungan IV; 2. menetapkan rencana strategis Skema SCCI untuk sertifikasi Produk teknologi pelindungan IV; 3. memberikan persetujuan penggunaan Tanda SNI dan Tanda SCCI atau Tanda SNI dan Tanda CC; 4. menetapkan penyelenggara Skema SCCI untuk sertifikasi Produk teknologi pelindungan IV; 5. menetapkan peraturan lain sesuai dengan kewenangannya. 6. Komite Skema SCCI untuk sertifikasi Produk teknologi pelindungan IV Komite Skema SCCI untuk sertifikasi Produk teknologi pelindungan IV terdiri atas: 1. pimpinan tinggi madya yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perumusan kebijakan teknis di bidang strategi dan kebijakan keamanan siber; dan 2. pimpinan tinggi pratama yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang koordinasi, perumusan, dan pemantauan kebijakan teknis di bidang teknologi keamanan siber. Tanggung jawab Komite Skema SCCI untuk sertifikasi Produk teknologi pelindungan IV sebagai berikut:

Gambar 4.50 *Dataset* pengujian komponen *generation* untuk llama3.2:3b-instruct-q4_K_S

user_input	reference	response	retrieved_contexts
Apa peran Komite Skema dalam penyelenggaraan Skema Common Criteria Indonesia (SCCI)?	Komite Skema bertugas melakukan evaluasi laporan manajemen dan kinerja SCCI, melaksanakan kaji ulang SCO minimal dua tahun sekali, serta melakukan tinjauan ketidakterbacaan dalam proses sertifikasi setidaknya satu tahun sekali.	Komite Skema bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi laporan manajemen dan kinerja SCCI sebagai bahan pertimbangan kaji ulang SCCI, serta melaksanakan kaji ulang paling sedikit 2 tahun sekali. Komite Skema juga bertugas melakukan tinjauan mengenai ketidakterbacaan dalam proses sertifikasi paling sedikit 1 tahun sekali. Susunan Komite Skema terdiri dari satu orang kepala yang merupakan pejabat pimpinan tinggi madya di bidang sertifikasi keamanan produk teknologi informasi, satu orang perwakilan instansi pemerintah sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama yang menguasai keamanan produk teknologi informasi, satu orang perwakilan dari industri sebagai ketua asosiasi di bidang industri keamanan produk teknologi informasi, dan satu orang pakar di bidang keamanan produk teknologi informasi.	[KOMITE SKEMA - PENYELENGGARA SCCI] Ditetapkan oleh Kepala BSSN Tugas: 1. melakukan evaluasi laporan manajemen dan kinerja SCCI sebagai bahan pertimbangan kaji ulang SCCI; 2. melaksanakan kaji ulang SCCI paling sedikit 2 (dua) tahun sekali; dan 3. melakukan tinjauan mengenai ketidakterbacaan dalam proses sertifikasi paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. Susunan Komite Skema: a. 1 (satu) orang kepala yang merupakan pejabat pimpinan tinggi madya yang tugas dan fungsinya di bidang sertifikasi keamanan Produk Teknologi Informasi di Badan Siber dan Sandi Negara; b. 1 (satu) orang perwakilan dari instansi pemerintah yang merupakan pejabat pimpinan tinggi pratama yang menguasai keamanan Produk Teknologi Informasi; c. 1 (satu) orang perwakilan dari industri yang merupakan ketua asosiasi di bidang industri keamanan Produk Teknologi Informasi; dan d. 1 (satu) orang pakar di bidang keamanan Produk Teknologi Informasi [TENTANG SKEMA COMMON CRITERIA INDONESIA (SCCI)] Berdasarkan Peraturan BSSN No 15 Tahun 2019, SCCI adalah gambaran dan aturan terkait pedoman sertifikasi keamanan produk teknologi informasi yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi produk CC Indonesia, laboratorium pengujian, sponsor atau developer, dan konsumen sesuai dengan ISO/IEC 15408 dan ISO/IEC 18045 (PENYELENGGARA SCCI) 1. Komite Skema 2. Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) BSSN 3. Laboratorium Pengujian PENYELENGGARA SKEMA SCCI UNTUK SERTIFIKASI PRODUK TEKNOLOGI PELINDUNGAN IV A. Penilik Skema SCCI untuk sertifikasi Produk teknologi pelindungan IV Penilik Skema SCCI untuk sertifikasi Produk teknologi pelindungan IV yaitu Kepala Badan yang memiliki tanggung jawab sebagai berikut: 1. menetapkan Skema SCCI untuk sertifikasi Produk teknologi pelindungan IV; 2. menetapkan rencana strategis Skema SCCI untuk sertifikasi Produk teknologi pelindungan IV; 3. memberikan persetujuan penggunaan Tanda SNI dan Tanda SCCI atau Tanda SNI dan Tanda CC; 4. menetapkan penyelenggara Skema SCCI untuk sertifikasi Produk teknologi pelindungan IV; 5. menetapkan peraturan lain sesuai dengan kewenangannya. 6. Komite Skema SCCI untuk sertifikasi Produk teknologi pelindungan IV Komite Skema SCCI untuk sertifikasi Produk teknologi pelindungan IV terdiri atas: 1. pimpinan tinggi madya yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perumusan kebijakan teknis di bidang strategi dan kebijakan keamanan siber; dan 2. pimpinan tinggi pratama yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang koordinasi, perumusan, dan pemantauan kebijakan teknis di bidang teknologi keamanan siber. Tanggung jawab Komite Skema SCCI untuk sertifikasi Produk teknologi pelindungan IV sebagai berikut:

Gambar 4.51 *Dataset* pengujian komponen *generation* untuk qwen2.5:3b-instruct-q4_K_S

Kedua dataset tersebut selanjutnya digunakan untuk proses pengujian *generation*. Pengujian ini dilakukan menggunakan dua metrik, yaitu *faithfulness* dan *answer relevancy*. Proses pengujian untuk model llama3.2:3b-instruct-q4_K_S ditunjukkan

pada gambar 4.52. Sedangkan, proses pengujian untuk model qwen2.5:3b-instruct-q4_K_S ditunjukkan pada gambar 4.53.



Gambar 4.52 Proses pengujian komponen *generation* untuk llama3.2:3b-instruct-q4_K_S



Gambar 4.53 Proses pengujian komponen *generation* untuk qwen2.5:3b-instruct-q4_K_S

Hasil pengujian terhadap komponen *generation* ditunjukkan pada tabel 4.4. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, llama3.2:3b-instruct-q4_K_S memperoleh skor rata-rata sebesar 0,8853 pada metrik *answer relevancy* dan 0,8789 pada metrik *faithfulness*. Sementara itu, qwen2.5:3b-instruct-q4_K_S memperoleh skor rata-rata sebesar 0,8717 pada metrik *answer relevancy* dan 0,9322 pada metrik *faithfulness*. Hasil ini menunjukkan bahwa qwen2.5:3b-instruct-q4_K_S memiliki keunggulan dalam menghasilkan jawaban yang lebih terikat terhadap konteks. Sedangkan llama3.2:3b-instruct-q4_K_S sedikit lebih unggul dalam memberikan jawaban yang relevan terhadap pertanyaan pengguna.

Tabel 4.4 Hasil pengujian komponen *generation*

LLM Model	Evaluation Metric			
	Answer Relevancy		Faithfulness	
	Score	Mean Score	Score	Mean Score
llama3.2:3b-instruct-q4_K_S	0,8858	0,8853	0,8889	0,8789
	0,8887		0,8639	
	0,8858		0,8262	
	0,8829		0,9072	
	0,8832		0,9083	
	0,8920		0,8861	
	0,8844		0,8813	
	0,8881		0,8250	
	0,8893		0,8694	
	0,8845		0,8389	
qwen2.5:3b-instruct-q4_K_S	0,8710	0,8717	0,9516	0,9322
	0,8717		0,8911	
	0,8692		0,9369	
	0,8762		0,9575	
	0,8706		0,9240	
	0,8365		0,9481	
	0,8659		0,8883	
	0,8664		0,9661	
	0,8696		0,9533	
	0,8670		0,9644	

Dalam menentukan LLM dengan performa paling seimbang antara metrik *answer relevancy* dan *faithfulness*, dilakukan perhitungan *harmonic mean* dari kedua metrik tersebut untuk masing-masing LLM. Tabel 4.5 menunjukkan hasil perhitungan *harmonic mean* dari pengujian kedua LLM. Berdasarkan hasil perhitungan, llama3.2:3b-instruct-q4_K_S mendapatkan skor 0,8821 dan

qwen2.5:3b-instruct-q4_K_S mendapatkan skor 0,9009. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa qwen2.5:3b-instruct-q4_K_S memperoleh skor *harmonic mean* yang lebih tinggi dibandingkan dengan llama3.2:3b-instruct-q4_K_S. Hal ini menunjukkan bahwa qwen2.5:3b-instruct-q4_K_S memiliki performa yang lebih seimbang antara kerikatan terhadap konteks dan relevansi jawaban terhadap pertanyaan. Oleh karena itu, model qwen2.5:3b-instruct-q4_K_S dipilih sebagai LLM yang digunakan sebagai komponen *generation* dalam implementasi *chatbot* LSPro dengan pencapaian skor sebesar 0,9009. Skor ini menunjukkan pencapaian komponen *generation* dalam menjawab pertanyaan sesuai dengan konteks informasi yang disediakan.

Tabel 4.5 Hasil perhitungan *harmonic mean* dari pengujian kedua LLM

LLM Model	Evaluation Metric		Harmonic Mean Score
	Answer Relevancy	Faithfulness	
	Mean Score	Mean Score	
<i>llama3.2:3b-instruct-q4_K_S</i>	0,8853	0,8789	0,8821
<i>qwen2.5:3b-instruct-q4_K_S</i>	0,8717	0,9322	0,9009

IV.3.1.3 Rekapitulasi Hasil Pengujian Performa RAG

Tahap terakhir dalam pengujian performa RAG adalah memperoleh gambaran menyeluruh mengenai performa *chatbot* dalam *retrieval* dan *generation* secara terpadu. Setelah dilakukan pengujian terhadap masing-masing komponen secara terpisah dilakukan proses rekapitulasi agar dapat mengevaluasi performa secara lebih utuh. Pendekatan yang digunakan dalam rekapitulasi ini adalah perhitungan *harmonic mean* dari setiap komponen. Dengan cara ini, evaluasi tidak hanya melihat skor individu, tetapi juga mempertimbangkan keseimbangan kontribusi antar komponen dalam mendukung performa RAG pada *chatbot*.

Rekapitulasi hasil pengujian performa RAG ditunjukkan pada tabel 4.6. Rekapitulasi ini mencantumkan skor tiap metrik pada komponen *retrieval* dan *generation* beserta skor *harmonic mean* dari masing-masing komponen. Pada komponen *retrieval*, diperoleh skor *context precision* sebesar 0,9667 dan *context recall* sebesar 0,9352 dengan *harmonic mean* sebesar 0,9507. Sementara itu, pada komponen *generation* didapatkan skor *answer relevancy* sebesar 0,8717 dan *faithfulness* sebesar 0,9322 dengan *harmonic mean* sebesar 0,9009. Selanjutnya, dilakukan perhitungan *final score* berupa *harmonic mean* dari seluruh metrik yang diuji. Hasilnya, diperoleh *final score* sebesar 0,9251 yang menunjukkan pencapaian performa RAG pada *chatbot* LSPro. Skor ini menjadi gambaran umum terhadap

performa RAG secara keseluruhan dalam aspek pengambilan informasi dan menghasilkan jawaban.


Tabel 4.6 Rekapitulasi hasil pengujian performa RAG

Komponen <i>Retrieval</i>		Komponen <i>Generation</i>		<i>Final Score</i>
<i>Context Precision</i>	<i>Context Recall</i>	<i>Answer Relevancy</i>	<i>Faithfulness</i>	
0,9667	0,9352	0,8717	0,9322	0,9251
0,9507		0,9009		


IV.3.2 Pengujian Keamanan

Pengujian keamanan dilakukan menggunakan serangan *prompt injection* berupa *jailbreaking* dengan tujuan untuk menilai sejauh mana *chatbot* mampu menahan serangan tersebut. Pengujian dilakukan dalam dua skenario, yaitu sebelum dan sesudah integrasi *guardrails*. Hasil pengujian ini digunakan untuk mengetahui dampak integrasi tersebut terhadap keamanan *chatbot*.

Dataset pengujian ini menggunakan *dataset* dari JailbreakHub yang berisi 1.405 *jailbreak prompt*. Pengujian pertama dilakukan dengan cara mengirimkan setiap *jailbreak prompt* dalam *dataset* pengujian ke *chatbot* LSPro yang belum dilengkapi dengan *guardrails*. Respons yang diberikan oleh *chatbot* kemudian dianalisis untuk menentukan apakah serangan tersebut berhasil atau tidak. *Chatbot* dianggap terpengaruh oleh serangan apabila respons yang dihasilkan tidak mengikuti *system prompt*. Jika hal ini terjadi maka *jailbreak prompt* dianggap berhasil menyerang *chatbot* seperti ditunjukkan pada gambar 4.54. Sebaliknya, jika *chatbot* menolak menjawab *jailbreak prompt* dan tetap memberikan respons sesuai *system prompt*, maka *jailbreak prompt* dianggap gagal menyerang *chatbot* seperti ditunjukkan pada gambar 4.55. Prosedur untuk pengujian kedua dilakukan sama persis dengan pengujian pertama. Namun, *chatbot* LSPro pada pengujian kedua telah dilengkapi dengan *guardrails*.



Gambar 4.54 Contoh serangan berhasil terhadap *chatbot*



Gambar 4.55 Contoh serangan gagal terhadap *chatbot*

Hasil pengujian serangan *prompt injection* yang ditujukan ke *chatbot* dalam dua skenario ditunjukkan pada tabel 4.7. Hasil pengujian ini telah dihitung menggunakan persamaan 2.7. Pada skenario pertama, yakni pengujian terhadap *chatbot* tanpa *guardrails* dengan total 1.405 serangan. Dari jumlah tersebut, 884 serangan berhasil sehingga menghasilkan ASR sebesar 62,92%. Hasil ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah serangan mampu memanipulasi perilaku *chatbot*.

Sementara itu, pada skenario kedua yakni pengujian terhadap *chatbot* dengan integrasi *guardrails*, hasil pengujian menunjukkan adanya penurunan dalam jumlah serangan yang berhasil. Hasil pengujian menunjukkan terdapat 62 serangan yang berhasil dari total 1.405 serangan sehingga diperoleh ASR sebesar 4,41%. Penurunan ini menunjukkan bahwa integrasi *guardrails* dapat meningkatkan keamanan *chatbot* terhadap serangan *prompt injection*, dengan menurunkan tingkat keberhasilan serangan sebesar 58,51 poin persentase.

Tabel 4.7 Hasil pengujian serangan *prompt injection*

Skenario Pengujian	Total Serangan	Jumlah Serangan Berhasil	Attack Success Rate (%)
Tanpa Integrasi <i>Guardrails</i>	1.405	884	62,92
Integrasi <i>Guardrails</i>		62	4,41

Berdasarkan hasil pengujian yang diperoleh pada skenario kedua, dilakukan analisis dan pengelompokan terhadap 62 *prompt* yang berhasil menyerang *chatbot*. Hasil pengelompokan tersebut ditunjukkan pada tabel 4.8. Dari total 62 *prompt*, *Fictional Roleplay* / *Worldbuilding* menjadi *prompt* yang paling banyak dengan jumlah sebanyak 42 *prompt*. Jumlah ini sangat jauh dibandingkan dengan kategori terbanyak kedua yaitu *Encoding* / *Obfuscation* dengan jumlah sebanyak 7 *prompt*

Sementara itu, kategori *Expert Impersonation* dan *Multi-Turn / Gradual Escalation* tercatat dengan jumlah yang sama yaitu sebanyak 6 *prompt*. Terakhir, kategori *Implication / Sentence Chaining* menjadi kategori dengan jumlah paling sedikit, yaitu sebanyak 1 *prompt*.

Tabel 4.8 Distribusi kategori serangan berhasil setelah integrasi *guardrails*

Kategori Jailbreak Prompt	Jumlah Serangan Berhasil
<i>Fictional Roleplay / Worldbuilding</i>	42
<i>Expert Impersonation</i>	6
<i>Encoding / Obfuscation</i>	7
<i>Multi-Turn / Gradual Escalation</i>	6
<i>Implication / Sentence Chaining</i>	1

IV.3.3 Pengujian Kualitas Interaksi

Pengujian kualitas interaksi dilakukan untuk mengukur pengalaman pengguna dalam berinteraksi dengan *chatbot* secara subjektif. Pengujian ini melibatkan 12 orang responden dari pihak LSPro sebagai representasi pengguna *chatbot*. Pengujian diawali dengan pemberian penjelasan tujuan dari pengujian ini kepada masing-masing responden. Selanjutnya, responden diberikan skenario pengujian dan diarahkan untuk berinteraksi dengan *chatbot* melalui *website* uji coba yang telah disediakan. Responden diharapkan berinteraksi dengan *chatbot* untuk menyelesaikan tugas yang telah ditentukan dalam skenario pengujian, sebagaimana ditunjukkan pada gambar 4.56.

SKENARIO PENGUJIAN

Bayangkan Anda adalah seseorang yang ingin mengetahui **prosedur untuk melakukan sertifikasi produk teknologi informasi melalui LSPro**. Namun, Anda belum pernah melakukannya sebelumnya dan Anda ingin mengetahui **dokumen apa saja yang perlu disiapkan**, serta **alur permohonannya**. Anda akan menggunakan chatbot LSPro untuk mencari informasi tersebut. Berikut adalah rincian berupa langkah-langkah untuk menyelesaikan tugas Anda.

1. Kunjungi website uji coba chatbot di <http://10.25.151.59:8080/> menggunakan jaringan internal LSPro.
2. Silakan berinteraksi dengan chatbot hingga Anda merasa telah mendapatkan cukup informasi untuk menilai kualitas interaksinya.
3. Kembali ke halaman kuesioner ini setelah selesai dan lanjutkan mengisi 11 item kuesioner BUS-11 berdasarkan pengalaman Anda.

Gambar 4.56 Skenario pengujian kualitas interaksi *chatbot*

Skenario pengujian mencakup tugas yang dirancang untuk mencerminkan kondisi seorang pengguna dengan kebutuhan informasi publik terhadap LSPro, seperti mencari tahu prosedur permohonan sertifikasi produk dan sebagainya. Responden diminta untuk menggunakan *chatbot* dalam memperoleh informasi tersebut sampai mereka merasa cukup mendapatkan gambaran mengenai kualitas interaksi yang terjadi. Setelah menyelesaikan tugas, responden melanjutkan ke tahap pengisian kuesioner BUS-11. Pengisian kuesioner ini bertujuan untuk mengevaluasi faktor

accessibility, *functional interactive conversation* (*functionality* dan *conversation*), *privacy*, dan *responsiveness* selama berinteraksi dengan *chatbot*.

Setelah jawaban didapatkan dari seluruh responden, selanjutnya dilakukan rekapitulasi hasil jawaban yang ditampilkan pada tabel 4.9. Rekapitulasi ini bertujuan untuk mendapatkan skor *item* dan skor faktor. Skor *item* yang diperoleh dari persamaan 2.8 kemudian diolah menggunakan persamaan 2.9 untuk mendapatkan skor faktor. Berdasarkan pengolahan tersebut, didapatkan bahwa faktor *accessibility* mendapatkan skor sebesar 3,92 dengan kategori *average*. Selanjutnya, faktor *functional interactive conversation* mendapatkan skor sebesar 4,08 dengan kategori *very good*. Faktor *privacy* mendapatkan skor sebesar 3,75 dengan kategori *very good*. Terakhir, faktor *responsiveness* mendapatkan skor sebesar 3,58 dengan kategori *very poor*.

Tabel 4.9 Rekapitulasi jawaban kuesioner BUS-11

Faktor	Item Label	Nomor Responden												Skor Item	Skor Faktor
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
<i>Accessibility</i>	<i>Detectable</i>	4	4	5	5	2	4	2	5	4	4	5	4	4,00	3,92
	<i>Easy_find</i>	5	3	5	5	2	4	2	5	2	4	5	4	3,83	
<i>Functional Interactive Conversation</i>	<i>Clear</i>	5	3	4	4	5	4	4	5	3	4	5	4	4,17	4,08
	<i>Context</i>	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	5	4	4,25	
	<i>Understand</i>	3	3	4	4	4	3	5	5	4	4	5	4	4,00	
	<i>Goal</i>	5	4	4	5	4	3	4	5	4	4	4	4	4,17	
	<i>Information</i>	5	3	4	5	4	4	3	5	2	4	4	4	3,92	
	<i>Info_needed</i>	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4,17	
	<i>Accurate</i>	5	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3,92	
<i>Privacy</i>	<i>Privacy</i>	5	4	4	3	4	4	3	4	2	4	4	4	3,75	3,75
<i>Responsiveness</i>	<i>Response</i>	3	3	4	2	2	5	5	5	2	4	4	4	3,58	3,58

Berdasarkan skor faktor yang diperoleh, dapat diketahui bahwa *chatbot* memiliki keunggulan pada faktor *functional interactive conversation* dan faktor *privacy*. Faktor *functional interactive conversation* yang merupakan gabungan dari faktor *functionality* dan *conversation* ini mencerminkan persepsi pengguna terhadap kualitas percakapan dan informasi yang diberikan *chatbot*. Sedangkan faktor *privacy* mencerminkan kepercayaan pengguna terhadap kemampuan *chatbot* dalam menyampaikan risiko privasi yang mungkin terjadi selama interaksi. Dalam hal ini, pengguna menilai *chatbot* memiliki kualitas yang sangat baik dalam dua faktor tersebut. Namun, faktor *accessibility* masih berada pada tingkat rata-rata yang mencerminkan bahwa pengguna belum sepenuhnya merasa *chatbot* mudah

ditemukan dan dideteksi keberadaannya. Hal ini berkaitan dengan elemen desain yang diterapkan pada *chatbot interface* yaitu *floating chat button*. Perubahan dapat dilakukan pada ikon animasi berbentuk AI *bot* menjadi bentuk lain yang lebih familiar dan mudah dikenali oleh pengguna. Selain itu, ukuran *floating chat button* juga dapat diatur menjadi sedikit lebih besar agar lebih terlihat. Terakhir, faktor yang perlu diperhatikan adalah faktor *responsiveness* yang berada pada kategori paling bawah. Hal ini menunjukkan bahwa kecepatan respons *chatbot* menjadi titik lemah utama yang menjadi kekurangan *chatbot* dari persepsi pengguna. Persepsi ini dapat dipahami karena *chatbot* tidak menggunakan metode *streaming response* dalam menampilkan jawaban. Hal ini menyebabkan pengguna diharuskan menunggu jawaban sepenuhnya diproses di *chatbot backend* tanpa dapat melihat *progress* apapun pada *chatbot interface*. Berbeda apabila *chatbot* menggunakan metode *streaming response* yang berarti jawaban akan dikirimkan dan ditampilkan secara bertahap per karakter. Meskipun waktu pemrosesan di *chatbot backend* sebenarnya sama, namun pengguna dapat melihat *progress* jawaban yang muncul secara bertahap di *chatbot interface* sehingga terkesan waktu tunggu menjadi lebih singkat. Namun, metode *streaming response* tidak dapat diterapkan pada *chatbot* yang dikembangkan dalam penelitian ini. Hal ini merupakan konsekuensi dari adanya validasi keamanan jawaban sebelum ditampilkan di *chatbot interface*. *Guardrails* yang melakukan validasi keamanan tersebut memerlukan jawaban secara utuh untuk menjalankan prosesnya.

Tahap akhir pada pengujian kualitas interaksi *chatbot* dilakukan dengan mengolah skor faktor menjadi skor keseluruhan BUS-11. Seluruh skor faktor yang telah didapatkan diolah menggunakan persamaan 2.10 sehingga dihasilkan skor keseluruhan dalam bentuk persentase sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.10. Berdasarkan pengolahan tersebut, didapatkan skor keseluruhan sebesar 76,65% dengan kategori *good*. Skor tersebut mencerminkan persepsi kualitas interaksi *chatbot* dari sudut pandang pengguna internal LSPro dimana pencapaian *chatbot* dinilai sudah baik meskipun belum mencapai titik maksimal. Seluruh faktor yang menjadi aspek penilaian masih dapat ditingkatkan dengan perbaikan dan pengembangan lebih lanjut, terutama untuk faktor *accessibility* dan *responsiveness*.

Tabel 4.10 Pengolahan skor keseluruhan BUS-11

Skor Faktor	<i>Accessibility</i>	<i>Functional Interactive Conversation</i>	<i>Privacy</i>	<i>Responsiveness</i>
	3,92 (average)	4,08 (very good)	3,75 (very good)	3,58 (very poor)
Skor Keseluruhan (%)	76,65% (good)			