

## 一，注解注入属性

### ① `Autowired` // 得到dao对象

```
//1，在service中定义dao类型的属性。  
//在dao属性上面使用注解，完成对象注入  
  
@Autowired  
  
private userdao userdao;
```

### ② //name属性值写注解创建dao对象的value值

```
@Resource(name="userdao")  
  
private userdao dUserdao;
```

1，创建一个service类，一个dao类，在service中得到dao对象

userservice类：

```
package cn.java.entity;  
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;  
import org.springframework.stereotype.Service;  
//创建service对象  
@Service(value="userservice")  
public class userservice {  
    //得到dao对象  
    //1，在service中定义dao类型的属性。  
    //在dao属性上面使用注解，完成对象注入  
    @Autowired  
    private userdao userdao;  
    //使用注解方式的时候不需要使用set方法  
  
    public void service(){  
        System.out.println("service.....");  
        userdao.add();  
    }  
}
```

userdao类：

```
package cn.java.entity;  
import org.springframework.stereotype.Component;  
//创建dao对象  
@Component(value="userdao")  
public class userdao {  
    public void add(){  
        System.out.println("dao.....");  
    }  
}
```

2，在service中定义一个service类型的属性。

//得到dao对象

//1, 在service中定义dao类型的属性。

//在dao属性上面使用注解, 完成对象注入, 自动注入, 自动装配

@Autowired

private userdao userdao;

//使用注解方式的时候不需要使用set方法