## Codificação de Sinais Multimédia

EXAME 1 22 de Julho 2020 Semestre de Verão 2019/2020

## Enunciado número 000

- 1. Admita que pretende transmitir um vídeo num canal de com 12Mbits/s. A resolução para a componente luminância (8 bit por amostra) é de 3840x2160 pixeis e é usado subsampling 4:2:0. Considerando que o fator de compressão é de 30 e 20 para a luminância e crominância respetivamente, calcule o frame rate máximo que consegue transmitir.
- 2. Explique resumidamente as diferenças entre o modo progressivo e o modo sequencial da norma JPEG.
- 3. Considere que uma dada fonte gera 7 símbolos com as seguintes probabilidades de ocorrência: {A: 0.24, B: 0.24, C: 0.19, D: 0.16, E: 0.10, F: 0.05, G: 0.02}. Calcule a entropia da fonte e a taxa de compressão de um código de Huffman para estes símbolos.
- 4. Diga quais os critérios para fazer a codificação PCM de um sinal de áudio.
- 5. Explique o modo de codificação de SNR escalável da norma MPEG2. Faça um diagrama de blocos que ilustre este modo de codificação.
- 6. Na codificação aritmética da mensagem "BOLO", considere que as probabilidades de ocorrência dos símbolos estão organizadas pelos seguintes intervalos iniciais B:[0.00, 0.40], L:[0.40, 0.70], O:[0.70, 1.00]. Determine o código binário resultante da codificação aritmética.
- 7. Considere que foram recebidos os códigos "4 6 5 1 7 3 2 9 1 8 10" correspondentes a uma codificação LZW cujo o dicionário inicial é {1:'a', 2:'b', 3:'e', 4:'j', 5:'l', 6:'o', 7:'r'}. Faça a descodificação desta mensagem.
- 8. Suponha que tem um codificador de vídeo com compensação de movimento. Apresente uma solução para codificar os vetores de movimento associados aos blocos.